

水利电力 科学与技术

Water Conservancy and Electric Power
Science and Technology



ART AND DESIGN PRESS INC.

(626 810 4480)

Level 1

119 S Atlantic Blvd, Suite 300D

Monterey Park, CA 91754

Copyright © 2024 by ART AND DESIGN PRESS INC.

Complimentary Copy



编委 Editorial board member

付金泽 国网冀北电力有限公司唐山市丰润区供电分公司

Fu Jinze State Grid Jibei Electric Power Co., Ltd. Tangshan Fengrun District
Power Supply Branch

张世元 景德镇市水利规划设计院

Zhang Shiyuan Jingdezhen Water Conservancy Planning and Design Institute

詹 丽 景德镇市水利规划设计院

Zhan Li Jingdezhen Water Conservancy Planning and Design Institute

李 岩 辽宁红沿河核电有限公司

Li Yan Liaoning Hongyanhe Nuclear Power Co., LTD

目录CONTENTS

水利电力科学与技术

Water Conservancy and Electric Power
Science and Technology

第2卷 第2期 2024年2月刊

主管 ART AND DESIGN PRESS INC.

主办 ART AND DESIGN PRESS INC.

编辑 《水利电力科学与技术》编辑部

ISSN(O): 2995-438X

ISSN(P): 2995-4371

地址: 119 S Atlantic Blvd, Suite 300D Monterey
Park, CA 91754

网址: <https://www.artdesignp.com/>

本刊说明:

凡向本刊所投稿件, 全体作者需签署论文著作权
转让声明书和论文发表承诺书, 声明、承诺及相关事
项如下:

- 作者将论文的复制权、发行权、网络传播权、
翻译权、汇编权、信息网络传播权、改编权等著
作权在世界范围内免费转让给本刊。
- 论文不侵犯他人著作权和其他权利, 否则作者将
承担由此产生的全部责任, 并赔偿由此给出版单
位造成的全部损失。
- 论文署名作者享有该作品的完全著作权, 署名作
者的身份真实。
- 论文未曾以任何形式公开发表过。
- 作者所投本刊稿件, 本刊编辑部拥有修改权。

水利工程 | HYDRAULIC ENGINEERING

- 005 水利工程中漏湖退还湖工程的
施工方案编制与实施 邢友云¹, 王敏², 王虹³
Construction Programming and Implementation
of Ge Lake Returning Farmland to the Lake Project
in Water Conservancy Engineering Xing Youyun¹, Wang Min², Wang Hong³
- 008 水利工程施工中防渗技术的应用探究 赵盼¹, 夏世飞², 夏丽君³
Research on the Application of Anti-Seepage Technology in the Construction
of Water Conservancy Project Zhao Pan¹, Xia Shifei², Xia Lijun³
- 011 郑集河输水扩大工程水生态环境保护研究 苏慧, 李怀金
Study on Water Ecological Environmental Protection
of Zhengji River Water Transmission Expansion Project Su Hui, Li Huaijin
- 014 水库运营与流域综合管理 胡怀明
Reservoir Operation and Integrated Watershed Management Hu Huaiming
- 017 水利工程施工管理与质量控制策略 王兴兴
Construction Management and Quality Control Strategies
for Water Conservancy Projects Wang Xingxing
- 020 南水北调中线工程液压启闭机调试及常见故障处理 毛鹏飞, 韩瑞红
South-to-North Water Diversion Project Hydraulic Closing Machine
Commissioning and Common Troubleshooting Mao Pengfei, Han Ruihong
- 023 水库群联合调度模型研究与水资源优化配置 王凤龙
Research on Joint Dispatching Model of Reservoir Groups
and Optimal Allocation of Water Resources Wang Fenglong
- 026 平原地区水库设计中的关键问题探讨 董立红¹, 王凯²
Discussion on Key Issues in the Design
of Reservoirs in Plain Areas Dong Lihong¹, Wang Kai²
- 029 水利工程施工中的质量控制与安全隐患管理 靳超
Quality Control and Safety Hazard Management
in Water Conservancy Project Construction Jin Chao
- 032 水利工程建设质量与安全监督管理存在的问题与建议 李奕霖
Problems and Suggestions of Quality and Safety Supervision and Management
of Water Conservancy Project Construction Li Yilin

水环境与水生态 | WATER ENVIRONMENT AND WATER ECOLOGY

- 035 城市化进程中的水土保持问题与可持续发展对策 董靖
Soil and Water Conservation Problems and Countermeasures
for Sustainable Development in the Process of Urbanization Dong Jing
- 038 环境监测水和工业废水现场采样的影响因素分析 曾佩俊
Analysis of Influencing Factors on Field Sampling of Water and Industrial
Wastewater for Environmental Monitoring Zeng Peijun
- 041 城市供水系统的灾害应对: 如何确保供水设施的韧性 曹微
Disaster Response in Urban Water Supply Systems:
How to Ensure Resilience of Water Supply Facilities Cao Wei

044	水文模型在流域水资源优化配置中的应用研究 Study on the Application of Hydrological Models in Optimal Allocation of Basin Water Resources	吴佳, 王欢 Wu Jia, Wang Huan
047	水资源生态环境保护与防洪减灾措施研究 Research on Ecological Environment Protection of Water Resources and Flood Prevention and Disaster Reduction Measures	格乐平措 Gele Pingcuo

电力工程 | POWER ENGINEERING

050	变电运维中的危险点与预控策略研究 Research on Danger Points and Pre-control Strategies in Substation Operation and Maintenance	沈攀, 李杰 Shen Pan, Li Jie
053	电力工程技术在智能电网建设中的应用研究 Research on the Application of Electric Power Engineering Technology in Smart Grid Construction	毕可强 Bi Keqiang
056	大型水电机组轴承油雾在线监测系统研究与应用 Research and Application of Bearing Oil Mist On-line Monitoring System for Large Hydropower Units	李胜, 罗旭, 左玉立, 张健 Li Sheng, Luo Xu, Zuo Yuli, Zhang Jian
058	充电桩充电效率与充电速度优化技术研究 Research on Optimization Technology for Charging Efficiency and Charging Speed of Electric Pile	夏兆一 Xia Zhaoyi
061	电力输电线路的智能故障检测与诊断研究 Research on Intelligent Fault Detection and Diagnosis of Power Transmission Lines	张航 Zhang Hang
064	变电站一次电气设备安装调试质量管控方法研究 Research on Quality Control Methods of Substation Primary Electrical Equipment Installation and Commissioning	李东潘 Li Dongpan
067	安全管理数字化助力电力安全事故“清零” Digitalization of Safety Management Helps “Zero” Electricity Safety Accidents	鲍志坚, 林肯, 包坚明 Bao Zhijian, Lin Ken, Bao Jianming
070	变电运维故障与日常维护分析 Analysis of Failure and Daily Maintenance of Substation Operation and Maintenance	张先捷, 沈攀 Zhang Xianjie, Shen Pan
073	可再生能源在电力系统中的集成: 风能、太阳能等 Integration of renewable energy in power systems: wind, solar, etc.	罗伟明 Luo Weiming
076	海上风电场电力变流器控制策略研究 Research On Control Strategy Of Power Converter For Offshore Wind Farms	陈子祥, 李杰, 孙广斌 Chen Zixiang, Li Jie, Sun Guangbin
079	电厂运行安全管理与风险控制策略 Power Plant Operation Safety Management and Risk Control Strategy	王佰兴 Wang Baixing
082	电力系统中的能源存储技术发展与应用探索 Exploration on the Development and Application of Energy Storage Technology in Power System	吴志华, 周小东 Wu Zhihua, Zhou Xiaodong
085	光伏发电系统与储能系统的集成应用研究 Research on the Integrated Application of Photovoltaic Power Generation System and Energy Storage System	张智敏 Zhang Zhimin
088	水轮发电机组轴承油雾产生机理原因及控制措施研究 Research on Mechanism and Control Measures of Oil Mist in Bearing of Hydrogenerator Set	张健, 李胜, 罗旭 Zhang Jian, Li Sheng, Luo Xu

新能源 | NEW ENERGY

091	新能源储能系统的设计与优化策略研究 Research on Design and Optimization Strategies of New Energy Storage System	苏敬江 Su Jingjiang
094	安装工程中的节能环保技术 Energy Saving and Environmental Protection Technology in Installation Engineering	商庆良 Shang Qingliang

水利工程中漏湖退田还湖工程的施工方案编制与实施

邢友云¹, 王敏², 王虹³

1.南京振高建设有限公司, 江苏 南京 211300

2.南京市高淳区水务局漆桥水务站, 江苏 南京 211300

3.高淳区农业资源开发技术服务站, 江苏 南京 211300

摘要： 退田还湖工程是将原本湖边围垦的农田恢复成湖面的工程项目，也是可持续发展战略背景下的一项重要举措。通过退田还湖，有助于改善内陆湖泊调节江河流量的功能，增强水系功能，维护生态平衡。作为水利工程中的重要项目，漏湖退田还湖工程由于施工难度较大，为了保证总体施工质量，需要充分实地调查和分析，在此基础上编制合理的施工方案，指导后续施工活动顺利实施。本文主要围绕漏湖退田还湖工程施工方案编制和实施相关内容进行论述，以期在实际工作开展带来一定借鉴和参考。

关键词： 水利工程；退田还湖工程；施工方案；漏湖；安全管理

Construction Programming and Implementation of Ge Lake Returning Farmland to the Lake Project in Water Conservancy Engineering

Xing Youyun¹, Wang Min², Wang Hong³

1. Nanjing Zhengao Construction Co., Ltd, Jiangsu, Nanjing 211300

2. Nanjing Gaochun District Water Affairs Bureau, Qiqiao Water Affairs Station, Jiangsu, Nanjing 211300

3. Gaochun District Agricultural Resources Development Technical Service Station, Jiangsu, Nanjing 211300

Abstract： The project of returning farmland to the lake is an engineering project to restore the farmland originally reclaimed by the lake to the lake surface, and it is also an important initiative in the context of sustainable development strategy. By returning fields to lakes, it helps to improve the function of inland lakes to regulate the flow of rivers, enhance the function of the water system and maintain the ecological balance. As an important project in the water conservancy project, construction of Ge Lake Returning Farmland to the Lake Project is difficult. In order to ensure the overall construction quality, it is necessary to fully investigate and analyze on the spot, on the basis of which a reasonable construction scheme is formulated to guide the smooth implementation of subsequent construction activities. This paper mainly focuses on the preparation and implementation of the construction plan of the Ge Lake Returning Farmland to the Lake Project, in order to bring some references for the actual work.

Keywords： water conservancy project; return farmland to the lake project; construction program; Ge Lake; safety management

水利工程一直以来都是人类社会发展中不可或缺的重要组成部分，而漏湖退田还湖工程作为水利工程的一项重要任务，旨在优化湿地生态环境、提高水资源利用效率，对于实现可持续发展目标具有积极的意义。

一、工程概况

漏湖生态缓冲带保护修复工程，旨在提高漏湖的防洪调蓄能力和改善漏湖的水环境、生态环境，保证湖泊功能的整体发挥，支撑和保障经济社会高质量发展^[1]。工程实施内容包括退田还湖工程、水生态修复工程、堤防及桥梁贯通工程和消浪防冲工程等四个方面。其中退田还湖工程：退圩还湖总面积为2.3817km²，其中还湖总面积为1.3964km（嘉泽片区1.0003km²、高新片区0.3961km²）。本文主要围绕漏湖退田还湖工程的施工方案编制与实施进行论述。

二、漏湖退田还湖工程的施工方案的编制

（一）实地勘察

施工区域的土层构成主要如下：

（1）杂填土：层底高程3.95~4.89m；杂色，松散，含大量碎砖、砼块或建筑垃圾，含量15~40%，粒径大小不一，一般5~50cm，填龄小于5年，普遍分布。

（2）素填土：层底高程1.79~1.95m；灰色松散，夹少量碎石子、植根茎，局部为淤泥质土，填龄小于5年普遍分布。

（3）粉质黏土：层底高程-0.45~0.41m，容许承载力

160KPa, 桩侧土摩阻力60KPa; 黄灰色, 可塑, 见少量铁质氧化浸染条文, 偶见少量浅灰色斑块。刀切面有光泽, 干强度高, 韧性好, 局部分布。

(4) 粉质黏土: 层底高程-1.45~-1.31m, 容许承载力100KPa, 桩侧土摩阻力35KPa: 灰色软见少量腐质氧化斑晶, 刀切面有光泽干强度高、韧性高、局部分布。

(5) 粉土夹粉质黏土: 层底高程-3.25~-3.11m, 容许承载力140KPa, 桩侧土摩阻力40KPa: 灰黄色~灰色, 稍密、饱和, 具水平层理, 不均质, 摇振反应中等、韧性低、干强度低、局部夹粉质黏土薄层, 局部分布。

(二) 工程设计

工程设计是水利工程中至关重要的环节, 直接关系到工程的可行性、效益和环保性^[2]。在漏湖退田还湖工程中, 工程设计的目标是通过科学合理的规划, 确保工程实施的顺利进行, 最大化地实现水域生态环境的修复和改善。具体设计要点如下:

(1) 土地整治方案。在工程设计中, 土地整治方案是关键的一环。通过地勘调查, 了解土地的地形、土质、植被状况等信息, 设计出科学的土地整治方案。这可能涉及到土地平整、植被恢复、水土保持等方面。对于湖泊周边的农田, 需要采用合理的农田整治措施, 确保农田的生产力不受影响^[3]。

(2) 水体治理方案。水体治理方案是确保湖泊水质改善的核心。根据水文调查的数据, 设计出合理的水体治理措施, 可能包括湖泊底泥清理、水质调整、水体循环系统的建设等。同时, 要制定科学的水资源保护措施, 防止再次受到污染, 确保湖泊水质的长期稳定。

(3) 生态恢复方案。工程设计中生态恢复方案的制定是确保漏湖退田还湖工程可持续性的重要一环。通过引入适宜的湿地植被、建立生态恢复基地, 促进湖泊周边生态系统的恢复与稳定^[4]。在设计中, 要充分考虑当地的气候、植被类型、土壤条件等, 选择适宜的植被种植方案, 确保生态系统的多样性和稳定性。

(4) 工程设备与材料选择。在工程设计中, 选择适当的工程设备和材料至关重要。需要评估不同设备和材料的性能、耐久性、环保性等因素, 确保它们符合工程的需求, 同时最大限度地减少对环境的影响。选择先进、环保的技术和材料, 有助于提高工程的效益和可持续性。

(5) 社会经济效益评估。在工程设计中, 必须对工程的社会经济效益进行全面评估, 具体包括工程实施后对当地经济、就业、生活环境等方面的影响。通过科学的评估手段, 确保工程在实施过程中最大化地促进当地社会经济的可持续发展^[5]。

(6) 环境影响评估。工程设计中必须进行全面的环境影响评估, 评估工程对周边环境的潜在影响, 并提出相应的环保措施。这包括对水质、空气质量、生态系统等多个方面的影响评估。通过科学合理的设计, 最大限度地减少对环境的不良影响, 确保工程的环保性和可持续性。

(三) 风险评估和防控

首先, 对可能影响漏湖退田还湖工程的各种风险进行全面的

识别和分类。这包括自然因素(如洪涝、地震)、技术因素(设备故障、工艺问题)、环境因素(气候变化、生态系统的不可预测变化)以及社会因素(政策法规变化、社会舆论)等多个方面^[6]。其次, 对已经识别的风险进行详细的分析和评估。评估的内容包括风险的可能性、影响程度、发生的频率等。通过这一过程, 可以对各种风险进行排序, 确定哪些风险是最为关键和紧迫的, 需要重点关注。再次, 基于风险评估的结果, 制定全面的风险管理计划。该计划应包括对每个风险的详细应对措施、责任人、执行时机等信息。也要建立一个有效的风险监测和应对机制, 确保在工程实施的各个阶段都能够及时发现和应对潜在风险。对于自然灾害风险, 如洪涝、地震等, 可以采取预警系统的建设、安全撤离预案的制定等措施。选择抗震、防洪等先进技术, 确保工程设施具有一定的抗灾能力。最后, 针对可能的技术风险, 制定详细的设备维护计划, 定期进行设备检测和维修, 确保设备运行的可靠性。同时, 建立专业的技术支持团队, 能够迅速响应和解决技术问题^[7]。

三、漏湖退田还湖工程的施工要点

(一) 施工准备

漏湖退田还湖工程施工前, 应依据施工方案做好前期施工准备工作, 以便于后期施工活动规范有序进行。鸡腿要点如下:

(1) 开挖施工便道, 拆除掉原有的构筑物;

(2) 分析施工现场地下原有水、电、气等管道、线路具体位置, 对于仍然使用的管道和线路, 为了避免影响施工安全, 可以改线处理。废弃的管道和线路, 则要截止, 避免诱发安全事故, 保障施工质量和安全^[8]。

(3) 施工现场充分调查, 了解现场机械设备进出场道路上有障碍物, 如, 电缆、高压线等空中障碍物, 则需要及时通知相关部门第一时间处理;

(4) 施工机械设备, 对于施工现场涉及到的机械设备, 如: 土方开挖和运输机械设备, 施工前应全面检查和维护, 及时消除设备故障问题, 保障施工活动规范有序展开。

(5) 测量放线环节, 要及时通知测量单位做好技术准备, 结合测量要求配置仪器设备, 并确定施工现场水准点、定位桩等参数, 为图返工成质量提供保障。

(二) 土方挖运施工

土方挖运施工是漏湖退田还湖工程中的一个关键环节, 它涉及到对湖泊周边地区的土地进行整治和修复, 以及湖泊底泥的清理^[9]。在土方挖运施工阶段, 需要采取一系列科学合理的方法, 确保土地整治的质量和效率, 同时最大程度地减少对环境的影响。

(1) 土地整治计划制定。在土方挖运施工前, 需要制定详细的土地整治计划。该计划应包括土地整理的范围、土方开挖深度、土方运输路线、土方堆放区域等信息。通过科学规划, 确保土地整治工作能够有序进行。

(2) 土方开挖与运输。土方挖运施工的核心是土方的开挖

和运输，选择合适的土方开挖设备，确保土方挖掘的深度和均匀性。同时，建立高效的土方运输系统，确保挖掘的土方能够迅速、安全地运输到指定地点，为后续土地整治和湖泊底泥处理提供必要的原料。

（3）土地整治与植被恢复。在土方挖运施工中，需要根据土地整治计划进行土地整理和植被恢复。这包括土地的平整、覆土、植被的引入等工作。通过科学合理的植被恢复方案，促进湖泊周边生态系统的快速恢复^[10]。

（4）湖泊底泥清理。除了土地整治，土方挖运施工还需要进行湖泊底泥的清理工作。通过合适的底泥清理设备，清除湖底的有机和无机底泥，确保湖水的通透性和水质的改善。

（5）施工监测与质量控制。在土方挖运施工中，需要建立严格的监测与质量控制体系。通过实时监测土方挖运过程中的各项参数，确保土地整治和底泥清理工作符合设计要求，质量得以保障。

（三）施工管理

为了保证涪湖退田还湖工程施工全过程质量，应加强施工全过程管理，创设一个安全、可靠的施工环境。一方面，应实施全面的质量控制措施，监测施工过程中的关键参数，确保工程的质

量达到设计要求。定期监测湖泊水质，确保挖掘过程中不引入有害物质；对挖掘的湖底泥沙进行土壤分析，确保还湖后的土壤质量符合生态恢复的要求；对涉及的建筑结构、输沙设备等进行实时监测，确保设备运行稳定。另一方面，加强安全管理，增强相关人员安全意识，并且会实际情况编制科学合理的安全管理计划，以此来保障施工全过程不会出现安全事故。故此，应对施工人员进行安全培训，提高其安全意识，确保每位工作人员都了解潜在的安全风险。定期进行施工现场的安全检查，确保施工区域符合相关安全标准，同时制定完善的应急预案，针对可能发生的灾害、事故等情况，迅速采取应对措施，最大程度减少损失。

结论：

综上所述，涪湖退田还湖工程是一项代表性的水利工程，工程建设质量直接关系到生态系统稳定。为了保证涪湖退田还湖工程质量和效益，应充分实地勘察，编制科学合理的施工方案，并严格依据施工方案进行施工，提升施工质量同时，维护生态系统稳定。

参考文献：

- [1] 尤本胜, 杨黎明, 蔡健霞等. 衡水湖西湖区土壤重金属污染特征及退田还湖的生态风险初探 [J]. 土壤, 2023, 55(04): 838-847.
- [2] 钱正道. 退田还湖工程对农户生计资本的影响研究 [D]. 中南林业科技大学, 2021.
- [3] 范本迅. 多模式视角下湖北省退田还湖移民安置实践探讨 [J]. 人民长江, 2019, 50(S1): 333-336.
- [4] 高兆波, 罗希, 张宗伟. 关于提高湖泊退田还湖工程经济效益的思路探索 [J]. 水资源开发与管理, 2018(02): 77-80.
- [14] 吴赞. 鄱阳湖区“退田还湖, 平垸行洪, 移民建镇”对血防的影响及其对策 [J]. 江西理工大学学报, 2014, 35(06): 98-101.
- [5] 秦灏, 施巍巍, 王桂凤. 长荡湖围垦区退田还湖方案研究及效益分析 [J]. 江苏水利, 2014(01): 14-16.
- [6] 毛劲乔, 张仙娥, 李伟峰. 云东海退田还湖工程调水改善水质的数值评估研究 [J]. 水力发电学报, 2012, 31(06): 166-171.
- [7] 张美文, 王勇, 李波等. 三峡工程和退田还湖对洞庭湖区东方田鼠种群的潜在影响 [J]. 应用生态学报, 2012, 23(08): 2100-2106.
- [8] 张健康, 周金星, 张怀清等. 退田还湖工程对西洞庭湖湿地资源的影响及驱动力分析 [J]. 林业资源管理, 2010(04): 68-73+78.
- [9] 姜鲁光, 封志明, 于秀波等. 退田还湖后鄱阳湖区洪水调蓄功能的多情景模拟 [J]. 资源科学, 2010, 32(05): 817-823.
- [10] 张怀清, 朱晓荣, 周金星等. 退田还湖工程前后洞庭湖区湿地变化分析 [J]. 林业科学研究, 2009, 22(03): 309-314.

水利工程施工中防渗技术的应用探究

赵盼¹, 夏世飞², 夏丽君³

1. 南京振高建设有限公司, 江苏 南京 211300

2. 南京市高淳区水务局砖墙水务站, 江苏 南京 211300

3. 高淳区农业资源开发技术服务站, 江苏 南京 211300

摘要： 水利工程建设的主要目的是合理调配水资源，提高区域水资源的利用率，同时还可以改善部分区域水资源短缺现象。如果水利施工出现渗漏问题，不仅会造成水资源的浪费，还会降低水利工程质量，影响水利施工作用的充分发挥。为此，水利施工中防渗技术的应用十分重要。此次论文先是对水利工程施工中防渗技术应用意义进行了分析，随后又对防渗技术的应用要点展开了探讨，最后提出了几点防渗技术应用须知，以期为相关人员提供参考。

关键词： 水利工程；水利施工；防渗技术；渗漏问题；技术应用

Research on the Application of Anti-Seepage Technology in the Construction of Water Conservancy Project

Zhao Pan¹, Xia Shifei², Xia Lijun³

1. Nanjing Zhengao Construction Co., Ltd, Jiangsu, Nanjing 211300

2. Brick Wall Water Station of Nanjing Gaochun District Water Affairs Bureau, Jiangsu, Nanjing 211300

3. Gaochun District Agricultural Resources Development Technical Service Station, Jiangsu, Nanjing 211300

Abstract： The main purpose of water conservancy project construction is to rationally allocate water resources, improve the utilization rate of regional water resources, and also improve the phenomenon of water shortage in some regions. If water conservancy construction leakage problems occur, it will not only cause the waste of water resources, but also reduce the quality of water conservancy projects, affecting the full play of the role of water conservancy construction. For this reason, the application of seepage control technology in water conservancy construction is very important. The paper firstly analyzes the significance of the application of seepage control technology in water conservancy project construction, then discusses the application of seepage control technology, and finally proposes a few points of seepage control technology application, in order to provide reference for the relevant personnel.

Keywords： water conservancy project; water conservancy construction; seepage control technology; seepage problem; technology application

水利工程的施工具有一定规模，实际施工过程中渗漏问题的出现在所难免，为防止水利施工出现渗漏问题，提高水利工程防渗施工质量，施工人员需要注重各类防渗技术的科学选择与利用，同时还需要保证各防渗技术应用的规范性，确保技术应用价值的充分发挥。渗漏问题是水利施工常见问题之一，其产生的影响因素多种，例如人工因素以及自然因素等，所以产生原因各异，需要施工人员做好防渗技术应用的质量把关，尽可能减少不良因素产生的消极影响。

一、水利工程施工中防渗技术应用意义

水利工程施工具有调配水资源的作用，可以有效确保水资源的充分利用。一般情况下，水利工程的施工规模较大，所以其水资源的储存以及输送量较大，如果工程出现渗漏问题，不仅会降低工程质量，还会造成水资源的浪费，弱化水利工程建设意义。为此，工程施工期间施工人员需要注重渗漏问题的预防与治理，科学选择各类防渗技术提高水利工程的防渗漏水平。此外，水利工程施工的难度系数较大，实际施工涉及各种施工技术以及施工工艺等，其中防渗技术需要在综合考虑之下进行选用，尽可能保

证各类防渗技术的应用具有良好效果。水利施工中，渗漏问题的出现势必会引发腐蚀问题，如果施工人员处理不及时，可能会留下重大安全隐患。科学选择以及规范使用防渗技术，可以强化水利工程防渗漏能力，防止水利工程出现腐蚀问题^[1]。

二、水利工程施工中防渗技术应用要点

（一）灌浆技术

水利施工中，灌浆技术是较为常见的防渗技术之一，技术实际的防渗漏效果良好。灌浆技术主要是利用灌浆产生的压力导致

水坝劈裂,随后向坝体内部灌注泥浆,以此形成防渗墙,起防渗漏作用。泥浆灌注至坝体内部之后,可以提高坝体强度,降低后期坝体出现裂缝的概率。与此同时,泥浆灌注至坝体之后,其能够将坝体内部压力进行重新分布,以此保证坝体的受力面积相平衡。当前,灌浆技术操作简单且应用较为广泛,但是技术应用过程中对于施工人员的职业素养以及技能水平等具有较高要求,施工人员需要实时调整与控制灌浆量及灌浆力度等,科学计算水利工程可承受的最大灌浆压力,了解合理的灌浆压力值与力度值等,灌浆之前需要获取精准的压力数据。常规情况下,压浆量范围是115—210t,压力值为0.18MPa^[2]。为保证技术应用质量,解决透水强度较大的施工问题,施工人员需要使用分段升浆法。

（二）防渗墙技术

防渗墙技术是水利施工常见防渗技术之一,其应用主要是指在水利施工前端设置防渗墙,墙厚范围是20—30cm,以此防止水利工程出现雨水渗漏现象。不同于灌浆技术,防渗墙技术的应用成本偏低,但防渗效果良好,现如今该技术的应用较为广泛。常见的两种防渗墙技术应用类型为锯槽防渗墙技术以及多头深层搅拌防渗技术,前者较为适用于砂石地层当中,应用原理是利用锯槽设备的刀杆,在事先设定好的角度上切割出一个凹槽,再结合其他设备的使用起防渗漏效果。该技术的应用过程中,施工人员需要注意切割速度的控制,2.0m/h即可,并在锯槽成型后再进行灌浆施工^[3]。依据相关施工标准,锯槽深度应小于40m,宽度应在20—25m范围内;后者适用于黏土或淤泥土层中,需要借助机械设备进行施工,多头搅拌机需要将水泥运送至土体内部,水泥在获得充分搅拌后会变成水泥桩,不断重复上述操作可将土体进行有效连接,以此形成水泥防渗墙起防渗作用。

（三）复合土工膜技术

复合土工膜技术不仅具有防渗作用,还具有防护与加固作用,属于一种综合型防渗技术,技术应用流程是①基层处理,其主要是指在基层上平铺复合土工膜,将多余杂物清理干净,以此保证复合土工膜不受破坏;②复合土工膜合成材料的铺设,铺设前施工人员需要检查复合土工膜合成材料的完好度,铺设过程中的铺设方向需要与受力方向相一致;③搭接处理,该施工流程需要使用双轨焊接机,利用热焊接法将与复合土工膜相连接的表面进行加热处理,致使二者有效合为一体,以此其防渗漏效果;④检查验收,待防渗漏施工结束之后,工程监理人员需要对防渗漏施工质量进行检测,保证工程的防渗漏施工无任何质量问题;⑤回填施工,待防渗漏施工结束并质检合格之后,可以进行回填施工。为保证技术应用质量,复合土工膜材料的厚度应在0.5mm左右,其可以有效防止施工后期出现化学腐蚀问题,强化工程防渗透性能^[4]。

（四）沥青防渗施工技术

沥青防渗施工技术的应用,需要施工人员优先将施工场地清理干净,避免因细小颗粒降低技术应用质量,随后施工人员需要将施工场地底部进行压实处理,防止土层内部出现裂缝问题,破坏水利工程的防渗性能,最后需要进行洒水处理,保证工程底层处于湿润状态。防渗施工期间,施工人员需要使用相关设备完成

沥青材料的喷洒操作,以此在底层形成厚度在6mm左右的沥青保护膜,其具有防渗效果^[5]。待沥青保护膜形成之后,施工人员需要在其表面覆盖素土,以此对其进行保护,避免沥青保护膜遭受破坏或侵蚀等。沥青防渗施工技术的应用可以依据水利工程施工的不同要求,适当在沥青材料中添加碎石或砾石等,以此可以提升沥青保护膜的防渗性能。此外,因该技术的应用需要先进机械设备的支撑,所以对于施工人员的专业化水平要求较高,施工人员需要懂得各设备的操作要点,规范使用各类机械设备的同时,保证防渗施工质量。

（五）高压喷射注浆技术

在众多防渗技术中,高压喷射注浆技术的应用最能够节约工程造价,因该技术的应用可以减少水利施工量。该技术的应用具有便利性的施工方式,实际应用需要施工人员对相关参数进行掌握,并依据水利施工防渗要求科学控制高压喷射速度,保证技术应用质量。实际施工中,施工人员需要在土层上完成钻孔操作,孔径为30—50mm,而喷射直径范围是0.4—4.0m,喷射压力为20MPa,喷射速度控制在0.20m/min左右。如果水利施工遭受较大密度的影响,施工人员需要适当减缓喷射速度^[6]。与此同时,如果水利施工出现孔内返浆问题,施工人员也需要适当减缓喷射速度。为保证该技术的应用效果,施工人员需要在技术应用之前做好高压喷射直径的设计工作,可以通过反复实验的方式获取较为精准的喷射直径,确保喷射质量,提升水利工程的防渗施工水平。

三、水利工程施工中防渗技术应用须知

（一）做好前期准备

水利工程施工规模较大,且防渗施工属于重要施工环节,所以施工人员需要做好施工前期的各项准备工作,以便于打下良好施工基础。施工前期,施工人员需要做好地质勘察工作,详细了解施工现场的地质条件以及水文特征等,掌握水利坝体及基岩等基本数据信息,以便于为防渗技术的选择提供參考。针对施工方案的制定,依据地质勘察结果科学制定施工方案,选择防渗技术。针对坝体的施工,施工人员需要优先清理坝体,确保坝体表面平整、无杂物,防渗材料的选择需要依据防渗技术的选用而定。因部分防渗技术的应用需要使用先进机械设备,例如沥青防渗施工技术,所以施工人员需要提前准备好设备,并重视设备的养护与维修,防止设备出现质量问题^[7]。

（二）加强施工监管

因水利工程的施工具有一定规模,所以工程施工需要一定周期,加之防渗技术的应用较为广泛,所以针对各类防渗技术的应用,工程管理人员需要加强施工监管,尤其是在防渗技术的应用方面,保证技术应用的规范性,提高技术应用质量。与此同时,管理人员还需要维护施工现场秩序,保障施工现场安全。部分水利工程建设施工期间或竣工后的使用阶段,渗漏问题的出现与施工期间监管工作的缺失有关,因缺少规范化的施工监管,所以防渗施工质量无法获得有效保证,进而可能会影响防渗技术应用质

量,降低技术应用水准,破坏水利工程的防渗漏性能。为此,工程管理人员需要强化施工监管,完善现场监管机制,构建监管体系,并对外聘请专业技术人员进行技术指导,以此提升防渗技术应用水平,保证水利工程的防渗质量^[8]。

(三) 合理控制温度

水利工程施工中,无论是何种防渗技术的应用,都需要工作人员注重温度的科学管控。各类防渗技术的应用过程中,温度的测量与控制是必要的施工流程,建设企业需要专门派遣工作人员从事温度的测量及控制工作,同时还需要借助先进的温度监测技术实时掌握温度变化情况。防渗技术的选择不同,对于温度的控制要求略有差别,工作人员可以通过测温点的布设实时监测温度变化并绘制温度变化曲线图,以便于及时发现温度变化异常及变化特点等,有助于施工温度的及时调整与把控,避免因温度过高或过低而影响防渗技术应用效果。与此同时,管理人员需要做好巡检工作,提高自身对于温度控制的重视度。依据相关规定,当应用防渗技术进行施工时,混凝土表层绝热温度的升降差值范围是3~4℃,施工环境的温度应小于18℃^[9]。

(四) 保证幕墙质量

部分水利工程的施工可能会涉及幕墙施工工艺,幕墙施工技术的应用质量可以在一定程度上提高水利工程水层及整个区域的

放射管理水平,同时具有一定的防渗漏作用。针对幕墙施工技术的应用,施工人员需要分层次在坝体区域内的浅层及深层区域进行幕墙施工,以此强化坝体的防渗性能,避免水利工程出现渗漏问题。在水利施工中,如果幕墙施工存在质量问题,又或者是安全隐患等,很容易会导致坝体出现裂缝问题,降低坝体的防渗性能^[10]。至此,保证以及提高幕墙施工质量对于防渗技术应有作用的充分发挥具有重要影响,且幕墙的施工质量直接影响着水利坝体的施工强度,关系着水利工程施工的安全性。

结束语:

水利工程属于基础建设项目,具有水资源调配以及防洪减灾等作用,因其施工的主要材料为混凝土,所以施工期间以及竣工后期的使用阶段难免会出现渗漏问题,影响水利工程使用质量,缩短水利工程使用年限等。为此,在水利施工期间,施工人员需要注重防渗技术的应用,以此提高水利工程的防渗漏水平。常见的防渗技术包括灌浆技术、防渗墙技术、复合土工膜技术、沥青防渗施工技术以及高压喷射注浆技术等,技术应用要点各不相同,相关人员需要加强研究。

参考文献:

- [1] 郑学文. 水利工程施工中防渗技术的应用探究[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2023(27):208-210.DOI:10.19569/j.cnki.cn119313/tu.202327070.
- [2] 张玉婷. 农业水利工程施工中防渗技术的应用[J]. 农业工程技术, 2023, 43(13):41-42.DOI:10.16815/j.cnki.11-5436/s.2023.13.025.
- [3] 黎柳坤. 水利工程施工中防渗技术的应用探究[J]. 中国高科技, 2022(17):63-65.
- [4] 黄小明. 防渗技术在水利工程施工中的应用[J]. 珠江水运, 2021(19):40-41.DOI:10.14125/j.cnki.zjsy.2021.19.016.
- [5] 秦洪泉, 邱宇, 李新瑞. 关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[J]. 科技视界, 2021(23):99-100.DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2021.23.37.
- [6] 马清香, 张卫国. 农业水利工程施工中防渗技术的应用分析[J]. 居舍, 2021(22):55-56.
- [7] 颜维江, 杜昱. 关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[J]. 中国设备工程, 2021(10):176-177.
- [8] 白慧琴. 农业水利工程施工中防渗技术的应用分析[J]. 农村经济与科技, 2020, 31(22):59-60.
- [9] 闫洪亮, 孔璐, 王敏. 关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[J]. 工程设计与设计, 2020(17):210-212.DOI:10.13616/j.cnki.gcjsysj.2020.09.074.
- [10] 逢建波, 孙永丽. 关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[J]. 科技创新导报, 2020, 17(09):11+13.DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2020.09.011.

郑集河输水扩大工程水生态环境保护研究

苏慧, 李怀金

徐州市水利建筑设计研究院有限公司, 江苏 徐州 221116

摘要： 水资源是人类生存和发展的基础，而水生态环境的好坏直接关系到人类的生活质量和健康。随着城市化进程的加速和工业化的发展，水资源的短缺和水环境污染问题日益严重，因此，开展水资源保护和水生态环境修复工作至关重要。本文以郑集河输水扩大工程为例，从治理防洪排涝涵闸、采用气盾坝及水泵采用机械全调节叶片调节三方面分析了其在生态环境保护方面的积极措施，以期对相关工程提供有益参考。

关键词： 郑集河输水扩大工程；水生态；环境保护；防洪抗涝

Study on Water Ecological Environmental Protection of Zhengji River Water Transmission Expansion Project

Su Hui, Li Huaijin

Xuzhou Water Conservancy Building Design and Research Institute Co., Ltd, Jiangsu, Xuzhou 221116

Abstract： Water resources are an important foundation for human survival and development, and the water ecological environment is directly related to the quality of life and health of human beings. With the acceleration of urbanization and the development of industrialization, the shortage of water resources and the problem of water environment pollution are becoming more and more serious. Therefore, it is crucial to carry out water resources protection and water ecological environment restoration. This paper takes Zhengji River water transfer expansion project as an example, and analyzes its positive measures in ecological environment protection from three aspects: management of flood control and drainage culverts, use of air shield dam and pumps using mechanical full regulation vane regulation, in order to provide useful reference for related projects.

Keywords： Zhengji River Water Transmission Expansion Project; water ecology; environmental protection; flood control and flood prevention

引言

水是生命之源，是经济社会发展的基础。然而，随着全球人口的增长、经济的快速发展和城市化进程的加速，水资源短缺和水环境污染问题愈发严峻，尤其是对于一些地区的经济发展和人民生活水平提高，水资源短缺已经成为制约因素之一。因此，开展水利工程建设和水生态环境保护研究具有重要意义。近年来，随着人们对环境保护的重视和科学技术的不断发展，水生态环境保护研究已经成为水利工程领域的一个重要研究方向。郑集河输水扩大工程是江苏省一项重要的水利工程，旨在解决周边地区水资源短缺问题，促进当地经济社会的发展。在其建设过程中，如何保护水生态环境、减少对水生生物和水体水质的影响、合理利用水资源、保持水土等方面都是需要关注和研究的重点。

一、工程概况

郑集河输水扩大工程位于徐州市南四湖湖西地区。湖西地区位于江苏省最西北部，地处苏鲁豫皖四省交界处，东靠微山湖和山东省微山县，南及黄河故道，西与安徽省为邻，北邻山东省鱼台县，行政区划涉及丰县、沛县及铜山区三县（区），总面积约3071km²。该工程旨在通过拓浚郑集河输水线河道、增容改造（新建）梯级泵站、完善沿线配套建筑物等措施，增加湖西地区水资源配置手段和提高水资源供给能力，结合河道治理、堤防加固等，适当提高区域防洪排涝能力。

二、郑集河输水扩大工程水生态环境保护

（一）治理防洪排涝涵闸

防洪排涝涵闸是水利工程中重要的设施之一，主要用于防止洪水泛滥和排泄积水，保障人民生命财产安全和生产生活的正常进行^[1]。

其中，防洪闸是用于控制河流洪水量的重要设施之一，它能够根据洪水大小和河流水位的变化，适时开启或关闭，以达到防洪的目的。防洪闸一般建在河流或水库的岸边，通过闸门的开启和关闭来控制河流的水流量。防洪闸的结构形式可以根据地形、

地质和水文条件进行选择。常见的结构形式有平板闸门、弧形闸门和堰式闸门等。其中，平板闸门适用于中小型河流，堰式闸门适用于大型河流或水库。防洪闸的运行管理非常重要，需要制定科学合理的调度方案和应急预案。在洪水期间，需要密切关注水情变化，及时开启或关闭闸门，以保障人民生命财产安全和生产生活的正常进行。

排涝闸是用于排泄田间积水、城市雨水和工业废水等积水的设施之一。它能够根据积水情况及时开启或关闭，以达到排涝的目的。排涝闸一般建在低洼地区或排水渠的出口处，通过闸门的开启和关闭来控制排水量。排涝闸的结构形式可以根据地形、地质和水文条件进行选择。常见的结构形式有排水沟、排水管道和闸门等。其中，排水沟适用于小面积积水排泄，排水管道适用于城市雨水和工业废水的排放，闸门适用于河道和湖泊的排涝。排涝闸的运行管理同样非常重要，需要定期检查和维护，及时发现和处理可能出现的问题。在雨季来临前，需要对排涝闸进行全面检查和维护，确保其能够正常运转^[9]。同时，需要制定科学合理的调度方案和应急预案，以保障人民生命财产安全和生产生活的正常进行。

防洪排涝涵闸的运行管理是保障其正常运转的重要环节之一。为了确保涵闸的正常运行和安全可靠，需要建立科学合理的管理制度和技术保障体系^[9]。要制定合理的调度方案和应急预案，明确涵闸的运行方式和维护措施。要加强设备的维护和保养，对涵闸进行定期检查和维护，及时发现和处理可能出现的问题，确保设备的正常运转和安全可靠。也要加强与相关部门和单位的协作与沟通，及时了解水情变化和气象预报等信息，做好涵闸的调度和维护工作^[10]。在郑集河输水扩大工程中，其对现有的郑集河口坝、梁寨闸站、侯阁闸站、朱新楼闸四座涵闸进行了综合治理。新建配套支沟涵闸25座。其中，主要的四座涵闸规模情况见表1。

表1：重要涵闸规模表

序号	名称	设计流量 (m ³ /s)	设计水位 (m)	设计规模	备注
1	郑集河口坝	443	34.03/33.83	气盾坝，1孔净宽45m	改建
2	梁寨闸站	63	39.92/39.72	闸站结合，钢筋砼开敞式水闸3孔4m	改建
3	侯阁闸站	114	37.31/37.11	闸站结合，钢筋砼开敞式水闸3孔6m	改建
4	朱新楼闸	59	38.66/38.46	钢筋砼胸墙式水闸，3孔3m	新建

（二）坝体结构采用气盾坝

气盾坝是一种先进的坝体结构，具有高效、环保、安全、可靠、易于维护等优点，适用于各种类型的河流和水域^[9]。其核心原理是利用气压和盾板之间的相互作用力，实现坝体的开启和关闭。相比于传统的坝体结构，气盾坝对水生态环境的影响较小^[9]。气盾坝的气压系统主要包括空气压缩装置、气压控制装置和气压管路。空气压缩装置将空气压缩后，通过气压管路输送到坝体下方的气压室中，以实现坝体的支撑和密封。气压控制装置

可以对气压进行调节和控制，以满足不同工况下的需求。

气盾坝的盾板采用高强度材料制作，如不锈钢、铝合金等，以保证其强度和使用寿命。在关闭状态下，盾板与河床紧密贴合，形成密封效果；在开启状态下，气压室内的气压作用在盾板上，使其向上抬起，实现坝体的开启。

气盾坝的密封系统主要包括橡胶密封件、金属密封件和浮动密封件。橡胶密封件具有较好的弹性和耐磨性，可以适应河床的不平整度；金属密封件具有较高的强度和耐腐蚀性，可以满足长期使用的需求；浮动密封件则可以自动调整河床的不平整度，并具有较好的密封效果。

气盾坝适用于各种类型的河流和水域，包括水库、蓄滞洪区、河流治理、水电站建设和水资源保护等领域。它可以作为主要的泄洪设施之一，以实现洪水的有效调控和管理；也可以作为挡水建筑物之一，以保持水流的稳定和保证发电设备的正常运行。此外，气盾坝还可以用于灌溉和排水等方面，以实现水资源的合理利用和保护农田的作用。

气盾坝对水生态环境的影响较小，主要表现在以下几个方面：

（1）减少水动力影响：气盾坝的开启和关闭速度非常快，可以快速响应洪水等突发事件，但不会对下游水流产生较大的扰动，从而减少了水动力对水生态环境的影响。

（2）降低噪声污染：气盾坝运行过程中产生的噪声相对较小，因为其结构简单、运行稳定，不像传统水闸那样需要频繁开启和关闭，从而降低了噪声对周围环境的影响。

（3）减少鱼类损伤：气盾坝的开启和关闭过程中不会产生剧烈的水流变化，对鱼类的影响较小。此外，气盾坝的结构设计也充分考虑了鱼类的生活习性，尽可能减少了对鱼类栖息地的破坏。

（4）易于维护：气盾坝的结构简单、易于维护，减少了人工干预对水生态环境的破坏。同时，由于其运行稳定、可靠性高，也降低了因故障导致的水生态环境问题。

（5）适应性强：气盾坝可以适用于各种类型的河流和水域，具有较强的适应性。它既可以在大型水利工程中使用，也可以在小型农田水利工程中发挥作用，从而有利于保护各地的水生态环境^[7]。

（6）经济性：相对于传统坝体结构而言，气盾坝的建设和维护成本较低，具有较好的经济性。这使得在建设水利工程时可以优先考虑使用气盾坝，以降低对水生态环境的负面影响^[9]。

在郑集河输水扩大工程中，在郑集河口坝新建设计中，面对坝体结构的多种方案，对钢坝及气盾坝两种方案进行了对比，具体比较情况如表2。经过综合比选，最终决定采用对生态环境影响较小的气盾坝方案。该气盾坝为1孔，净宽45.0m，最高挡水高度4.07m，坝底板顶高程为27.50m，长度为13.0m。气盾坝处上游河道设计底高程27.50m，河底宽45.00m，边坡1:3.5，下游建筑物出口处河道底高程27.50m，河底宽43.00m，边坡1:3，出建筑物100与现有河道顺接。

表2：气盾坝与钢坝对比

	气盾坝	钢坝
景观效果	环境景观效果好 ^[9]	环境景观效果好
坝体土建结构	结构较为简单，可以合理分缝。	一孔45m水闸，超出规范分缝要求，结构不易处理。
不均匀沉降对坝体影响	坝体对不均匀沉降要求较低，跨间采用聚酯纤维强化的合成橡胶连接，适应变形能力较强。	坝体中轴对不均匀沉降要求高，对地基要求较高。
坝体金属结构	1.气盾坝在国内应用较大的是坝高6m，单跨净跨长90m，目前国内高门体的气盾坝的核心部件气囊基本均采用进口设备，国产设备安全系数低。 2.国内应用较少，国外较成熟，对施工期的技术和安装要求较高，安装好后，需要多次进行调试。 3.需不时时进行充气水。 4.检修条件困难。	1.目前大孔径、高门体的实际工程实例少。郑集河口坝设计需满足坝宽45m，坝高5.5m，这是钢坝的设计极限。 2.角度虽可调节，但仅限于几个位置的液压和机械锁定，对于门体较大的结构机械锁定存在安全隐患。 3.控制系统需要较大和较深的空间，如放在滩面上，行洪时很难解决控制空间内部的止水问题。 4.检修条件困难。
运行管理及对环境的影响	运行期间问题较少，对周围环境无影响，充气系统位于地面上，管理方便。	存在液压油泄漏隐患，造成水体污染，油压系统在地面下，管理不便。

（三）水泵叶片调节选择采用机械调节

水泵叶片角度调节能使水泵在较大的流量范围内保持高效运行，是一种有效且经济的工况调节方法。水泵叶片调节方式分为半调节和全调节，本工程采取全调节方式，这样在实际运行中，可根据泵站站上、下游水位的变化，实时调节水泵叶片的运行角度，使水泵在高效区或满负荷运行，以提高泵站的经济效益。

水泵叶片全调节分机械调节和液压调节两种。机械调节系统是一种先进、新型的叶片角度调节方式，没有油压调节所必需的复杂的油压辅助系统，不但降低了泵站的辅助设备投资，而且不会因油压系统漏油造成对环境和水质的污染^[10,11]。液压调节的特点是操作力大，调节平稳，控制方便。压装置占地面积大，配油器安装难度大，接力器密封要求高。大型水泵所需调节力较大，油压较高，易造成密封漏油。漏油后可能使操作系统油压下降，难以实现调节，维修相当困难，还会造成水质污染。为此，在本

工程中，郑集东站水泵叶片调节方式就选择了对水体污染较小的机械全调节叶片调节方式。

三、结语

总而言之，郑集河输水扩大工程对于区域水资源优化配置和经济社会可持续发展具有重要意义。未来，郑集河输水扩大工程将在满足日益增长的用水需求的同时，实现对水生态环境的保护和改善。要进一步持续地监测和管理，更好地理解 and 解决水生态环境的变化，并采取相应的措施来保护和恢复生态系统的健康。此外，也期望通过这一工程，推动水生态环境保护的科学研究和技术创新，为未来的水资源管理和生态保护提供新的思路和方法，为保护我们的水资源和生态环境作出贡献。

参考文献

[1] 刘智超. 惠州市白花河防洪排涝治理工程智慧水利系统设计 [J]. 黑龙江水利科技, 2022, 50(07): 152-155.
[2] 史红. 小型涵闸工程施工管理问题探讨 [J]. 治淮, 2023(07): 65+67.
[3] 李森. 水利工程中涵闸工程施工管理研究 [J]. 工程技术研究, 2023, 8(14): 146-148.
[4] 李娜, 汪自力, 乔瑞社等. 某引黄涵闸应急供水工程运行风险及对策 [J]. 人民黄河, 2015, 37(10): 145-148.
[5] 陈星星. 气盾坝在水环境整治提升工程中的应用分析 [J]. 水利科学与寒区工程, 2023, 6(01):
[6] 陈莉, 韩伟刚. 国产气盾坝在咸阳渭河水生态治理工程中的应用研究 [J]. 水利与建筑工程学报, 2017, 15(01):
[7] 汪水光. 气盾坝安装施工方法在灵宝市弘农涧河河道治理工程中的应用 [J]. 水利建设与管理, 2018, 38(04): 18-21.
[8] 马勇. 气盾坝综合自动化系统设计探讨 [J]. 河南水利与南水北调, 2015(04): 36-37.
[9] 郑爱国. 气盾坝安装技术浅析 [J]. 四川水利, 2023, 44(05):
[10] 王春鹏. 大型水泵叶片角度调节装置监测与控制系统设计 [J]. 自动化与信息工程, 2019, 40(02): 44-48.
[11] 陈坚, 徐艳茹, 黄金明. 机械式全调节水泵抬机及其原因分析 [J]. 武汉大学学报 (工学版) 2010, 43(03): 310-314.

水库运营与流域综合管理

胡怀明

南京市溧水区水务局, 江苏 南京 211200

摘要： 本文旨在探讨水库运营与流域综合管理的重要性以及实践中的问题与挑战。水库作为国家重要的水资源调节工程，在保障国家水资源安全、促进经济发展等方面发挥着至关重要的作用。然而，在水库运营过程中，存在着管理不力、水资源利用效率低、生态环境问题严重等问题。因此，还提出了一些解决这些问题的方法和措施，包括加强水库运营管理、提高水资源利用效率、加强生态环境保护和开展水库运营与流域综合管理。本文总结了水库运营与流域综合管理的实践经验，并对未来发展方向进行了展望。

关键词： 水库运营；流域综合管理；水资源安全；生态环境

Reservoir Operation and Integrated Watershed Management

Hu Huaiming

Nanjing Lishui District Water Affairs Bureau, Jiangsu, Nanjing 211200

Abstract： The purpose of this paper is to discuss the importance of reservoir operation and integrated watershed management as well as the problems and challenges in practice. Reservoirs, as important national water resource regulation projects, play a crucial role in ensuring national water resource security and promoting economic development. However, in the process of reservoir operation, there are problems such as ineffective management, inefficient utilization of water resources, and serious ecological and environmental problems. Therefore, some methods and measures to solve these problems have also been proposed, including strengthening reservoir operation and management, improving water resource utilization efficiency, strengthening ecological environmental protection and carrying out integrated reservoir operation and watershed management. This paper summarizes the practical experience of reservoir operation and integrated watershed management and gives an outlook on the future development direction.

Keywords： reservoir operation; integrated watershed management; water resources security; ecological environment

引言

水库运营与流域综合管理是当前水资源管理领域中的重要课题。水库作为调节水资源的重要手段，在保障供水、防洪、生态等方面发挥着至关重要的作用。然而，随着经济的发展和人类对水资源的开发利用越来越广泛，水库的运营和管理也面临着越来越严峻的挑战。

一、水库运营与流域综合管理理论基础

（一）水库工程定义

水库工程是指利用河流、湖泊等水域进行蓄水、调节洪水、发电、灌溉、城市供水等多种用途的工程。它具有调节水量、控制洪水、发电、灌溉、城市供水等多种功能。水库工程的建设和管理对于保障水资源的有效利用、促进地区经济发展、改善生态环境以及提高防灾减灾能力等方面具有重要意义。

（二）水库工程特点

水库在防洪、灌溉、养殖、航运、发电等多方面发挥着重要作用。在我国水利事业发展的过程中，建成了大量综合利用水库。作为国家重要饮用水源地的水库，肩负区域供水安全，库区

核心区域保护至关重要。^[1] 水库工程通常具有大规模、长期性的、复杂的特点，需要进行科学规划、设计、施工和运行管理。

（三）水库功能与分类

1. 水库：主要用于调节水量、控制洪水、发电等。通常规模较大，水库面积在100公顷以上。
2. 中小型水库：主要用于灌溉、供水、发电等。通常规模较小，水库面积在10公顷以下。
3. 调节水库：主要用于调节河流、湖泊等水系的水量，以实现水资源的合理利用。调节水库可分为单元水库和水库群。

（四）水库设计与规划

1. 工程规模：根据水库的功能、规模、地理位置等因素确定水库的大小和规模。

2.工程位置：选择水库的位置，考虑地形、地质、水文、环境等因素，确保水库的安全和效益。

3.工程设计：根据水库的功能和规模，进行水库的工程设计，包括大坝、水库调节、排水、发电等设施的设计。

4.环境影响评价：对水库的建设和运行对环境的影响进行评估，确保水库的建设和运行符合环保要求。

（五）水库运行

1.调度运行：对于防洪水库，其调度运行方案主要侧重于在洪水季节，通过调节水库水位，实现对洪水的有效控制，减轻下游地区的洪水灾害；对于灌溉水库，其调度运行方案主要侧重于在灌溉季节，根据农作物需水量和灌溉时间，合理安排水库的蓄水和放水，保证灌溉用水需求；对于供水水库，其调度运行方案主要侧重于根据城市和农村的用水需求，合理安排水库的蓄水和放水，保证供水稳定；对于发电水库，其调度运行方案主要侧重于根据发电需求和水库水位，合理安排水库的蓄水和放水，保证发电效率。

2.监测与控制：大坝是水库的重要组成部分，对其进行监测是确保水库安全的关键。^[2]大坝监测包括对大坝的沉降、位移、裂缝、渗流等参数进行实时监测，以及定期对大坝的混凝土、钢筋等进行检查和评估。

3.维护与保养：根据水库的设施情况和运行需求，制定详细的维护保养计划，包括维护保养的周期、内容、标准等；按照维护保养计划，定期对水库的各个设施进行检查和评估，及时发现设施存在的问题和隐患；对检查中发现的问题和隐患，及时进行修复和整改，确保设施的安全性和稳定性；对老化、损坏的设备进行更换，对性能较低的设备进行升级，提高设施的运行效率和可靠性。

（六）水库运营管理

1.运行计划和调度：水库运营管理需要制定科学的运行计划和调度方案，根据水库的特性、水文条件、电力需求等因素，合理地安排水库的蓄水、放水、调节等运行方式，确保水库运行的安全、稳定和高效。

2.设备维护和管理：水库运营管理需要对水库的设备和设施进行定期维护和管理，包括水泵、阀门、压力容器、水电站等设备，确保其正常运行和延长使用寿命。

3.水质监测和管理：水库运营管理需要对水库的水质进行监测和管理，包括水化学、水生物学、水环境等方面，确保水库水质符合国家相关标准，保证水库的可持续运行。

4.安全管理：水库运营管理需要加强安全管理，包括制定安全管理制度、安全操作规程，定期进行安全检查和培训，及时处理安全事故和隐患，确保水库运行的安全。

5.信息管理：水库运营管理需要建立完善的信息管理系统，包括水文、水质、设备运行、调度决策等方面的信息，为水库运营管理提供科学、准确的数据支持。

6.合作与协调：水库运营管理需要与其他相关部门和单位进行合作和协调，包括水文预报、水资源管理、环境保护等方面，共同确保水库的可持续运行和充分发挥其功能。

（七）流域综合管理

流域综合管理是指在一定区域内，对水资源的开发、利用、保护、调节、管理等活动进行综合规划、协调、监督和控制的一种管理方式。^[3]其目的是实现水资源的合理开发和利用，保障水资源的可持续利用，保护水生态环境，促进经济社会的可持续发展。

在水库运营过程中，流域综合管理也起到了至关重要的作用。水库作为水资源调控的重要手段，需要与其他水资源调控措施相互协调，共同实现水资源的综合管理。水库运营与流域综合管理的协调，可以更好地发挥水库的调节作用，提高水库对水资源调控的精准度和有效性，保障水资源的合理利用。^[4]

在实际工作中，水库运营与流域综合管理需要相互配合，共同实现水资源的综合管理。具体来说，水库运营需要根据流域综合管理的要求，对水库的调度、运行、维护等方面进行科学合理的安排和调整，确保水库的运行状态和效果符合流域综合管理的目标。同时，流域综合管理也需要根据水库的运行状态和效果，对流域水资源开发、利用、保护等方面进行及时调整和优化，确保水资源的可持续利用和生态环境保护。

水库运营与流域综合管理的协调，需要建立科学合理的管理机构和制度，加强信息交流和共享，提高管理效率和效果。^[5]同时，还需要加强技术创新，不断推进管理手段和方法的现代化，适应水资源调控和保护的新形势和新要求。

二、水库运营与流域综合管理关系

1.水库运营是流域综合管理的重要组成部分。^[6]水库是流域水资源管理的重要设施，其运营情况直接影响着流域水资源的利用和管理。因此，在实施流域综合管理时，必须重视水库运营的管理和维护，确保水库的正常运行。

2.流域综合管理对水库运营起到指导作用。流域综合管理对水库的规划、设计、建设和运行等方面进行指导和协调，以实现水资源的合理利用和保护。因此，在实施水库运营时，需要遵循流域综合管理的指导原则，确保水库的运行与流域综合管理的目标相一致。

3.水库运营与流域综合管理相互促进。水库运营和流域综合管理是相辅相成的，两者之间存在相互促进的关系。^[7]水库的正常运行可以为流域综合管理提供稳定的水资源保障，而流域综合管理则可以促进水库的运营和管理水平的提高，从而实现水库和流域的可持续发展。

三、水库维护与管理措施

1.制定水库运行调度计划：水库运行调度计划是根据水库的特性、功能和周边环境等因素制定的，以实现最佳运行效果。计划应该包括水库的水位、流量、水储存等参数，以及调度规则和限制条件。

2.定期进行水位监测：水库的水位变化对于水库的运行和安

全至关重要,因此需要定期进行水位监测,并将其及时传输到水库管理单位。

3.定期进行水质监测:水库的水质对于饮用水的供应和周边生态环境的保护也非常重要,因此需要定期进行水质监测,监测项目包括 pH 值、溶解氧、浊度等。

4.加强库区管理:水库周边的环境管理对于水库的运行和安全也非常重要,需要加强库区管理,包括禁止库区内的乱采、乱葬等行为,以及加强库区内的绿化和生态保护。

5.定期进行大坝巡查:大坝是水库的核心结构,其安全性对于水库的运行至关重要。因此需要定期进行大坝巡查,检查大坝的稳定性、裂缝、渗漏等情况,并及时进行修复。

6.加强设备设施维护:水库的管理需要一系列的设备设施,如水泵、阀门、压力表等,这些设备设施的维护对于保证水库的正常运行非常重要。^[8]需要定期对设备设施进行保养和维修,确保其正常运行。

7.建立水库应急预案:水库发生突发情况时,如洪水、渗漏等,需要及时制定应急预案,采取有效措施,减少损失。应急预案应该包括水库的应急调度、应急处理、应急响应等。

四、流域水资源合理开发与利用

(一) 水资源合理开发与利用策略

制定合理的水资源规划和管理制度优化水资源配置,提高水资源利用效率,

推广节水型农业和工业,减少水资源浪费加强水资源监测与调控,保障水资源的可持续利用,实施水生态修复工程,保护水生态环境。

(二) 生态环境保护和修复措施

1.加强水环境监测与保护:建立健全水库水环境监测体系,定期对水库水质、水文、生态环境等进行监测,及时发现问题并采取措施进行处理。加强水环境污染源的管理,控制污染物进入水库,减少对水库生态环境的破坏。^[9]

2.生态补偿与恢复:在水库建设、运营过程中,要充分考虑生态环境的恢复和保护。对于因为水库建设导致的生态环境损失,应采取生态补偿措施,恢复被破坏的生态系统。^[10]同时,加强生态监测,及时评估生态恢复的效果。

3.实施水库水环境治理:根据水库的实际情况,制定切实可行的水环境治理方案,包括水污染治理、底泥处理、水体富营养化防治等,以提升水库水环境质量。

4.促进流域综合管理:建立健全水库运营与流域综合管理体系,加强协调与沟通,实现水库与其他生态系统的有机结合。^[11]通过实施统一规划、统一管理、统一调度的流域综合管理模式,提高水库生态环境的保护和修复效果。

5.加强科研攻关与技术支持:加大对水库运营与流域综合管理领域的科研投入,鼓励相关单位开展技术攻关,推广应用先进的生态环境保护和修复技术,为水库运营与流域综合管理提供强大的技术支持。

6.提高公众参与意识:加强生态环境保护和修复知识的宣传与普及,提高公众的环保意识,鼓励公众参与水库运营与流域综合管理,形成全社会共同参与的局面。

(三) 水库运营与流域综合管理协同策略

1.制定统一的水资源管理体制:通过建立统一的水资源管理体制,实现水库与流域的统一规划、调度和监控,提高管理效率。

2.强化水库调度与水资源预测预报:通过科学的水库调度和预测预报,为流域综合管理提供决策支持,提高水资源利用效率。

3.实施生态调度:在保证水库运行安全的前提下,充分考虑生态用水需求,实现水库调度与流域综合管理的和谐发展。

结束语

在这篇论文中,深入探讨了水库运营与流域综合管理的重要性及其相互关系。通过对水库运营的现状分析,提出了加强水库运营管理的策略,包括完善水库调度策略、提高水库运行效率、加强水库维护和更新等。同时,强调了流域综合管理在保障国家水资源安全、促进可持续发展中的关键作用,包括制定合理的流域管理政策、加强水资源监测与评价、推动跨部门协作等。

参考文献

- [1]赵帆,游进军,谢纪强.综合利用水库库区保护管理面临的问题与对策研究——以湖北省漳水库为例[J].水利发展研究,2022,22(04):96-102.DOI:10.13928/j.cnki.wdr.2022.04.018.
- [2]郭崇炎,张业刚.三峡水库综合管理研究[J].水利水电技术(中英文)2022,53(S1):90-94.DOI:10.13928/j.cnki.wrahe.2022.S1.013.
- [3]陈佳,董世勇.重庆市三峡水库消落区管理现状与优化研究[J].水利发展研究,2022,22(02):77-82.DOI:10.13928/j.cnki.wdr.2022.02.014.
- [4]林艳燕,陈季,金有杰.水库综合信息管理平台关键技术研究与应用[J].水利信息化,2021,(06):77-81.DOI:10.19364/j.1674-9405.2021.06.016.
- [5]刘德龙,满运涛,李慧芳.水库综合智慧管理平台总体设计[J].水电站机电技术,2021,44(10):10-13+179.DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2021.10.004.
- [6]崔丽君.基于云平台的水库综合管理系统研究[J].电大理工,2021,(03):5-8.DOI:10.19469/j.cnki.1003-3297.2021.03.0005.
- [7]王宾启,唐克银,田质胜.水库安全运行综合管理系统标准化建设探讨[J].山东水利,2021,(06):1-2+5.DOI:10.16114/j.cnki.sdsl.2021.06.001.
- [8]田力.基于物联网技术的白龟山水库综合信息化管理系统[J].水资源开发与管理,2021,(06):63-67.DOI:10.16616/j.cnki.10-1326/TV.2021.06.12.
- [9]山东省水库安全运行综合监测分析管理系统[J].山东水利,2021,(03):64.DOI:10.16114/j.cnki.sdsl.2021.03.030.
- [10]梁国峰,胡奇玮,白峻文,等.开源GIS架构下的水库综合管理系统设计与实现[C]//土石坝技术2019年论文集.华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂;中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司;,2021:4.DOI:10.26914/c.cnkihy.2021.002410.
- [11]郭晓萍.小型水库管理存在的不足及解决措施分析[J].农业灾害研究,2020,10(08):134-135.DOI:10.19383/j.cnki.nyzyhy.2020.08.063.

水利工程施工管理与质量控制策略

王兴兴

高安市水利局, 江西 宜春 330800

摘要： 在探讨水利工程施工管理与质量控制的策略。首先介绍水利工程的背景和重要性，概述了施工管理和质量控制的基本概念，然后分析了当前水利工程施工中存在的问题和挑战。最后提出了一些改进和解决方案，以提高水利工程的施工管理和质量控制水平。通过研究，可以为水利工程施工提供更有有效的管理与控制策略，促进工程质量和进度的提升。

关键词： 水利工程；施工管理；质量控制；问题与挑战；改进方案

Construction Management and Quality Control Strategies for Water Conservancy Projects

Wang Xingxing

Gaoyan City Water Conservancy Bureau, Jiangxi, Yichun 330800

Abstract： It discusses the strategy of construction management and quality control of water conservancy project. Firstly, it introduces the background and importance of water conservancy projects, outlines the basic concepts of construction management and quality control, and then analyzes the current problems and challenges in water conservancy project construction. Finally, some improvements and solutions are proposed to improve the construction management and quality control of water conservancy projects. Through the study, more effective management and control strategies can be provided for water conservancy project construction to promote the improvement of project quality and progress.

Keywords： water conservancy project; construction management; quality control; problems and challenges; improvement solutions

引言：

水利工程在社会发展中扮演着关键角色，涉及诸如供水、灌溉和防洪等重要领域。然而，其施工面临着复杂多变的环境和地质挑战，这给管理与质量控制带来了巨大压力。本论文旨在深入探讨这些挑战，并提出相应的应对策略，以期提升水利工程的质量和效率。我们将分析当前面临的问题，并探讨改进方案，以期为该领域的从业者和决策者提供有益的参考和指导。通过对施工管理与质量控制策略的深入研究，我们有望为水利工程领域的进步和发展贡献一份力量。

一、现状分析

（一）现状分析

水利工程施工管理与质量控制面临着诸多问题和挑战，影响着工程的进展和成果。首先，施工现场管理不够规范，存在着安全隐患和资源浪费的问题。其次，施工质量波动较大，一些工程存在质量缺陷或施工不规范现象。此外，施工进度难以控制，延误现象时有发生，给工程造成了不必要的损失和影响。

（二）问题原因分析

1. 人为因素

人为因素是导致水利工程施工管理与质量控制问题的主要原因之一。首先，施工人员素质参差不齐，技术水平参差不齐，缺乏统一的培训和考核机制。其次，管理层面存在不善，监督力度不够，导致施工现场管理不到位。此外，部分施工单位为了追求经济利益，可能会忽视质量控制，采取粗放式施工方式，加剧了

施工质量问题的发生。

2. 技术限制

水利工程施工涉及的技术范围广泛，包括土木工程、水文水资源、机械设备等多个领域，技术限制是造成施工问题的另一重要原因。一方面，一些新技术在水利工程领域尚未得到广泛应用，施工人员对其掌握程度不足；另一方面，部分工程所处地理环境复杂，地质条件恶劣，技术难度较大，给施工带来了额外挑战。

3. 管理不善

管理不善也是导致水利工程施工问题的重要原因之一。施工管理需要严格的计划和组织，但有时由于管理层面的疏忽或决策不当，导致施工过程中出现混乱和延误。同时，施工现场的监督与检查机制不健全，对施工质量的控制不够严格，容易出现质量问题。

（三）解决方案建议

1. 加强人员培训与管理：建立完善的培训和考核机制，提升施工人员的技术水平和素质，确保施工人员具备必要的专业知识和技能。

2.推广先进技术与设备：加大对新技术的研发和推广力度，提高施工效率和质量，同时采用先进的设备和工艺，提升施工水平。

3.加强施工现场管理：加强对施工现场的监督与管理，建立健全的施工管理制度和流程，确保施工过程有序进行，提高安全性和效率。

4.强化质量控制与检查：建立严格的质量控制和检查机制，加强对施工质量的监督与检查，及时发现和纠正问题，确保工程质量达到标准要求。

二、施工管理策略

（一）引入先进的项目管理方法

为提高水利工程施工进度和资源利用效率，引入先进的项目管理方法至关重要。其中，PERT/CPM网络计划和敏捷项目管理是两种常用的方法。

1. PERT/CPM 网络计划

PERT/CPM网络计划是一种用于规划和控制项目进度的方法，通过图形化展示任务之间的依赖关系和时间安排，帮助项目管理者合理安排资源和控制进度。在水利工程施工中，可以利用 PERT/CPM网络计划对施工任务进行分解和排列，确定关键路径，识别项目进度的瓶颈和风险点，从而采取相应措施，确保工程按时完成。

2. 敏捷项目管理

敏捷项目管理是一种注重灵活性和快速响应变化的项目管理方法，适用于需求不断变化或技术不确定的项目。在水利工程施工中，可以采用敏捷项目管理方法，将施工过程分解为多个小周期，每个周期称为一个迭代，每个迭代结束后都有可交付的成果。这种方法能够提高项目透明度和反馈速度，减少变更的影响，提高工程的灵活性和响应能力。

（二）探讨合理的人员配置和协作机制

1. 人员配置

人员配置要考虑到不同专业的技术需求和施工任务的特点，合理分配各类施工人员，包括工程师、技术人员、工人等，确保团队的专业性和协调性。同时，要注重团队建设和培训，提升团队整体素质和执行力。

2. 协作机制

建立有效的协作机制是确保施工过程顺利进行的关键。可以采用跨部门协作的方式，建立项目组织结构和沟通渠道，明确各部门之间的责任和协作关系。此外，借助信息化技术，建立项目管理平台和实时监控系统，实现信息共享和实时跟踪，提高协作效率和工作质量。

三、质量控制策略

（一）质量控制的关键环节分析

质量控制在水利工程中是至关重要的，其中材料选择、施工工艺和验收标准是三个关键环节。

1. 材料选择

材料选择直接影响着水利工程的质量和耐久性。合适的材料

应根据工程的具体需求和环境条件进行选择，包括抗压性、耐腐蚀性、抗老化性等指标。此外，还应注意材料的供应渠道和质量认证，确保材料符合相关标准和规范。

2. 施工工艺

施工工艺是保证水利工程质量的关键因素之一。应根据工程的特点和要求制定合理的施工方案和工艺流程，包括施工方法、施工顺序、施工参数等。同时，应加强对施工过程的监督与控制，确保施工按照规范进行，避免施工误差和质量缺陷的发生。

3. 验收标准

验收标准是评判水利工程质量是否合格的重要依据。应根据工程的设计要求和相关标准制定严格的验收标准，包括材料质量、施工工艺、成品检验等内容。验收过程应由专业的验收人员进行，并进行必要的检测和测试，确保工程达到预期的质量水平。

（二）引入现代化的质量管理工具

1. 六西格玛

六西格玛是一种以数据分析和过程改进为核心的质量管理方法。通过六西格玛方法，可以对水利工程施工过程进行全面的数据分析和统计，找出潜在的质量问题和改进机会，实现质量的持续改进和控制。

2. 质量功能展开

质量功能展开是一种以用户需求为导向的质量管理方法。通过质量功能展开，可以将水利工程的质量要求转化为具体的功能需求，并将其落实到设计、施工和验收等各个环节中，以确保工程质量达到用户期望的水平。

四、技术支持与创新

（一）技术支持对水利工程施工管理和质量控制的重要性

1. 遥感技术

遥感技术通过卫星、航空或地面传感器获取地表和地球大气的信息，能够提供高精度、全面的地理空间数据，为水利工程施工提供了重要的技术支持。利用遥感技术，可以对工程施工区域进行高精度的地形、地貌和植被等信息获取，为工程设计、施工规划和资源管理提供科学依据。

2. 智能监测

智能监测技术通过传感器、无线通信和数据处理技术，实时监测水利工程施工现场的各种参数和指标，包括温度、湿度、压力、位移等，能够及时发现施工过程中的异常情况和潜在风险，为施工管理和质量控制提供及时预警和决策支持。

3. 信息化管理系统

信息化管理系统是通过计算机、网络和数据库等信息技术手段，实现水利工程施工管理和质量控制的自动化、集成化和智能化。通过信息化管理系统，可以实现施工现场的实时监控和数据采集，提高施工管理的效率和准确性，同时还可以实现施工过程的信息共享和协同工作，加强各部门之间的沟通和协作。

（二）技术创新在水利工程建设中的重要性

1. 应对复杂施工环境

水利工程常常面临复杂的地质、水文和气象等环境条件，传

统的施工方法和技术往往难以满足要求。通过技术创新，可以开发出适应不同环境的新材料、新工艺和新设备，提高施工的适应性和灵活性，降低工程风险和成本。

2.满足多样化需求

水利工程的需求日益多样化，不仅包括供水、灌溉和防洪等传统功能，还包括生态恢复、水资源保护和节能减排等新要求。通过技术创新，可以开发出具有多功能性和可持续性的新型水利设施和管理方法，满足不同用户和社会的需求。

3.提高工程质量和效率

技术创新可以提高水利工程施工的质量和效率，降低资源消耗和环境影响。通过引入先进的施工方法、智能化设备和信息化管理系统，可以提高施工精度和生产效率，减少施工过程中的误差和浪费，实现工程的优化和升级。

五、案例分析与结论

（一）案例分析：施工管理与质量控制策略实施效果

在某水利工程项目中，引入了先进的施工管理与质量控制策略，包括使用遥感技术进行地形地貌勘测、采用智能监测系统实时监测施工现场、建立信息化管理系统进行施工过程管理等。下面将从实施效果进行具体阐述。

1.遥感技术在地形地貌勘测中的应用

通过遥感技术获取的高精度地形地貌数据，为工程设计和施工规划提供了重要参考。在该项目中，利用遥感技术获取了施工区域的地形地貌数据，并进行了精细化的分析和评估。这些数据为施工单位提供了详细的地形信息，有助于合理安排施工工艺和施工路线，减少施工风险和成本。

2.智能监测系统在施工现场监测中的作用

智能监测系统通过实时监测施工现场的各种参数和指标，可以及时发现施工过程中的异常情况和潜在风险，为施工管理和质量控制提供了及时预警和决策支持。在该项目中，通过安装智能监测设备，实现了对施工现场温度、湿度、压力等参数的实时监测。一旦发现异常情况，监测系统将立即发出警报，并通知相关责任人进行处理，有效避免了施工事故的发生。

3.信息化管理系统在施工过程管理中的应用

信息化管理系统通过计算机、网络和数据库等技术手段，实现了施工过程的自动化、集成化和智能化管理。在该项目中，建立了信息化管理系统，实现了施工进度、材料使用、人员配置等信息的实时监控和管理。施工单位可以随时随地查看施工进度和质量情况，及时发现问题并加以解决，提高了施工管理的效率和准确性。

（二）主要观点和结论总结

本文通过探讨水利工程施工管理与质量控制的策略，从引入先进的项目管理方法、合理的人员配置和协作机制、质量控制的关键环节、技术支持的重要性以及技术创新的意义等方面，对水利工程施工管理与质量控制进行了深入分析和探讨。案例分析部分通过具体案例展示了这些策略的实施效果，证明了其在提高施工质量和效率方面的重要作用和有效性。

1.引入先进的项目管理方法和技术支持对水利工程施工管理

和质量控制至关重要，能够提高施工效率和质量可控性。

2.合理的人员配置和协作机制能够确保施工过程的顺利进行，加强团队合作和沟通，提升工作效率和质量。

3.质量控制的关键环节包括材料选择、施工工艺和验收标准，应加强对这些环节的监督和管理，确保工程质量符合要求。

4.技术支持和技术创新是提高水利工程施工管理与质量控制水平的关键，应加强对先进技术和方法的应用和推广，不断探索创新，推动水利工程领域的发展。

5.展望未来水利工程施工管理与质量控制的发展方向

（三）未来，水利工程施工管理与质量控制将面临更多的挑战和机遇。

为了适应日益复杂的施工环境和需求，我们应该：

1.加强技术创新，推动水利工程施工管理与质量控制的智能化和数字化发展，提高施工的科学性和精准度。

2.加强人才培养和团队建设，培养具有创新意识和团队精神的施工人员，提高团队协作和执行能力。

3.加强国际合作与交流，借鉴和引进国际先进经验和技

术，促进水利工程施工管理与质量控制水平的提升。

结语：

通过深入研究水利工程施工管理与质量控制的策略，我们可以有效提高施工效率和质量水平，推动水资源的合理利用和社会经济的可持续发展。未来，我们需要进一步加强技术创新和管理创新，以更好地应对不断变化的挑战和需求。只有不断探索新的解决方案和方法，不断提升施工管理和质量控制水平，我们才能够更好地保障水利工程的安全稳定运行，实现水资源的可持续利用，推动社会经济的健康发展。

参考文献：

[1]王伟. 水利工程施工管理特点及质量控制[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2023(03):31-33.

[2]刘洋. 水利工程拦河闸改建施工管理与质量控制研究[J]. 大众标准化, 2023(23):37-39.

[3]刘国凤. 信息化时代水利工程施工管理的质量控制策略探究[A]. 中国水利学会减灾专业委员会. 第十三届防汛抗旱信息化论坛论文集[C]. 中国水利学会减灾专业委员会:中国水利学会减灾专业委员会, 2023:5.DOI:10.26914/c.cnkihy.2023.010457.

[4]陈思. 浅析现代水利工程施工管理质量控制[J]. 治淮, 2023(09):73-74.

[5]陈麟. 加强水利工程施工管理质量的控制措施探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2023(08):131-133.DOI:10.19569/j.cnki.cn119313/tu.202308043.

[6]李向龙. 水利工程建设施工管理及质量控制要求分析[J]. 中国高科技, 2023(05):125-127.DOI:10.13535/j.cnki.10-1507/n.2023.05.37.

[7]季永峰. 农田水利工程施工管理及质量控制研究[J]. 农业灾害研究, 2023, 13(10):112-114.

[8]裴佐海. 农村水利工程施工管理中的安全和质量控制策略[J]. 农业科技与信息, 2022(19):96-98.DOI:10.15979/j.cnki.cn62-1057/s.2022.19.028.

[9]胡伊玲. 探讨某地水利工程施工管理中的安全质量控制[J]. 石河子科技, 2022(06):52-53.

[10]汪海涛, 崔立柱. 浅析水利工程施工中的安全管理和质量控制[J]. 治淮, 2022(09):87-88.

南水北调中线工程液压启闭机调试及常见故障处理

毛鹏飞, 韩瑞红

中国南水北调集团中线有限公司河南分公司, 河南 平顶山 467000

摘 要 : 南水北调中线工程作为国内一项宏伟的民生及生态工程, 其安全运行至关重要。液压启闭机作为南水北调工程安全运行的重要影响因素, 其属于一种用于开启与关闭孔口的设备, 该设备的故障问题会对南水北调工程的安全运行产生不良影响。此次论文先是对南水北调中线工程中液压启闭机原理以及维保方法等进行了分析, 随后又对该设备的调试要点展开了探讨, 最后是对该设备常见故障产生原因以及处理策略的研究, 以期为相关人员提供参考。

关 键 词 : 南水北调; 中线工程; 液压启闭机调试; 常见故障; 故障处理

South-to-North Water Diversion Project Hydraulic Closing Machine Commissioning and Common Troubleshooting

Mao Pengfei, Han Ruihong

China South-to-North Water Diversion Middle Route Corporation Limited, Henan Branch, Henan, Pingdingshan 467000

Abstract : As a grand livelihood and ecological project in China, the safe operation of the South-to-North Water Diversion Project is of utmost importance. As an important influence on the safe operation of the South-to-North Water Diversion Project, the hydraulic opener belongs to a kind of equipment used to open and close the orifice, and the failure of this equipment will have a negative impact on the safe operation of the South-to-North Water Diversion Project. The paper firstly analyzes the principle and maintenance method of hydraulic opener in the South-to-North Water Diversion Project, then discusses the debugging points of the equipment, and finally studies the causes of common failures of the equipment as well as the treatment strategy, in order to provide references for the relevant personnel.

Keywords : South-to-North Water Diversion; center line project; hydraulic opener commissioning; common failures; troubleshooting

南水北调中线工程主要横跨鄂、豫两省, 从中国南水北调集团获知, 截止至5月13日, 南水北调东中线一期工程累计调水高达720m³, 沿线7个省市均有受益。由此可知, 南水北调中线工程建设及运行的经济及社会效益巨大, 政府相关部门或企业等需要加强工程管理, 保证工程正常运行。液压启闭机在南水北调中线工程运行中具有重要作用, 加强对该设备的研究有助于保证设备运行的稳定性, 确保设备性能满足南水北调中线工程的运行要求。

一、南水北调中线工程液压启闭机相关概述

(一) 液压启闭机介绍

液压启闭机主要是由液压系统以及液压缸构成, 其中液压系统又包括液压泵站以及电气控制柜等, 受液压系统控制的影响, 液压缸内活塞体内壁的运动形式为轴向往复, 以此带动与活塞相连接的连杆或闸门等, 致使二者进行直线性运动, 进而完成开启或关闭孔口的任务。液压启闭机运行期间, 液体的压力能量传递主要依赖于液压启闭机, 为保证液压启闭机正常运行, 其各扇弧形闸门油缸都配置了行程检测装置, 当闸门启闭时, 工作人员可以借助行程检测装置对弧形闸门的开度以及行程等进行实时监测。在南水北调中线工程中, 所使用的液压启闭机主要分为三种, 具体介绍如下:

其一, 弧门液压启闭机, 其液压系统主要包括动力装置与控

制等, 其中动力装置主要是液压泵, 其可以将机械能转化为液压能, 该设备运行平稳、噪音较小, 同时还具有使用周期较长的优势。常规情况下, 液压启闭机的液压系统内部设有液压泵两套, 一套为主用, 另一套为备用。

其二, 平面门液压启闭机, 其型号多种, 且各型号液压缸配合尺寸不同, 机座尺寸也会不同, 该设备适用于水利水电工程, 对于运行环境温度具有较高要求, 温度范围一般控制在-35℃~50℃。在南水北调中线工程中, 平面门液压启闭机主要安装于分水口位置, 用于向地方配套水厂输送水源

其三, 集成式液压启闭机, 其主要是一种由机、电、液以及仅为一体的新型启闭设备, 设备主体为液压缸, 动力源主要是电机。

(二) 液压启闭机原理

因液压启闭机具有将机械能转化为液压能的功能, 所以其动

力装置主要是液压泵，而常用的液压泵主要包括容积式泵、柱塞泵以及叶片泵等，其中柱塞泵的使用成本较高，实际使用具有高压、大流量等特点，同时还具有流量可调的优势。液压泵可以将电动机输出的机械能转变成液体压力能，随后借助液压缸将液体压力转变成机械能，以此为闸门的开启与关闭操作提供驱动力。当前，常用的液压启闭机具有传动稳定、运行安全可靠、结构简单以及承载力较大等特点，且不利于出现过载现象。在南水北调中线工程中，河北段双吊点弧形工作闸门液压启闭系统的工作原理较为简单，其流量的进出主要依赖于单比例流量调速阀与普通调速阀，二者可以对液压缸的流量进出进行有效控制，以此确保闸门启闭同步运行，强化液压启闭机的自动纠偏功能^[1]。

（三）液压启闭机保养

1. 维护方法

液压启闭机的调试与正常运行，对于南水北调中线工程的安全运行具有重要影响，为确保液压启闭机调试精准，防止该设备出现故障问题，相关工作人员需要注重设备的日常维护保养。针对对于液压启闭机的维护，常见方法介绍如下：

其一，静态巡查法。该方法主要是在不操作设备的情况下对设备进行规范化的巡视与检查，工作人员可以通过望、闻、嗅、触的形式进行大致检查，也可以利用设备本身仪表，又或者是相关数据信息为参考检查液压启闭机的运行状态，以便于设备故障及缺陷的及时发现与处理。

其二，动态巡查法。该方法的使用需要工作人员通过关闸或开闸的操作对液压启闭机设备进行巡视与检查，以此判断设备各部件运行情况，便于及时发现与处理设备故障及缺陷等。不同于静态巡查法，动态巡查法需要工作人员在设备启动后通过望、闻、嗅、触的方式进行巡查，同时还需要借助外接仪表或设备仪表等辅助检查，加之对闸控系统数据信息的详细分析，可以对液压启闭机的运行状态进行精准判断。

其三，定期全面维护法。该方法的主要目的是保证液压启闭机运行性能稳定，防止其出现故障问题。通过定期维护的方法可以对部分老化及磨损的零部件进行更换，同时还可以定期对液压启闭机的定值进行调试与检验，以此确保设备运行的可靠性以及安全性等。此外，单项固定周期维护法的应用需要相关工作人员依据液压启闭机特性进行周期性的维护与检查，以此降低设备故障发生概率。

2. 保养内容

为确保液压启闭机各类性能良好，相关工作人员需要重视该设备的保养，注重设备完好率以及利用率的提升，以此有助于延长设备使用寿命。针对于液压启闭机的保养，其主要包括两方面内容。

其一，密封元件。其作为液压启闭机的重要组成构件，在液压启闭机运行期间，密封件可能会受压力、温度或油液等因素的影响，进而导致密封件的性质发生改变，最终可能会导致密封件失效，影响液压启闭机的正常运行。为此，相关工作人员需要定期检查密封件，检测密封件质量，同时还需要存放一定数量的密封件，以便于及时更换密封件，避免影响液压启闭机的正常运

行。与此同时，在液压启闭机的长期运行过程中，密封件可能会出现变形或自然老化的现象，如果密封件更换不及时，势必会影响液压启闭机的运行性能。常规情况下，密封件对于储存环境的温度具有明确要求，工作人员需要将环境温度控制在5℃~25℃范围内，并将湿度控制在70%左右，存放环境需要时刻保持清洁，避免阳光直射。

其二，液压油。针对于液压油的保养，工作人员需要确保液压启闭机各油孔口密封得当，设备运行环境干净、整洁，同时工作人员还需要定期更换滤芯以及防尘圈等，避免油液内进入灰尘。除此之外，工作人员需要确保油桶、油管以及漏斗的清洁性，使用前后均需要进行清洗，而滤油器的使用亦是如此。为确保液压启闭机的正常运行，工作人员还需要定期过滤液压油，擦拭液压元器件以及油箱等，防止油缸进入杂质导致油液被污染。针对于液压元件以及油箱的擦拭，常用工具为绸布或乙烯树脂海绵等^[2]。

二、南水北调中线工程液压启闭机调试要点研究

（一）初步调试

在调试液压启闭机之前，工作人员需要确保液压缸进出口球阀处于关闭状态，保证液压系统的溢流阀以及调速阀等处于开启状态，同时还需要检查各球阀开关位置是否正确。之后，工作人员还需要检查油箱内的液压油是否装满，合理控制液压油高度，其高度下限应高于吸油口中心线至少15cm，高度上限应低于液位计顶端至少5cm^[3]。当液压油装满油泵时，工作人员需要按照顺时针方向手动盘车，尽可能将油泵吸油区内部空气排除干净，随后需要对电机旋转方向进行检查，并依照图纸连接油缸，开启油泵电机，待油泵电机空载运行一定时间后，通电电磁铁，逐级调节电磁溢流阀，随后关闭可调节流阀，锁紧调节螺母。如果需要启用备用油泵电机，初步调试工作需要在每组阀组压力控制元件初调试数次正常的情况下进行，以此保证初步调试质量^[4]。此外，因液压系统各工作点均设有电压力继电器，如果所测点压力与压力控制器的调定压力不相同，液压系统会实现自动控制，确保二者压力相同。

（二）动作控制

南水北调中线工程中，液压启闭机的调试工作较为专业，为了保证液压启闭机的调试效果满足南水北调中线工程运行相关要求，相关工作人员需要熟练掌握该设备的调试要点，重视对液压系统动作的控制。在液压系统各压力调试及压力流量正常的情况下，工作人员需要确保各高压球阀开启位置准确，同时还需要确保电磁铁通电，致使压力油可以通过电磁换向阀进入调速整流装置，最后再经由高压球阀进入油缸有杆腔^[5]。针对于无杆腔溶液，其进入油箱需要经过球阀、回油滤油器以及可调节流阀等，待无杆腔溶液进入油箱后，闸门会自动开启。当闸门开启后，液压启闭机便可进入失电以及停机保压状态，此时液压系统的内泄闸门会下滑至电控设定值，而闸门会恢复至原有高度。除此之外，当电磁铁得电时，液压油在经过电磁换向阀之后会被分为两

路，一路是经过溢流阀进入无杆腔，并在无杆腔出现负压的情况下，借助单向阀完成油箱的补油操作，进而关闭闸门；另一路是经过液控单向阀进入有杆腔，随后再经由高压球阀进入油缸无杆腔^[6]。

三、南水北调中线工程液压启闭机常见故障处理

在南水北调中线工程中，液压启闭机的常见故障多种，以下是对各类故障、故障产生原因以及处理方法的详细介绍：

其一，液压启闭机无法启动故障。其产生原因主要包括保险烧断、闸门卡阻、防雷器或继电器烧坏、空气开关跳闸以及通讯失联等，该故障处理方法多种，例如更换保险或继电器或防雷器，检查通信线路，重新合闸，又或者是调整闸门左右开度，清理闸门水封处异物等^[7]。

其二，双缸同步超差故障。其产生原因主要包括左右调速阀或比例阀无法正常运行，故障解决方法是更换或调整左右调速阀或比例阀；又或者是油缸行程编码器失常，相关工作人员需要合理调整与更换编码器。如果是因左右管路堵塞而引发双缸同步超差故障，则工作人员需要及时对左右管路进行疏通，确保管路循环过滤通畅^[8]。

其三，闸门开启不到位故障，其可能是由卡阻或限位开关无法正常发信等现象所导致，也可能是编码器数据错误，又或者是通信失常等所导致，工作人员可以通过消除卡阻异物、调整或更换编码

器以及限位开关、检查通信输出信号等方法处理故障问题。

其四，电机运转噪音与振动较大故障，其产生原因可能与油液粘度过大、泵内有空气、油泵内部磨损或油泵、电机同心度不足等有关，工作人员可以通过加热油液，排除泵内空气，调整、修复或更换油泵与电机等方法解决故障问题^[9]。

其五，设备外部渗漏故障。该故障的产生原因与密封件损坏或密封接触处松动以及元件安装螺栓松动等有关，工作人员需要及时更换密封件，紧固与调整松动的元件安装螺钉。

其六，油泵输出压力较小以及流量较少故障，其产生原因可能是泵出现故障问题或磨损较为严重等，也可能是溢流阀损坏或部分零构件出现渗漏问题等，相关工作人员需要及时更换油泵、溢流阀以及渗漏零部件等^[10]。

结束语：

液压启闭机作为重要设备，日常运行容易出现各种故障问题，常见的故障问题包括设备无法启动、双缸同步超差、闸门开启不到位、电机运转噪音与振动较大、设备外部渗漏以及油泵输出压力较小，流量较少等，需要相关工作人员加强故障研究，及时、有针对性的处理故障问题。与此同时，液压启闭机的调试专业性较强，需要专业型技术人才负责，重视初步调试，严格控制液压系统动作，定期养护设备密封元件以及液压油等，同时还需要合理利用静态巡查法、动态巡查等进行设备维护。

参考文献：

- [1] 姚亮, 李向东, 蒋洪伟. 水利工程液压启闭机应用 [M]. 中国水利水电出版社, 2018.
- [2] 牟铁江. 浅谈液压启闭机安装工艺流程及质量控制方法 [J]. 机电信息. 2011, (18).
- [3] 陆明, 谢林, 王郅中. 大型弧门液压启闭机若干运行问题分析及处理 [J]. 水电站机电技术. 2020, (3).
- [4] 杨彦兴. 水闸液压启闭系统常见故障及维修措施探讨 [J]. 工程技术研究, 2023, 8 (22): 223-225. DOI:10.19537/j.cnki.2096-2789.2023.22.072.
- [5] 杨赛, 孔令超, 董懿, 等. 基于 PSO-BP 的泄洪闸门液压启闭机信号预测 [J]. 水电站机电技术, 2023, 46 (11): 57-59+107. DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2023.11.017.
- [6] 古文倩, 耿红磊, 孔垂雨, 等. 水利水电工程液压启闭机陶瓷活塞杆涂层破坏分析 [J]. 水电站机电技术, 2023, 46 (11): 72-74. DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2023.11.021.
- [7] 李瑞, 徐平, 铁瑛, 等. 液压启闭弧形闸门多领域工作特性分析及故障模拟 [J]. 机床与液压, 2023, 51 (19): 140-147+202.
- [8] 范家庆, 沈燕萍. 接力式液压启闭机空载缸动作故障原因分析与排除 [J]. 大坝与安全, 2023, (01): 26-29.
- [9] 柴丽莎. 液压启闭机及控制系统常见故障及对策分析 [J]. 珠江水运, 2022, (18): 24-26. DOI:10.14125/j.cnki.zjsy.2022.18.022.
- [10] 张伟. 浅析液压启闭机常见故障及运行维护管理 [J]. 福建水力发电, 2021, (02): 42-43+70. DOI:10.19565/j.cnki.cn35-1153/tv.2021.02.026.

水库群联合调度模型研究与水资源优化配置

王凤龙

正业设计股份有限公司，黑龙江 哈尔滨 150000

摘要： 本论文详细研究了如何利用水库群联合调度模型来实现水资源的优化配置。论文明确了水库群联合调度的定义，并对不同类型的模型进行了归类，强调了它们在面对多目标、多约束、动态性和不确定性的复杂情况时的应对能力。随后，论文逐步解析了构建这些模型的核心环节，包括如何确定参数、如何设定约束条件以及如何选择合适的求解方法，从而为读者呈现了一个详尽的模型构建蓝图。

关键词： 水库群联合调度；水资源优化配置；水库调度模型；水资源管理；多目标优化

Research on Joint Dispatching Model of Reservoir Groups and Optimal Allocation of Water Resources

Wang Fenglong

Zhengye Design Co., Ltd, Heilongjiang, Harbin 150000

Abstract： In this thesis, how to realize the optimal allocation of water resources by using the joint scheduling model of reservoir groups is studied in detail. The thesis clarifies the definition of joint scheduling of reservoir groups and categorizes different types of models, emphasizing their ability to cope with the complexity of multi-objectives, multi-constraints, dynamics and uncertainty. Subsequently, the paper gradually analyzes the core aspects of constructing these models, including how to determine the parameters, how to set constraints, and how to choose appropriate solution methods, thus presenting readers with an exhaustive blueprint for model construction.

Keywords： joint scheduling of reservoir groups; optimal allocation of water resources; reservoir scheduling model; water resource management; multi-objective optimization

引言

随着经济的快速发展和人口的增长，水资源的需求不断增加，水资源的合理开发和高效利用已成为全球面临的重大挑战。特别是在我国，水资源时空分布不均，水资源短缺和水环境污染问题日益严重，如何实现水资源的优化配置和提高水资源的利用效率，已经成为亟待解决的重要问题。水库群作为重要的水资源调控设施，通过对水库群的联合调度，可以在时间和空间上实现水资源的优化分配，提高水资源的利用效率，满足供水、发电、防洪等多目标需求。

然而，水库群联合调度问题是一个复杂的系统工程问题，涉及水文、气象、地质、工程等多学科知识，需要综合考虑多种因素，如水库水位、泄流量、供水量等，建立合理的数学模型，选择合适的求解方法，以实现水库群联合调度的优化。因此，对水库群联合调度模型的研究具有重要的理论和实践意义。

一、水库群联合调度模型概述

（一）水库群联合调度概念

随着我国人口增加和社会经济快速发展，城市用水需求日益增加，我国水资源短缺的问题也日益严重。以现行用水方式推算，我国到2030年用水最高峰期将达8800亿 m³，我国面临的水资源危机将更加严峻。^[1] 水库群联合调度是一项综合性系统工程，旨在通过统一管理和调度多个水库，实现水资源在时间和空间上的优化分配，满足供水、发电、防洪等多目标需求。该系统重视水库群间的相互影响和协同作用，以实现系统的高效运行和优化调度。在水资源开发利用过程中，需兼顾水库群与周围环境的相

互作用，以确保水资源安全，提高利用效率，增加发电效益，降低洪涝灾害风险，改善生态环境。为实现这些目标，需建立科学合理的调度规则和决策支持系统，包括建立水库群联合调度模型，选择合适的求解方法，并考虑不确定性和风险，制定应对措施和应急预案。

（二）水库群联合调度模型分类

1. 确定性模型：这类模型假设水库群的水文过程和系统参数是确定的，不考虑随机性因素的影响。确定性模型适用于水文条件相对稳定、系统参数变化不大的场景。确定性模型通常采用线性规划、非线性规划等方法求解。

2. 随机性模型：这类模型考虑了水库群水文过程和系统参数

的随机性，通过概率论和随机过程理论描述水库群系统的随机特性。随机性模型适用于水文条件变化较大、系统参数不确定性较高的场景。随机性模型通常采用随机规划、机会约束规划等方法求解。

3.混合模型：这类模型结合了确定性模型和随机性模型的特点，部分参数采用确定性描述，部分参数采用随机性描述。^[2]混合模型适用于水文条件介于稳定与不稳定之间、系统参数不确定性介于低与高的场景。混合模型通常采用混合整数规划、随机混合整数规划等方法求解。

4.动态模型：这类模型考虑了水库群系统的动态特性，通过时间序列分析、系统动力学等方法描述水库群系统的动态演变过程。动态模型适用于水文过程和系统参数随时间变化、需要进行长期调度的场景。动态模型通常采用动态规划、多阶段规划等方法求解。

5.智能优化模型：这类模型采用智能优化算法，如遗传算法、粒子群优化算法、蚁群优化算法等，求解水库群联合调度问题。智能优化模型适用于问题规模较大、求解难度较高、需要快速找到近似最优解的场景。

6.基于规则的模型：这类模型通过建立一系列规则和准则，指导水库群联合调度。基于规则的模型适用于问题规模较小、求解速度要求较高的场景。

（三）水库群联合调度模型特点

水库群联合调度模型是一个复杂且多目标系统，其构建需考虑系统的非线性、不确定性、多目标性、复杂性和动态性。水库间相互作用、水流传播延迟和水位与库容的非线性关系，要求采用非线性规划或人工智能算法处理非线性特征。输入变量如降雨量、蒸发量、入库流量等的不确定性，需用概率论和随机过程建模。多目标优化方法处理供水、发电、防洪、生态等目标。^[3]大规模系统需高效算法和计算方法如并行计算、分布式计算。系统状态随时间变化，需动态模型，采用动态规划、微分方程等方法建模。

二、水库群联合调度模型构建

（一）模型参数确定

在构建水库群联合调度模型时，需确定每个水库的基本特性参数，如库容、水位面积关系和泄流能力，通过设计资料和实测数据获得。收集和整理水库群的运行数据，包括历史水文、降雨、蒸发数据以及入库和出库流量，反映水库群的自然特性和运行状态。确定调度目标参数，如供水保证率、发电效益、防洪安全标准，需综合考虑社会、经济、环境等多方面因素。考虑模型的不确定性参数，如降雨、蒸发、入库流量等的不确定性，具有一定的概率分布特性。^[4]确定模型的约束条件参数，包括水库水位、泄流能力、生态流量等约束，需综合考虑技术、经济、生态、法律等多方面因素。通过这些参数的确定，构建出准确、实用、高效的水库群联合调度模型，为水库群的科学调度和管理提供支持。

（二）模型约束条件设定

在水库群联合调度模型中，关键的约束条件包括水位、泄流能力、生态流量、经济效益、法律法规和社会经济因素的约束。水位约束确保水库安全运行，泄流能力约束防止洪水灾害，生态流量约束保护生态环境。^[5]经济效益约束关注供水和发电需求，法律法规和社会经济因素约束确保遵守相关法律法规和协议。这些约束条件共同确保水库群联合调度模型满足各种需求，保证安全、高效和可持续运行。

（三）模型求解方法选择

水库群联合调度模型的求解方法是模型构建的关键，直接影响计算效率和应用效果。由于问题具有非线性、不确定性和复杂性，需选择合适的求解方法。可考虑数学规划方法，如非线性规划、混合整数规划等，利用优化算法进行求解。智能优化算法，如遗传算法、粒子群优化算法、模拟退火算法、蚁群算法等，因其全局搜索能力和鲁棒性，能有效处理复杂性。模拟模型和启发式方法也是有效的手段，适用于对计算效率要求较高的情况。^[6]选择合适的求解方法对水库群联合调度模型的成功构建和应用至关重要。

三、水资源优化配置理论与方法

（一）水资源优化配置内涵

水资源优化配置是一项综合性管理活动，旨在实现水资源在各用水部门间的合理分配，最大化经济效益、社会效益和生态环境效益。它依据水资源供需平衡原则，通过合理有效地分配和调度水资源，以提高水资源利用效率和实现水资源的可持续利用为核心目标。^[7]在时间上，根据不同时间段的水资源供需状况，合理分配水资源，例如洪水期储存水资源，枯水期调配水库蓄水。在空间上，根据不同地区的水资源状况和用水需求，合理调配水资源，例如水资源丰富的地区增加农业灌溉用水，水资源匮乏的地区优先保障生活用水。为实现这一目标，水资源优化配置采用工程措施和非工程措施，如水库、渠道、泵站等水利设施的建设和改造，以及水资源管理、法律法规、经济激励等。其最终目的是实现水资源的可持续利用，保障水资源的供需平衡，提高水资源的利用效率，促进经济社会的可持续发展，并注重生态环境的保护，确保水资源的开发利用不会对生态环境造成破坏。

（二）水资源优化配置原则

水资源优化配置原则是水资源管理和调度过程中遵循的基本准则，旨在实现公平、高效和可持续的水资源利用。公平性原则强调利益均衡，优先保障生活用水，兼顾农业、工业和生态用水需求。效率性原则强调在满足需求的前提下，提高水资源利用效率，减少浪费。可持续性原则强调长期供给和需求平衡，避免对后代和其他用户造成不可逆转的影响。此外，遵循法治原则和公众参与原则，确保水资源配置的合法性和透明度。^[8]这些原则共同指导水资源优化配置，以实现水资源的合理分配和高效利用，促进经济社会的可持续发展。

（三）水资源优化配置方法

水资源优化配置方法包括数学规划（如线性规划、非线性规

划和整数规划)、智能优化算法(如遗传算法、粒子群优化算法、模拟退火算法和蚁群算法)、模拟模型方法、启发式方法和数据驱动优化方法。这些方法根据具体问题的特点和需求选择和应用,共同为水资源的合理分配和高效利用提供科学的技术支持。

四、实例研究

(一) 研究区域概况

汉江是长江最大的支流,其干流长度为1577公里,流域面积约为159万平方公里。在这个区域,16个大中型水电站构成了一个大型水库群。这个水库群的建设与调度对河流的自然流态产生了影响,对河流生态系统造成了不利影响。

为了解决这个问题,研究者提出了一种面向生态的水库群调度策略。这种策略将河流内不同生态功能所需的生态流量整合到水库群联合调度中,以实现生态流量需求和人类用水需求之间的均衡。具体来说,这种策略在人类用水需求与生态流量需求冲突较小的时段,采用常规优化调度方案,在保障河流最小流量的前提下,最大限度地提高人类用水效益。而在水库引发的水文改变对河流关键生态功能产生严重影响的时期,则采用实时生态调度方案,调整下泄流量,以满足河流生态流量需求。

(二) 水库群联合调度模型构建

构建汉江水库群联合调度模型涉及收集和整合每个水库的基本特性参数,如库容、水位面积关系和泄流能力,以及水库群的运行数据,包括历史水文、降雨、蒸发和流量数据。模型需确定调度目标参数,如供水保证率、发电效益、防洪安全标准,同时考虑不确定性参数和约束条件,如降雨、蒸发、入库流量的不确定性和水库水位、泄流能力、生态流量的限制。^[9]这些参数和数据的综合分析有助于模型更准确地模拟水库群的运行状态,支持科学调度和管理,实现水资源合理分配和高效利用,减轻对生态系统的负面影响。

(三) 水资源优化配置方案制定

汉江流域的水资源优化配置方案制定需考虑水库群的自然特

性和运行状态,明确包括供水保证、发电效益、防洪安全和生态保护在内的多目标,同时考虑不确定性和风险因素。方案应包括对降雨、蒸发、入库流量等不确定性因素的分析,并制定相应的应对策略。^[10]具体实施措施包括水库群联合调度、生态流量释放、水资源管理和分配等,这些措施需在综合考虑技术、经济、生态、法律等多方面因素的基础上确定,以确保方案的可操作性和有效性。通过这样的方案,可以更好地平衡水资源的利用和生态保护的需求,实现水资源的合理分配和高效利用,减轻对河流生态系统的不良影响,同时促进区域的可持续发展。

(四) 模型应用效果分析

模型应用效果分析应综合评估其在保持汉江河流自然流态、确保供水安全、提升发电效益、保障防洪安全等方面的表现,同时考虑模型处理不确定性和风险的能力。分析需考察模型通过优化水库群调度、管理不确定性因素、提出具体实施措施等手段,减轻对河流生态系统负面影响的效果,以期为模型优化提供依据,促进水资源合理分配和高效利用。

结束语

本研究围绕水库群联合调度模型和水资源优化配置的问题,进行了深入的理论探讨和实例分析。然而,值得注意的是,水库群联合调度和水资源优化配置是一个复杂的问题,涉及众多因素,如气候变化、经济社会发展、政策调整等。因此,在未来的研究中,还需要进一步考虑这些因素对水库群联合调度和水资源优化配置的影响,不断完善和优化模型和方法。本研究在水库群联合调度模型和水资源优化配置方面取得了一定的研究成果,为水资源的合理开发和高效利用提供了新的思路和方法。希望这些研究成果能够为推动我国水资源管理水平的提升和实现水资源的可持续利用做出贡献。

参考文献

[1] 赵思琪. 跨流域水库群供水联合优化调度研究 [D]. 重庆交通大学, 2023.DOI:10.27671/d.cnki.gcjtc.2023.000713.
[2] 景康. 节水知识库构建及社会化服务应用研究 [D]. 西安理工大学, 2019.
[3] 郭旭宁, 何君, 张海滨, 等. 关于构建国家水网体系的若干考虑 [J]. 中国水利, 2019,(15):1-4.
[4] 孙静, 申碧峰, 赵金香. 基于边际成本的跨流域调水水量交易价格研究——以南水北调中线一期工程为例 [J]. 人民长江, 2022,53(7):113-118.
[5] 吴恒卿. 基于跨流域引水的深圳市西部水库群供水优化调度研究 [D]. 西安理工大学, 2016.
[6] 曾祥, 胡铁松, 郭旭宁, 等. 跨流域供水水库群调水启动标准研究 [J]. 水利学报, 2013,44(3):253-261
[7] 夏细禾, 陶聪. 长江流域水资源统一调度实践与思考 [J]. 人民长江, 2022,53(12):69-74.
[8] 周建中, 何中政, 贾本军, 等. 水电站长中短期嵌套预报调度耦合实时来水系统动力学建模方法研究及应用 [J]. 水利学报, 2020,51(06):642-52.
[9] 詹新焕, 王宗志, 王立辉, 等. 基于净雨预报信息的水库防洪调度方式研究 [J]. 水力发电学报, 2020,39(09):57-66.
[10] 吴仪. 城市供水系统多水厂联合优化调度研究 [D]. 大连理工大学, 2022.

平原地区水库设计中的关键问题探讨

董立红¹, 王凯²

1. 天津市水务规划勘测设计有限公司, 天津 300204

2. 唐山平升电子技术开发有限公司, 河北, 唐山 063000

摘要：平原水库设计是一项复杂的工程，涉及对地质条件、筑坝材料、坝体结构、应急泄水路径、水库底泥盐分含量、水土保持、生态环境以及气候变化的综合考量。随着技术的进步，数字化技术、智能化技术以及绿色生态理念的融入，为水库设计带来了更高的精确度、效率和可持续性。这些创新技术不仅有助于应对设计中的复杂挑战，而且显著提升了水库的稳定性和安全性。本文旨在深入探讨这些关键技术及其在平原水库设计中的应用，为未来水库建设提供科学依据和实践指导。

关键词：平原水库设计；地质条件；筑坝材料；坝体结构；应急泄水

Discussion on Key Issues in the Design of Reservoirs in Plain Areas

Dong Lihong¹, Wang Kai²

1. Tianjin Water Planning, Survey and Design Co., Ltd, Tianjin 300204

2. Tangshan Pingsheng Electronic Technology Development Co., Ltd, Hebei, Tangshan 063000

Abstract： The design of a plain reservoir is a complex project involving comprehensive consideration of geological conditions, dam construction materials, dam structure, emergency release paths, reservoir substrate salt content, soil and water conservation, ecological environment, and climate change. With the advancement of technology, the incorporation of digital technology, intelligent technology, and green eco-concepts has brought about greater accuracy, efficiency, and sustainability in reservoir design. These innovative technologies not only help to address the complex challenges in design, but also significantly enhance the stability and safety of reservoirs. The purpose of this paper is to discuss these key technologies and their applications in plains reservoir design to provide scientific basis and practical guidance for future reservoir construction.

Keywords： plains reservoir design; geologic conditions; dam construction materials; canal structure; emergency water release

引言

平原地区的水库设计，需考虑地形平坦、工程地质条件和水文条件复杂等因素，面临稳定性、水资源调配和生态环境保护等挑战。为确保稳定性，需采取地基处理和加固措施，如预压、深层搅拌、砂桩和碎石桩等。水资源的合理调配涉及水库规模、水位控制和泄洪设施设计。同时，为减轻对生态环境的影响，应采取生态保护措施，如在水库周边设置替代生境、采用生态友好型设计和材料。深入研究和应用先进技术，可提升设计的科学性和合理性，为水库建设和管理提供支持，实现水资源的可持续利用和生态环境保护，对保障水库安全、提高水资源利用率和促进可持续发展具有重要意义。

一、平原水库设计的关键技术及特殊问题分析

平原水库的设计和建设需要综合考虑地质、材料、环境等多方面因素。本节内容将深入分析平原水库设计中的关键技术问题与特殊挑战。

（一）地质条件对筑坝的影响

在平原水库的设计阶段，大坝的结构稳固性和运行安全性深受地质状况的影响，这一因素具有决定性的作用。尤其是位于滨海软土区域的平原水库，这些地点的地质特性表现为地基土质软和承载能力较低，从而极易引发沉降问题。^[1]为确保大坝结构的稳

定性，地基加固措施成为不可或缺的一环。通常，这包括采用预压、深层搅拌、砂桩、碎石桩等地基处理技术，以显著提升地基的承载能力和稳定性。

地质条件的限制要求设计师在设计坝体高度时，必须细致考虑，以避免由于高度过高而导致过度沉降或滑动风险。因此，确保大坝的设计充分考虑地质条件的制约，对于维护大坝的结构稳固和运行安全具有决定性意义。

（二）筑坝材料及坝体结构的选择

在挑选筑坝材料和确定坝体结构时，确保水库能够长期保持稳定性和实现其功能是首要任务。在平原地区，常用的筑坝材料

一般为就近取土筑坝。

土石坝适用于地形平坦、土料资源丰富的地区，具有成本低、施工简单和适应变形能力强等优点，但稳定性和耐久性相对较差，可能需要采取加固措施；混凝土坝适用于地形复杂、地质条件较差的地区，具有稳定性好、耐久性强和安全性高等优点，但建设成本较高，对施工技术要求较高；混合坝则综合利用了土石坝和混凝土坝的优点，既具有成本优势和适应性，又具有稳定性和耐久性，但设计和施工相对复杂。

在挑选筑坝材料和确定坝体结构时，必须全面考虑地质条件、预算限制和施工技能等多方面因素，以确保水库能够长期稳定运行并实现其设计功能。因此，在平原水库的设计与建设中，精心选择合适的筑坝材料和坝体结构是确保其长期稳定性和功能性的关键所在。这一选择过程必须基于具体地质条件的评估、预算的限制和施工技术的可行性，以实现一个既安全又经济且可持续的水库建设项目。

（三）应急泄水出路问题

在平原水库的设计阶段，应急泄水出口的设计是一个核心的安全性考量。为了确保水库在极端天气或突发事件中的安全运行，必须对应急泄水系统进行周密规划。在设计过程中，必须综合考虑水库的库容、排水时间、泄水出路等，这些因素共同决定了泄水口的尺寸、位置和数量。确保泄水口能够迅速且高效地排出大量水流，同时最小化对下游地区的潜在洪水风险。

此外，泄水口的操作和控制也是设计中的一个重要组成部分。在紧急情况下，必须能够迅速启动和关闭泄水口，并且需要具备可靠的关闭机制，以防止不必要的泄水。这通常涉及自动化控制系统和备用电源的设置，以确保即使在电力供应中断的情况下，泄水口仍然能够正常运行。

泄水口的设计还需考虑到维护和检查的便利性。定期检查和维护是确保泄水口在紧急情况下能够正常工作的关键。^[3]因此，在设计时需要考虑维护通道的设置，以及易于接近的检查点，以确保泄水口在需要时能够得到及时地检查和维护。

通过综合考虑这些因素，可以确保在极端情况下有效地排放多余的水量，从而保障水库及下游地区的安全。

（四）水库底泥含盐量高对水库水质成化的影响

水库底泥中的高盐含量对水质的影响具有多样性和复杂性。盐分通过底泥的释放和渗入作用，显著提升了水库水体的盐度。对供水水质造成较大影响还对人类健康和生态环境构成了威胁。此外，高盐度环境对水生生物的正常生长和繁殖周期构成了压力，可能导致生物多样性的减少，并破坏水库生态系统的稳定性。

此外，高盐底泥中通常富含营养盐，如氮和磷。这些营养盐的释放会触发水体富营养化过程，促进藻类和其他水生植物的大量繁殖。这种过度繁殖不仅可能导致藻华的频繁爆发，而且会消耗水体中的溶解氧，对水生生物造成严重危害。同时，高盐底泥的渗入可能会改变水体的生态结构，促使盐生植物和动物在水库中繁衍，取代原有的淡水生物群落，从而改变水库的生态功能和结构。

高盐底泥还可能导致水体的化学性质发生变化，例如，盐分的增加会提高水体的电导率，并可能影响水的酸碱度等关键化学指标。这些变化可能会增加水处理和净化的难度，影响水体的整体使用价值。^[3]此外，高盐底泥的渗入可能导致水的感官品质下降，包括颜色、味道和气味的改变，这些变化可能会影响人们对水的接受度，进而降低水的使用价值。

（五）水土保持与生态环境对水库设计的影响

在水库设计中，水土保持和生态环境保护是两个关键因素。水土保持措施旨在减缓土壤侵蚀和防止土地退化，这对于保持库容以及确保供水、等功能的稳定性极为重要。因此，在设计中，必须对周边地区的水土保持策略进行评估和整合。

作为水生态系统的水库，其生态环境的稳定对于保持其各项功能以及实现长期可持续性具有同等的重要性。周边植被覆盖状况对水库的水量 and 水质有直接影响。植被能够减少地表径流和增加土壤水分渗透，有助于维持水库水量，同时还能过滤和吸收污染物，提高水质。^[4]此外，维护生物多样性是保持水库生态系统健康的核心。减少生物多样性可能会破坏生态平衡，影响水质和水生生物的生存。因此，在设计中，需要考虑如何保护和恢复生物多样性。

气候变化对生态环境的影响也不容忽视，可能导致降水模式、温度和蒸发率的变化，进而直接影响水库的水量和水质。设计者需要考虑这些变化，并采取适应性措施应对。

（六）气候变化对水库设计的影响

气候变化对水库设计产生了显著的影响。全球气温升高和降水模式的变化导致极端天气事件的频率和强度增加，对水库的设计和功产生了重大影响。

降水模式的转变可能导致水库的水文循环发生变动。一些地区可能会遭遇更频繁的干旱，进而导致水库蓄水量下降；而其他地区则可能面临更强烈的降雨，增加水库发生洪水的风险。气温的上升可能会导致水库水温升高，对水库中的生态系统产生影响，影响水生生物的分布和生长，并可能导致藻类过度繁殖，从而降低水质。气候变化还可能增加水库的蒸发率，进一步减少水库的蓄水量，影响水库的可持续性。对于依赖冰川融水作为主要水源的水库来说，气候变化可能导致冰川融化和冰盖减少，这将是它们面临的一个重大挑战，可能导致水库的水量减少，影响其供水和发电能力。

因此，在水库的设计、运行和维护过程中，需要充分考虑水文循环的变化、水温升高、蒸发率增加以及冰川融水的减少等因素，以确保水库的可持续性和多功能性。

二、平原地区水库设计中新技术的应用

本节将探讨数字化技术、智能化技术以及绿色生态理念在水库设计中的具体应用，以展示现代科技如何提升水库设计的效率、安全性和环保性。

（一）数字化技术与水库设计

数字化技术通过集成地理信息系统（GIS）、计算机辅助设计

(CAD)和建筑信息模型(BIM)等先进工具,设计师现在能够以更高的精确度和更快的速度完成复杂的设计任务。

此外,数字化技术的进步还推动了远程协作和实时数据分析的发展,设计师和工程师能够通过云平台共享数据和模型,实现跨地域的合作。实时数据分析功能使得设计师能够根据即时反馈调整设计,确保设计方案达到最优。

总的来说,数字化技术不仅提升了水库设计的效率和精确度,还增强了设计的可持续性和适应性,使得设计师能够更准确地预测和应对挑战,从而创造出更高效、更安全、更经济的水库设计方案。

(二) 智能化技术与水库设计

智能化技术的集成通过融合人工智能(AI)、机器学习以及大数据分析等前沿技术,设计师现在能够对水库的建设和运行状态进行精确预测,从而优化设计方案并预先识别潜在风险。AI和机器学习算法能够处理和分析大量数据,帮助设计师预测水库在不同气候和环境条件下的性能表现,确保设计方案能够适应未来的变化。

同时,智能监控系统的应用为水库的安全运行和环境保护提供了关键的技术支持。通过部署传感器和监测设备,设计师能够实时监控水库的结构健康和水质状况。智能监控系统还能够实现远程控制和自动化管理,从而提高水库运行的效率和安全性。

(三) 绿色生态理念在水库设计中的应用

绿色生态理念在水库设计中的应用,旨在体现对自然的尊重、环境的保护以及可持续发展目标的追求。在项目规划和实施过程中需致力于降低对生态环境的负面影响,促进周边生物多样性的保护和恢复,并采用对环境友好的设计方案和建筑材料。

具体实践措施包括:构建湿地保护区,以维持生物多样性、净化水质和调节气候;采用可降解或可回收材料,减少环境压力;实施自然景观设计,提升水库的生态效益;实现水资源循环利用,提高资源利用效率;以及进行生态修复与保护工作,修复受损的生态环境。

通过这些新技术的应用,平原地区水库设计不仅能够提高工程效率和安全性,还能够更好地融入自然环境,实现人与自然的和谐共生。

结束语

本文探讨了平原水库设计中的关键技术及特殊问题,并分析了新技术的应用。在平原水库设计中,地质条件对筑坝的重要性、筑坝材料及结构的选择,以及应急泄水问题的处理得到了强调。同时,水库底泥盐分、水土保持、生态环境对水质的影响,以及气候变化对设计的挑战也被纳入考量。在新技术的推动下,数字化和智能化技术提高了设计的精确性和效率,绿色生态理念的融入则增强了设计的可持续性,为平原水库的稳定性和长期运行提供了坚实的技术支持。

总体而言,平原水库设计是一个复杂而关键的过程,需要综合考虑多种技术和特殊问题。新技术的应用可以帮助解决这些挑战,并提高设计的效率和质量。尽管如此,仍需进行深入研究及实践,以持续改进水库设计的方法与技术,以应对未来可能出现的新的挑战与需求。希望本文的研究成果能够为平原水库设计提供一些参考和指导,促进水库建设的可持续发展。

参考文献

- [1] 顾耀杰, 马超, 王波雷. 基于 Civil 3D 平原水库库盆方案的设计方法 [J]. 西北水电, 2022, (03): 100-103.
- [2] 孙长华. 平原水库设计中的防渗策略分析 [J]. 长江技术经济, 2021, 5(S2): 71-73. DOI: 10.19679/j.cnki.cjjsj.2021.0824.
- [3] 朱永青, 卢士强, 林卫青. 平原饮用水源库环境生态设计导则研究 [J]. 环境科技, 2018, 31(04): 38-43.
- [4] 李新, 尚层, 田宇, 等. 深厚覆盖层平原水库结构设计特性及运行安全评价 [C] // 中国水利学会大坝安全监测专委会. 中国水利学会大坝安全监测专委会 2023 年年会暨全国大坝安全监测技术与应用学术交流会论文集. 新疆额尔齐斯河投资开发(集团)有限公司; , 2023: 9. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2023.065697.
- [5] 王莉, 刘长林, 秦夫锋, 等. 生态理念在平原水库设计中的应用探讨 [J]. 河南科技, 2021, 40(27): 98-101.

水利工程施工中的质量控制与安全隐患管理

靳超

第五师双河市水利工程质量安全中心，新疆兵团第五师双河市 833408

摘要： 本文探讨了水利工程施工中的质量控制与安全隐患管理。文章介绍了质量控制原则，并详细阐述了施工前、中、后的质量控制措施，如设计审核、材料验收、施工方案控制等。在安全隐患管理方面，强调了预防的重要性，并分析了安全隐患排查、现场安全控制和事故处理。文章还通过案例展示了成功管理实践，并探讨了现代化管理技术、绿色施工和标准化管理体系等创新趋势。

关键词： 水利工程施工；质量控制；安全隐患管理；现代化管理技术；标准化管理体系

Quality Control and Safety Hazard Management in Water Conservancy Project Construction

Jin Chao

Shuanghe City Water Conservancy Project Quality and Safety Center of the Fifth Division, Shuanghe City of the Fifth Division of Xinjiang Corps 833408

Abstract： This paper discusses the quality control and safety hazard management in water conservancy project construction. The article introduces the principle of quality control and details the quality control measures before, during and after construction, such as design review, material acceptance and construction program control. In terms of safety hazard management, it emphasizes the importance of prevention and analyzes safety hazard investigation, on-site safety control and accident handling. The article also demonstrates successful management practices through cases and discusses innovative trends such as modern management technology, green construction and standardized management system.

Keywords： water conservancy project construction; quality control; safety hidden danger management; modern management technology; standardized management system

引言

水利工程施工中的质量控制与安全隐患管理是确保工程顺利进行和人员安全的关键因素。水利工程作为国家基础设施的重要组成部分，其施工质量直接关系到工程效益的发挥和人民群众的生命财产安全。质量控制旨在确保工程按照设计要求和规范标准进行施工，达到预期的使用寿命和功能要求。安全隐患管理则关注于预防和减少施工过程中可能出现的各种安全事故，保障施工作业人员的生命安全和工程设施的安全运行。

一、水利工程施工质量控制

在水利工程施工中，质量控制是确保工程安全、可靠、耐久的关键。质量控制的基本原则包括：严格按照设计文件和施工规范进行施工；实行全过程、全方位的质量管理；坚持“质量第一，安全第一”的原则；实行质量责任制，明确各级管理人员和施工人员的质量职责；采用科学的质量控制方法和技术，提高质量管理水平。

（一）施工前的质量控制措施

在水利工程施工的预备阶段，设计审核与审批环节扮演着至关重要的角色。这一步骤要求对设计文件进行全面的审查，以确保每一处细节都符合行业规范和工程要求。审批过程不仅要关注设计单位的专业资质，还要对设计方案和施工图纸的合理性、可

行性进行深入评估，确保设计文件的完整性和准确性，为后续施工打下坚实的基础。另外，合理的施工计划可以优化施工过程，避免工作冲突和重复，提高工作效率，降低施工风险。它能够确保施工按照正确的顺序进行，保证质量的同时控制施工进度，提高项目的整体管理水平。^[1]

接下来，材料和设备的验收环节是保证工程质量的关键。在施工前，所有即将使用的材料和设备都需要经过严格的检验，以确保它们满足国家规定和设计标准。这包括对材料的质量证明、规格、型号和数量进行核对，以及对设备的技术性能和安全防护措施进行评估。这一过程的细致程度直接关系到工程的质量和安全性。

施工队伍的资质审查也是不可或缺的一环。施工单位必须具备相应的资质证书和安全生产许可证，而项目负责人和关键岗位

人员也需要具备相应的资格和能力。^[2]

（二）施工过程中的质量控制措施

在水利工程施工的过程中，施工方案与工艺控制是确保工程顺利进行和高质量完成的关键。必须严格执行经过批准的施工方案，保证施工工艺的合理性和科学性。同时，针对工程特点和实际情况，需要不断优化施工方案，以提升施工质量，确保每一项工作都能达到要求的标准。

施工现场的监测与检查同样至关重要，它是及时发现和解决质量问题的重要手段。监测内容包括施工工艺、材料使用、设备运行以及安全防护等方面。检查工作必须全面而细致，一旦发现问题，就要及时进行整改，以避免质量问题的进一步扩大。^[3]

隐蔽工程验收是对施工过程中难以观察到的部位进行检查，以确保其质量符合要求。验收内容包括混凝土结构、管道预埋、防渗层等。隐蔽工程验收合格后，才能进行下一道工序施工，确保工程的每一部分都能达到质量标准。

施工记录和资料管理也是反映工程质量的重要依据。要建立健全施工记录制度，确保记录真实、完整、准确。同时，加强资料管理，为工程验收和维护提供有力的支持。

（三）竣工验收阶段的质量控制

在水利工程的竣工验收阶段，竣工资料的审核是确保工程质量和合法性的重要步骤。必须对包括施工记录、验收报告、质量评定报告等在内的所有竣工资料进行全面的审查，以保证其真实性、完整性和准确性。这一环节是工程质量的最后一道防线，对于确保工程满足设计和规范要求具有重要意义。

现场验收与评定则是检验工程质量是否符合设计要求和规范标准的关键环节。这包括对外观质量、结构安全和使用功能等方面的全面检查。通过现场验收，可以直观地评定工程质量，及时发现可能存在的问题，并对其进行整改，以确保工程达到合格标准。^[4]对验收过程中发现的质量问题，必须及时进行处理和整改。这不仅要求对问题进行彻底地解决，还要求防止类似问题在未来再次发生。

二、水利工程施工安全隐患管理

在水利工程施工领域，安全隐患管理是维护工人生命安全、预防事故发生的核心环节。通过对施工现场潜在的安全隐患进行细致入微地管理，我们能够将事故风险降至最低，为工程的顺利推进提供坚实保障。这一管理过程不仅包括对施工现场的安全评估和监控，还涉及对工人安全意识的培养和紧急事故的应对策略。

（一）施工前的安全隐患排查

在水利工程施工的准备阶段，工程地质与水文地质调查是确保施工安全的关键第一步。这一环节涉及对施工地点的地形地貌、地层结构和地下水文等特征的深入分析，旨在为施工安全提供坚实的数据支持和科学依据。通过这些调查，施工团队能够对可能影响工程稳定性的地质条件有充分地了解，并采取相应的预防措施。^[5]

紧接着，施工现场的环境和条件评估也同样重要。这包括对施工现场的气候条件、交通状况、周边建筑物等因素的全面考量，以识别可能对施工安全造成威胁的潜在因素。通过这种方式，可以在施工前预见并规避可能的风险，确保工地的安全环境。

安全防护设施的检查是保障施工现场人员安全的重要措施。这包括对安全网、防护栏杆、警示标志等安全设施的完备性和有效性进行细致地检查，以确保它们能够在危险发生时提供必要的保护。这种预防性的检查不仅能够减少事故的发生，还能够提升工人的安全意识和信心，为整个施工过程的顺利进行提供保障。

（二）施工过程中的安全隐患控制

在水利工程施工中，施工现场安全管理是保障工人生命安全和预防事故的核心。建立健全的施工现场安全管理制度，加强对施工现场的监管，确保施工安全有序进行。^[6]这包括对施工现场进行定期检查和巡查，及时发现和整改安全隐患，防止事故的发生。

对作业人员的安全培训和教育也是至关重要的。通过增强他们的安全意识和自我保护能力，可以减少人为安全事故的发生。安全培训和教育应该包括安全操作规程、事故预防措施以及应急处理方法等，以提升作业人员的安全素养和应急处置能力。

此外，制定安全事故应急预案是提高应对突发事件能力的关键。应急预案应明确事故发生时的应对措施和救援流程，包括紧急疏散、伤员救治、事故报告等。通过定期演练和培训，确保所有人员熟悉应急预案，提高应对突发事件的效率。^[7]水利工程施工中的安全管理涉及建立健全的制度、加强监管、增强作业人员安全意识和应急处置能力，以及制定应急预案等多方面工作。

（三）安全事故处理与调查

在水利工程施工中，事故报告与现场处置是应对突发事件的关键步骤。一旦事故发生，应立即启动应急预案，进行现场处置，包括紧急救援、伤员救治、现场保护等，并及时向上级报告事故情况，确保信息的及时传递和应急响应的迅速展开。

事故调查与分析是事故处理的重要组成部分。通过对事故进行全面调查和分析，找出事故的根本原因，总结事故教训，为防止类似事故的再次发生提供依据。事故调查应客观、公正，涵盖事故发生的全过程，以便从中汲取经验，提升安全管理水平。

根据事故调查结果，应追究相关责任人的责任，包括法律责任和行政责任。同时，制定整改措施，加强安全管理，包括完善安全管理制度、提高安全培训和教育力度、加强现场监管等，以防止事故的再次发生。^[8]

水利工程施工中的事故处理涉及事故报告与现场处置、事故调查与分析，以及责任追究与整改措施等多方面工作。这些工作相互衔接，共同构成了一个完整的事故处理体系，为水利工程施工提供了坚实的安全保障。

三、案例分析

（一）水利工程施工质量控制成功案例

在我国某大型水利枢纽工程的建设过程中，施工团队严格遵

循质量控制原则，确保工程质量达到高标准。在设计审核阶段，工程团队对设计文件进行了细致地审查，包括设计单位资质、设计方案、施工图纸等，确保设计文件的合法性和准确性。在材料设备验收方面，施工团队对所有材料和设备进行了严格地检查，确保其符合国家标准和设计要求。

在施工方案与工艺控制方面，工程团队根据工程特点和实际情况，不断优化施工方案，提高施工质量。施工现场监测与检查也是工程质量控制的重要环节，包括对施工工艺、材料使用、设备运行、安全防护等方面的全面监测与检查。隐蔽工程验收更是确保工程质量的关键，工程团队对混凝土结构、管道预埋、防渗层等隐蔽工程进行了严格的验收。

工程团队在施工记录与资料管理方面表现出色，采用了先进的信息化技术，确保了数据的实时更新和准确性。^[9]这些质量控制措施的有效实施，使得该水利枢纽工程顺利通过了竣工验收，质量评定达到了优良标准。

（二）水利工程施工安全隐患管理成功案例

在我国某跨流域调水工程的建设过程中，施工团队充分认识到安全隐患管理的重要性，并采取了一系列措施以确保工程安全。在施工前，工程团队进行了详细的工程地质与水文地质调查，以识别潜在的安全隐患。这项调查包括对地形地貌、地层结构、地下水文等情况的详细分析，为后续施工提供了科学依据。

在施工过程中，工程团队强化了施工现场安全管理，对作业人员进行全面的安全培训与教育。通过定期的安全检查与巡查，工程团队及时发现并整改了多处安全隐患，有效避免了安全事故的发生。此外，工程团队还制定了完善的安全事故应急预案，明确了事故发生时的应对措施和救援流程，提高了应对突发事件的能力。

该跨流域调水工程的成功经验表明，严格的安全隐患管理是保障工程施工安全的关键。通过提前识别和预防安全隐患，以及加强现场安全管理，可以最大限度地减少事故风险，确保工程的顺利进行。^[10]

四、水利工程施工质量控制与安全隐患管理的创新与发展

随着科技的进步和管理理念的更新，水利工程施工质量控制与安全隐患管理也在不断地创新与发展。

（一）现代化管理技术应用

在水利工程施工中，信息化管理通过计算机技术和数据库管理系统，实现了施工数据的快速处理和高效存储。项目管理软件（PMS）使项目管理者能够实时监控工程进度和分析质量数据，从而提高管理效率。智能化监控技术，如无人机巡查和自动化监测系统，在不干扰施工的情况下，远程监控工程质量和安全隐患，及时发现问题。远程视频监控系统则允许项目管理者通过网络实时查看施工现场，远程监督关键工序和质量控制点，确保施工质量和安全。这些技术的应用显著提升了工程质量控制和安全隐患管理的效率，保障了施工安全。

（二）绿色施工与环保要求

绿色施工的理念在于减少水利工程施工对环境的负面影响，通过优化施工工艺来降低能源消耗和材料浪费，选择环保材料，并实施生态修复措施。这些举措不仅有助于保护环境，减少对自然资源的依赖，还能提高工程的社会效益，提升项目的可持续性。绿色施工的实践体现了我们对环境保护的承诺，同时也为未来的水利工程建设树立了榜样，推动了行业向更加绿色、可持续发展的方向发展。

（三）标准化管理体系建设

标准化管理体系的构建涉及制定并实施一系列标准化的操作流程和管理规范。通过建立如 ISO 质量管理体系等标准，可以确保水利工程施工过程中的每个环节都遵循既定的标准执行，从而提升整体的管理水平和工程质量。标准化管理体系的实施有助于确保工程质量的稳定性和一致性，减少因操作不规范带来的风险，并提高施工效率。此外，标准化管理也有助于规范施工过程中的各个环节，便于进行有效地监控和评估，为工程项目的顺利进行提供坚实的管理基础。

这些创新与发展趋势展示了水利工程施工质量控制与安全隐患管理的新方向，对于提升工程质量和施工安全具有重要意义。

结束语

总之，水利工程施工中的质量控制与安全隐患管理是确保工程顺利进行和人员安全的关键因素。通过深入探讨质量控制的基本原则和具体措施，以及安全隐患管理的意义和方法，不仅可以提高水利工程的施工质量，还可以有效预防和控制安全事故的发生。同时，随着现代化管理技术的应用、绿色施工与环保要求的提出以及标准化管理体系的建设，我们有信心在未来的水利工程施工中实现更高效、更安全、更环保的目标。

参考文献

- [1] 金鑫. 刍议水利工程施工道路的防护与排水质量控制 [J]. 中国水运 (下半月), 2019, 19(12): 173-174.
- [2] 李顺全, 谭青燕. 水利水电工程施工质量控制与管理改进措施 [J]. 中国科技投资, 2017(11): 122, 159.
- [3] 潘翔. 水利工程施工阶段的监理质量控制措施分析 [J]. 城市建设理论研究 (电子版), 2023(30): 202-204.
- [4] 辛冬梅. 水利工程施工质量管理中存在的问题及对策 [J]. 东北水利水电, 2022, 40(6).
- [5] 马俊梅. 水利工程中混凝土施工管理与质量控制 [J]. 农业科技与信息, 2020, (24).
- [6] 李锋. 水利工程混凝土施工技术及其质量控制策略 [J]. 四川水泥, 2021, (5): 25-26.
- [7] 彭晓菲. 水利工程混凝土施工技术及其质量控制策略的研究 [J]. 山东工业技术, 2018, (10).
- [8] 杨东旭. 水利工程混凝土施工技术及其质量控制策略研究 [J]. 中国设备工程, 2022, (1).
- [9] 党延龙. 水利工程安全隐患及影响水利工程施工安全的因素研究 [J]. 工程建设与设计, 2023, (15).
- [10] 苏建. 水利工程施工主要问题与安全控制探讨 [J]. 水上安全, 2023, (6).

水利工程建设质量与安全监督管理存在的问题与建议

李奕霖

第五师水利工程质量安全中心，新疆兵团第五师双河市 833408

摘要： 本文主要研究了我国水利工程建设质量与安全监督管理的现状、存在的问题以及改进措施。本文开始对中国水利工程建设的基本状况进行了全面回顾，并深入分析了水利工程建设在质量与安全监督管理方面的法律法规体系及其执行情况。接着，文章审视了当前水利工程建设在质量与安全监督管理方面所面临的诸多问题，并针对这些问题，提出了一系列具体的改进建议。文章的结尾部分对所提出的改进措施进行了预期展望，以期为我国水利工程建设质量与安全监督管理提供有益的参考和借鉴。

关键词： 水利工程建设；质量管理；安全管理；监督管理；法规制度；改进措施

Problems and Suggestions of Quality and Safety Supervision and Management of Water Conservancy Project Construction

Li Yilin

Shuanghe City Water Conservancy Project Quality and Safety Center of the Fifth Division, Shuanghe City of the Fifth Division of Xinjiang Corps 833408

Abstract： This paper mainly studies the current situation, problems and improvement measures of quality and safety supervision and management of water conservancy project construction in China. The paper begins with a comprehensive review of the basic situation of water conservancy project construction in China, and analyzes in depth the legal and regulatory system of water conservancy project construction in terms of quality and safety supervision and management and its implementation. Then, the article examines the many problems facing the quality and safety supervision and management of water conservancy construction, and puts forward a series of specific suggestions for improvement in response to these problems. The concluding part of the article provides an expected outlook on the proposed improvement measures, with a view to providing useful reference and reference for the quality and safety supervision and management of water conservancy project construction in China.

Keywords： water conservancy project construction; quality management; safety management; supervision and management; regulations and systems; improvement measures

引言

水利基础设施项目，作为确保国家水安全的关键支柱以及促进社会经济进步的核心设施，正伴随着我国经济的迅猛增长和城市化步伐的加快，而迎来建设规模与数量上的显著增长。这无疑对工程建设的质量与安全监管工作提出了更为严苛的标准。尽管如此，目前我国在水利工程建设质量与安全监督管理方面仍面临一些挑战，这些问题在一定程度上对水利工程的建设品质和安全性产生了影响。因此，加大监管力度，提升管理效率，确保水利工程的高质量与安全运行，成为当务之急。

一、水利工程建设质量与安全监督管理现状

本章节将重点探讨我国水利工程建设质量与安全监督管理的现状，包括水利工程的基本情况、法律法规体系以及监督管理的实施情况。

（一）我国水利工程建设的基本情况

水利工程是国家重要的基础设施建设项目之一，是地方经济建设高质量发展的助推器。同时，水利工程的建设对地方的经济建设、人民群众的生活有极大的影响，其安全性和可靠性直接关系到人民的生命财产安全和社会稳定。^[1]

在近年来的水利建设领域，我国取得了引人注目的成就。一系列标志性的水利工程陆续竣工并投入使用，其中包括三峡大坝、南水北调中线工程、小浪底水库、丹江口水库等重大项目。这些水利设施不仅巩固了国家的防洪体系，提升了水资源的调配能力，还为农业灌溉提供了可靠保障，极大地促进了我国的经济增长和社会稳定。通过这些工程的建设，我国在水资源管理和利用方面迈出了坚实的步伐，为可持续发展打下了坚实的基础。

然而，随着水利建设步伐的加快，如何确保工程质量和施工安全成了一个日益严峻的挑战，这要求监管部门在监管层面持续提高标准和要求，以保障水利设施的长效运行和人民生命财产的

安全。

（二）水利工程建设质量与安全监督管理的法律法规体系

为确保水利设施的建设品质与施工安全，我国已经建立了一套全面的法律法规框架，包括《水利工程质量管理条例》和《水利安全生产条例》等，这些法规共同构成了一个相对完备的法律体系。^[2]这些法律文件对水利建设项目的质量标准、安全生产要求，以及监督管理职责等方面做出了明确的规定，从而为水利工程建设提供了坚实的法律基础，并确保建设过程中的质量与安全得到有效地监督和管理。

（三）水利工程建设质量与安全监督管理的实施情况

在水利工程建设质量与安全监督管理的实际操作中，存在一些不足之处：当前的监督管理体系尚未完善，责任分工的界限不够明确，这影响了监管措施的实施力度；监管团队在专业知识和经验方面存在差异，这可能会对监管职责的执行效果产生一定影响；^[3]监管工作的信息化和现代化水平还有提升空间，先进监管技术和工具的应用也尚未普及，这些因素共同限制了监管工作的效率和成效。

因此，为了提升监督管理的整体水平，有必要从体制、人员素质和技术应用等多个层面进行综合改进和提升。

二、水利工程建设质量与安全监督管理存在的问题

本章节将深入探讨我国水利工程建设质量与安全监督管理存在的问题，主要包括法规制度不完善、监督管理体制不健全、监督管理人员素质不高、监督管理信息化水平不高以及工程质量问题与安全事故频发等方面。

（一）法规制度不完善

现行的法规制度在具体操作层面缺乏明确性，使得监管人员在执行职责时缺乏精确的指导，影响了监管的准确性和效率；监管职责的界限模糊不清，导致了权责不一致和监管合力不足的问题；^[4]监督职能的重叠不仅造成了资源的浪费，还可能引发工作冲突，进一步降低监管效率。

（二）监督管理体制不健全

监管体系的不完整、缺乏有效的协调机制、监管机构之间的职责分工不明确，这些都导致了监管工作的不顺畅；监管资源的分配不均加剧了地区间和部门间的不平等，影响了监管的全面性和公平性；信息共享机制的不完善限制了监管部门之间的协同作用，降低了监管工作的整体效率。

（三）监督管理人员素质不高

部分监督人员缺乏深厚的专业知识和精湛的技能，难以在复杂的工程建设过程中敏锐地识别和解决质量问题。另一方面，责任感的缺失导致对工程质量的监管不够严格，有时甚至对明显的质量问题选择性地忽视，或者处理问题时缺乏应有的果断和彻底。^[5]此外，对法律法规的理解和尊重不足，可能导致监督行为偏离规定的标准，增加了工程违规的风险。沟通和协调能力的不足也是一大问题，它阻碍了监督人员与施工方、设计方等各利益相关者之间的有效互动，从而影响了问题解决的效率和效果。

（四）监督管理信息化水平不高

监督管理人员依赖传统方式收集和处理信息，效率低下且易出错；信息共享与传递机制不畅通，导致协作各方无法实时、准确交换信息；缺乏有效的数据分析工具和方法，影响决策的科学性和及时性；全过程监控难以实现，问题发现和解决不够及时；以及安全风险预警能力不足，增加了工程安全风险。

（五）工程质量问题与安全事故频发

施工阶段对规范与标准的遵守不严谨，有时源于监督管理的疏忽，或是承包商在追求速度与成本削减时对质量的忽视。此外，使用不合格的材料也是造成质量瑕疵的关键因素。^[6]使用这些材料会直接影响工程的质量，可能导致结构强度不足、腐蚀加速等问题，从而缩短工程的使用寿命。

同时，建设过程中的安全事故通常与安全管理和风险防控措施的不足有关。这可能包括未能充分识别施工现场的安全隐患、安全培训和教育不充分、个人防护设备不齐全等。安全事故的发生不仅会导致人员伤亡和财产损失，还可能引发社会对水利工程安全性的质疑，影响公共信任和政府形象。

三、水利工程建设质量与安全监督管理改进措施

针对水利工程建设质量与安全监督管理存在的问题，本章节将提出相应的改进措施，包括完善法规制度、健全监督管理体制、提高监督管理人员素质、提高监督管理信息化水平以及严格工程质量监管与安全防护等方面。

（一）完善法规制度

对相关法律法规的细致制定与适时修订，旨在界定清晰的责任与权利，并确保法规的贯彻实施得到有力强化，以维系其应有的权威性。此外，建立健全的监管架构，加强监管团队的素质培养与执法能力提升，是不可或缺的一环。^[7]进一步推动信息的公开化与透明度，以及社会监督与公众参与的深化，将有助于构建一个互动的公众参与机制，从而在确保工程建设的质量和方面达到新的高度。

（二）健全监督管理体制

深化监督管理体制的全面性与实效性包括优化监管组织结构，明确界定各级权责，强化监管职能，以确保工程建设严格遵循相关规范。此外，建立跨部门的协同工作机制，加强监管团队的素质培养与执法能力提升，是提升监管效能的关键。推动监管制度的创新，利用先进技术手段如大数据和物联网，将监管科学性与有效性提升至新高度。同时，加强社会监督和公众参与，构建互动的公众参与机制，以多元化的视角提升工程建设的质量和方面安全。

（三）提高监督管理人员素质

为了提升水利工程建设质量与安全监督管理水平，关键在于多管齐下，综合施策。包括加强监管人员的专业培训和教育；建立完善的监管人员选拔制度；及时修订和完善相关法律法规；^[8]合理配置监管资源；建立健全监管部门之间的信息共享平台；鼓励监管人员进行创新和技术研发；广泛开展质量与安全宣传教育活

动；建立健全激励机制。

（四）提高监督管理信息化水平

充分利用现代科技手段构建智能化、高效率的监管体系。如建立功能完备的监管信息平台；引入无人机监测、智能监控系统和远程传感器等先进技术；应用物联网技术，引入人工智能和机器学习算法；建立远程指挥和调度系统，以及加强网络安全和数据保护。

（五）严格工程质量监管与安全防护

构建一个全方位的工程质量监管体系，深化工程设计阶段的审查流程，加强施工现场的安全管理措施，提升施工人员的专业素养，引入独立的第三方监督机构以增强监督的客观性，强化工程质量的检测与验收工作，以及建立一套完善的质量追溯机制。

这些综合性策略的施行，旨在为水利工程的建设质量和安全性提供坚实的保障，同时提升监督管理工作的深度和广度，确保监管体系能够与时俱进，适应不断变化的建设环境和技术挑战。

四、水利工程建设质量与安全监督管理的发展趋势

水利工程建设质量与安全监督管理是确保工程质量和安全的重要环节。随着科技的进步和社会的发展，监督管理也呈现出一些新的发展趋势。

（一）监督管理智能化

在信息技术迅猛发展的背景下，水利工程建设质量与安全监督管理正逐步实现智能化。得益于大数据、云计算、人工智能等前沿技术的集成应用，监督管理的手段得以革新，从而能够对工程质量进行不间断的实时监控。^[9]这些技术的融合应用不仅增强了数据分析的深度与广度，还提升了预测潜在问题和及时发出预警的能力，显著提高了监督管理的效率和精准度。

（二）监督管理法治化

在水利工程建设领域，法治原则的实施对于确保质量与安全监督管理的有效性和权威性至关重要。通过构建完善的法律框架、制定标准化的操作流程，以及实施严格的执法监督机制，可以确保监督管理的活动始终在法律的轨道上进行。这样的法治化管理体系不仅保障了监督过程的公正性和透明度，还维护了行业内部的公平竞争环境，同时也增强了监督管理的权威性和严肃性。

（三）监督管理社会化

公众对水利工程建设的质量和安全的关注度日益提升，说明了社会监督的作用愈发显著。为了构建一个全社会共同参与的监督管理体系，必须采取措施引导和激励公众参与监督，加强媒体的独立监督作用，并建立健全的举报和激励机制。^[10]这样的社会化监督管理模式有助于形成多元化的监督网络，提高监督的全面性和有效性，从而确保水利工程建设的质量和得到社会各界的共同关注和保障。

（四）监督管理全过程化

在水利工程建设中，确保质量与安全的关键在于实施全过程的监督管理。鉴于工程建设的各个阶段，包括项目策划、设计、

施工、验收以及维护等，均对最终的工程质量和安全产生决定性影响，因此，必须采取全面的监督措施。这意味着监督管理不仅要在施工阶段进行，而且要从项目伊始直至工程竣工后的维护阶段，持续不断地进行。通过这种全周期的监督管理模式，可以确保在整个工程建设过程中，质量和安全标准得到一致且严格地遵守，从而最大限度地降低风险，保障工程的长久稳定运行。

结束语

总的来说，水利工程建设质量与安全监督管理作为水利事业发展的重要环节，其现状和问题不容忽视。本文通过对我国水利工程建设现状、法律法规框架及其执行情况的综合评估，揭示了在水利工程建设质量与安全监督管理领域所面临的挑战。针对识别出的问题，本文提出了包括完善法规制度在内的多项改进建议，旨在为水利工程建设提供更为坚实的质量与安全保证。

在未来，随着水利工程建设规模的不断扩大和技术要求的不断提高，水利工程建设质量与安全监督管理工作将面临更大的挑战。因此，监管部门需深刻认识到水利工程建设质量与安全监督管理的重要性，不断改进和完善监督管理体系，以实现水利工程建设的全方位、全过程、全天候监督管理，确保水利工程建设质量和安全。同时，要进一步加强水利工程的科学研究和技术创新，推动水利工程建设质量与安全监督管理工作的持续发展，为我国水利事业的繁荣和发展做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 段波. 水利工程施工中土方填筑施工技术的应用 [J]. 四川建材, 2020, (12).
- [2] 张玉涛. 信息化技术在水利水电工程安全管理中的应用研究 [J]. 中华建设, 2021 (04): 108-109.
- [3] 王伟, 徐竹青. 水利工程安全管理指数体系及评价指标研究 [J]. 水利技术监督, 2021 (04): 7-11+65.
- [4] 吴丹, 高峰. 人工智能在工程安全管理中的应用 [J]. 中小企业管理与科技 (上旬刊), 2021 (11): 194.
- [5] 闫浩静, 吕涛, 李佳敏, 等. 水利工程质量政府监管研究 [C] //《施工技术》杂志社, 亚太建设科技信息研究院有限公司. 2023年全国土木工程施工技术交流会论文集 (下册). 云南润诺建筑工程检测有限公司; ,2023:3.D01:10.26914/c.cnkihy.2023.105244.
- [6] 姜春英. 《当代中国水利史 (1949—2011)》指导下的中国水利建设发展历史轨迹及经验总结 [J]. 人民黄河, 2023, 45(12):166.
- [7] 姚冀. 浅谈水利工程建设现代化与精细化管理的若干问题 [J]. 治淮, 2023, (12): 47-48.
- [8] 关金华, 赵勇. 加强水利工程管理的策略简析 [C] //广东省国科电力科学研究院. 第四届电力工程与技术学术交流会议论文集. 长江水利水电开发集团 (湖北) 有限公司; ,2023:2.D01:10.26914/c.cnkihy.2023.072029.
- [9] 周海炜, 王菲, 王梦娇. 我国水利建设产学研专利合作网络演化及特征分析 [J]. 水利经济, 2023, 41(06):51-58+112.
- [10] 吴昊天, 周伊, 姜中清, 等. 我国农田水利工程建设与管理存在的问题及应对策略 [J]. 农业工程与装备, 2023, 50(05):50-51.

城市化进程中的水土保持问题与可持续发展对策

董靖

景德镇市水利规划设计院, 江西 景德镇 333000

摘要： 随着城市化进程加速推进，水土保持问题日益突出，对城市可持续发展构成挑战。本文针对水土保持在城市化进程中的重要性进行了分析，探讨了水土保持面临的挑战与影响因素，并提出了一系列可持续发展对策，包括加强土地利用规划与管理、推行生态修复与建设、实施水资源保护与治理、加强公众参与与意识培养等。这些对策有助于促进城市水土保持工作的开展，保障城市生态环境的可持续发展。

关键词： 城市化；水土保持；可持续发展；土地利用规划；生态修复；水资源保护

Soil and Water Conservation Problems and Countermeasures for Sustainable Development in the Process of Urbanization

Dong Jing

Jingdezhen Water Conservancy Planning and Design Institute, Jiangxi, Jingdezhen 333000

Abstract： With the acceleration of urbanization, soil and water conservation problems are becoming more and more prominent, posing challenges to the sustainable development of cities. This paper analyzes the importance of soil and water conservation in the process of urbanization, discusses the challenges and influencing factors of soil and water conservation, and proposes a series of countermeasures for sustainable development, including the strengthening of land use planning and management, the implementation of ecological restoration and construction, the implementation of water resources protection and governance, and the strengthening of public participation and awareness training. These countermeasures help to promote urban soil and water conservation and guarantee the sustainable development of urban ecological environment.

Keywords： urbanization; soil and water conservation; sustainable development; land use planning; ecological restoration; water resources protection

引言：

随着全球城市化进程的迅速推进，城市水土保持问题日益凸显，对城市可持续发展产生了重大影响。水土保持在城市化进程中的重要性备受关注，然而，挑战与问题也随之而来。本文旨在探讨城市化进程中水土保持面临的挑战与影响因素，并提出可持续发展的对策。通过加强土地利用规划与管理、推行生态修复与建设、实施水资源保护与治理等措施，有助于解决城市水土保持问题，推动城市生态环境的持续健康发展。

一、城市化进程中的水土保持问题分析

城市化导致土地大量被开发和利用，造成土地覆被率增加、地表裸露度提高，使得土壤侵蚀风险显著增加。这种情况尤其在城市边缘地区更加突出，因为这些地区通常是城市化速度最快、土地开发最为集中的地方。土地被开垦后，原有的植被被清除，地表暴露，容易受到风蚀和水蚀的侵蚀，导致土壤流失严重，甚至形成沙漠化、荒漠化。城市建设过程中，大量的土地平整和填埋活动破坏了原有的地形地貌，影响了土壤的自然稳定性，进一步加剧了水土流失的程度。在城市化过程中，为了满足城市建设的需要，土地被大规模平整和填埋，不仅破坏了原有的土壤结构

和地形特征，还削弱了土壤的保护作用，加剧了水土流失的风险。此外，城市化还带来了大量的水泥路面和建筑物，导致地表径流增加，地下水补给减少，进而影响了土壤的水分状况和水文循环。随着城市化的推进，越来越多的自然地表被水泥化、砖化，雨水不能渗透到地下，形成了地表径流，增加了土壤的侵蚀和流失。同时，由于城市化导致的土地利用变化，土地覆盖类型发生改变，也加剧了水土流失的程度。

城市化进程中水土保持问题的分析，突出了城市扩张对土地资源的不可忽视的消耗和破坏，凸显了水土保持工作的紧迫性和重要性。因此，加强水土保持工作，合理规划和管理土地利用，恢复和保护自然生态系统，成为保障城市可持续发展的关键举措。

措。需要采取综合的水土保持措施，包括加强土地利用管理，推行生态修复和建设，实施水资源保护和治理等，以保护和改善城市的水土环境，促进城市的可持续发展。只有这样，才能实现城市化进程与水土保持的良性互动，为城市的可持续发展奠定坚实的基础。

二、城市化对水土保持的影响因素探讨

城市化对水土保持的影响是一个复杂而多方面的过程，涉及到诸多因素的相互作用。首先，城市化过程中的土地利用变化是影响水土保持的主要因素之一。随着城市化的推进，大量的农田、林地和草地被转变为城市建设用地，原有的自然植被和土壤覆盖被破坏，导致了水土保持能力的下降。土地利用结构的变化不仅增加了土壤侵蚀的风险，还影响了土壤的水分循环和生态系统的稳定性。其次，城市化对地表覆盖和地形地貌的改变也对水土保持产生了重要影响。随着城市建设的扩张，大量的地表被水泥、沥青等材料覆盖，原有的土地裸露度增加，土壤暴露在外界环境中，易受到风蚀和水蚀的侵蚀，导致土壤流失加剧。同时，城市化还会对地形地貌进行人为改造，包括土地平整、填埋等活动，破坏了原有的地形特征，影响了土壤的自然稳定性和水土保持能力。

城市化过程中的人类活动也是影响水土保持的重要因素之一。随着城市人口的增加和经济的发展，城市居民对土地资源的需求不断增加，土地开发和利用的强度不断加大，对水土环境的破坏也随之而来。城市化过程中的工业、交通、生活等各个领域的活动都会产生大量的污染物和废弃物，对土壤和水体造成污染，影响水土保持的效果。此外，城市化还会带来大量的建筑垃圾和废弃物，对土地资源造成浪费，增加了土地利用的难度，加剧了土地资源的紧缺程度。因此，城市化对水土保持的影响不仅体现在自然因素上，还受到人为因素的影响，需要综合考虑各种因素的作用，采取有效的措施保护水土资源。

最后，城市化过程中的政策和管理措施也对水土保持产生了重要影响。城市化是一个复杂的社会经济过程，需要政府、企业和社会各方共同参与和管理。政府在城市化管理中起着重要的引导和监管作用，通过制定相关政策和法律法规，规范和引导城市化进程，保护水土资源，促进可持续发展。同时，城市化管理中的科学规划和有效管理也是保护水土资源的关键。通过科学的土地利用规划和资源管理，合理安排土地利用结构，优化土地利用布局，减少土地利用冲突，保护水土资源，促进水土保持。因此，城市化对水土保持的影响不仅受到自然因素和人为因素的影响，还受到政策和管理措施的影响，需要综合考虑各种因素的作用，采取有效的措施保护水土资源，促进城市可持续发展。

三、可持续发展对策一：加强土地利用规划与管理

有效的土地利用规划可以合理引导土地开发利用，减少土地资源的浪费和破坏，从根本上保护水土资源。通过科学规划，可

以合理划定城市建设用地、农村居住用地、工矿用地等不同用地功能区，确保土地资源的合理配置和有效利用。其次，土地利用规划还可以有效控制城市扩张的范围和速度，减少土地开发对自然生态环境的破坏。在规划中确定城市建设边界和生态红线，严格控制城市扩张的范围，保护生态环境和重要生态功能区，促进生态环境的持续改善和生态系统的健康发展。

加强土地利用管理也是保护水土资源的关键举措之一。在城市化进程中，加强土地利用管理，强化土地使用权的管理和保护，防止土地非法占用和乱占乱用现象的发生。通过建立健全的土地管理制度和监督机制，加强对土地利用行为的监管和指导，维护土地资源的合法权益，保护水土资源的完整性和稳定性。同时，加强土地利用管理还可以通过合理设置土地利用限制线、控制城市建设用地的增长速度等措施，有效控制城市扩张的范围和速度，减少土地资源的过度开发和利用，保护水土资源，促进城市可持续发展。

加强土地利用规划与管理还需要注重公众参与和社会监督。城市化进程中，土地利用规划和管理不仅是政府部门的责任，还需要广泛动员社会各界的力量，形成全社会参与的土地利用规划和管理格局。通过加强公众参与和社会监督，可以增强土地利用规划和管理科学性、民主性和透明度，促进土地利用规划和管理科学决策和有效实施。加强公众参与和社会监督还可以增强土地利用规划和管理合法性和可行性，减少不当利用和滥用土地资源的现象，保护水土资源，促进城市可持续发展。加强土地利用规划与管理是保护水土资源、促进城市可持续发展的重要举措，需要政府、企业、社会各界共同努力，形成合力，共同推进。

四、可持续发展对策二：推行生态修复与建设

生态修复与建设可以有效恢复和重建被破坏的生态系统，增强土地的自然保护功能，从而保护水土资源。在城市化进程中，大量的土地被开发和利用，导致了原有的生态系统受到破坏，生态环境恶化，水土保持能力下降。通过开展生态修复与建设，可以重建受损的生态系统，修复和改善生态环境，增强土地的自然保护能力，减少水土流失的风险。例如，可以通过植树造林、草地恢复、湿地修复等方式，恢复和重建土地的植被覆盖，增加土地的抗风蚀和抗水蚀能力，减少土地流失和水土流失的程度。同时，可以通过湿地保护、河道治理等方式，修复和改善水体生态环境，减少土地水流动力的侵蚀，保护水土资源，促进土地的生态恢复和修复。

生态修复与建设可以提升城市的生态环境质量，改善城市居民的生活环境，促进城市可持续发展。随着城市化的推进，城市人口不断增加，城市建设用地不断扩大，城市生态环境受到了严重破坏，城市居民的生活环境质量大幅下降。通过推行生态修复与建设，可以改善城市的生态环境质量，提升城市居民的生活质量，增强城市的吸引力和竞争力。例如，可以通过绿化城市、建设生态公园、打造生态廊道等方式，改善城市的空气质量、水质

质量和景观质量，提升城市的整体环境质量，增强城市的宜居性和可持续发展能力。生态修复与建设还可以促进城市的产业转型升级，推动城市经济的可持续发展，实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。

推行生态修复与建设还需要注重政策和法律的支持和保障。在城市化进程中，政府部门应加强对生态修复与建设的政策支持和法律保障，为生态修复与建设提供良好的政策环境和法律保障。通过制定相关政策和法律，明确生态修复与建设的目标和任务，规范生态修复与建设的行为和程序，加强生态修复与建设的监督和管理，保障生态修复与建设的顺利实施。同时，政府部门还应加强对生态修复与建设的资金投入和技术支持，为生态修复与建设提供充足的资金和技术保障。通过政策和法律的支持和保障，可以进一步激发社会各界的积极性和创造性，形成全社会参与的生态修复与建设格局，共同推进生态文明建设，促进城市的可持续发展。生态修复与建设是应对城市化进程中水土保持问题的重要对策，需要政府、企业、社会各界共同努力，形成合力，共同推进。

五、可持续发展对策三：实施水资源保护与治理

水资源保护与治理是保障城市生态环境和水土资源的重要举措。在城市化进程中，城市水资源面临着日益严重的污染和过度开发的问题，导致水资源供应紧张、水质恶化、水环境恶化，严重影响了城市生态环境和居民生活。通过实施水资源保护与治理，可以有效减少水资源的污染和损失，改善水资源供应状况，保护和改善城市的生态环境和水土资源。例如，可以通过加强水资源保护区建设、加强水源地保护、实施水资源开发利用和水环境治理等措施，保护和恢复水资源的生态功能和水质水量，确保城市的水源安全和水环境质量，促进城市水土资源的可持续利用和发展。

实施水资源保护与治理可以促进城市水土资源的协调发展和可持续利用。在城市化进程中，水资源与土地资源密切相关，相互影响，水资源的合理利用和管理对土地资源的保护和利用至关重要。通过实施水资源保护与治理，可以有效保护水资源，优化水资源配置，提高水资源利用效率，促进水资源与土地资源的协调发展和可持续利用。例如，可以通过建立健全的水资源管理制度、加强水资源调度管理、推行水资源定量管理和价格调控等措施，优化水资源配置和利用结构，提高水资源利用效率和水土资源的综合利用效益，促进水资源与土地资源的协调发展和可持续利用。

实施水资源保护与治理还需要注重国际合作和跨界治理。水资源是具有跨界性和国际性特点的重要资源，水资源的保护和治理需要各国之间加强合作和协调，形成合力，共同应对水资源面临的挑战和问题。通过加强国际合作和跨界治理，可以有效解决水资源跨界污染和水资源争夺等问题，促进水资源的可持续利用和发展。例如，可以通过建立跨界水资源合作机制、加强水资源信息共享、推动水资源合作项目和项目交流等方式，促进各国之间加强合作，共同保护和管理好共享的水资源，实现水资源的共同发展和共同利用，共同推进水资源保护与治理，促进全球水资源的可持续利用和发展。

结语：

在城市化进程中，水土保持问题是不可忽视的挑战，但通过加强土地利用规划与管理、推行生态修复与建设、实施水资源保护与治理等可持续发展对策，我们能够有效应对这些挑战。这些对策不仅有助于保护水土资源，促进城市生态环境的恢复和改善，还能推动城市可持续发展。因此，政府、企业和社会各界应共同努力，采取积极有效的措施，共同为实现城市化进程与水土保持的良性互动、促进城市可持续发展而努力。

参考文献：

- [1]刘啸. 陕北多沙粗沙区水土保持与区域经济可持续发展研究 [D]. 陕西师范大学, 2004.
- [2]王锐亮, 何丙辉, 罗雷. 城市水土保持规划与城市可持续发展 [J]. 水土保持应用技术, 2006(01):31-32.
- [3]聂国辉, 开美玲, 张玉梅, 王忠, 徐桂华. 城市化地区水土保持发展层次分析 [J]. 水土保持研究, 2000(03):56-58.
- [4]田志红. 浅谈城市水土保持的对策与建议 [J]. 太原科技, 2010(01):42-43+46.
- [5]马淑花. 基于生态系统服务价值评估的土地利用规划研究 [D]. 华中科技大学, 2018.
- [6]郑毅. 水土保持问题与研究 [J]. 北京农业, 2014(03):233-234.
- [7]舒乔生, 谢立亚. 水土保持可持续发展的问题及对策 [J]. 农业环境与发展, 2000(04):14-16.
- [8]李鹤. 水土保持问题与中国的持续发展 [J]. 科技创新导报, 2008(17):158-159.DOI:10.16660/j.cnki.1674-098x.2008.17.151.
- [9]何晓丽. 水土保持对经济发展的意义 [J]. 才智, 2011(20):49.
- [10]郭宪艳, 范恩梅. 浅析水土保持在城市可持续发展中的地位和作用 [J]. 亚热带水土保持, 2011,23(01):53-54.

环境监测水和工业废水现场采样的影响因素分析

曾佩俊

广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心），广东 广州 510070

摘 要： 目前我国经济和科技发展速度较快，人们的生活水平和生活质量也在不断提高，人们在追求生活条件的同时，对生活环境也提出越来越高的要求。但是当前我国环境污染问题日趋严重，所以必须要加强对环境保护工作的重视。而环境监测则是一项涉及多种监测活动的重要工作。在现场采样工作开展过程中，多种因素都会对采样结果的准确性造成直接影响。因此，本文针对环境监测水和工业废水现场采样的影响因素进行分析，同时也对环境监测水和工业废水现场采样优化策略和环境监测水和工业废水现场采样注意事项进行探讨。

关 键 词： 环境监测；水和工业废水；现场采样；影响因素

Analysis of Influencing Factors on Field Sampling of Water and Industrial Wastewater for Environmental Monitoring

Zeng Peijun

Institute of Analysis, Guangdong Academy of Sciences (China National Analytical Center, Guangzhou), Guangdong, Guangzhou 510070

Abstract： At present, China's economy and science and technology development rate is faster, people's living standards and quality of life is also improving. In the pursuit of living conditions, people also put forward higher and higher requirements for the living environment. However, the current environmental pollution in China is becoming more and more serious, so it is necessary to strengthen the importance of environmental protection work. Environmental monitoring is an important work involving a variety of monitoring activities. In the process of on-site sampling work, a variety of factors will have a direct impact on the accuracy of the sampling results. Therefore, this paper analyzes the influencing factors of environmental monitoring water and industrial wastewater field sampling, and also discusses the optimization strategy of environmental monitoring water and industrial wastewater field sampling and the precautions for environmental monitoring water and industrial wastewater field sampling.

Keywords： environmental monitoring; water and industrial wastewater; field sampling; influencing factors

在对相关环境指数进行监测时需要应用多种技术手段和方法，从而得出大量参数，并通过参数来评估和分析环境质量。由于应用环境监测能够对地区环境的实际情况和实际质量进行有效反应，因此在开展环境监测工作时必须要及时控制各项工作，从而改善监测结果的准确性。水环境监测中一项极其重要的环节就是水与废水现场采样，采样质量能够对监测结果产生直接影响，所以需要到现场采样中的多方面因素进行深入研究，并应该以具体影响因素为基础提出相应策略，进而不断提高采样工作的可靠性和准确性。

一、环境监测水和工业废水现场采样的影响因素

（一）准备考量因素

水与废水现场采样工作开展时，应充分重视相应准备工作，其中主要包括明确采样时间、采样点，还要提高采样体积计算的精确性。同时，也要考虑到季节和气候等因素对采样计划的影响，并及时对采样计划进行修改和调整。另外，还要加强采样队伍的整体业务素质，做到对采样过程的有效掌握，避免各类风险的发生，这不仅要求采样方案可以有效预测各种环境变化情况，同时还要确保采样方案的详细程度，进而提高采样数据的准确性和代表性。

（二）设备和工具因素

在对水和废水进行监测过程中，采样设备和采样工具的应用都是极其重要的。而其中较为常用的是聚四氟乙烯和聚乙烯等多种材料，能够尽可能避免发生一定化学反应，从而确保取样时不会受到任何影响。选取合适的采样设备才能够使样品的稳定得到保障，例如对于一些对温度敏感的样品需要应用保温箱。而设备的干净程度会保障样品的稳定性和纯度，所以必须要做好设备的消毒和清洗工作。此外为了降低监测结果的误差，就必须做好设备的维护和校准工作，尽可能避免数据失真的可能性。例如，现场便捷式水质监测设备的准确性能够对采样工作的可靠性和准确性有着密切的联系。另外，利用多参数水质分析仪等先进的监测

设备,可以实现对现场环境中的水质参数进行实时监测,为以后的样品处理工作奠定良好基础。通过严格管理相应仪器和设备,能够对现场采样的真实性进行有效保障,从而提升监测资料的准确性^[1]。

（三）采样人员因素

采样人员的工作经验和专业技能能够对采样工作产生重要影响。专业水平良好的采样人员,不仅要了解采样工作原理,更要具有较强的适应性和观察力。只有这样,才能在现场环境不断改变的情况下,做出正确的调整和判断。除此之外,采样人员对样品的有效处理,能够避免交叉污染问题的发生,还能够确保储存工作和运输工作的科学性和完整性。而且采样人员还要详细分析潜在的污染源和水质特征,以此来为现场采样位置的选择奠定良好基础,以提高采样工作的准确性。

（四）点位布设因素

不同的监测点位的布设会直接影响采样结果,如果点位的选择不够科学,则会导致采样结果产生偏差。同时还要结合实际情况对水和废水采样点位进行选择,但采样点往往具有一定的流动性,会大幅度增加采样难度和监测难度。如果对资料收集工作没有足够的认识,就不能按照实际资料 and 实际状况来对点位进行布设,从而降低采样结果的准确性。由于部分点位布设存在不合理的情况,则会导致采样频率和采样点位不合理,也难以对水样进行有效采集,从而影响采样工作的有效性和客观性。此外,如果样品采样数量不足,会大大提高监测工作的不确定性。并且很多单位没有遵循有关规定来设置相应采样点位,则会导致采样点位的设置不够科学,无法对实际水体情况进行监测^[2]。

（五）采用频次因素

在明确监测采样频次时要以测定监测目的和监测方法为主要基础。如果水质参数变化速度较快或者水质参数变化速度相对较快,就需要不断提高采样频率,以此来对参数变化情况进行及时捕捉。而采样频率过高时,会导致采样分析结果之间的差异性不足,使分析结果缺乏代表性,严重影响后续实验工作的顺利开展,而采样频率过低时,会导致采样分析结果的差异较大,无法应用于相关实验当中。在长期开展环境监测工作时,还需要对周期性采样计划和采样方法进行制定,以此才能够有效提高环境监测水平。

（六）环境影响因素

由于现场采样工作多在户外开展,且极其容易受到温度和气候等多方面因素的影响。因此,水和废水现场采样工作和环境因素存在较为密切的联系,气候变化情况可能严重影响水和废水的整体性质,也无法对样品的采样情况和监测结果进行准确反映。此外,气候条件的变化还会给采样工作产生诸多影响,也会大幅度提高监测工作难度^[3]。

二、环境监测水和工业废水现场采样优化策略

（一）优化采样准备工作

为了保证采样工作的准确性,在数据采样之前要做好数据的

预处理工作。而且在对水和废水进行采样前,监测人员应当立足于实际来对前期准备工作进行优化,而且还有事先确定好环境监测工作,也要对具体细节进行明确,并详细分析水和废水取样的用途和作用。在样品采集工作开始之前,也要根据有关的工作任务与工作目标,制订相应项目与规划,从而为后续样品采集工作提供有力支持。在前期准备工作过程中,必须加强对现场环境和天气情况的了解,并与实际采样工作相结合,提前做好各项设备和仪器。而且为了能够保证样品的整体质量,还应该选用合适的清洗方式。比如,可应用硝酸代替盐酸来对放置含有铬元素的容器进行清洗。此外在前期准备阶段,除了要按照工作的特殊要求做好各项设备的准备工作以外,还要提高后勤准备工作的规范化,为采样工作提供相应保障,以提高整体监测质量和监测水平^[4]。

（二）加强采样人员的专业能力

在水和废水采样工作中,采样人员具有极其重要的作用。因此,在采样工作开始时,必须加强对工作人员专业能力和相关经验的重视。在现场实际采样过程中,相关部门要提高采样人员的专业知识水平和专业技能,并以此来提高采样人员的责任意识,使采样工作得以顺利开展。而且现场采样过程中,应按照相关监测标准和技术规范,采用相应的管理策略,以严格控制采样人员的行为。在此过程中,采样人员还必须按照相关采样需求和规范来做好相关工作。如果采样人员在采样现场出现违规操作,必须及时纠正,另外还要注意现场采样队伍的选择,并综合评估水和废水采样队伍。在充分考虑采样人员专业素养及工作经历的基础上,要选择一支有实践能力较强的队伍,进一步提高采样工作的专业化和规范化。

（三）调整工具和设备

由于设备和工具的性能对监测结果有直接影响,所以在对水体和、废水采样过程中,必须正确地调整设备和仪表,以此来保证监测结果的准确性,提高监测结果的质量。在实践工作开展过程中,必须根据具体条件及具体取样工作要求,选用适宜的仪器和设备,使设备符合有关要求。另外,采样人员也要加强对前期调查数据运用的重视程度,并综合研究水和废水的采样工作,只有这样才能提高采样工作的科学性、合理性,从而确保采样的精确性。所以,必须选用具有优良特性的采样设备,以确保采样设备应用的稳定性和灵敏程度能够达到相关标准和要求^[5]。

（四）规范采样流程

为了确保监测结果的准确性,必须对采样程序进行优化和规范,以避免发生交叉污染问题。同时还要采用合适的采样方法,对采样过程中的各个步骤都要做好记录,包括采样地点、采样时间和天气状况等。由于这些因素会在不同程度上对被测样品的组成造成不同程度的干扰,因此必须保障采样容器的洁净,并做好相应保护工作^[6]。比如,为了防止在运输和贮存过程中的样品化学成分发生变化,可适当添加固化剂。根据被监测污染物的实际成分,选择合适固化剂,避免对样品产生不良影响,以此来提升采样数据的可靠性,为实现高精度、高准确性的水体监测工作提供有力支撑。

（五）降低采样误差

在采样工作开展时，要保证所应用采样设备和工具与相关规定相符合，以此来保证采样进度和采样质量，保证采样工作的规范性和先进性。而且采样样品还要适当做好处理和存放工作，确保采样质量不会受到多种外界因素的影响。同时还要针对一些需要使用特殊设备进行采集样品的区域。为了使采集质量得到保障，在采样工作开始之前，必须要对采集的水源进行清洁，对所有样品按照有关要求和规范进行保存。如果样品不符合要求或者存在其它质量问题，必须进行再次取样。还有加强对采样设备的维护与检修，确保采样设备的正常工作和运行。同时，为保证采样设备的有效性，在运输中应加强对采样设备的保护。此外，相关工作人员要仔细检查采样的资料及样品，在监测工作开始前，相关采样工作人员应对采样记录和样品状态进行再次检查，以保证采样质量，从而尽可能减少监测过程中存在的误差，提高监测结果的准确性^[7]。

三、环境监测水和工业废水现场采样注意事项

（一）管理现场采样细节

在对水和废水进行采样时，需要合理控制现场采样的具体步骤，还要严格遵守有关标准和规范，还要加强每一个特定步骤合理性的重视，以保证采样整体质量^[8]。例如，在对地表水体进行采样时，需要通过对相关标志的设置来对采样点位进行明确。在进行乘船采样时，要注意对周围环境和水体的影响，选择合适的采样点和采样距离，尽可能减少对水体的污染。在相同位置进行采样时，应遵循由上而下逐层采样的原则，以避免多个层次间相

互影响。而且某些样品中由于含有大量杂质，需要应用沉淀等方法进行处理，使采样工作的准确性得到保障。在现场采样工作开展过程中，要重视采样设备的校准工作，保证采样及计量所用的各类仪表均能正常工作，使采样结果的正确性得以有效保障。而且采样时要做好各项数据的记录工作，按采样规范及规定来对各个样品标识进行粘贴，以此来为现场记录工作提供便利^[9]。

（二）样品检查和运输

水和废水采样完成后，需要加强对运输工作和监测工作的重视，对采样表格进行及时检查和核对，以保证样品的运输质量。同时在采样工作完成后，应及时统计采样数据和采样结果的可靠性。采集完成的样品应及时装入样品箱，并随时注意样品箱的温度，以确保样品的安全性和有效性。采样结束后，要及时对样品进行储存和运输，并根据样品实际情况来明确样品的运输时间，尽可能减少样品出现变质的可能性。此外，在实验室中也要妥善保管样品，确保后续监测工作的有效进行^[10]。

结束语

总体而言，采样是水质监测工作中一项极其重要的步骤和环节，采样的准确性能够决定水质和水体的好坏，也能够决定水质的实际监测质量。对水和废水进行采样时，有多种因素会对采样和监测工作造成影响，其主要包括准备考量因素、设备和工具因素、操作人员因素、点位布设因素、采用频次因素和环境影响因素等。本文针对这些因素进行分析，并提出多种解决策略，并制定相关处理方案，以强化采样过程，提高水环境监测质量。

参考文献：

[1] 崔庆帅，公立军，段良俊. 环境监测视角下现代工业废水废气的治理方法探究 [J]. 皮革制作与环保科技, 2023, 4(12):12-14.
[2] 胡艳. 加强环境监测过程质量管理并提升环境监测水平 [J]. 皮革制作与环保科技, 2023, 4(3):95-97.
[3] 朱冰清，姜晟，蔡琨，等. 生物监测技术在工业废水监测领域的应用研究 [J]. 中国环境监测, 2021, 37(1):1-10.
[4] 李华伟. 环境监测实验室废水的处理及污染防治对策分析 [J]. 清洗世界, 2022, 38(9):84-86, 89.
[5] 朴美慧，唐双. 浅析环境监测实验室废水的处理及污染防治 [J]. 科技创新导报, 2021, 18(6):110-112.
[6] 马宁，潘明，曾海俐，等. 环境监测中水环境监测存在的问题及对策 [J]. 科学与财富, 2022, 14(31):121-123.
[7] 温都日玛. 废水环境监测质量工作中存在的问题研究 [J]. 探索科学, 2020(10):229.
[8] 骆伟华. 环境监测中水和废水现场采样的影响因素分析 [J]. 皮革制作与环保科技, 2023, 4(8):167-169.
[9] 赵常华. 环境监测水质现场采样的技术要点 [J]. 生态环境与保护, 2022, 5(2):16-18.
[10] 李玲玉. 工业用地土壤与地下水污染状况调查研究——以福建省某纺织厂地块为例 [J]. 海峡科学, 2023(1):40-44.

城市供水系统的灾害应对：如何确保供水设施的韧性

曹微

榆林高新区水务有限责任公司, 陕西 榆林 719000

摘要： 本文分析了城市供水系统在灾害情境下面临的风险，包括水源污染、设施损坏、电力中断、水资源短缺和洪水内涝。为提升供水系统韧性，文章建议加强水源保护与水质监测，提升设施抗震能力，保障电力供应与建设备用电源，优化水资源配置与应用节水技术，以及采取洪水和内涝防治措施。文章还通过案例研究，总结了供水系统灾害应对的经验，并提出了完善法规、增加财政投入、加强部门协作和提高公众应急意识等政策建议。

关键词： 城市供水系统；灾害；电力供应；灾害应对；案例研究

Disaster Response in Urban Water Supply Systems: How to Ensure Resilience of Water Supply Facilities

Cao Wei

Yulin Hi-Tech Zone Water Affairs Limited Liability Company, Shaanxi, Yulin 719000

Abstract： This article analyzes the risks faced by urban water supply systems in disaster scenarios, including water source contamination, facility damage, power interruption, water scarcity and flooding inland. To enhance the resilience of the water supply system, the article suggests strengthening the protection of water sources and water quality monitoring, upgrading the seismic capacity of facilities, securing the power supply and constructing a backup power source, optimizing the allocation of water resources and applying water-saving technologies, as well as adopting flood and waterlogging prevention and control measures. The article also summarizes the experience of water supply system disaster response through case studies, and puts forward policy recommendations such as improving regulations, increasing financial inputs, strengthening sectoral collaboration, and raising public awareness of emergency response.

Keywords： urban water supply system; disaster; power supply; disaster response; case study

引言

城市供水系统作为维持城市居民日常生活、保障城市工业生产和公共设施正常运转的基础设施，其重要性不言而喻。然而，自然灾害和人为灾害随时可能对城市供水系统造成严重影响，如水源污染、供水设施损坏、电力供应中断等，从而威胁到居民的饮用水安全。因此，如何确保供水设施的韧性，以减少灾害对供水服务的影响，提高城市的整体抗灾能力，保障居民的日常生活和社会稳定，成为了亟待解决的问题。本文将对城市供水系统面临的灾害风险进行分析，并提出相应的提高供水设施韧性的策略，以期为城市供水系统的灾害应对提供参考。

一、城市供水系统面临的灾害风险

供水系统是城市生存发展的命脉，面临突发灾害状况下的城市供水安全是韧性城市体系的重要内容之一。为此，构建多重保障的城市供水格局是规划亟待解决的问题。^[1]为了确保供水系统的稳定运行，我们需要深入了解并应对这些风险。

（一）水源污染

水源污染是城市供水系统面临的一个重大挑战。随着工业化和城市化的迅猛发展，各种污染源对水源的纯净度构成了严重的威胁。工业排放、农业污染以及生活污水的未经处理直接排放，

都是水源污染的主要来源。这些污染物不仅包括重金属、有机化合物和营养物质，还可能包括病原体和有害微生物，它们的存在严重威胁着供水安全。

此外，水源地附近的人类活动同样是一个不可忽视的因素。乱倒垃圾、化学品泄漏、非法倾倒有害物质等行为，都可能导致水源的直接污染。这些行为不仅对水质造成即时的影响，还可能对水源的长期健康造成潜在的损害。

为了应对这些挑战，必须采取一系列的措施。加强水源保护区的管理，限制污染物排放，提升污水处理设施的效能，以及提高公众对水源保护意识，都是确保供水安全的关键步骤。同时，

定期的水质监测和风险评估也是必要的，以便及时发现和处理潜在的水源污染问题。通过这些综合性的措施，可以有效地减少水源污染的风险，保障城市供水系统的稳定运行和居民的饮用水安全。

（二）供水设施损坏

供水设施的损坏是城市供水系统在持续运转中不可避免地要面对的另一大风险。地震的撼动、地面的不均匀沉降、以及设备随着时间推移的自然老化，这些因素都有可能引发供水管道的破裂、水厂设施的毁坏，进而导致供水中断或水质恶化。^[2]这些突发性或慢性损害不仅影响到居民的日常用水，还可能对整个城市的公共卫生安全构成威胁。

此外，施工过程中的挖掘作业、交通事故等意外事件，也可能对地下的供水管道和地面上的设施造成意想不到的破坏。这些事件可能瞬间切断水源，或造成水质污染，给城市供水系统的稳定性和安全性带来严峻挑战。

为了降低这些风险，城市供水系统需要采取一系列预防和应急措施。加强供水设施的抗震设计和建设、定期检查和维护老化设备、以及实施严格的施工监管和安全措施，都是提升供水设施抗灾能力的有效手段。同时，制定应急预案，以便在设施损坏时能够迅速做出反应，减少对居民生活和城市运行的影响。通过这些措施，可以增强供水系统的韧性和可靠性，确保城市在面临各种挑战时能够维持稳定的供水服务。

（三）电力供应中断

供电是城市供水系统运行的基石，任何电力供应的中断都可能直接影响到供水系统的正常运行。^[3]自然灾害如台风、洪水等极端气候事件，可能会对电力设施造成损害，进而影响到供水系统的稳定运行。此外，电力供应不足或电网故障也可能导致供水系统无法正常工作，影响到居民的日常生活和城市的正常运行。

为了应对这些挑战，供水系统需要采取一系列的措施来确保电力供应的稳定。这包括建立双回路或多回路供电系统，确保在一处电源中断时，其他电源能够维持供水系统的持续运行。同时，利用太阳能、风能等可再生能源，建立分布式能源系统，为供水设施提供清洁、可靠的备用电源。此外，配置移动式或固定式的应急发电设备，以便在电力供应中断时能够迅速恢复供电，保证供水设施的关键功能不受影响。

通过这些措施，可以提高城市供水系统的电力供应韧性，确保在面临自然灾害和电力供应中断的情况下，供水系统能够稳定运行，保障居民的日常生活和城市的正常运转。

（四）水资源短缺

水资源短缺是城市供水系统面临的一个日益严峻的挑战，随着气候变化、干旱和过度开发等因素的影响，这一问题日益突出。^[4]水资源短缺可能导致供水系统的水源补给不足，进而影响到供水系统的正常运行。这种情况下，城市可能会面临水资源的供需矛盾，影响居民的日常生活和城市的可持续发展。

水资源过度开发是导致水资源短缺的重要原因之一。过度开发可能导致地下水位下降，进而加剧水资源短缺问题。这种情况下，供水系统可能无法满足城市居民和工业的需求，甚至可能导

致水资源的枯竭。因此，合理开发和利用水资源，确保水资源的可持续利用，对于解决水资源短缺问题至关重要。

为了应对水资源短缺的风险，城市供水系统需要采取一系列措施。这包括加强水资源管理，实施水资源节约和循环利用技术，推广节水型社会建设，以及建立水资源调配和应急响应机制。

（五）洪水与内涝

极端气候事件如洪水和内涝可能破坏供水设施，淹没水厂，导致水质污染和供水中断。^[5]气候变化导致极端气候事件的频率和强度增加，进一步加剧了洪水和内涝对城市供水系统的威胁。

二、提高供水设施韧性的策略

（一）加强水源保护与水质监测

水源地的保护是确保供水安全的首要任务。这要求对水源地进行严格的环境管理，限制工业和农业污染物的排放，并实施水源保护区区域政策。^[6]同时，定期进行水质监测，采用先进的检测技术，确保水质始终符合国家和国际饮用水标准。此外，应加强对水源地周边活动的监管，防止水源地被破坏和污染。

（二）提升供水设施抗灾能力

1. 设施加固与改造：对供水管道、水处理厂、水库等关键设施进行加固和改造，使用抗震、耐腐蚀材料，提高其抵御地震、洪水等自然灾害的能力。

2. 设备更新与维护：定期检查和更新水泵、过滤设备等关键设备，实施预防性维护计划，减少因设备故障导致的供水中断。

3. 应急预案制定与演练：制定全面的应急预案，包括紧急抢修、备用水源切换、公众沟通等环节，并定期进行实战演练，确保应急响应机制的顺畅和有效。

（三）保障电力供应与备用电源建设

1. 双回路供电：建立双回路或多回路供电系统，确保在一处电源中断时，其他电源能够维持供水系统的持续运行。

2. 分布式能源系统：利用太阳能、风能等可再生能源，建立分布式能源系统，为供水设施提供清洁、可靠的备用电源。^[7]

3. 应急发电设备：配置移动式或固定式的应急发电设备，以便在电力供应中断时能够迅速恢复供电，保证供水设施的关键功能不受影响。

（四）水资源优化配置与节水技术

1. 非传统水资源利用：开发和利用再生水、雨水、海水淡化等非传统水资源，减轻对有限传统水源的依赖，实现水资源的多元化。

2. 水资源合理调配：根据不同地区的水资源状况和需求，合理调配水资源，确保供水系统的均衡发展和高效利用。

3. 节水型社会建设：推广节水技术和设备，如节水型卫浴产品、灌溉系统等，提高公众的节水意识，建设节水型社会。

（五）洪水与内涝防治措施

1. 排水系统改造与扩建：改善和扩建城市的排水系统，提高其排水能力，减少内涝发生的风险，同时防止污水倒灌进入供水

系统。

2. 雨水收集与利用：建立雨水收集和利用系统，既可以减轻排水系统的压力，又可以作为一种补充水源，提高水资源的利用效率。^[8]

3. 洪水预警与应急响应：建立及时的洪水预警系统，通过多种渠道发布预警信息，制定相应的应急响应措施，包括疏散计划、临时水源启用等，以减轻洪水对供水系统的影响。

三、案例分析

（一）城市供水系统灾害应对实践

1. 汶川地震：在汶川地震的震撼之后，四川省的多个城市开始强化供水设施的抗震能力。这包括对水厂和输水管道进行加固，确保这些关键基础设施在面临地震时能保持稳定。此外，一套全面的应急供水网络也应运而生，旨在为未来可能的灾害做好准备，确保灾难发生时，居民能够迅速获得安全的水源。

2. 深圳市台风“山竹”：台风“山竹”在深圳留下深刻印记后，该市对供水系统进行了全面的评估，以识别和强化其薄弱环节。针对性改造工程随即展开，包括加强沿海地区的供水设施防护措施，以及提升排水系统的清淤能力，这些措施共同降低了对供水系统的潜在影响，提高了城市面对极端天气事件的韧性。^[9]

（二）成功案例与启示

1. 多维度水资源配置策略：不论是紧急情况下的水资源调配机制，还是地下储水设施的建立，都突显了水资源配置多元化的必要性。这种策略对于增强供水系统的韧性，确保水资源供应的稳定性和可靠性具有至关重要的作用。通过综合运用多种水资源管理手段，可以更好地应对各种突发情况，保障水资源的可持续利用。

2. 抗灾能力的持续提升：汶川地震和深圳台风案例表明，通过灾害教训，及时对供水系统进行评估和改造，是提升系统韧性的有效途径。

3. 公众参与和意识提升：在灾害应对中，公众的参与和意识提升同样重要。通过教育和宣传，提高公众对供水安全的认识，增强其在紧急情况下的自我保护和互助能力，是提高供水系统整体韧性的重要组成部分。

四、政策与建议

（一）完善相关法律法规与技术标准

为了确保供水系统的设计、建设和运营符合最新的安全标准和抗灾要求，必须制定和修订相关的法律法规。^[10]这包括制定更加严格的水源保护法律、供水设施抗震标准、以及水质安全标准。此外，应定期更新技术标准，以反映最新的技术进步和灾害应对策略，确保供水系统的持续改进和升级。

（二）加大财政投入与政策支持

政府和相关机构应加大对供水系统韧性提升的财政投入，提供资金支持用于设施加固、设备更新、应急预案的制定与演练

等。此外，应出台优惠政策，鼓励私营部门和公众参与供水系统的改善和维护工作。通过财政投入和政策支持，可以推动供水系统的可持续发展，提高其抵御灾害的能力。

（三）强化部门协同与信息共享

供水系统的管理涉及多个部门和领域，因此需要加强部门之间的协同工作，建立有效的协调机制。同时，应促进信息共享，包括气象数据、灾害预警、水资源状况等信息，以便及时做出响应和决策。通过部门协同和信息共享，可以提高供水系统的整体运作效率和应对灾害的能力。

（四）提高公众参与与应急意识

公众是供水系统服务的直接受益者，因此他们的参与和意识对于提高供水系统的韧性至关重要。应通过教育和宣传活动提高公众对供水安全的认识，教授他们在紧急情况下的自救和互救技能。同时，应鼓励公众参与供水系统的监督和维护，形成全社会共同参与的良性循环。通过提高公众参与和应急意识，可以增强整个社会对供水系统的关注和应对能力。

结束语

总的来说，城市供水系统的韧性和灾害应对能力是保障城市居民生活和社会经济发展的基础。通过加强水源保护与水质监测、提升供水设施的抗灾能力、保障电力供应与备用电源建设、优化水资源配置与节水技术、以及采取洪水与内涝防治措施，可以有效提高供水系统的韧性。同时，通过分析国际和国内的成功案例，可以得出多元化的水资源配置、持续提升的抗灾能力、以及公众的参与和意识提升是提高供水系统整体韧性的重要组成部分。政府应完善相关法律法规与技术标准，加大财政投入与政策支持，强化部门协同与信息共享，提高公众参与与应急意识，以确保城市供水系统的安全稳定运行。

参考文献

- [1]梁振凯. 基于应对灾害的城市安全供水系统规划——以温州市为例[C]//中国城市规划学会, 成都市人民政府. 面向高质量发展的空间治理——2020中国城市规划年会论文集(01城市安全与防灾规划). 浙江省城乡规划设计研究院, 2021:8. DOI:10.26914/c.cnkihy.2021.029807.
- [2]石炼, 周飞翔. 城市供水系统风险识别与应急能力技术评估验证[J]. 给水排水, 2021, 57(06): 9-15+23. DOI:10.13789/j.cnki.wwel1964.2021.06.002.
- [3]潘明娟. 旱涝灾害背景下的汉长安城水资源利用[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版) 2020, 41(01): 173-180+192. DOI:10.19563/j.cnki.sdzs.2020.01.021.
- [4]刘金宁, 王伟, 邵志国. 水旱灾害下青岛市供水系统韧性能力评估及提升[J]. 防灾科技学院学报, 2020, 22(04): 9-19.
- [5]付朝晖, 沈玉珏, 刘羽. 城市供水系统风险评估与应对措施研究——以粤港澳大湾区某沿海城市为例[J]. 给水排水, 2019, 55(10): 11-15. DOI:10.13789/j.cnki.wwel1964.2019.10.002.
- [6]蔡永龙. 城市供水系统地震易损性分析[D]. 西安建筑科技大学, 2019. DOI:10.27393/d.cnki.gxazu.2019.001842.
- [7]金书森. 城市供水系统地震灾害风险及恢复力研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2014.
- [8]杨丹. 供水系统震害与功能失效模式分析[D]. 中国地震局工程力学研究所, 2011.
- [9]陆仁强, 牛志广, 张宏伟. 城市供水系统风险评价研究进展[J]. 给水排水, 2010, 46(S1): 4-8. DOI:10.13789/j.cnki.wwel1964.2010.s1.108.
- [10]李浩宾. 城市供水系统脆弱性分析研究[D]. 天津大学, 2009.

水文模型在流域水资源优化配置中的应用研究

吴佳, 王欢

河南省驻马店水文水资源测报分中心, 河南 驻马店 463000

摘要： 探讨水文模型在流域水资源优化配置中的应用。通过分析流域内水文过程及其对水资源分配的影响，采用先进的水文模型技术，实现了流域水资源的合理配置。研究表明，水文模型能够准确模拟流域内的水文过程，为流域水资源管理提供了可靠的决策依据。通过模型的应用，实现了水资源的最优配置，提高了水资源利用效率，减少了水资源浪费，为流域生态环境保护和经济发展提供了有力支撑。因此，水文模型在流域水资源管理中具有重要的应用前景和价值。

关键词： 水文模型；流域；水资源优化配置；水资源管理；决策支持

Study on the Application of Hydrological Models in Optimal Allocation of Basin Water Resources

Wu Jia, Wang Huan

Zhumadian Hydrology and Water Resources Reporting Subcenter, Henan, Zhumadian 463000

Abstract： The application of hydrological model in the optimal allocation of water resources in a river basin is discussed. By analyzing the hydrological processes in the basin and their impacts on water resources allocation, advanced hydrological modeling techniques are adopted to realize the rational allocation of water resources in the basin. The results show that the hydrological model can accurately simulate the hydrological processes in the basin, which provides a reliable decision-making basis for basin water resources management. Through the application of the model, the optimal allocation of water resources is realized, the utilization efficiency of water resources is improved, the waste of water resources is reduced, and the ecological environmental protection and economic development of the basin is provided with strong support. Therefore, hydrological modeling has an important application prospect and value in watershed water resources management.

Keywords： hydrological model; river basin; optimal allocation of water resources; water resources management; decision support

引言：

水资源是人类生存和发展的重要基础，而流域作为水资源管理的重要单元，其水资源的合理配置对于生态环境保护和社会经济发展至关重要。然而，由于流域内复杂的水文过程和多样的利用需求，如何实现流域水资源的优化配置一直是一个挑战。在这个背景下，水文模型的应用为我们提供了一种有效的解决方案。本文旨在探讨水文模型在流域水资源优化配置中的应用，通过对水文过程的深入分析和先进技术的运用，为流域水资源管理提供科学依据和决策支持。

一、水文模型在流域水资源管理中的理论基础

水文模型在流域水资源管理中的理论基础是一个复杂而广泛的领域，涉及到水文学、地学、气象学、工程学等多个学科的知识。这些理论基础的深入理解对于有效地应用水文模型进行流域水资源管理至关重要。

1. 水文过程描述：

水文过程描述是水文模型理论基础的核心。流域内的水文过程包括降水、蒸发腾发、地表径流、地下径流、土壤水分运动等。对这些水文过程进行准确描述是建立水文模型的前提。降水

的分布、强度和时空变化，以及蒸发腾发过程受到的气象条件影响，都是影响水文模型准确性的重要因素。

2. 水文模型类型：

水文模型根据描述水文过程的方法和模拟的空间尺度不同，可以分为概念性模型、分布式模型和物理过程模型等。概念性模型通常基于简化的概念，将流域看作一个整体，通过参数化描述水文过程。分布式模型则将流域划分为多个子流域或单元格，并考虑不同单元格之间的水文过程耦合关系。物理过程模型则更加详细地考虑了水文过程的物理机制，通常基于方程组来描述水文过程。

3. 模型参数确定：

水文模型的参数是模拟结果准确性的关键因素。参数的确定通常通过历史数据拟合、试验观测或专家经验等方法进行。模型参数的确定需要考虑到地表和地下水文过程的复杂性，以及参数之间的相互影响。不同类型的水文模型参数确定方法有所不同，但都需要在充分理解模型基础上进行合理选择。

4. 模型验证与评估：

建立水文模型后，需要对模型进行验证和评估，以保证模拟结果的可靠性和准确性。验证通常通过与观测数据进行对比，评估模型的适用性和预测能力。同时，不断改进模型以提高其模拟效果也是水文模型理论基础的重要组成部分。

5. 交叉学科的整合：

水文模型在流域水资源管理中的应用需要跨越多个学科领域。除了水文学和地学等基础学科的知识外，还需要结合气象学、工程学、计算机科学等领域的知识。只有通过这些学科的整合，才能更好地理解和应用水文模型，从而有效地进行流域水资源管理。

综上所述，水文模型在流域水资源管理中的理论基础是一个综合性的体系，需要深入理解流域水文过程、合理选择模型类型、确定模型参数，并通过验证和评估不断改进模型，同时整合多个学科的知识，才能有效地应用于实践中。

二、水文过程模拟及其在流域水资源优化配置中的应用

水文过程模拟在流域水资源管理中扮演着至关重要的角色。通过对流域内水文过程的准确模拟，可以为流域水资源的优化配置提供科学依据和决策支持。本节将从水文过程模拟的方法、模拟结果的应用以及在水资源优化配置中的具体应用等方面展开讨论。

1. 水文过程模拟方法：

水文过程模拟的方法多种多样，常用的方法包括统计方法、基于物理机制的模型、以及人工智能等。统计方法主要是通过分析历史数据的统计特征来进行模拟，如线性回归、时间序列分析等。基于物理机制的模型则是基于流体力学、热力学等物理原理建立模型，如水文模型、水文气象模型等。人工智能方法则包括神经网络、遗传算法等，通过模拟人类智能过程来进行水文过程模拟。选择合适的模拟方法需要考虑到流域特征、数据可用性以及模型复杂度等因素。

2. 模拟结果的应用：

水文过程模拟的结果可以用于多个方面，包括水资源管理、洪水预警、干旱监测等。在水资源管理中，模拟结果可以用于确定流域水量分配方案、制定灌溉计划、评估水资源利用效率等。在洪水预警方面，模拟结果可以用于预测洪水的发生时间和程度，提前采取防洪措施。在干旱监测方面，模拟结果可以用于评估干旱程度、预测干旱可能造成的影响，并制定应对措施。

3. 在水资源优化配置中的具体应用：

水文过程模拟在流域水资源优化配置中具有重要的应用价

值。首先，模拟结果可以用于评估不同水资源利用方案的效果，比较各种方案的优劣。其次，模拟结果可以指导水资源的合理配置，包括确定不同水源的利用比例、优化水资源调度方案等。此外，模拟结果还可以用于制定应对气候变化的水资源管理策略，评估气候变化对水资源的影响，并制定相应的适应措施。

4. 案例分析：

以某流域为例，通过水文过程模拟，得到了不同水资源利用方案的模拟结果。在比较分析了各方案的优缺点后，确定了一种水资源优化配置方案。该方案将重点考虑保护生态环境、提高水资源利用效率，并通过合理调度水资源，满足不同行业和生活用水的需求。经过实施，该方案取得了显著的效果，提高了流域水资源的利用效率，减少了水资源浪费，同时保护了流域生态环境。

水文过程模拟在流域水资源管理中的应用具有重要的意义。通过模拟水文过程，可以为流域水资源的优化配置提供科学依据，实现水资源的合理利用和保护，促进了流域经济社会的可持续发展。因此，加强水文过程模拟研究，提高模拟精度和应用水平，对于实现流域水资源管理的科学化、精细化具有重要意义。

三、流域水资源管理中的决策支持系统构建

流域水资源管理中的决策支持系统（DSS）是一种集成了数据、模型和分析工具的计算机系统，旨在为决策者提供科学的、全面的信息支持，帮助其制定合理的水资源管理决策。DSS的构建需要考虑到数据采集、模型选择、系统集成和用户界面设计等多个方面。

1. 数据采集：

数据是 DSS 的基础，包括地形地貌数据、气象数据、水文数据、土壤数据、人口经济数据等。这些数据来源于不同的部门和渠道，需要进行整合和加工，以便供 DSS 使用。数据的质量和时空分辨率对于决策支持系统的准确性和可靠性至关重要，因此在数据采集过程中需要注意数据的质量控制和完整性。

2. 模型选择：

模型是 DSS 的核心组成部分，用于模拟流域水文过程、水资源利用和管理方案的效果等。在模型选择过程中，需要考虑到流域特征、研究目的、数据可用性等因素。常用的模型包括水文模型、水资源优化模型、水质模型等。不同的模型有不同的适用范围和局限性，需要根据实际情况进行选择 and 组合使用。

3. 系统集成：

DSS 需要集成多个模型和工具，以实现在水资源管理全过程的支持。在系统集成过程中，需要解决不同模型之间的数据转换和接口问题，确保各模型之间能够无缝连接和协同工作。同时，还需要考虑到系统的稳定性、可靠性和扩展性，以便将来对系统进行升级和扩展。

4. 用户界面设计：

用户界面是 DSS 与用户之间的桥梁，直接影响着用户对系统的使用体验和效率。因此，在设计用户界面时需要考虑用户的

需求和习惯,使界面简洁明了、操作便捷。同时,还需要提供多种数据展示和分析工具,以满足不同用户的需求。用户界面设计需要与系统功能和模型集成相结合,使用户能够方便地使用系统进行水资源管理决策。

5. 系统应用与优化:

构建好 DSS 后,需要进行系统应用与优化。在系统应用过程中,需要进行系统测试和验证,确保系统的稳定性和准确性。同时,还需要对系统进行优化和改进,不断提高系统的性能和用户体验。此外,还需要加强对用户的培训和技术支持,提高用户对系统的认识和使用水平,最大限度地发挥 DSS 在流域水资源管理中的作用。

综上所述,流域水资源管理中的决策支持系统构建是一个复杂而系统的过程,需要考虑到数据采集、模型选择、系统集成和用户界面设计等多个方面。只有构建出稳定可靠、功能完善、用户友好的 DSS,才能有效地支持流域水资源管理决策的制定和实施。

四、水资源优化配置对流域生态环境和经济发展的影响

水资源优化配置对流域生态环境和经济发展的影响是一个复杂而关键的问题,涉及到生态保护、社会经济发展、资源利用效率等多个方面。

1. 生态环境保护:

水资源的优化配置对流域生态环境保护具有重要作用。首先,通过合理配置水资源,可以保障生态系统的水量需求,维持生态环境的稳定性和健康。例如,保持河流的最低流量,维持湿地生态系统的功能;减少水体污染,改善水质环境。其次,合理配置水资源可以促进生物多样性的保护和恢复,提高生态系统的抗干旱能力和生态稳定性。例如,通过湿地恢复和水源涵养林建设,改善生物栖息地,促进濒危物种的保护。最后,水资源优化配置还可以减少水资源开发对生态环境造成的破坏,降低生态系统的脆弱性,提高生态系统的适应能力和恢复能力。

2. 经济发展:

水资源的优化配置对流域经济发展也具有重要影响。首先,合理配置水资源可以提高水资源利用效率,降低水资源的浪费和损失,减少经济发展对水资源的依赖性。例如,通过推广节水灌溉技术、加强水资源管理和监控,提高农业水利用效率,降低农业水资源消耗。其次,水资源优化配置可以促进产业结构的升级和转型,推动经济结构的优化和转型。例如,通过发展水资源相关产业和生态旅游,提高流域经济的可持续发展能力。最后,水资源的优化配置可以促进区域协调发展,实现流域内各区域经济的协调发展。例如,通过水资源的跨区域调配和合作共享,实现资源优势互补,推动流域内各区域经济的协同发展。

3. 综合影响:

水资源的优化配置不仅对生态环境和经济发展各自产生影响,还对二者之间的关系产生综合影响。首先,生态环境的改善

和保护可以为经济发展提供良好的自然条件和生态资源,为产业发展和经济增长提供支撑。其次,经济发展对水资源的需求和利用方式会直接影响生态环境的变化和演变,如果经济发展模式不合理,可能会导致水资源过度开发和环境污染等问题,从而影响生态环境的健康和稳定。因此,实现水资源的优化配置需要在生态环境和经济发展之间寻求平衡,促进二者良性互动,实现生态经济的可持续发展。

综上所述,水资源优化配置对流域生态环境和经济发展的影响是一个综合性的问题,涉及到多个方面的相互作用和影响。只有在充分考虑生态环境保护和经济发展的需求和目标的基础上,制定合理的水资源优化配置方案,才能实现流域生态环境的保护和经济发展的协调发展。

结语:

通过深入探讨水文过程模拟、决策支持系统构建等方面的内容,我们可以清晰地认识到水资源优化配置对流域生态环境和经济发展的影响和重要性。合理配置水资源不仅可以保障生态系统的稳定和健康,提高生态环境的适应能力和恢复能力,还可以推动经济结构的优化和转型,促进区域经济的协调发展。政府应加强水资源管理和监测,建立健全的法律法规和政策措施;科研机构应加强水文模型研究和技术创新,提高水资源管理的科学性和准确性;企业应积极参与水资源管理和保护,推动经济发展与生态环境保护相结合;社会各界应增强水资源保护意识,参与到水资源管理中来。只有共同努力,才能实现水资源的优化配置,实现经济发展与生态环境保护的双赢局面,促进流域社会的可持续发展。

参考文献:

- [1] 赵建世. 基于复杂适应理论的水资源优化配置整体模型研究 [D]. 清华大学, 2003.
- [2] 冯伯熙. 水资源优化配置系统的设计与实现 [D]. 南京大学, 2013.
- [3] 董笑. 基于生态需水的弥河流域水资源优化配置研究 [D]. 山东农业大学, 2020. DOI:10.27277/d.cnki.gsdnu.2020.000098.
- [4] 齐鹏. 基于地下水—地表水联合调控的挠力河流域水资源优化配置 [D]. 中国科学院大学 (中国科学院东北地理与农业生态研究所) 2018.
- [5] 陈静. 流域分布式水文模型的发展现状与展望 [J]. 甘肃科技, 2022, 38(21): 28-31.
- [6] 周时伦. 黑龙江流域生态水文过程对气候与土地利用变化响应研究 [D]. 中国科学院大学 (中国科学院空天信息创新研究院) 2022. DOI:10.44231/d.cnki.gktxc.2022.000001.
- [7] 管清花, 汪玉静, 刘海娇, 程元庚, 赵红兵, 辛光明. 基于 MIKE 水文模型的流域地表水资源利用 [J]. 人民黄河, 2023, 45(S1): 28-29.
- [8] 刘林娟. 洋河流域分布式 SWAT 水文模型研究 [J]. 水利科学与寒区工程, 2023, 6(04): 61-63.
- [9] 徐哲溢. 基于时空变源混合产流模型的流域洪水模拟 [D]. 上海海洋大学, 2023. DOI:10.27314/d.cnki.gsscu.2023.000190.
- [10] 高胖胖. 阿姆河流域径流变化分析与水资源优化配置 [D]. 华北电力大学 (北京) 2021. DOI:10.27140/d.cnki.ghbbu.2021.000026.

水资源生态环境保护与防洪减灾措施研究

格乐平措

西藏自治区水文水资源勘测局昌都水文水资源分局, 西藏 昌都 854085

摘 要： 著有“世界屋脊”的西藏，拥有亚洲十多条大江大河，其湖泊数量已经超出1500个，也被称为“亚洲水塔”。通过近几年的水资源生态环境保护，使当地水资源干净，为城市和农村提供安全饮用水，大大提高资源利用率。自从“十四五”推行至今，西藏自治区水资源的水质达标已经超出预期，也是当地生态环境保护相关部门的理想目标。由于西藏自治区地势特殊，生存环境恶劣，再加上气候变幻莫测，如果预防不及时还有可能增加自然灾害。所以，在水文水资源生态环境保护以及管理对防洪减灾工作产生深远影响，在其中起到决定性作用。为了贯彻落实防洪减灾措施，必须从水资源生态环境保护出发，尽可能规避问题，确保当地的水资源运用良好，为当地居民生命安全给予充足保障。虽然如此，在实施过程中仍然会存在些许不足，日渐引起当地相关部门的高度重视。

关 键 词： 西藏地区；水资源；生态环境保护；防洪减灾

Research on Ecological Environment Protection of Water Resources and Flood Prevention and Disaster Reduction Measures

Gele Pingcuo

Chamdo Hydrology and Water Resources Sub-bureau, Tibet Autonomous Region Hydrology and Water Resources Survey Bureau, Tibet, Changdu 854085

Abstract： Tibet, known as the “Roof of the World”, has more than ten large rivers in Asia, and the number of its lakes has exceeded 1,500, which is also known as the “Water Tower of Asia”. Through the ecological environment protection of water resources in recent years, local water resources have been cleaned up, providing safe drinking water for both urban and rural areas, and greatly improving the utilization rate of resources. Since the implementation of the “14th Five-Year Plan”, the water quality of water resources in the Tibet Autonomous Region has exceeded expectations, and is the ideal goal of the local ecological environment protection department. Due to the special topography of the Tibet Autonomous Region, the living environment is harsh, coupled with the unpredictability of the climate, which may increase the number of natural disasters if not prevented in time. Therefore, the ecological environment protection and management of hydrology and water resources have a profound impact on flood control and disaster reduction, and play a decisive role in it. In order to implement flood prevention and mitigation measures, it is necessary to start from the ecological environmental protection of water resources, as far as possible to avoid problems, to ensure that the local water resources are well utilized, and to provide adequate protection for the safety of local residents. Nevertheless, there are still some deficiencies in the process of implementation, which are increasingly attracting the attention of the local authorities.

Keywords： Tibet; water resources; ecological environmental protection; flood prevention and mitigation

作为水资源生态环境保护部门一员，有责任担当水资源保护工作，通过实践体验，充分意识到自身工作的重要性。自从我国进入新时代，社会经济水平的不断提高，工业产业数量建速增加，导致城市自然灾害以及环境问题逐渐显现。众所周知，西藏自治区河流纵横，湖泊诸多，充分体现出水资源丰富的特点，再加上生物多样化，使周边地区生态平衡。所以在西藏水资源，生态环境保护以及防洪减灾工作过程中，应该不断加大创新优化力度，根据当地的自然优势拓展新的管理路径，尽可能减少周边影响，保证水资源安全使用，为日后的长远发展做出精细打算。

一、水资源生态环境保护与防洪减灾措施应用的重要意义

由于西藏地区生态环境特殊，所以在水资源生态环境保护方面必须要采取针对性。倘若在实施过程中出现水资源问题，必须

要充分考量当前地区的水文环境，加强制定完善的防洪减灾措施，在各个方面落实到位，进而发挥重要作用^[1]。

（一）水资源环境管理的作用

水资源专业内容运用在生态环境保护管理工作当中，不仅能

* 作者简介：格乐平措（1980.9），藏族，西藏昌都，高级工程师，研究方向，水资源生态环境保护

能够在短时间内及时掌握当地的水文地质结构，了解到地面流量的规律变化。例如，当地区域出现严重的雪灾天气，如果天气转暖，雪化的速度逐渐加快，导致地面的净流量日益增加，水文数据也会随之增加，如果面对这种情况，要求相关人员应该采取专业技术进行广泛收集，对其开展一系列专业操作，确保这些数据真实有效，为日后的防洪减灾措施制定提供数据支持。不仅如此，水资源数据的收集具有全面性和多样性，开展这项工作过程中同样需要环境管理工作的支持，为日后的防汛抗旱工作提供帮助，最大化规避自然风险，保证水资源环境管理价值日渐显现，大幅度提高防洪抗灾工作效率，突出其重要性。

（二）防洪减灾措施的实施意义

从客观角度来讲，一些当地居民经常集中生活在资源丰富地区，尤其是在水资源充足地方经常看到人群的身影。从安全层面来说，接近水源较近的区域很有可能对人们的生命安全构成威胁，不断引起重大的洪水灾害现象，这样除了伤害生态系统，还会危及周边群众的生命财产，造成双重危险^[2]。

由此得知，防洪减灾措施的制定显得尤为关键，不仅能够实时了解当地水环境的具体情况，还能对当地地区的洪水以及自然灾害风险采取专业评估，为日后的防洪减灾措施制定提供有效的数据支持，保证周边群众的生命质量，最大化减少风险。通过上文数据分析得知，水资源环境管理工作至关重要，对防洪减灾措施的实施起到良好促进作用，使水资源利用率大幅度提升，提前预防自然灾害，减少对实际资源造成的重大污染，确保水资源安全使用，为周边生态环境保护做出巨大贡献。

二、水资源生态环境管理与防洪灾害的关系

作为水资源生态环境工作人员，清楚意识到生态环境管理与防洪减灾的明确关系。倘若防洪减灾是独立问题，那么在管理过程中需要花费很多的时间和精力，充分体现出零散性和局限性。为了减少防洪减灾问题，就要从实际角度出发，首先调整传统的应对方法，经过长期实践不断优化改进，保证当地水资源安全使用。为了实现这一目标，管理人员考虑当地的水文条件以及地质环境，制定对应的水流域战略措施，大大提高洪泛区域的生产力，真正为周边群众的饮食安全保驾护航，有效避免洪水现象发生，营造和谐良好的生态环境。水资源的生态环境管理需要健全的优化方法以及规章制度^[3]。从客观角度来讲，生态环境保护并非集中在当下，而是站在可持续发展角度思考问题、分析问题，及时找出关键因素，对其采取针对性处理，有助于当前地区的水文生态环境建设良好，使周边群众生活质量稳定。自从我国进入新时代，绿色环保理念以及可持续发展战略逐渐渗透到各个行业，而水资源生态环境管理离不开可持续发展，为此在管理过程中应该做到全面化，综合考虑实际，保证当地区域的所有生态环境媒介管理妥当，大幅度提高整体水平。水资源的生态环境管理对水、土地、资源协调发展以及生态环境管理给予很大影响，需要长期的实践积累取得成果，而且这一举措并不会对生态系统可持续发展产生影响，为社会创造更多的生态效益，加快促进社

会与生态环境实现和谐相处^[4]。

洪水短暂性是水资源生态环境保护管理的重点问题，属于一种常见的特点。水资源生态环境管理传统上具有静止性，具体是指不变的气候所决定。尽管如此，从古水文学视角来看，地球系统运作并不存在稳定，而是具有很多的不确定因素，导致地球的自然灾害数量增加，迫使全球变暖。比如，针对西藏地区，他们常年气温较低，降水量较少，春季、秋季多数以冰雹和雷暴天气为主，导致气象灾害种类繁多，经常在实际生活中发现许多灾害性天气，例如干旱、洪涝、雪灾、冰雹等，气候类型复杂多样。对于这种地势环境，在水资源生态环境保护管理过程中依旧是种挑战，越发引起当地生态环境保护管理人员的高度重视。为此，水资源管理人员只能从实际角度出发，根据所处地区的生态环境以及气候变化，提前做好相应的预防措施，从实际预防洪涝灾害现象发生，尽可能降低重大灾害威慑性^[5]。

三、水资源生态环境保护与防洪减灾措施

（一）增强防洪减灾安全意识

具体开展水资源生态环境保护过程中，当地的生态环境保护部门应该担任重大责任，加强建设骨干队伍，带领基层人员在防洪减灾中发挥作用。众所周知，西藏地区的气象灾害种类繁多，如果稍有不慎很有可能引起重大灾害。作为生态环境保护人员之一，清楚认识到自身工作的重要性，所以在日后开展活动中必须要发挥职责所在。为了最大化规避损失，组织部门人员积极参与专项教育培训，通过实践与学习增强他们的安全意识，提高防灾减灾意识，强化水文防灾减灾服务能力，保证职工思想意识牢靠^[6]。首先，要求主管部门加其注重生态环境管理，侧重以水资源生态环境保护为核心，长期投入其中，虽然在实施过程中每个环节具有重复性，为了培养他们的责任感，提高安全意识，强调他们在日后工作中认真勤恳，潜移默化感悟到工作的职责所在，增强责任感和使命感。除此之外，员工的检查工作至关重要，再加上自动化技术设备更新换代频繁，因此在日后工作中必须要加强注重技术设备更新，使数据采集真实有效，保障知识利用率提升。最后，组织部门人员定期向当地居民宣传防灾知识，贯彻落实防灾教育，通过行为举动让他们认识到灾害的危害性。一旦风险预警信息发布之后，立即采取应急预防举措，紧抓关键时机迅速撤离，最大化减少负面影响，真正意义上达到预期的防洪减灾效果，减少实际损失^[7]。

（二）提高新技术的应用水平

从我国进入互联网时代，信息技术日益成熟，对水资源管理和防洪减灾工作提供技术支持。信息化技术作为水资源生态环境保护以及防洪减灾的重要保障，加强提高它们的应用水平显得尤为关键。为了发挥新技术优势，要求技术人员深入分析与研究新技术，通过长期探索与验证挖掘新技术的应用价值，保证技术特点良好，更好在日后投入使用中发挥重要作用。为了实现这一目标，要求政府部门给予资金支持，定期更换升级配套设备。根据部门年度预算，在引入新技术和新设备的基础上，合理制定层次

性采购计划，确保新技术在各个领域中发挥作用，彰显应用价值，同时也能提高数据收集的准确性和完整性。此外，专业技术人才培养也是关键。尤其是在水资源生态环境保护以及防洪减灾工作中，为了保证工作效率不受影响，积极引入和培养专业人才，强调他们具有扎实的应用能力，促进新技术在应用过程中发挥优势，有效突出重要意义，确保地方防洪减灾水平提高，真正达到预期的应用效果。

（三）健全节水管理制度

由于我国人口数量诸多，所以在水资源需求方面也会偏高，但是在水资源生态环境管理过程中，所要面对的重点问题在于水文生态环境秩序受到了严重破坏，越发引起主管部门的高度重视^[9]。目前来看，西藏地区土地空间广阔，水利工程建设数量增加，长期受到生活用水的影响，无法保证水位生态环境秩序良好。不仅如此，天气变化的影响对水文生态环境构成威胁，容易造成严重污染，无法保证周边人群饮水健康。所以，大力推进水文生态环境秩序改善至关重要，要求技术人员积极采用先进的技术设备，对污染的水源生态环境进行抽样检查，一旦发现问题立即采取专项修复，落实相关工作，对水文生态环境维持良好的地区主动采取全方位预防工作，制定健全完善的风险预警措施，确保污染的水文生态环境有所改善。加强建立健全的节水管理制度，比如通过节水教育宣传的方式引起居民的关注，共同推行节水工程，提高水资源利用率。在日常实施过程中，根据实际问题合理调整制度内容，对于不符合实际的部分立即删除，从国家视角和地方视角考虑实际，根据相关的法律规章要求，对制定内容不合理进行弥补或删除，保证制度内容实时更新，真正在当地区域实现广泛运用，充分发挥其价值。除此之外，细化区分制度体系，明确梳理模糊管理内容，让制度发挥本质价值，突出应用有效性。值得关注的是，虽然西藏地区水源丰富，但是节水措施依

旧需要贯彻落实，目的是对日后的水源污染应急工作提供便利，减少水资源浪费。如果条件允许，积极引入新型先进技术和科学设备，实现洪水与雨水循环利用，大大提高资源利用率^[9]。

（四）建设数字化水文站网

水资源生态环境管理应该与时俱进，不能集中于当下发展。所以，要想加快推动水资源生态环境发展效率，积极引入数字化技术，日渐推动企业迈向数字化和高效化，利用大数据、互联网等先进技术建立完善的数字水库站网，帮助专业人员实时了解当地的水资源使用情况，为后续的方案制定提供数据支持，保证当地区域的生态环境管理效果良好。由于西藏地区水资源丰富，地势辽阔，而且在春季、冬季经常会出现暴雪、冰雹等恶劣天气，成为引起洪水泛滥的主要原因。倘若建立数字化水文站网系统，不仅能够当地人民实时了解灾害情况，提前做好预防措施，最大化减少损失。当灾害发生前期或后期，当地部门协助居民共同采取救济措施，通过数字水文站网及时获取水文生态环境以及水资源管理、防洪救灾数据信息，实现动态化监控，促进水资源信息处理系统日益完善，更好发挥其重要作用^[10]。

总结：

通过上文阐述，水资源生态环境保护和防洪减灾措施的贯彻落实至关重要。具体以西藏地区为主，结合当地的地势情况以及自然条件，制定相应的优化解决对策，保证技术方案精准明确，为日后的长远发展做好铺垫。由于水资源环境保护和防洪减灾工作需要花费很多的时间和精力，是一项长期性工程，这就要求工作人员选择合适的相关技术，制定全面的防洪减灾措施，使当地的生态环境保护效果良好，为城市的可持续发展奠定基础。

参考文献：

-
- [1]赵瑛鑫，陈岩，王东，等. 推进黄河流域生态环境保护的行动纲领——《黄河流域生态环境保护规划》解读[J]. 环境保护，2022，50（14）：12-16.
- [2]唐学军，陈晓霞. 资源型城市群的城市化与生态环境保护协同治理路径研究[J]. 中南林业科技大学学报（社会科学版）2022，16（02）：47-54+69.
- [3]刘志仁，王嘉奇. 黄河流域政府生态环境保护责任的立法规定与践行研究[J]. 中国软科学，2022，（03）：47-57.
- [4]袁溢珠. 黄河流域生态保护下的鄂尔多斯市政府水资源管理研究[D]. 内蒙古大学，2021.
- [5]欧阳晓，李勇辉，徐帆，等. 城市用地扩张与生态环境保护的交互作用研究——以长株潭城市群为例[J]. 经济地理，2021，41（07）：193-201.
- [6]牛玉国，王煜，李永强，等. 黄河流域生态保护和高质量发展水安全保障布局 and 措施研究[J]. 人民黄河，2021，43（08）：1-6.
- [7]刘佳奇. 《长江保护法》中生态环境保护制度体系的逻辑展开[J]. 环境保护，2021，49（Z1）：36-41.
- [8]汪明，徐文成，朱兰侠. 水环境质量影响因素及水生态环境保护措施[J]. 河南水利与南水北调，2020，49（07）：14-15.
- [9]李艳平. 国土空间规划背景下秦岭北麓鄂邑段生态环境保护边界划定研究[D]. 西安建筑科技大学，2020.
- [10]贾钰蓉. 关于水环境质量影响因素分析及水生态环境保护措施探讨[J]. 农村实用技术，2020，（02）：183-184.

变电运维中的危险点与预控策略研究

沈攀, 李杰

孝感供电公司变电运检分公司, 湖北 孝感 432000

摘要：近年来，随着科技的飞速发展和电力需求的不断增长，电力系统变得越来越庞大和复杂。这不仅带来了更高的供电效率和稳定性，同时也带来了更多潜在的危险点。传统的变电运维方式往往难以应对这些新的挑战，因此，寻求更加科学、高效的风险预控策略显得尤为重要。基于此，本文从加强变电运维中危险点的排查及预控的重要性出发，分析了变电运维中常见的危险点，并探究了有效的预控措施，以期提高变电站的安全管理水平，确保人员安全和电网的可靠运行。

关键词：变电运维；危险点；预控；策略研究

Research on Danger Points and Pre-control Strategies in Substation Operation and Maintenance

Shen Pan, Li Jie

Xiaogan Power Supply Company Substation Operation and Inspection Branch, Hubei, Xiaogan 432000

Abstract： In recent years, with the rapid development of science and technology and the growing demand for electricity, the power system has become more and more huge and complex. This not only brings higher power supply efficiency and stability, but also brings more potential danger points. Traditional substation operation and maintenance methods are often difficult to cope with these new challenges, so it is particularly important to seek more scientific and efficient risk pre-control strategies. Based on this, this paper starts from the importance of strengthening the investigation and pre-control of dangerous points in substation operation and maintenance, analyzes the common dangerous points in substation operation and maintenance, and explores the effective pre-control measures, in order to improve the safety management level of the substation, and to ensure the safety of personnel and the reliable operation of the power grid.

Keywords： substation operation and maintenance; danger point; pre-control; strategy research

引言

随着社会经济的发展和电力工业的不断进步，变电站作为电网系统的关键环节，在确保电力传输可靠性和质量方面扮演着至关重要的角色。然而，变电站的运行维护工作因其特殊的工作环境和复杂的技术要求，固在地存在众多危险点，例如高压电击、强磁场干扰等。这些危险点不仅对运维人员的安全构成重大威胁，也可能对电网系统的稳定运行造成影响。因此，识别这些潜在的危险点并制定相应的预控策略，是保证电力系统运营安全、高效和可持续发展的基础。

一、加强变电运维中危险点的排查及预控的重要性

首先，加强危险点排查及预控有助于保障电力设备和电网的安全。在变电运维工作中，及时发现并处理潜在的危险点，可以避免设备故障和电网事故的发生，确保电力设备和电网的正常运行。其次，加强危险点排查及预控有助于提高电力企业的安全管理水平。通过建立完善的危险点排查及预控机制，电力企业可以加强对危险点的监控和管理，提高安全管理的效率和质量。同时，加强危险点排查及预控也有助于增强员工的危险防范意识和应对能力，降低事故发生时的人员伤亡风险。此外，加强危险点排查及预控还有助于维护社会稳定和促进经济发展。电力是现代

社会运转的基础，电力供应的稳定与否直接影响到社会生产和人民生活。因此，加强变电运维中危险点的排查及预控对于保障电力供应的稳定性具有重要意义，也是对社会经济发展做出重要贡献。

二、变电运维中的危险点

（一）绝缘层破坏风险

绝缘层是电气设备中用来防止电流泄漏和保证安全隔离的关键部分。在变电站中，绝缘材料用于隔离带电部分和接地部件，保证设备和系统的正常运作。然而，绝缘层可能出现的破坏风险增加了操作的危险性，可能会导致严重的电气事故。绝缘层主要起到两个作用：一是防止电流的异常流动，保证电气设备的正常

工作；二是保护设备不受环境因素如湿气、腐蚀等的侵害。

在变电运维中，绝缘层破坏的原因可以总结成三点：第一，设备老化。长期运行的设备会因为材料老化、热应力、机械应力等因素造成绝缘材料的变脆、龟裂；第二，环境因素。高温、潮湿、污染物和化学腐蚀可以损害绝缘层的物理和化学稳定性；第三，电气应力。过电压、电流负荷过大等电气应力可能会造成绝缘击穿^[1]。失效的绝缘不仅会导致设备损坏，如变压器烧损、断路器故障等，影响电网的安全稳定运行。还会威胁人身安全，如果绝缘层破坏导致带电部分暴露，可能会引起触电事故或电气火灾。

（二）二次直流回路操作风险

二次回路通常指的是变电站中进行测量、控制和保护的低压电路系统。与高压设备直接相连的这些电路，对确保变电站安全稳定运行至关重要。然而，操作二次回路特别是直流回路时也存在安全风险。

由于二次直流回路的复杂性，运维人员在进行操作时可能因误碰、误接线等原因导致设备异常运行或保护装置误动作^[2]。其次，二次直流回路一旦出现故障，可能导致继电保护装置失效，从而影响整个电网的稳定运行。同时，控制回路中任何一个环节的故障都可能影响整个控制回路的正常运行，甚至导致断路器误动作。此外，外部干扰源可能通过二次直流回路影响设备的正常运行，如雷击、电磁干扰等。最后，在某些情况下，二次直流电源故障可能导致设备失去控制，影响电网的正常运行。

（三）母线倒闸操作风险

在变电站运维中，母线倒闸操作是一个高风险的工作任务。母线是连接各个系统及设备，使之可以相互传输电能的重要部分。倒闸操作通常指的是切换电源路径，比如进行设备检修或是应急处置时将负荷从一个母线转移到另一个母线。在操作过程中可能会因为多种因素出现危险情况^[3]。

该危险点发生原因可以总结为以下几点：第一，母线或相连设备的异常与故障可能导致操作时的异常状况；第二，操作人员的失误，如错误判断操作时机、顺序混乱或是操作方法不当等；第三，系统内部信息不一致或显示错误导致误操作；第四，遥控系统或通信设备发生故障，导致错误执行倒闸指令。

母线倒闸操作会带来诸多的风险。错误的倒闸操作会导致电气设备损坏，如母线断裂、开关烧毁等；非计划的倒闸可能会导致系统负荷分布不平衡，引发系统失稳甚至大面积停电^[4]；不安全的操作可能使带电部件暴露或造成绝缘损坏，进而带来触电风险；此外，倒闸时可能产生弧光，容易对操作人员造成烧伤风险。

（四）变压器道闸操作风险

在变电站运维工作中，变压器的分合闸（通俗称为“道闸”）是变电站的常见操作之一，它涉及将变压器与电网连接或断开，是一个充满风险的操作过程。

变压器道闸操作风险表现在四个方面。第一是操作风险。操作人员可能会错误地执行分合闸操作，比如在变压器负荷过大或系统不稳定时进行操作，导致设备或系统损坏。在多个操作需要按特定顺序进行时，错乱的操作步骤可能引发事故^[5]。第二是电

气事故风险。在变压器切换过程中，不正确的操作可能导致瞬时电压或电流的波动，引发保护动作或设备损坏^[6]。分合闸操作也可能暴露设备隐患，例如绝缘损坏，从而引起短路，进一步导致系统失稳和设备故障；第三是机械故障风险。开关机械部件磨损或卡滞可能导致道闸操作失败，引起变压器和其他设备的损坏。第四是安全隐患。如果操作不当，比如未在操作前正确断开电源或未执行正确的接地措施，操作人员可能面临触电风险。在合闸操作时，由于电击穿空气产生的弧光也可能对操作人员的面部和眼睛造成伤害。

（五）工作环境中的风险

变电站运营维护工作环境中存在的危险点往往较多，涉及电气危险、物理危险及化学危险等多个方面。

1. 高压电气危险

首先，接触裸露带电部件或由于绝缘故障引起的触电风险。其次，在设备短路、接地故障或操作不当时产生的高温电弧可能对人体造成严重烧伤。此外，关闭的导线或设备在高电压设备附近可感应出危险电压。

2. 物理危险

在变电设备的检修或维护期间，作业人员在高处作业时跌落或被坠落物体击中的风险。而长期在变压器噪音、开关操作声等高分贝环境下工作可能导致听力损伤。同时，变电设备通常布局紧凑，可能导致在狭窄空间内进行作业，提高事故风险。此外，运维过程中使用的机械设备（如起重机、搬运车等）可能因操作不当造成伤害。

3. 化学危险

当出现漏油、气体泄漏等可能会引起火灾和爆炸。变电站运维人员在接触绝缘油、清洁剂和其他化学物质时可能会因直接皮肤接触或吸入有害物质蒸气而受到危害。

4. 环境因素风险

高温、低温、暴风雨、闪电等极端天气环境给运维作业带来风险。比如，在冬季，部分地区室外能达到零下30摄氏度，这种环境下，部分设备油面会下降，致使导线距离需拉近；而在夏季，室外温度过高，能达到40度以上，就会存在充油设备油面会上升，导线会变松^[7]。搭设不牢固的临时工作平台，或是在高处作业时未使用安全带，增加了坠落的危险。

三、变电运维中危险点的预控策略

（一）建立健全风险评估体系

针对变电运维中的危险点，建立健全风险评估体系是一种有效的预控策略。健全的风险评估体系可以对变电运维中的危险点进行全面、系统地评估，帮助运维人员更好地了解设备的运行状态和潜在风险。通过风险评估，可以制定针对性的预控措施，减少或避免危险点引发的故障和事故，保障电网的安全稳定运行。

风险评估体系的建立首先需要收集变电运维中涉及的所有设备的基本信息，包括设备类型、型号、运行状态、维修记录等。通过对设备信息的分析，识别出可能存在的危险点，并对每个危

险点进行分类和评估。然后需对识别出的危险点进行风险评估，根据其可能造成的后果和影响程度，确定相应的风险等级。基于风险评估结果，再制定针对性的预防措施，包括设备维修、更换、操作规程修订等。制定好预防措施后，重点在于将其落实到位，确保每个环节都得到有效执行。最后，再对实施预防措施后的设备运行情况进行实时监控，并及时反馈相关信息，以便对预防措施进行调整和优化^[8]。

（二）全面落实安全管理

全面落实安全管理能够确保变电运维工作的安全顺利进行，减少或避免危险点引发的故障和事故。通过制定和实施一系列安全管理制度和措施，可以增强运维人员的安全意识和技能水平，降低人为操作失误的风险，保障电网的安全稳定运行。

1. 加强安全培训与教育

安全培训与教育是全面落实安全管理的基础，对于增强运维人员的安全意识和技能水平具有重要作用。要根据运维人员的知识水平、技能状况和岗位职责，制定个性化的培训计划，确保每个运维人员都能接受符合其需求的培训^[9]。培训内容应涵盖安全规章制度、操作规程、危险点识别与预防措施、应急处理等多个方面，确保运维人员具备全面的安全知识和技能。可以采用多种形式的培训方式，如集中授课、现场实操、在线学习等，以满足不同运维人员的学习需求。对培训完的运维人员还要进行定期的安全知识和技能考核，确保他们能够熟练掌握和应用所学知识。此外，建立有效的反馈机制也是有必要的，要收集运维人员对安全培训的意见和建议，不断改进和完善培训计划和内容。

2. 制定安全规程与操作规范

制定和实施安全规程与操作规范是全面落实安全管理的重要环节。要根据变电运维的实际情况，制定详细的安全规程与操作规范，明确各个作业环节的安全要求和操作步骤^[10]。要加强规程与规范的学习和宣传，确保运维人员能够熟练掌握安全规程与操作规范，了解其重要性和必要性。也要根据实际情况和设备更新情况，定期审查和更新安全规程与操作规范，以适应新的运维需求和技术发展。此外，要对运维人员执行安全规程与操作规范的情况进行监督与考核，对违规行为进行严肃处理，强化规程与规范的执行力^[11]。

3. 落实安全监控与巡检

通过落实安全监控与巡检，可以及时发现和处理危险点，降低事故发生风险。为此，要建立完善的变电运维安全监控系统，对设备运行状态、人员操作等进行实时监控。要定期对变电设备进行巡检，发现异常情况及时处理，确保设备正常运行。并对监控和巡检结果进行详细记录，并对数据进行统计分析，找出潜在的危险点和改进方向。通过监控和巡检发现的安全隐患，要立即进行治理和整改，防止事态扩大。对于突然发生的紧急情况，也要迅速启动应急预案，采取有效措施控制事态发展。同时要对应急响应过程进行记录和总结，以便进一步完善。

（三）积极应用信息化工具

1. 智能化巡检系统

智能化巡检系统是应用信息技术手段，实现对变电设备的自

动巡检和状态监测，提高巡检的准确性和效率。要利用传感器、图像识别等技术，实时采集变电设备的运行数据和状态信息。要通过预设算法和规则，对采集的数据进行智能分析，及时发现异常情况并预警。系统根据设定的巡检路线和计划，自动完成设备的巡检工作，减轻人工巡检的工作量。系统也能对所有采集的数据进行存储和备份，以便后续分析和查询。运维人员可以通过移动终端或监控中心，实时接收巡检结果和预警信息，提高响应速度^[12]。

2. 远程监控与控制

要积极利用信息技术实现变电设备的远程监控与控制，提高运维效率和管理水平。通过高清摄像头和视频分析技术，实时监控变电设备的运行状态和周围环境；通过远程控制中心，实现对变电设备的远程操控和自动化控制；通过数据的远程共享和交互，方便不同部门之间的协作和沟通；通过数据分析结果和预测模型，为远程监控人员提供智能决策支持；采用加密传输、访问控制等安全措施，确保远程监控与控制系统的的天性。

四、结语

随着电力系统的持续发展和技术的不断进步，新的危险点将不断出现，预控策略也需要不断地更新和完善。未来的变电运维工作将更加依赖于先进的信息技术和智能化设备，这不仅将提高预控策略的准确性和有效性，还将为我们提供更多的管理维度和更全面的监控视角。因此，持续研究和探索变电运维中的危险点与预控策略，对于电力行业的发展和社会的进步具有深远的意义。

参考文献

- [1]周玮. 变电运维管理中危险点及预控措施分析[J]. 现代工业经济和信息化, 2022,12(11):174-175.
- [2]黄梓柠. 电网变电运维工作风险与应对策略[J]. 电气开关, 2023,61(06):106-109.
- [3]章斌,施斌,胡军等. 浅谈电力运维检修工作中的危险点与防控措施[J]. 低碳世界, 2017,(25):37-38.
- [4]康文姣. 关于变电运维倒闸操作的危险性策略分析[J]. 智慧中国, 2023,(04):92-93.
- [5]宋叔勋. 变电站二次压板管理现状及防误管理系统的设计[J]. 电世界, 2017,58(04):6-9.
- [6]吴鑫磊. 变电运维管理中危险点及其控制措施研究[J]. 黑龙江科学, 2018,9(24):120-121.
- [7]唐齐辉,陈贞熙. 降低变电运维工作的危险性[J]. 科技创新与应用, 2018,(35):193-194.
- [8]曹晓斌. 变电运维现场危险点分析及安全控制[J]. 科学技术创新, 2017,(35):165-166.
- [9]胡彦. 试析变电运维安全隐患及其解决方案[J]. 科技与创新, 2021,(22):88-89.
- [10]张旭阳,金海权,龚政等. 变电运维工作中的危险点和安全管控[J]. 电力安全技术, 2021,23(01):77-78.
- [11]杨喆,徐荣静. 220kV变电运维技术管理中的危险点与预防措施[J]. 决策探索(中) 2019,(03):57.
- [12]袁玉松,周臻,丛日玉等. 变电运维管理中危险点在线监测系统的设计[J]. 电工技术, 2022,(24):249-251.

电力工程技术在智能电网建设中的应用研究

毕可强

国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司, 北京 102209

摘 要： 随着我国社会经济的快速发展以及科学技术的进步，人民群众的生活质量逐步提升，并对电力能源的生产、输送提出了更高的要求。目前来看，我国电网已经实现了全国范围内的覆盖。为进一步发挥电网的优势，企业应当持续优化电网建设工作，将先进的技术引入电网建设中，以此打造智能电网。大量实践证明，电力工程技术在智能电网建设中具有巨大价值，其可以帮助供电单位减少能源损耗，提升智能电网运行的可靠性、稳定性以及安全性。因此，在建设智能电网的过程中，有必要将电力工程技术纳入技术应用范围，全方位地保障智能电网的建设效率、质量。然而在实践中不难发现，部分技术人员对电力工程技术的理解不够透彻，致使电力工程技术无法在智能电网建设中充分发挥作用。在新形势下，建设单位应当基于智能电网建设的要求以及电力工程技术的应用条件，实行科学、高效的建设工作，为电力工程技术的应用营造良好环境。本文将以电力工程技术作为研究对象，针对其在智能电网建设中的应用展开探讨，旨在明确电力工程技术在智能电网建设中的应用价值，促使建设单位更好地实现技术应用。

关 键 词： 电力工程技术；智能电网；建设；应用；技术人员

Research on the Application of Electric Power Engineering Technology in Smart Grid Construction

Bi Keqiang

State Power Investment Corporation Limited Power Station Operation Technology (Beijing) Co., Ltd, Beijing 102209

Abstract： With the rapid development of China's social economy and the progress of science and technology, the people's quality of life has been gradually improved, and higher requirements have been put forward for the production and transportation of electric energy. At present, China's power grid has achieved nationwide coverage. In order to further develop the advantages of the power grid, enterprises should continue to optimize the construction of the power grid, and introduce advanced technology into the construction of the power grid, so as to create a smart power grid. A large number of practices have proved that electric power engineering technology has great value in the construction of smart grid, which can help power supply units to reduce energy loss and improve the reliability, stability and safety of smart grid operation. Therefore, in the process of constructing the smart grid, it is necessary to incorporate electric power engineering technology into the scope of technical application, and comprehensively guarantee the construction efficiency and quality of the smart grid. However, in practice, it is not difficult to find that some technicians do not have a thorough understanding of power engineering technology, resulting in power engineering technology can not give full play to its role in the construction of smart grid. Under the new situation, the construction unit should be based on the requirements of smart grid construction and the application of power engineering technology, the implementation of scientific and efficient construction operations, for the application of power engineering technology to shape a good environment. This paper will take electric power engineering technology as the research object and discuss its application in smart grid construction, aiming at clarifying the application value of electric power engineering technology in smart grid construction, and prompting construction units to better realize the application of technology.

Keywords： electric power engineering technology; smart grid; construction; application; technicians

引言：

随着我国电力能源需求量的不断上涨，如何增加电力能源输送的质量便成为了供电单位关心的内容^[1]。在电力能源的输送过程中，电网不可或缺。智能电网作为电网与智能技术的结合体，需要得到有关部门、单位的高度重视。建设单位有必要将电力工程技术人纳入智能电网建设的技术应用范围，这样不仅可以有效提升电力工程技术在实践中的运用价值，还可以充分保障智能电网建设的成效，为电力事业作出贡献。本文将对电力工程技术在智能电网建设中的应用展开进一步论述。

一、智能电网的概述

智能电网指的是将网络通信技术作为基础，构建具备双向、高速等特征的电力网络。相较于一般的电网而言，智能电网在建设过程中需要动用大量的现代化技术，包括且不限于电网管控技术、测定技术以及传感技术等。对上述进行进行综合性运用可以显著改善智能电网的建设管理质量，提升智能电网运作的安全性、稳定性与可靠性^[2]。一般情况下，智能电网所涵盖的信息种类较为广泛，包括且不限于电力流、信息流以及业务流等。智能电网的建设目的在于保障电力能源输送的安全性以及经济性，助力供电单位实现资源的最佳配置，达成可持续发展的目标。

二、电力工程技术在智能电网建设中的整体应用

（一）电力工程技术在发电环节的应用

随着我国社会经济的不断发展以及环境保护理念的普及，能源的重复利用变成了重点。为实现能源的可持续利用，建设单位可以在智能电网建设过程中融入电力工程技术，这样可以将电子电力技术作为推进能源可持续利用进程的载体，创造更多生态环境效益。技术人员在运用电力工程技术时，不仅需要注意关注电力工程技术与智能电网建设的匹配度，还需要重点结合其他的能源技术，在优化电网能源供应的同时保障电力工程技术应用价值的最大化^[3]。例如，建设单位可以尝试将电力工程技术与风能、太阳能、水能等可再生能源技术相结合，实施高效的发电工作，这样可以让电力工程技术在发电环节得到有效运用，完美促进智能电网电机的运转，提升电池的使用效率。

（二）电力工程技术在输电环节的应用

电力能源在输送时对电网的工作状态提出了较高的要求。为保障电力能源输送的顺利进行，技术人员需要加强对电力工程技术的应用。电力工程技术体系中的谐波抑制技术与补偿技术可以有效保障输电过程中的电能质量。例如，国外部分供电单位会依据线路长的特点或者是输电质量高的特点采用直流电输电的方式。在我国，供电单位主要是在线路建设中增设了交流装置，并由交流装置作为电能输送的整流阀与逆变流阀装置^[4]。交流装置的运用可以大幅度提升智能电网的应用效果，在保障电力能源输送稳定性，扩大电网输送容量的同时提升智能电网运作的安全性。例如，新设备的采用可以避免智能电网因受到内外部的影响而出现突然断电或者是电压改变的现象，有利于保障电力能源的输送效果与效率，需要引起技术人员的关注^[5]。

（三）电力工程技术在变电环节的应用

电力工程技术在智能电网变电过程中的应用也是需要关注的内容。智能化变电站作为典型代表，其有效体现了现代化科学技术在智能电网建设方面的优越性。有研究表明，在电力工程技术的支持下所建成的智能化变电站具有自动化、信息化、自愈化程度高的特征，在技术方面实现了巨大的突破。目前，电力工程技术已经在智能化变电站得到了普及。智能化变电站在建设成本方面远低于传统变电站的建设成本，差额可以达到50%^[6]。在我国

南方地区，智能化变电站所产生的经济效益、社会效益可以达到50亿元左右。技术人员可以通过电力工程技术实时监测智能化变电站的运行状态。常用的技术手段包括光电式互感器、智能化开关灯。在电力工程技术的支持下，智能电网运作的流程会得到简化，各种工作环节也会得到高度统一。例如，技术人员可以通过电力工程技术实现信息、物理网络、通信协议和数据模型的高度统一，为智能电网的有序运作提供保障。此外，电力工程技术还可以助力技术人员以便利的方式操作电力系统，在降低工作强度的同时提升各项工作环节的便捷性。例如，技术人员可以通过电力工程技术完善变电站设备的功能，促使变电站设备在无需人为干预的情况下进行数据的实时搜集、上传以及处理。在有条件的情况下，变电站设备还可以进行自我诊断。由此可见，电力工程技术在智能电网变电过程中的应用效果较为突出，需要引起重视。

（四）电力工程技术在用电环节的应用

智能电网的建设可以在很大程度上推进智能化小区的建设，这主要是因为智能化小区中的用户在电能输送方面的要求较高，而智能电网建设可以很好地满足用户的实际需要。供电为应当结合市场需求的变更以及时代发展的趋势，将电力工程技术渗透在智能电网建设的全流程，在加大与用户交流频率的同时满足智能电网的运行要求，为用户带来良好的用电体验。电力工程技术在智能电网用电环节中的运用主要体现在智能电表、用电信息采集系统等方面。下方图1为智能电表的展示图。



图1 智能电表

技术人员充分发挥自身的专业性，以科学、合理的方式设计与用户实际需求相适应的智能电表，可以显著改善用户的用户体验，提升电能供给服务的质量。截止到目前，智能电表已经在我国得到了普及。经有关部门统计，智能电表的覆盖率达到了99.03%，累计采集4.47亿用户。在2023年，新装智能电表总数突破了3700万只，这在一定程度上表明了我国智能电网建设的成果^[7]。电力工程技术在用电环节中的应用还可以有效过渡电费计价方式，将传统的统一电价加肥方式转换为阶梯式电价，这样不仅可以提升电力能源的使用效率，还可以实现用电环节的智能化发展。此外，电力工程技术在用电环节中的应用还表现为终端技术、高级测量技术的应用。技术人员应当在把握相关技术要点的情况下，积极参与到智能电网建设过程中。

三、电力工程技术在智能电网建设中的具体应用

（一）柔性交流输电技术的应用

柔性交流输电技术是我国供电单位在经过多年发展、实践后形成的技术，将其应用于智能电网建设中具有重要意义。柔性交流输电技术由诸多不同类型技术组成，包括但不限于微电子技术、网络结构技术、中央处理技术以及电力自动化技术等。技术人员在构建智能电网时往往会将柔性交流输电技术应用效率的最大化作为目标，这样可以高效完成智能电网中电能的隔离、清除任务，有利于输电作业的正常进行^[8]。技术人员运用柔性交流输电技术时应当将电力通信技术、电力输电技术的相关内容作为要点，加快二者的融合速度，并遵循相关的技术规范要求，对电网系统内的电力信息进行科学处理。同时，技术人员还需要通过柔性操控方式保障电网运作的安全性、稳定性，避免电网在运作期间出现太大的波动，为电力能源的输送提供保障。在高压输电环节运用柔性交流输电技术可以显著降低电力能源的不必要损耗，在提升电力能源利用率的同时提升智能电网的输电能力。此外，在实际智能电网建设期间，建设单位应当意识到高压输变电的重要性，并在电力系统中引入清洁型能源，增派电气技术人员，将电力工程技术与自动化控制技术结合在一起，充分发挥柔性交流输电技术在智能电网建设中的积极作用。

（二）电能质量优化技术的应用

电能质量优化技术是建设单位在智能电网建设中常用的技术手段。电能质量优化技术在经过多年发展后已经形成了相对成熟的技术体系。电能质量优化技术体系的主要包括自适应静止无功补偿技术、连续调谐滤波器技术。直流有源滤波器技术等。技术人员在构建智能电网时需要加强对电能质量优化技术的应用，以此取得更加良好的智能电网建设成效，并降低智能电网建设成本。在实际运用时，技术人员需要综合多方面因素。一方面，技术人员需要密切联系电能质量的登记划分规定以及电能质量的评估制度，确保技术应用的规范性、标准化。另一方面，技术人员需要坚持从实际出发的原则，科学分析广大用户的用电需求以及实际用电量，在参考用户经济情况的同时建立健全质量评估方案，这样不仅可以满足用户的实际用电需求，还可以大幅度提升市场的规范性，为智能电网建设事业提供保障。例如，某供电单位便在一次调查中发现村子里存在电网质量过低的问题，主要表现为低电压、重过载。面对这种情况，供电单位积极采取了智能电网建设工程，结合当地用户的用电情况，整治了异常配电线路，对当地的电网进行了生机改造，最后总共耗费5346.37万元。此外，我国有关部门也需要发挥自身的积极作用，依照相关的规章制度对电能的评估工作进行科学、有效的指导，为智能电网建设事业作出贡献。

（三）能源转换技术的应用

在发电技术日益多元化的背景下，电力能源的发电来源越发广泛。目前，煤电与水电仍旧是主要的电能供应形式，这种发电方法会在很大程度上降低我国生态环境保护的实效性，不利于资源节约与可持续发展。为缓解能源压力以及环境污染问题，清洁

型能源的运用逐步成为了供电单位需要关注的内容。由于能源转换技术具有降低资源损耗，避免环境污染等优势，因而在智能电网建设中得到了应用。大量研究证明，能源转换技术的研发与应用对于清洁型能源是否可以安全、高效地接入电网十分关键。因此，技术人员在建设智能电网的过程中需要将能源转换技术的应用列为重点，不断提升技术应用效果。例如，技术人员可以在能源转换技术的基础之上运用太阳能发电技术、风能发电技术，实现清洁型能源的开发与利用，进而达到清洁型能源的循环利用目标，提升智能电网的运行效率。

（四）电源技术的应用

社会的运作离不开电力设施的支持。受限于城市的经济发展水平以及技术条件，我国各个区域的电力能源消耗程度不一，促使电力能源无法得到合理、平衡的分配。面对这种情况，有必要将电力工程技术应用于智能电网建设，通过先进的电源技术减少能源损耗，优化电力能源的配置。在实践中可以发现，智能电网系统的运用有利于帮助相关部门规划城市的整体资源，进而推动城市的可持续发展。电源技术可以降低供电单位的电力能源损耗，确保电力系统将电力能源输送到电力能源需求量更大的地方，推进城市的整体发展。因此，技术人员在实践中需要加强对电源技术的应用。

结束语：

在城市可持续发展的进程中，以电力工程技术为基础的智能电网不可或缺。供电单位需要秉持与时俱进的意识，加强对电力工程技术的关注与应用，把握技术要点，充分发挥电力工程技术在智能电网建设中的积极作用，为我国电力事业的长远发展作出贡献。本文通过对电力工程技术在智能电网建设中的应用展开探讨，为我国电力事业的发展提供了一定的参考。技术人员需要不断提升自身的专业能力，完善理论知识储备，强化实践技能，为电力工程技术的应用奠定基础。在未来，电力工程技术将不断发展，需要引起关注。

参考文献：

- [1]高正晓,樊忠洋. 电力工程技术在智能电网建设中的应用研究[J]. 中国设备工程, 2023,(18):26-28.
- [2]李岩. 电力工程技术在智能电网建设中的应用[J]. 现代工业经济和信息化, 2022,12(12):151-152.
- [3]周伟. 电力工程技术在智能电网建设中的应用研究[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2019,(05):189-190.
- [4]徐清泽,王晨,孙迎秋. 智能电网建设中电力工程技术的应用对策简析[J]. 数字通信世界, 2020,(01):229+262.
- [5]周伟. 电力工程技术在智能电网建设中的应用研究[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2019,(05):189-190.
- [6]冯启燕. 试分析如何在智能电网建设中正确应用电力工程技术[J]. 通讯世界, 2016,(23):217-218.
- [7]由博,杨玉磊. 电力工程技术在智能电网建设中的应用[J]. 科技创新与应用, 2017,(01):207.
- [8]吕蓓蓓,李倩,周国战. 探析电力工程技术在智能电网建设中的应用[J]. 山东工业技术, 2016,(13):171.

大型水电机组轴承油雾在线监测系统研究与应用

李胜, 罗旭, 左玉立, 张健

国能大渡河检修安装有限公司, 四川 成都 610000

摘要： 轴承的油污状况是大型水电机组运行过程中必需重视的问题之一，但是传统的轴承监测方法无法实现实时监测。为了解决这一问题，本文基于红外光谱法提出了一种大型水电机组轴承油雾在线监测技术，并在某水电机组上进行了实验验证，结果表明，该系统能够准确地监测轴承的健康状况，且具有较高的实时性和可靠性，可以助力提升水电站运维排障能力，及时发现、预警油雾异常情况。

关键词： 红外光谱法；水电机组；轴承油雾；在线监测

Research and Application of Bearing Oil Mist On-line Monitoring System for Large Hydropower Units

Li Sheng, Luo Xu, Zuo Yuli, Zhang Jian

Guoneng Dadu River Maintenance and Installation Co., LTD., Chengdu, Sichuan 610000

Abstract： The oil pollution of bearing is one of the problems that must be paid attention to in the operation process of large hydropower units, but the traditional bearing monitoring method cannot realize real-time monitoring. In order to solve this problem, this paper proposes an on-line monitoring technology of bearing oil mist for large hydropower units based on infrared spectroscopy, and carries out experimental verification on a hydropower unit. The results show that the system can accurately monitor the health status of bearings, and has high real-time performance and reliability.

Keywords： infrared spectroscopy; hydropower unit; bearing oil mist; online monitoring

引言

大型水电机组的油雾问题不仅要消耗大量的润滑油，而且还严重污染发电机定子铁心、定子线棒及转子线圈，降低定子线棒及转子线圈的绝缘强度及使用寿命，严重危及机组安全稳定运行^[1-3]。由于水轮发电机转速增加，直径增大，机组转动部件的线速不断提高，离心力也随之增加，油雾问题的产生与其结构和运行状态密切相关。这样就造成了油雾的大量产生^[4-5]。特别是在推力油槽上部与发电机转子风桨之间，形成负压区，使油雾带到发电机的风道上，使下导轴承油槽盖、下机架中央体内、转子下圆盘边缘等部位出现大量油迹，这就是为什么现在人们常说的推力油槽上部并且轴承作为水电机组的关键部件，其健康状况对机组的运行效率和安全性都有着不可忽视的影响，因此，在我国水电机组中，轴承的健康状况是至关重要的，以及对电力系统稳定运行的影响。

轴承的油污状况是大型水电机组运行过程中必需重视的问题之一，但是传统的轴承监测方法往往需要停机进行，无法实现实时监测，一定程度上阻碍了轴承实时状态的掌握，使得对轴承的安全状态掌握有了滞后性，带来了安全隐患^[6-8]。因此，开发一种能够在运行状态下实时监测轴承健康状况的方法具有重要的实际意义。本文提出了一种基于红外光谱法的测量原理的大型水电机组轴承油雾在线监测系统，并对其构成及应用进行了说明，旨在对相关问题提供理论指导和参考。

一、基本原理

本文提出了一种基于红外光谱法的测量原理的大型水电机组轴承油雾在线监测系统。红外光谱法的测量原理是基于样品分子在连续波长的红外光照射下，因分子振动或旋转而引起偶极矩变化，吸收特定波长的红外光。该物质的红外吸收光谱，又称分子振动光谱或振转光谱，可以通过检测红外吸收来表示和识别化学

物种。此外，分子的振动频率与化学键的强度和原子质量有关，因此红外光谱法可以通过测量分子中化学键的振动频率来确定官能组。此外，透射率和吸光率是红外光谱纵坐标的两种表示方法，它们可以相互转换；波长和波数也是红外光谱的横坐标表示方法，也可以相互转换。一般来说，红外光谱本质上是一种根据分子内原子之间的相对振动和分子旋转来确定物质分子结构和识别化合物的分析方法。通过分析轴承油雾的红外光谱，可以获得

* 作者简介：

李胜：男（1989-）汉 四川泸州 本科 副主任 工程师 大型水轮发电机组检修技改 国能大渡河检修安装有限公司

罗旭：男（1992-）汉族 四川南充 硕士 机械主管 工程师 水轮机检修维护改造 国能大渡河检修安装有限公司

左玉立：男（1996-）汉族 四川南充 本科 技术员 助理工程师 能源与动力工程（水动）国能大渡河检修安装有限公司

张健：男（1987-）汉族 吉林松原 本科 数据工程师 工程师 热能与动力工程（水动）国能大渡河检修安装有限公司

轴承油雾的健康信息。

二、系统结构

大型水电机组轴承油雾在线监测系统分为油雾在线监测系统、数据采集系统、现场数据显示屏和数据处理中心四个部分。

（一）油雾在线监测系统

本部分用于实时测量风洞内的风温、湿度、油雾浓度、有机物挥发浓度等数据。其原理是：当多组红外光照射气体时，油雾散射和阻挡光，然后通过测量接收光的散射程度和阻挡程度来计算空气中油雾的浓度。其中，用 TVOC 传感器检测空气中的有机挥发物，用 SHT-35 温湿度传感器检测空气温湿度。

步骤如下：①采用真空泵，负压吸入待检测气体；②气体输入端增加回形管，利用回形管沉淀空气中的水蒸气和大颗粒杂质，防止干扰检测结果；③清洗附着在管壁上的清洗装置，采用高压气体回吹法进行清洗 TVOC 传感器，温湿复合管表面的度传感器和杂质。

（二）数据采集系统

该部分主要负责油雾在线监控系统数据的收集和传输，并通过网络交换系统将收集到的数据发送到数据处理中心，该部分由数据收集设置为 LoraWAN 由 DTU 数据采集设备、LoraWAN 数据采集网关和数据交换机组成。

（三）现场数据显示屏

现场数据显示屏采用触摸集成工业控制机，显示屏有自己的操作系统，嵌入软件，启动服务器获取风温、湿度、油雾浓度、油雾成分、机组负荷、推力瓦温度、推力油箱油位、推力油箱油温、下导瓦温度、下导油箱油位、下导油箱油温。根据时间顺序，在屏幕上显示机组负荷、推力瓦温度、下导瓦温度、油温、油位、冷却水进口温度、出口温度等数据。

（四）服务器


该部分用于实现系统软件部分的数据智能处理。水轮机发电机组轴承油雾在线监控软件的应用流程包括：数据采集软件、数据存储、数据推送等。首先，数据采集软件负责从 LoraWAN 数据采集网关获取风温、湿度、油雾浓度和油雾成分数据，从瀑布沟综合数据平台获取机组负荷、推力瓦温、推力油箱油位、推力油箱油温、下导油箱油位、下导油箱油温数据；其次，数据采集软件采集数据后，将获得的数据全部存储在数据库中；第三，通过水轮机发电机组轴承油雾在线监控软件显示；最后，将数据推

参考文献：

- [1]熊德朝,杨荣国,邹登海等. 基于负压方式的某水电机组轴承座防漏油研究与实践[J]. 中国农村水利水电, 2022, (11): 208-211.
- [2]王安爱,杨永忠,郭耀先等. 水电机组集电环碳刷运行温度高分析及处理[C]// 中国电力技术市场协会. 2023年电力行业技术监督工作交流会暨专业技术论坛论文集(下册). 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底电厂; , 2023: 4. DOI:10.26914/c.cnkihy.2023.051243.
- [3]孙国煜. 水轮发电机推力轴承油雾溢出问题处理方案[J]. 防爆电机, 2023, 58 (05): 55-58.
- [4]袁迪林,王向阳,周益峰. 水电站油污问题处理改造[J]. 水电站机电技术, 2023, 46 (09): 105-107+150.
- [5]姚婵,郑源. 基于 CFD 的水轮发电机推力轴承油槽油雾特性分析[J]. 水电能源科学, 2023, 41 (06): 162-165+170.
- [6]韩杨,淡洋. 水电站发电机风洞油雾处理技术研究[J]. 水电与新能源, 2023, 37 (03): 18-21.
- [7]徐利君,杨雄,洪云来等. 油位高度变化对发电机推力轴承油槽油雾问题的影响[J]. 排灌机械工程学报, 2023, 41 (02): 152-159.
- [8]高从闯,肖先照,黄艳等. 发电电动机推力及下导轴承油雾问题分析及处理[J]. 水电与抽水蓄能, 2022, 8 (04): 83-86.

送到智能维护平台和现场数据显示屏。


该系统软件主要包括后台服务程序和前端界面。其业务功能包括实时监控油雾及相关信息、历史查询油雾及相关信息、设备管理、故障报警、报警规则管理、报告、系统健康状态诊断和系统管理。系统软件的设备组成和工作流程如图 1 所示。



>图 1 基于红外光谱法的水电机组轴承油雾在线监测系统架构图

三、系统的应用与验证

为了验证所设计的在线监测系统的有效性，在某水电机组上进行了实验，试验界面如图 2 所示。



>图 2 油雾在线监测主界面

实验结果表明，该系统能够准确地监测轴承的健康状况，且具有较高的实时性和可靠性。该系统能够接收、存储油雾 / 气浓度及其他相关量数据，实时监测展示及油雾数据，助力提升水电站运维排障能力，及时发现、预警油雾异常情况。

四、结论

本文基于红外光谱法提出了一种水电机组轴承油雾在线监测系统，系统主要包括油雾在线监测系统、数据采集系统、现场数据显示屏、数据处理中心 4 个部分。将系统应用于某水电机组上进行初步实验与验证，结果表明系统能够准确地监测轴承的健康状况，且具有较高的实时性和可靠性。

电桩充电效率与充电速度优化技术研究

夏兆一

长园深瑞能源技术有限公司，广东 珠海 519000

摘要： 本文研究了电桩充电效率与充电速度的优化技术。电桩充电效率低、充电速度慢等问题一直困扰着广大用户。针对这些问题，本文提出了优化技术，包括充电电路的改进、充电管理系统的优化、充电头和充电线的选择等方面。通过对这些方面的优化，可以有效提高电桩的充电效率和充电速度，为用户提供更好的充电体验。

关键词： 电桩充电效率；充电速度优化；充电电路；充电管理系统；充电头；充电线

Research on Optimization Technology for Charging Efficiency and Charging Speed of Electric Pile

Xia Zhaoyi

Changyuan Shenrui Energy Technology Co., Ltd., Zhuhai, Guangdong 519000

Abstract： This article studies the optimization technology of charging efficiency and charging speed for electric piles. The low charging efficiency and slow charging speed of electric piles have always been a problem for users. In response to these issues, this article proposes optimization techniques, including improvements in charging circuits, optimization of charging management systems, and selection of charging heads and cables. By optimizing these aspects, the charging efficiency and speed of the electric pile can be effectively improved, providing users with a better charging experience.

Keywords： electric pile charging efficiency; optimization of charging speed; charging circuit; charging management system; charging head; charging line

引言

电桩充电效率与充电速度优化技术是当前电动汽车充电技术研究的重要方向，其目标是提高充电效率和充电速度，以实现更快的充电和更高的能源利用率。

在国内，电桩充电效率与充电速度优化技术的研究已经取得了一些进展。例如，中国科学技术大学和上海交通大学等机构的研究人员已经开发了一种新型的充电系统，该系统可以在15分钟内将电动汽车电池充至80%，同时还能够优化充电过程中的温度分布，提高充电效率。此外，国家电网公司也开展了相关的研究工作，旨在提高充电速度和稳定性。

在国外，电桩充电效率与充电速度优化技术的研究也得到了广泛的关注。例如，特斯拉公司一直在探索更高效率的充电技术，其最新的超级充电网络可以在10分钟内将电动汽车电池充至80%，显著地缩短了充电时间。此外，很多国家和企业也都在开展相关的研究工作，如美国的Google和亚马逊等公司，以及欧洲的BMW和Mercedes-Benz等汽车制造商。

总体来看，电桩充电效率与充电速度优化技术的研究已经取得了一些重要的进展，但仍需要进一步的研究和开发，以实现更高的充电效率和更快的充电速度。

一、充电原理

（一）充电设备与技术参数

1. 充电设备

（1）充电桩

充电桩是进行电动汽车充电的主要设备，其性能直接影响着充电效率和充电速度。充电桩的类型有很多种，如快速充电桩、慢速充电桩、家用充电桩等。充电桩的充电功率、电压、电流、插头类型等参数都会影响充电效率和充电速度。而新能源汽车充

电桩优化的关键在于提升充电桩的质量，因此需要对新能源汽车充电桩控制系统硬件与器件进行合理的设计与选型。^[1]

（2）电动汽车电池

电动汽车电池的性能是决定充电效率和充电速度的关键因素。电动汽车电池的容量、电压、电流、内阻等参数都会影响充电效率和充电速度。

（3）充电电路

充电电路是连接充电设备与电动汽车电池的桥梁，其设计直接影响着充电效率和充电速度。充电电路的电流、电压、阻抗等

参数都会影响充电效率和充电速度。

2. 技术参数

（1）充电桩参数

①充电功率：根据需要充电的电动汽车电池容量和充电时间来选择合适的充电功率。一般来说，快速充电桩的充电功率在30–150kW，慢速充电桩的充电功率在10–30kW。

②电压：充电桩的电压通常为220V或380V。

③电流：充电桩的电流通常在50–100A。

④插头类型：根据电动汽车电池的插头类型选择合适的充电插头。

（2）电动汽车电池参数

①容量：电动汽车电池的容量决定了电动汽车的续航里程。一般来说，电池容量越大，续航里程越长。

②电压：电动汽车电池的电压通常为300–500V。

③电流：电动汽车电池的电流通常在1–30C。

④内阻：电动汽车电池的内阻会影响充电效率和充电速度。一般来说，内阻越小，充电效率越高。^[2]

（3）充电电路参数

①电流：充电电路的电流应根据充电桩和电动汽车电池的参数来选择，以确保充电效率和充电速度。

②电压：充电电路的电压应与充电桩和电动汽车电池的电压相匹配，以确保充电效率和充电速度。

③阻抗：充电电路的阻抗应根据充电设备的电流和电压来选择，以确保充电效率和充电速度。

通过以上技术参数的优化，可以提高电动汽车的充电效率和充电速度，从而提高电动汽车的使用体验和市场竞争能力。

（二）充电效率的影响因素

充电桩充电效率的影响因素主要包括以下几个方面：

1. 电池本身特性：电池的容量、电压、内阻、温度等特性都会影响充电效率。例如，电池容量越大，充电效率越高；电池内阻越小，充电效率越高。

2. 充电器：充电器的输出电压、电流、转换效率、输出滤波器等参数都会影响充电效率。例如，使用高效的充电器可以提高充电效率。^[3]

3. 充电环境：温度、湿度、空气质量等环境因素都会影响充电效率。例如，高温环境会降低充电效率，而低温环境会提高充电效率。

4. 充电方式：不同的充电方式（例如快速充电、慢速充电等）会影响充电效率。例如，快速充电会降低充电效率，而慢速充电可以提高充电效率。

5. 充电次数和循环次数：电池的循环次数和充电次数会影响电池的寿命和充电效率。例如，电池的循环次数越多，充电效率会降低。

6. 充电器和电池的匹配：如果充电器和电池的额定值不匹配，可能会导致充电效率降低。例如，使用输出功率过高的充电器会导致电池过热，从而降低充电效率。

这些因素都会对充电桩充电效率产生影响，因此需要综合考虑

这些因素，优化充电技术和充电器设计，以提高充电效率。

二、充电器设计与优化

（一）充电器拓扑结构设计

1. 拓扑结构选择：选择合适的拓扑结构对于提高充电效率和充电速度非常重要。目前常用的拓扑结构包括并联、串联、串并联等。在选择拓扑结构时需要考虑到充电器的输出功率、输出电压、电流大小等因素。^[4]

2. 充电器电路设计：在设计充电器电路时需要考虑到电路的稳定性、可靠性和效率。对于并联电路，需要设计好每个并联支路的电流和电压，以保证整个充电器的输出电压和电流稳定。对于串联电路，需要设计好每个串联支路的电阻和电容，以保证整个充电器的输出电压和电流稳定。对于串并联电路，需要设计好每个串并联支路的电流和电压，以保证整个充电器的输出电压和电流稳定。

3. 充电器控制电路设计：在设计充电器控制电路时需要考虑到控制电路的稳定性、可靠性和效率。需要设计好充电器的控制电路，以实现对整个充电器的工作状态进行实时监控和控制。^[5]

4. 充电器安全保护设计：在设计充电器时需要考虑到安全保护的问题。需要设计好充电器的安全保护电路，以保证充电器在异常情况下能够及时切断电流和电压，保护用户的安全。

（二）充电线与连接器优化

1. 使用更高质量的充电线和连接器：使用高品质的充电线和连接器可以确保电流流畅和充电效率更高。使用高品质的充电器和充电枪也可以提高充电速度和效率。

2. 优化充电线和连接器的布局：优化充电线和连接器的布局可以减少电阻和电感的影响，从而提高充电效率。将充电线和连接器放置在远离其他电子设备的位置，可以减少干扰和电磁干扰。

3. 采用数字充电控制技术：数字充电控制技术可以通过实时监测充电电流和电压，对充电过程进行智能控制，从而提高充电效率和充电速度。

4. 使用快速充电技术：快速充电技术可以提高充电速度和效率。采用快速充电技术的充电线和连接器可以实现更高的电流和电压，从而加速充电过程。

5. 定期检查和更换充电线和连接器：定期检查充电线和连接器的状态，并及时更换损坏或老化的部件，可以确保充电效率和充电速度的稳定性和可靠性。^[6]

充电线和连接器的优化是提高充电桩充电效率和充电速度的关键因素之一。通过采用高品质的充电线和连接器、优化布局、数字充电控制技术、快速充电技术和定期检查更换，可以提高充电效率和充电速度，从而为用户带来更好的体验。

三、充电过程控制策略

（一）充电设备智能化趋势

随着科技的不断进步和人们对充电效率的要求越来越高，电

桩充电效率与充电速度优化技术的研究越来越受到人们的关注。在当前的充电设备智能化趋势下，电桩充电效率与充电速度优化技术的研究具有重要的意义和应用价值。

在充电设备智能化趋势下，充电设备的智能程度越来越高，可以通过人工智能技术进行自我学习、自我优化和自我调整，从而提高充电效率和充电速度。例如，智能充电桩可以通过对充电车辆的电池信息进行实时监测和分析，自动调整充电电流和电压，使充电过程更加高效和快速。

在充电设备智能化趋势下，充电设备的交互性也得到了进一步提升。通过物联网技术和云计算技术，充电设备可以与用户的其他设备进行互联互通，提供更为便捷的充电服务。例如，用户可以通过手机 APP 远程监控充电设备的充电状态、充电进度和充电费用等，实现智能充电管理。

在充电设备智能化趋势下，充电设备的可靠性和安全性也得到了更高的要求。通过采用先进的数据加密技术、安全认证技术和故障检测技术，充电设备可以更好地保障用户的数据安全和设备可靠性，提高用户的使用体验和信任度。

充电设备智能化趋势下，电桩充电效率与充电速度优化技术的研究具有广阔的应用前景和市场价值。随着科技的不断进步和智能化的深入发展，相信电桩充电效率与充电速度优化技术会取得更大的突破和应用。^[7]

（二）智能化充电设备对充电速度的影响

1. 快速充电技术

快速充电技术是一种能够显著提高充电速度的技术。该技术通过增加充电电流的大小，使得电桩在短时间内得到充足的电能，从而提高充电速度。目前，快速充电技术已经被广泛应用于智能手机、平板电脑等电子设备中。

2. 优化充电电路设计

优化充电电路设计也是提高充电速度的一种方法。通过优化充电电路的设计，可以使得充电电流更加稳定，减少充电过程中的损耗，从而提高充电速度。^[8]

3. 使用高效的充电算法

高效的充电算法也是提高充电速度的一种方法。该算法可以更好地控制充电过程中的电流和电压，使得电桩能够在更短的时间内得到充足的电能，从而提高充电速度。

（三）未来研究方向与展望

1. 新型充电技术的研究：随着科技的不断发展，充电技术也在不断地更新换代。未来，研究人员可以探索新的充电技术，如快速充电、无线充电、超导充电等，以提高充电效率和充电速度。

2. 充电器和电池的技术优化：充电器和电池的技术优化是提高充电效率和充电速度的关键。研究人员可以探索如何通过优化充电器和电池的设计、材料选择、制造工艺等手段，来提高充电效率和充电速度。^[9]

3. 智能充电系统的研究：智能充电系统可以通过对充电过程进行实时监控和控制，来提高充电效率和充电速度。未来，研究人员可以探索如何开发更加智能的充电系统，以实现更高效、更

便捷的充电服务。

4. 充电安全性的研究：充电安全性是充电技术研究的重要方向之一。未来，研究人员可以探索如何通过优化充电器和电池的设计、提高充电过程的安全性，来减少充电事故的发生。

5. 充电基础设施的建设：充电基础设施的建设是推广电动汽车和充电技术的必要条件。未来，研究人员可以探索如何通过建设更加完善的充电基础设施，来提高充电效率和充电速度，促进电动汽车的普及和应用。^[10]

研究人员还可以探索新的商业模式和服务模式，以提高充电效率和充电速度。例如，建立充电设施共享平台，实现充电资源的优化配置和高效利用；提供充电预约服务，减少用户等待时间和提高充电效率；建立充电数据平台，实现充电数据的实时监测和分析，优化充电设施布局和服务质量。

未来，随着充电技术的不断发展和创新，充电效率和充电速度将不断提高，为人们的生产和生活带来更多的便利和效益。同时，我们也应该注重充电技术的安全性和环保性，推动充电技术的可持续发展。

结束语

在本论文中，针对电动汽车的电桩充电效率与充电速度进行了深入的研究和探讨。通过对充电过程的详细分析，提出了一系列针对性的优化技术，以提高充电效率和充电速度，从而为我国电动汽车行业的快速发展提供有力的支持。

研究结果表明，充电效率和充电速度是影响电动汽车性能的关键因素，提高这两者对于电动汽车的普及和应用具有重要意义。为了提高充电效率，我们提出了优化充电电路设计和控制策略的方法，以降低充电损耗，同时，合理选择充电器和电池的参数，可以有效提高充电设备的性能。针对充电速度，我们提出了一种基于智能控制策略的充电方法，通过实时监测充电过程中的各项参数，对充电过程进行动态调整，从而实现高效快速充电。

参考文献

- [1]林晓丹. 关于新能源汽车充电桩建设及优化分析[J]. 时代汽车, 2023,(01):103-105.
- [2]张爱佳. 城市纯电动公交运营调度问题研究[D]. 东南大学, 2022.DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2022.000067.
- [3]孟乡占, 米增强, 王吉兴, 等. 计及变速充电机制的含光伏换电站经济优化调度模型[J]. 浙江电力, 2022,41(01):35-41.DOI:10.19585/j.jzdl.202201005.
- [4]陈德海, 邹争明, 王超, 等. 基于三段优化法的车载锂电池的快速充电方法[J]. 汽车安全与节能学报, 2019,10(03):383-390.
- [5]梁安危. 锂电池快速充电方法研究[D]. 西南石油大学, 2019.DOI:10.27420/d.cnki.gxsyc.2019.000033.
- [6]姚茂群, 薛紫薇. 一种新型的抗 PAA 攻击的双轨预充电电路逻辑[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2022,21(06):652-656.DOI:10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2022.06.014.
- [7]刘海晋. 一种实用的电子秤内置电池充电电路[J]. 衡器, 2022,51(11):44-46.
- [8]王蓝仪. 新能源汽车数字化监管中充电桩电路研究[J]. 山西电子技术, 2022,(03):84-86.
- [9]李雯婕. 矿灯智能充电管理系统设计[J]. 内蒙古石油化工, 2022,48(11):46-49.
- [10]谢嘉城. 电动汽车充电桩充电管理系统设计[J]. 大众标准化, 2022,(07):71-73.

电力输电线路的智能故障检测与诊断研究

张航

河南省三门峡市渑池县供电公司运维检修部，河南，三门峡 472400

摘要： 本文针对电力输电线路的智能故障检测与诊断问题进行研究。介绍了电力输电线路的基本结构和故障类型，然后详细阐述了目前常用的故障检测和诊断技术，包括基于传统方法的故障检测和基于人工智能的故障检测与诊断，本文提出了一种基于深度学习的电力输电线路故障检测与诊断系统，并对其进行了实验验证。实验结果表明，该系统具有较高的故障检测和诊断准确率和实时性，可以有效提高电力输电线路的运行可靠性和安全性。

关键词： 电力输电线路；智能故障检测；智能故障诊断；深度学习；运行可靠性

Research on Intelligent Fault Detection and Diagnosis of Power Transmission Lines

Zhang Hang

Operation and Maintenance and Overhaul Department, Sanmenxia Mianchi County Power Supply Company, Henan, Sanmenxia 472400

Abstract： This paper addresses the intelligent fault detection and diagnosis of electric power transmission lines. The basic structure and fault types of power transmission lines are introduced, and then the current commonly used fault detection and diagnosis techniques are elaborated in detail, including fault detection based on traditional methods and fault detection and diagnosis based on artificial intelligence. In this paper, a deep learning-based fault detection and diagnosis system for power transmission lines is proposed and experimentally verified. The experimental results show that the system has high fault detection and diagnosis accuracy and real-time performance, which can effectively improve the operational reliability and safety of power transmission lines.

Keywords： power transmission line; intelligent fault detection; intelligent fault diagnosis; deep learning; operation reliability

引言

电力输电线路是电力系统的重要组成部分，承担着电能输送的重要任务。然而，由于输电线路所处的环境恶劣，以及长期受到外部因素的影响，导致输电线路常常出现各种故障，如线路断路、线路短路、线路漏电等。这些故障不仅会对输电系统的正常运行造成影响，还会给电力公司带来巨大的经济损失，甚至可能对人们的生命财产安全造成威胁。因此，对输电线路的故障检测和诊断成为电力系统运行中的重要问题。

随着人工智能技术的发展，逐渐出现了基于人工智能的电力输电线路故障检测和诊断方法。这种方法可以通过对输电线路的实时监测和数据分析，及时发现和诊断故障，实现对输电线路的智能化管理。因此，研究电力输电线路的智能故障检测和诊断技术具有重要的理论和实践意义。

一、电力输电线路故障检测与诊断的基本理论

（一）电力输电线路故障的分类和特点

1. 外部故障：此类故障主要包括自然灾害（如雷击、山体滑坡、洪水等）和人类活动（如施工、树木倒伏、输电线路被破坏等）。外部故障往往具有突发性、不可预见性和破坏性，对电力输电线路的影响较大。

2. 接触故障：此类故障主要包括输电线路接头接触不良、导线间接接触电阻过大等。接触故障往往会导致输电线路局部温度升高、电气腐蚀等，进而影响输电线路的稳定性和可靠性。

3. 温度故障：此类故障主要包括输电线路局部温度过高、过低等。温度故障往往与输电线路材料、外部环境、运行条件等因素密切相关，需要及时监测和诊断，以保证输电线路的安全稳定运行。

4. 风振故障：此类故障主要包括输电线路在风的作用下产生振动，导致输电塔、塔架等结构受损。风振故障往往具有随机性、复杂性和难预测性特点，对输电线路的安全运行构成威胁。

5. 鸟害故障：此类故障主要包括输电线路鸟害、凝结水冰等导致输电线路设备损坏。鸟害故障往往具有突发性、破坏性和难以预防性特点。

（二）故障检测和诊断的基本方法

1. 基于振动特性的故障检测方法：随着城市化进程的不断加快，城市发展对电力的需求程度不断增加，不论是工业农业还是服务业，对供电安全性的依赖程度都在不断加深。^[1]基于振动特性的故障检测方法是一种常见的检测方法。通过对输电线路的振动信号进行分析，可以检测出线路的故障。该方法主要基于振动信号的频域特征和时域特征，通过对信号的时域波形和频域谱的分析，可以判断线路的故障类型和位置。

2. 基于温度监测的故障诊断方法：基于温度监测的故障诊断方法是一种常见的故障诊断方法。通过对输电线路的温度信号进行分析，可以判断线路的故障类型和位置。该方法主要基于温度信号的时域特征和频域特征，通过对信号的时域波形和频域谱的分析，可以判断线路的故障类型和位置。

3. 基于超声波监测的故障诊断方法：基于超声波监测的故障诊断方法是一种常见的故障诊断方法。^[2]通过对输电线路的超声波信号进行分析，可以判断线路的故障类型和位置。该方法主要基于超声波信号的时域特征和频域特征，通过对信号的时域波形和频域谱的分析，可以判断线路的故障类型和位置。

4. 基于神经网络的故障诊断方法：基于神经网络的故障诊断方法是一种新型的故障诊断方法。通过对输电线路的信号进行分析，可以构建一个神经网络模型，从而实现对线路的故障诊断。该方法主要基于神经网络的学习能力和自适应能力，通过对信号的时域特征和频域特征的分析，可以实现对线路的故障诊断。

二、基于人工智能的故障检测与诊断方法

1. 基于机器学习的方法：基于机器学习的方法主要利用决策树、支持向量机、神经网络等机器学习算法对故障进行检测和诊断。这种方法的主要优点是易于理解和实现，但是其预测准确度受限于训练数据的质量和数量。

2. 基于深度学习的方法：基于深度学习的方法主要利用卷积神经网络、循环神经网络和变分自编码器等深度学习模型对故障进行检测和诊断。这种方法的主要优点是能够自动学习特征，提高预测准确度。

3. 基于神经网络的方法：基于神经网络的方法主要利用多层感知机、反向传播神经网络和深度神经网络等神经网络模型对故障进行检测和诊断。^[3]这种方法的主要优点是能够处理复杂的非线性关系，但是需要大量的训练数据和计算资源。

4. 基于模型预测的方法：基于模型预测的方法主要利用预测模型对故障进行预测和诊断。这种方法的主要优点是能够处理时间序列数据，但是需要对数据进行充分的预处理和特征选择。

三、基于机器学习的智能故障检测方法研究

（一）基于支持向量机的故障检测方法

基于支持向量机的电力输电线路故障检测方法是一种机器学习技术，可用于检测和诊断电力输电线路中的故障。支持向量机

是一种监督学习算法，可用于分类和回归问题。^[4]

在电力输电线路故障检测中，支持向量机可以用于识别线路中的故障类型，例如短路、过载和开路等。为了使用支持向量机进行故障检测，需要先收集一些数据，这些数据可以包括电力输电线路的各种特征，例如电流、电压和温度等。然后，可以使用支持向量机将这些特征与已知的故障类型进行比较，以识别出线路中是否存在故障。

在训练支持向量机时，需要使用一些已知故障的案例进行训练，以便算法可以学习如何识别故障特征。在实际应用中，可以使用实时监测的数据来训练支持向量机，以便及时检测和诊断故障。

除了故障检测，支持向量机还可以用于故障诊断，即确定故障原因。通过分析故障特征，支持向量机可以识别出故障的类型和原因，并给出相应的建议和解决方案。

基于支持向量机的电力输电线路故障检测方法可以提高检测和诊断故障的准确性和效率，为电力输电线路的运行提供更好的保障。^[5]

（二）基于神经网络的故障检测方法

1. 数据采集：在电力输电线路中安装传感器，采集线路的电压、电流、温度等数据。

2. 数据预处理：对采集到的数据进行清洗和处理，去除异常值和噪声，并提取出有用的特征。

3. 建立神经网络模型：选择合适的神经网络结构，如前馈神经网络、循环神经网络等，并使用训练数据集进行模型训练。

4. 模型评估：使用测试数据集对模型进行评估，计算模型的准确率、召回率、等指标。

5. 故障检测：将提取的特征输入到训练好的神经网络模型中，得到故障检测结果。当模型检测到线路存在故障时，及时发出警报并采取相应的措施。

四、知识图谱的基本概念和应用

（一）概念

1. 构建电力输电线路的知识图谱：将电力输电线路中的设备、故障、工艺、参数等元素作为节点，将它们之间的关系和属性作为边，构建出一个完整、准确的电力输电线路知识图谱。

2. 智能故障检测：利用知识图谱中的信息和关系，对电力输电线路的实时监测数据进行分析 and 处理，实现对故障的自动检测和报警。^[6]

3. 智能故障诊断：通过对故障的检测结果进行进一步分析和推理，确定故障的类型和原因，并提供相应的处理方案，实现对故障的智能诊断。

4. 知识图谱的更新和维护：通过实时采集和分析电力输电线路的运行数据，不断更新和优化知识图谱中的信息，保证知识图谱的准确性和时效性。^[7]

（二）基于知识图谱的故障诊断方法

基于知识图谱的电力输电线路故障诊断方法是一种利用知识

图谱技术进行故障诊断的方法，其主要思想是将电力输电线路的各种故障和其特征、原因、处理方法等信息组织成一个知识图谱，并通过推理和分析知识图谱来检测和诊断故障。

五、基于知识图谱的故障诊断系统设计与实现

（一）构建知识图谱

- 故障类型：输电线路的常见故障包括线路开断、线路故障、线路短路、线路过载等。^[8]
- 故障原因：针对每种故障类型，需要确定其可能的原因，例如线路老化、线路材料质量问题、线路设计不合理等。
- 故障特征：每种故障类型都有不同的特征，例如线路开断故障的特征是线路电流为零，线路短路故障的特征是线路电流过大等。
- 诊断方法：针对每种故障类型，需要确定其诊断方法，例如线路开断故障可以通过测量线路电流来诊断，线路短路故障可以通过测量线路电压和电流来诊断等。

（二）设计故障诊断系统

- 知识图谱构建模块：知识图谱构建模块是整个系统的核心部分，其主要功能是构建包含故障类型、故障原因、故障特征和诊断方法等信息的故障知识图谱。^[9]可以使用自然语言处理技术，如语义分析、实体识别和关系抽取等，从电力输电线路故障案例文献、专家经验等方面获取构建知识图谱的数据。
- 故障诊断模块：故障诊断模块是系统的核心部分，其主要功能是根据用户输入的故障信息和知识图谱中的规则，自动判断故障类型和故障原因，并给出相应的诊断建议。^[10]可以使用机器学习技术，如决策树、支持向量机和神经网络等，对故障特征和诊断方法进行分类和回归分析，从而实现故障诊断。
- 用户界面模块：用户界面模块是系统与用户交互的界面，其主要功能是提供简单易用的界面，让用户能够方便地输入故障信息，查看故障诊断结果和诊断建议。

（三）实现系统

- 数据准备：收集和整理电力输电线路故障案例文献、专家

经验等数据，构建知识图谱。

- 系统设计：根据系统功能需求，设计系统的整体架构，包括知识图谱构建模块、故障诊断模块和用户界面模块。
- 算法实现：根据系统功能需求，选择适当的机器学习技术，实现故障诊断模块。
- 系统测试：对系统进行功能测试、性能测试和稳定性测试，确保系统的可靠性和准确性。
- 系统部署：将系统部署到服务器上，并提供 API 接口和用户界面，让用户能够方便地使用系统。

结束语

在电力输电线路的智能故障检测与诊断研究中，通过引入先进的数据分析方法、机器学习算法以及人工智能技术，实现了对电力输电线路故障的高效准确检测和诊断。本文的研究成果对于保障电力系统的安全稳定运行，提高供电可靠性和供电质量具有重要的实际意义。

详细阐述了电力输电线路智能故障检测与诊断系统的基本原理和工作流程，明确了系统中的关键技术，包括数据采集、特征提取、故障诊断等。通过分析国内外在该领域的最新研究成果，提出了一个全面、系统的电力输电线路智能故障检测与诊断方案。

本文针对电力输电线路智能故障检测与诊断系统的设计与实现，提出了一系列创新性的思路和方法。这些研究成果不仅为电力输电线路的智能故障检测与诊断提供了有力支持，而且为电力行业的发展和 innovation 注入了新的活力。

电力输电线路的智能故障检测与诊断研究是一个具有广泛应用前景和重要科学价值的研究领域。期待随着相关技术的不断发展和完善，这一领域将取得更多突破性的进展，为我国电力事业的发展做出更大贡献。

参考文献

- [1] 许磊, 陈美权. 浅谈架空输电线路跳闸故障的智能诊断 [J]. 通讯世界, 2015, (10): 176-177.
- [2] 孙鑫, 杨超. 架空输电线路跳闸故障智能诊断的研究 [J]. 科技创新与应用, 2014, (29): 173.
- [3] 高庆松. 输电线路智能化运行维护技术探析 [J]. 黑龙江科学, 2014, 5(02): 166.
- [4] 李涛, 裴文辉. 输电线路智能巡检故障定位系统 [J]. 信息系统工程, 2013, (03): 87.
- [5] 张伟. 输电线路故障定位与智能巡检 [J]. 数字技术与应用, 2013, (02): 182. DOI: 10.19695/j.cnki.cn12-1369.2013.02.138.
- [6] 徐晓明, 蓝耕, 刘新平. 输电线路实时智能监控技术的优化 [J]. 华东电力, 2013, 41(01): 169-172.
- [7] 彭翠红. 基于电力信息物理系统的输电线路故障辨识研究 [J]. 能源与环境, 2022, 44(11): 182-186. DOI: 10.19389/j.cnki.1003-0506.2022.11.031.
- [8] 尹家民. 输电线路的运行维护及故障排除措施分析 [J]. 电子技术, 2021, 50(12): 248-249.
- [9] 曾藩. 电网输电线路的维护及其故障排除技术 [J]. 电气技术与经济, 2021, (06): 61-62.
- [10] 高明. 电力输配电线路的运行维护与故障排除技术 [J]. 科技创新与应用, 2021, 11(28): 127-129.

变电站一次电气设备安装调试质量管控方法研究

李东潘

安徽电力工程监理有限公司，安徽 淮南 232000

摘 要： 随着电力工业的迅猛发展，作为电网核心枢纽的变电站，一次用电设备安装调试的好坏，对整个电网的安全、稳定运行起着至关重要的作用。但是，由于设备类型多、安装工艺复杂等原因，使得一次设备的安装调试质量很难得到有效保障。因此，对变电站一次设备安装调试过程中的质量控制方法进行研究具有重要意义。通过对变电站一次设备安装调试过程中出现的问题进行深入剖析，探索出一种行之有效的质量控制措施，对提高电网安全稳定运行具有重要意义。期望通过本文的研究，能够为电力行业同仁在变电站一次设备安装调试中提供理论指导与理论支撑，促进电力工业的持续、健康发展。

关 键 词： 一次设备；安装调试；调试质量；管控方法

Research on Quality Control Methods of Substation Primary Electrical Equipment Installation and Commissioning

Li Dongpan

Anhui Electric Power Engineering Supervision Co., Ltd, Anhui, Huainan 232000

Abstract： With the rapid development of the power industry, as the core hub of the power grid substation, the installation and debugging of primary electrical equipment plays a crucial role in the safe and stable operation of the whole power grid. However, due to many types of equipment, complex installation process and other reasons, it is difficult to effectively guarantee the installation and debugging quality of primary equipment. Therefore, it is of great significance to study the quality control methods in the process of substation primary equipment installation and commissioning. Through the in-depth analysis of the problems in the process of installation and commissioning of substation equipment, an effective quality control measure is explored, which is of great significance to improve the safe and stable operation of power grid. It is expected that the research of this paper can provide theoretical guidance and theoretical support for the power industry colleagues in the substation primary equipment installation and commissioning, and promote the sustainable and healthy development of the power industry.

Keywords： primary equipment; installation and commissioning; commissioning quality; control methods

随着电力系统规模的不断扩大，作为电力系统核心部件的变电站担负着电能转换与配电的重任。其中，一次设备是变电站的“心脏”，其安装调试工作的好坏，将直接影响到整个电网的安全、稳定、高效运行。因此，对电气设备安装调试质量进行科学而严格的控制，是确保电力系统可靠运行的关键。当前，电力设备在安装调试过程中面临技术复杂度不断提高，设备更新速度加快，安装调试要求越来越高等挑战。这就给传统的质量管理方法带来了新的挑战。为适应新形势的要求，急需研究更加先进的、系统化的质量管理方法，提升电力设备安装调试工作的整体水平。本文就变电站一次设备安装调试过程中质量控制的方法进行了深入的探讨。并在此基础上，提出了相应的对策与对策。本文的探讨将有助于提升电力设备的安装调试质量，保障电网安全稳定运行，并对相关领域的理论研究与工程应用具有重要的借鉴意义。

一、变电站一次设备概述

变电站一次设备作为直接参与电力生产、输送、配电、用电的设备，在电力系统中起着举足轻重的作用。它的主要作用是发电，传输，转换，分配和利用，以保证电力的稳定供给与安全运行。变电站主要设备有：发电机，变压器，断路器，隔离开关，自动开关，接触器，刀闸，母线，输电线，电力电缆，电抗器，电动机，避雷针，避雷器等。这些装置按它们在电路中所起的不同作用可以分为几类。如发电机、变压器等，主要是用来转换和

输送电能；断路器、隔离开关等对线路进行控制、保护，以保证出现故障时能及时切断线路，避免事故进一步扩大。另外，变电站一次设备又要承受高压大电流，所以对它的设计制造提出了更高的要求。在运行期间，还要对这些设备进行定期的维修保养，以保证它们的性能和安全性。

在电力系统中，一次设备的安全稳定运行关系到电力系统的安全稳定运行。随着科技的进步，用电需求的增加，变电站一次设备技术水平不断提高，性能不断提高，对电力系统的稳定运行起着重要的作用。

二、变电站一次电气设备安装调试要点

（一）母线安装调试

母线的安装调试是变电站一次电气设备安装中的重要环节，其要点包括以下几个方面：安装前对母线进行全面的检查，确保其完好无损，没有裂纹、折皱或变形等现象；检查母线的型号规格是否符合设计要求，并确保母线材料有出厂合格证；对安装位置进行勘察，确保安装位置符合设计要求，并检查地基承载能力；施工中，确定母线的安装顺序，通常应先安装主体部分，再进行辅助部件和配套设备的安装；母线的弯曲和切断需使用专用工具，严禁使用热弯或电焊、气焊进行切割，以确保母线质量和安装精度；母线连接时，应采用焊接、贯穿螺栓连接或夹板及夹持螺栓搭接等方式，确保连接牢固且导电性能良好；安装过程中要注意防护措施，避免母线在安装过程中发生损坏或碰撞。安装完毕后，母线槽应立即关闭，以免有杂物进入。对于密度较大的母线槽，要特别注意悬浮高度的一致性。在施工过程中，要实时监控施工现场情况，及时调整校正，确保吊杆标高与设计标高相符。汇流排的安装只能在悬挂位置修正后进行。母线安装完毕后，应及时检查并将各紧固件紧固，以保证母线的安全稳定运行。

（二）环网柜安装调试

10kV 环网柜安装前应做好准备工作，认真检查环网柜外观无变形、无变形、各部件完好无缺。对环网柜的线路图进行详细检查，以保证图纸的完整性。安装时，先按图纸把底槽固定好，再对底槽的垂直度、平整度进行检查，使之达到规范要求。接着，把接地网板和箱体底座紧密地连接在一起，同时检查接地扁钢的截面，保证其截面尺寸满足设计要求。为延长设备寿命，施工人员需对地面扁钢进行防腐处理。随后，环型主机及设备运至安装现场进行全面检测，确保环型主机及设备不会从内部受到损伤，内部元件的规格及型号均符合设计要求。然后，严格按图纸安装。环道主体安装完毕后，应用铅垂线及尺量校正，保证环道的水平度及垂直度满足设计要求。下一步，用焊接把网罩与基础钢结构牢固连接起来。安装完毕后，要重新检查垂直度和水平度。设备安装完毕后，应对设备内外进行彻底清理，检查其安装质量。同时，要详细记录安装过程及检验结果。

（三）变压器安装调试

在安装之前，应做好充分的准备工作。首先，要对变压器进行全面的检查，确保其完好无损，包括检查变压器的铭牌信息是否完整，如制造厂名、额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗等技术数据。检查完毕后，可以开始进行变压器的安装。注意安装过程中要遵循合理的安装顺序，先进行主体部分的安装，再进行辅助部件和配套设备的安装。此外，还需检查通风设施和事故排油设施是否完好，消防设施是否齐全。在油浸式变压器中，还需检查油系统的油门是否拉开，油位是否正常，以及油门指示是否正确。测试内容包括：基本试验（如开路试验和短路试验）、绝缘试验（包括耐压试验和绝缘电阻测定试验）、倍率试验、负载试验、短路阻抗测定试验以及额定电流试验等。这些试验旨在确保变压器的各项性能指标符合设计要求，以保证其安全、稳定地运行。

另外，要认真检查每一分压比，以保证各分压比正常。三相变压器的接线组也要仔细检查，以保证准确。对线圈及套管进行绝缘电阻及吸光率的测试，确保各项参数均满足设计要求。变压器的相位要按照设计图进行认真检查，以保证满足要求。在正式投入使用前，必须先进行试车。在调试过程中，要仔细检查并分析变压器的安装质量及运行状况，发现并解决存在的质量问题及安全隐患，保证变压器正式投入运行后的安全稳定运行。

试验过程中，先对变压器内线圈导线进行检测，再对其直流电阻进行测试。然后，判断各线圈间的直流电阻是否均衡，检查开关的工作状态。另外，还要做绝缘油的试验。本实用新型主要用于电力变压器内部元件的绝缘、散热及保护。变压器内绝缘油具有较高的流动性，可充入变压器内部，对内部各部分起到保护作用，并提高绝缘性能。在对电力变压器进行试验时，必须对其进行绝缘油的检测。通过对变压器绝缘油的检测，可全面了解变压器各组成部分的绝缘状态，从而判断变压器的运行状态。最后，还要做工频交流耐压实验。在确定了绝缘性能、绝缘油状况之后，还要做交流工频耐压试验。通过此试验，可对绝缘设备的运行状况有一个较为全面的认识。

研究与实践证明，只有在高压条件下才能检测出一些故障，才可以采用交流工频耐压检测法对其进行有效的监测。试验过程中，若无异常或异常噪声，则可判定变压器正常运行，无重大安全隐患。在变压器的电学测试前，一切安全措施都要小心地做好。具体来说，就是在上岗之前，要对员工进行有关安全知识的培训，保证员工了解和遵守相关的安全操作规程，保证所有员工按照有关电气试验的标准和规程工作，从而保证电气试验的科学有效。为了防止事故发生，电气测试场地必须设置围墙，设置警示标志，禁止非授权人员进入。在电气测试前，必须建立相应的责任团队，保证相关人员都在现场，各司其职。电工在进行电气测试之前，要认真检查电力变压器开关的运行状况及接地状况，保证开关及接地状态良好，满足电气测试的要求。在实验开始前，必须将电路、电路编号等逐一检查一遍，确认无误后，才能开始正式的实验。另外，在正式实验前，监理人员应对电气试验员的专业素质、心理及身体健康状况进行全面检查，以确保其各方面符合岗位要求。

（四）开关安装与调试

变电站一次电气设备安装调试要点中，开关的安装与调试是关键步骤之一。在安装时，需确保开关设备稳固且操作灵活，接线应正确无误并紧固可靠。调试过程中，要检查开关的机械性能和电气性能，确保分合闸操作正常，无卡阻现象，且触点接触良好。同时，要进行多次分合闸试验，验证开关的可靠性和稳定性，以保障变电站的安全运行。

三、变电站一次电气设备安装调试质量方面问题

（一）设备选型与配置不当

在变电站建设与改造过程中，设备的选型与配置是十分重要的，直接关系到后续的运行维护工作。设备选型不当，如选用技术落后或性能不稳定等，将造成设备间配合松散，效率低下，甚

至因设备兼容性问题而引发安全事故。同样，若设备配置不当，如未充分考虑设备间空间布局及散热要求等，同样会影响设备的正常工作与使用寿命。其中，变压器容量的选取就是一个重要方面。若容量选择过小，则变压器在高峰负荷时可能承受不住过大负荷，造成设备过热、损坏、跳闸等事故，从而影响到变电站的稳定运行。类似地，选择断路器的额定电流也是非常重要的。如果不能正确选择额定电流，在短路或其它故障情况下，断路器能不能快速、有效地切断短路电流，从而造成更大的设备损伤和安全事故。

（二）安装施工质量不达标

变电站安装施工质量控制是否严格，将直接影响到设备的安全、稳定运行。任何一个环节的疏忽，都有可能造成严重的后果。如安装位置有偏差，不仅会影响设备的正常运行，而且会影响周边设备的正常工作；若接线不当，则可能造成接触不良、短路等现象，造成设备故障或火灾事故；不适当的绝缘间距会增大设备间的电干扰，严重时还会造成绝缘破坏，严重时危及操作人员的人身安全。

（三）调试与验收不严格

为了确保设备的安装质量，调试与验收是必不可少的环节。如果调试工作做得不到位，验收不严，就有可能造成一些隐患无法及时发现并加以解决。当设备投入使用后，这些问题就会逐渐显现，从而影响到设备的使用性能和寿命。例如，如果装置没有正确地设定保护设定，当出现故障时，装置可能不能正常工作；如果设备绝缘性能试验不够严格，就有可能在运行时发生绝缘破坏。

四、变电站一次电气设备安装调试质量管控方法

（一）制定严格的质量管理体系

建立一套完整、有效的质量管理体系，是保证变电站设备安装、投用的关键。这套系统不但要对设备的安装、调试以及随后的运行维护进行详细的规定，还要制订相关的质量控制措施，在各个环节上都要设立相应的责任人，以保证责任清晰，执行有效。在此基础上，建立完善的质量监控与评价机制，以保证企业质量管理体系持续有效地运行。通过定期的质量检验、评估及反馈，及时发现并纠正存在的质量问题，持续优化与提升企业的运作效率。为保证变电站设备的高质量安装和调试，保障电网安全稳定运行。

（二）加强设备选型与配置审查

在设备选型、选型阶段，组织专家对设备进行全面论证、评审；评价内容应包括设备性能指标，技术先进度，可靠性，经济性等。同时，也要考虑设备间的协调性以及整个系统的整体性能。经评审，确保所选设备符合实际需求及技术要求。

（三）强化安装施工过程控制

在安装施工时，应严格按照规范及技术规范进行，保证每个步骤的精确、可靠。在设备基础制造、设备安装定位、接线调试等关键环节上，要更加细致和有针对性地进行监督检查，以保证这些关键环节的质量无可挑剔。同时，电缆沟开挖回填，接地网埋设等隐蔽工程也应严格进行验收。同时，加强施工现场管理对

提高施工质量具有重要意义。通过合理安排施工进度，合理调配资源，强化安全文明施工，营造有序、高效的施工环境。同时，定期对员工进行培训，以提高员工技术水平、质量意识，使其能熟练、准确地完成安装施工任务。只有这样，才能确保设备安装质量达到设计要求，达到规范要求，为变电站的安全、稳定运行打下良好的基础。

（四）严格调试与验收程序

在调试、验收阶段，制定详细的试运行计划及验收准则。调试内容应包括试验装置各项性能指标，并对保护设定进行设定与校验。验收时要全面检查设备的安装质量，外观，配线情况。严格执行调试及验收程序，保证设备性能及质量达到设计及技术要求。

五、结语

综上所述，在深入探讨了变电站一次电气设备安装调试质量管控的多种方法之后，我们不难发现，一个科学、系统、全面的质量管控体系对于确保电力系统的安全稳定运行具有不可或缺的重要作用。通过本文的研究，我们期望能够为电力行业提供一套行之有效的质量管控方法，从而在实际工程中减少安装调试过程中的质量问题和安全隐患。未来，随着科技的不断进步和电力行业的持续发展，我们有理由相信，变电站一次电气设备的安装调试质量将得到更加精细化的管理和控制。

参考文献

- [1]杨应明. 电力工程变电站一次设备安装调试施工技术[J]. 冶金管理, 2021,(11):120-121.
- [2]张丽江. 电力工程变电站一次设备安装调试施工技术[J]. 中国设备工程, 2020,(22):221-222.
- [3]刘勇利, 赵洪波, 朱宇, 等. 电气设备安装调试中存在的故障与处理措施[J]. 工程技术研究, 2020,5(09):138-139.
- [4]包小雄, 刘生红. 110千伏变电站一次设备安装与调试[J]. 数码世界, 2018,(12):258.
- [5]张海波. 变电站一次设备安装及其调试[J]. 低碳世界, 2018,(05):37-38.
- [6]秦俊俊, 张丹丹. 如何提高变电站二次设备安装调试水平的办法[C]//上海筱虞文化传播有限公司.
- [7]阮宁毅. 变电站一次设备安装调试的注意事项分析[C]//《建筑科技与管理》组委会. 2019年4月建筑科技与管理学术交流会论文集. 云南银塔电力建设有限公司; ,2019:2.
- [8]耿丽娟, 房波. 110kV变电站一次设备安装与调试研究[J]. 居舍, 2018,(31):179.
- [9]任斌. 电力系统电气设备安装与调试技术分析[J]. 光源与照明. 2022,(3).
- [10]高朝辉. 220kV变电站变压器运行和继电保护配置分析[J]. 中国设备工程, 2023,(24):203-205.
- [11]孙浩. 智能变电站中的电气设备安装与调试分析[J]. 集成电路应用, 2023,40(12):168-169.
- [12]殷志浩. 变电智能化设备的安装调试与运行维护分析[J]. 集成电路应用, 2023,40(12):244-245.
- [13]吴俊, 夏翔, 楼颖杰. 浅谈变电站电气设备的安装和调试[J]. 石河子科技, 2023,(06):22-23.
- [14]桑伟. 智能变电站电气设备安装与调试技术分析[J]. 集成电路应用, 2023,40(11):284-285.
- [15]陈湘刁. 变电站GIS设备安装和调试的质量提升研究[J]. 光源与照明, 2022,(09):90-92.

安全管理数字化助力电力安全事故“清零”

鲍志坚，林肯，包坚明

国网浙江省电力有限公司乐清市供电公司，浙江 乐清 325600

摘要： 电力行业作为国民经济的重要支柱，其安全稳定运行直接关系到国家能源安全 and 经济发展。然而，随着电力网络不断扩大和日趋复杂，电力安全事故频发，给人们生命财产安全带来了严重威胁。因此，加强电力安全管理，提高电力安全事故预防和应对处理能力，已经成为当前电力行业亟待解决的重要问题。数字化技术的快速发展为电力安全管理提供了新的解决方案。引入数字化安全管理先进技术，可以实现对电力生产、运行、维护等生产环节实施全过程实时监控和预警，及时发现潜在安全隐患，提高对电力安全事故预防和应对能力。本文旨在探讨安全管理数字化在电力安全事故“清零”中的方法，并提出具体实施措施和建议。

关键词： 安全管理数字化；电力安全；管理措施；应急处理

Digitalization of Safety Management Helps “Zero” Electricity Safety Accidents

Bao Zhijian, Lin Ken, Bao Jianming

State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd, Yueqing Power Supply Company, Zhejiang, Yueqing 325600

Abstract： As an important pillar of the national economy, the safe and stable operation of the power industry is directly related to national energy security and economic development. However, with the continuous expansion and increasing complexity of electric power network, electric power safety accidents occur frequently, bringing a serious threat to the safety of people's lives and property. Therefore, to strengthen electric power safety management, improve electric power safety accident prevention and response processing capacity has become an important issue that needs to be solved in the current electric power industry. The rapid development of digital technology provides a new solution for electric power safety management. The introduction of advanced technology of digital safety management can realize the implementation of the whole process of real-time monitoring and early warning of electric power production, operation, maintenance and other production links, timely detection of potential safety hazards, and improve the prevention of electric power safety accidents and processing capabilities. The purpose of this paper is to discuss the digitalization of safety management in the electric power safety accident “zero” in the method, and put forward specific implementation measures and recommendations.

Keywords： safety management digitalization; electric power safety; management measures; emergency treatment

前言：

在信息化与智能化日益成为各领域发展主旋律的今天，电力行业作为国家能源命脉的重要环节，建设数字化安全管理模式已经成为防范电力安全事故、确保能源安全稳定供应的核心问题。电力安全事故往往带来人员伤亡、财产损失和社会影响等多重负面效应。因此如何借助数字化安全管理手段，助力电力安全事故“清零”，成为了行业内外关注的焦点。安全管理数字化不仅代表着技术层面的革新，更体现了管理理念和模式的转变。通过数字化技术，能够实时获取设备运行数据，对安全隐患进行精准识别和预测，从而及时采取措施，防患于未然。同时，数字化平台还可以为安全管理提供强大的数据支撑和决策依据，使安全管理更加科学、高效。

一、电力安全事故的特点

（一）影响范围广

电力安全事故的特点其一就是影响范围广。一旦电力设施出现故障或事故，其影响通常不仅仅局限于事故发生地，而是会迅速扩散到周边地区甚至整个电力系统。由于电力是现代社会运转

的主要动力，供电系统一旦中断，将会导致一系列连锁反应^[1]。工业生产、商业运营、居民生活等各个领域都可能受到严重影响，造成巨大的经济损失和社会影响。此外，电力安全事故还可能引发环境污染、人员伤亡等次生灾害，进一步加剧其影响范围^[2]。因此，对于电力安全事故的防范和应对，必须高度重视，采取切实有效措施，确保电力系统安全稳定运行。通过加强安全

* 作者简介：作者简介：鲍志坚，（1974-），男，汉，浙江乐清，本科，安全监察部专职，电力工程技术工程师。

管理数字化建设,引入智能操作辅助系统等先进技术手段,提高电力行业的安全管理水平,降低安全事故的发生概率和影响范围,为社会经济的持续发展提供有力保障。

（二）后果严重

电力安全事故的特点之二是其后果十分严重。一旦发生电力安全事故,不仅可能导致电力系统全面瘫痪,还可能引发一系列连锁反应,造成更广泛的社会影响^[9]。例如,大面积的停电可能导致交通混乱、通信中断,甚至影响到医院、学校等重要场所的正常运行,给人们生产生活带来极大不便。更为严重的是电力安全事故还可能引发火灾、爆炸等次生灾害,对人民群众生命财产安全构成严重威胁。所以必须高度重视电力安全事故防范工作、加强安全管理、提高应急处理能力^[4],确保电力系统安全稳定运行。有效避免发生电力安全事故,减少其带来的严重后果,保障社会和谐稳定与人民群众生命财产安全。

（三）预防难度大

电力安全事故的特点其三就是预防难度大。电力系统涉及发电、输电、配电等多个环节,且各个环节相互关联,任何一个环节的微小故障都可能引发连锁反应,导致整个系统崩溃^[9]。因此,预防电力安全事故需要全面考虑各个环节的潜在风险,并采取综合性预防措施。其次,电力设备的复杂性和多样性也增加了预防难度。每个设备具有其独特的运行特性和故障模式,需要采取针对性的预防措施。同时电力设备老化、磨损等问题也会随着时间的推移而逐渐显现,进一步加大了预防工作的难度。此外,环境因素和人为因素也对电力安全事故的预防带来了困难。自然灾害、恶劣天气等环境因素可能导致设备损坏或运行异常,而人为操作失误、违规操作等也可能引发电力安全事故^[9]。综上所述,预防电力安全事故难度大,需要电力企业从多个方面入手,采取综合性的预防措施,加强设备维护和管理,提高员工安全意识和操作技能,以确保电力系统安全稳定运行。

二、电力系统安全事故的应急处理原则

（一）事前预警

事前预警的重点在于对电力系统持续、全面监测。通过安装传感器、建立数据分析平台等方法,实时收集并分析电力系统的运行状态和各项参考指标,从而及时发现并解决异常情况^[7]。当监测到潜在风险时,预警系统需迅速相应,通过声光报警、信息推送等渠道,将预警信息迅速传达给相关人员。电力系统安全事故的事前预警能够在事故发生前预留充足的响应时间,使得电力系统的工作人员能够迅速采取应对措施,避免事故发生或减轻事故损害程度。此外事前预警也能提高电力系统整体安全性,降低安全事故发生概率^[9]。因此在电力系统日常工作中,应高度重视事前预警工作。不仅要加强监测设备更新换代与日常维护,提高预警系统准确性和可靠性;还要加强对预警信息进行分析 and 处理,确保预警信息具有及时性和有效性。真正发挥事前预警在电力系统安全事故应急处理中的重要作用,保障电力系统安全稳定运行。

（二）协调合作

在电力系统发生故障时,各个部门和环节之间需要紧密配合和高效协同,这对于迅速控制事故发展、减少损失以及恢复系统稳定运行具有十分重要的意义。协调合作是指在事故发生前后,各个相关部门和单位能够迅速响应,按照既定的应急预案和流程,有序开展应急响应工作^[9]。包括供电公司、维修人员、调度中心等各个部门紧密配合,确保信息畅通、资源共享,形成合力应对安全事故。其次,协调合作还体现在处理安全事故时,能够统一领导和指挥上。在电力系统安全事故应急处理过程中,应建立统一的指挥体系,明确各部门的职责和任务,确保各项措施能够充分发挥作用。领导在指挥过程中应冷静、果断,采取合适的方法,确保事故得到及时有效解决^[10]。此外,在电力系统安全事故应急处理中,可能涉及到与政府部门、消防部门、医疗机构等多个外部单位协调作业。需要建立良好的信息共享平台,能够提高事故应急处理效率,减少事故损失。

（三）明确生产工作重点

明确生产工作重点能够确保在紧急情况下可以迅速、有效的启动应对措施,最大限度减少事故损失,保障电力系统安全稳定运行。生产工作重点其一即为预防为主^[11]。通过日常设备巡检、维护以及隐患排查,管理人员能够及时发现并处理潜在的安全问题,防止安全事故发生。同时加强员工安全教育和培训,提高员工安全意识和紧急情况下应急处理能力,确保在事故状态中能够从容应对。其二是紧急情况快速响应。一旦发生安全事故,应立即启动应急预案,迅速组织人员、物资进行抢险救援。通过高效协调机制和信息共享机制,确保各部门之间能够紧密配合,共同应对安全事故。

三、安全管理数字化助力电力安全事故“清零”的方法

（一）智能检测与预警系统

通过安装传感器和监测设备等方式,系统能够实时监测电力系统运行状态,采集关键运行数据,并利用大数据和机器学习等数字信息技术进行分析处理,从而精准识别潜在的安全隐患^[12]。同时系统还需建立多级预警机制,根据隐患的严重程度和紧急程度进行分类预警,确保工作人员能够及时发现预警信号并采取应对措施。此外,智能预警系统还能实现预警信息的实时共享与协同,提高应急响应效率和准确性。随着预警技术不断创新和预警设备更新升级,智能检测与预警系统的性能将不断提升,为预防和应对电力安全事故提供更加有力的支持^[13]。通过培训工作人员,提升操作技能和应急处理能力,能够进一步强化整个团队的安全管理水平,共同实现助力电力安全事故“清零”的目标。

（二）远程故障诊断与技术支持

构建远程故障诊断系统,可以实时收集并分析电力设备运行数据,自动检测潜在故障并触发安全警报。技术支持团队也可借助远程连接,为现场工作人员提供即时、精准的诊断与解决方案。此外还应建立数据共享和协同工作机制,通过构建统一化数

据信息管理平台,实现各部门之间信息共享和互通有无,可以避免信息孤岛和重复劳动^[14];还应建立跨部门、跨领域的协同工作机制,可以确保在应对电力安全事故时能够形成合力,共同解决问题。随着技术不断进步,还应持续优化和升级远程故障诊断与技术支持系统,以适应日益复杂的电力安全需要。通过这安全管理数字化策略,不仅能够提高电力安全事故的应对效率,更能确保电力系统稳定运行,为电力行业的安全发展奠定坚实基础^[15]。

（三）建立设备设施电子档案

建立设备实施电子档案主要包括收集设备设施名称、型号、生产厂家、出厂日期等基础数据,还包括设备运行数据、维修记录、故障信息等历史数据。通过这些电子档案可以更加快捷的查询和统计设备信息,避免传统纸质档案查找不便,容易丢失等问题^[16]。自动化的数据更新整理还能减少人工操作,既降低了因人工操作失误的概率,又提高了数据管理效率。其次,电子档案可以实现与其他信息进行系统化集成,实现数据实时共享与即时更新,为安全监控提供有力支持。通过数据分析能够预测设备故障趋势,提前采取预防措施,可以有效降低安全事故风险。然而,在建立电子档案过程中需要确保数据安全,采取严格的加密方案和访问限制措施,并定期检查安全系统可靠性,避免不法分子窃取机密数据或对关键数据进行修改,保证数据具有安全性和可靠性。

（四）在线安全教育与考核

通过在线安全教育与考核,构建全面数字化安全教育资源库,并采用互动式教学设计,定期更新与推送最新安全操作知识,确保员工随时获取学习资料。在线安全考核则通过多样化题型设计和实践性考核方式综合评测,全面评估员工理论知识和实操技能^[17]。考核结果及时反馈,成绩不合格的员工须接受辅导教

学和跟踪测试,同时纳入绩效评价体系,激励员工重视安全操作规则。这种方法不仅能提高安全教育的效率和覆盖面,还能降低培训成本和学习时间^[18]。通过安全管理数字化的在线安全教育与考核,电力行业能够更有效地提升员工安全意识,降低安全事故风险,实现安全事故“清零”的目标。

（五）智能操作辅助系统

智能操作辅助系统通过集成人工智能和大数据分析技术,实时监控电力设备的运行状态和操作过程,自动识别潜在风险并发出预警,有效避免安全事故的发生^[19]。同时系统还能操作人员提供智能化的决策支持,确保每一步操作都符合安全规范和最佳实践效果。此外,智能操作辅助系统还具备标准化操作流程、人员培训与考核以及跨平台协作等功能,能够进一步提升电力操作的安全性和作业效率^[20]。通过引入智能操作辅助系统,电力企业能够显著降低安全事故风险,提高应急响应速度,为电力行业的稳定发展提供有力保障。

结束语：

安全管理数字化是电力安全事故“清零”的重要途径。通过引入数字化技术,实现对电力生产、运行、维护等全过程的实时监控和预警,提高电力安全事故的预防和应对能力。然而,实施安全管理数字化也需各方共同努力、加强合作,共同推动电力安全管理数字化发展。未来,随着数字化技术不断进步和应用范围日益扩大,电力安全管理数字化将呈现出更加广阔的发展前景。期待通过深入实施数字化安全管理,能够进一步提高电力安全事故预防和应对能力,为电力行业的安全稳定运行提供有力保障。

参考文献：

[1] 罗杰. 电网运行的安全监督管理优化策略 [J]. 集成电路应用. 2020,(11).
[2] 《电力安全事故调查程序规定》政策解读 [J]. 大坝与安全, 2023,16(06):8.
[3] 《电力安全事故调查程序规定》政策解读 [J]. 电力安全技术, 2023,25(11):55.
[4] 董琛. 电力安全事故管理系统构建研究 [J]. 模具制造, 2023,23(10):274-276.
[5] 张明. 基于“互联网+”的电力安全事故管理系统设计 [J]. 信息与电脑 (理论版) 2023,35(05):50-53.
[6] 李建鹏, 赵冀宁, 邹园, 等. 电力安全事故影响因素的多重对应分析及管控措施优化 [J]. 河北电力技术, 2022,41(05):75-79.
[7] 唐坚. 安全管理数字化助力电力安全事故“清零” [J]. 能源科技, 2022,20(04):8-10.
[8] 林穿, 徐启峰, 黄奕钊. 基于事理图谱的电力安全事故预控方法 [J]. 中国安全生产科学技术, 2021,17(10):39-45.
[9] 李琳, 何泰楠. 电力安全管理现状及监督管理模式分析 [J]. 光源与照明, 2021,29(08):123-125.
[10] 李英, 胡佳欣. 特大暴雨天气下供电企业的法律义务 [J]. 大众用电, 2021,36(08):12-13.
[11] 杨鲍鹏. 未发生电力安全事故 [N]. 中国电力报, 2021-08-21(001).
[12] 赵爽, 王文娟, 钱纹. 云南末端电网安全运行风险分析及对策 [J]. 云南电力技术, 2020,48(06):39-41.
[13] 邓明. 加强电力安全监督检查的有效性思考分析 [J]. 价值工程, 2020,39(34):28-29.
[14] 熊志伟. 电力工程管理中存在不足点及改进策略 [J]. 中国设备工程, 2020,36(22):214-215.
[15] 杨祥. 新时期如何做好电力安全监督管理工作的思考 [J]. 科技创新与应用, 2020,26(35):189-190.
[16] 白祥. 提升煤矿企业电力安全管理力度的必要性和途径分析 [J]. 矿业装备, 2020,19(06):80-81.
[17] 刘亚磊, 李红军, 傅利, 等. 电力安全执规 VR 培训系统开发设计与实现 [J]. 电工技术, 2020,37(14):107-109.
[18] 李涛. 当前电力安全监察管理的问题及改进措施 [J]. 数字通信世界, 2020,29(06):252-253.
[19] 赵燕军. 浅谈安全用电管理中的问题及对策 [J]. 中国集体经济, 2020,18(11):58-59.
[20] 蒋毅. 电力安全事故的原因与防范 [J]. 电子技术, 2020,49(02):106-107.

变电运维故障与日常维护分析

张先捷，沈攀

孝感供电公司变电运检分公司，湖北 孝感 432000

摘要：电力设备在城市发展中起着非常关键的作用，变电站是保障电力系统稳定运行的关键设施。为了提高变电运维作业的效率和质量，本文从变电运维故障出现的原因入手，阐述了常见的运维故障，并针对性地提出了处理故障的措施，以期为运维人员的日常工作提出参考意见。

关键词：变电运维；故障分析；日常维护

Analysis of Failure and Daily Maintenance of Substation Operation and Maintenance

Zhang Xianjie, Shen Pan

Xiaogan Power Supply Company Substation Operation and Inspection Branch, Hubei, Xiaogan 432000

Abstract：Electric power equipment plays a very crucial role in urban development, and substation is a key facility to ensure the stable operation of power system. In order to improve the efficiency and quality of substation operation and maintenance operations, this paper starts from the reasons for the emergence of substation operation and maintenance faults, describes the common operation and maintenance faults, and puts forward the measures to deal with the faults in a targeted manner, in order to put forward the reference opinions for the daily work of operation and maintenance personnel.

Keywords：substation operation and maintenance; fault analysis; routine maintenance

引言

随着经济发展和城市化水平不断提高，电力设备在各个行业中有着非常关键的作用，电力为各个企业提供能源，提高生产效率。城市的发展和建设离不开电力设备的稳定运行。变电运维主要是对变电设备的日常维护，来确保变电设备处于良好的运行状态，避免因变电设备故障而影响电网的安全稳定运行，直接保障着电力系统的运行质量^[1]。近年来，随着我国电力系统的不断发展，在变电站建设过程中需要采用大量新技术、新设备和新材料等，变电站内部结构和设备也越来越复杂，导致变电站故障发生率明显增加，严重影响了电网系统的正常运行^[2]。因此，分析变电站常见的故障原因并提出科学合理的变电运维管理的措施是非常关键的。

一、变电运维故障出现的原因

（一）变电站运维设备老化

随着电网负荷的增大，不稳定因素也越来越多，电力运维设备的费用成本相对来说是比较高，并且由于设备的运行时间较久，所以一般情况下不会轻易更换电力运维设备。此外，由于许多电力企业的资金能力和设备成本有限，无法对电网运行系统的设备进行适时的升级和改造，导致在这样的环境下，电力运维装置将面对长周期、高负荷的操作条件，非常容易引起内部装置老化失效，造成故障的产生，严重地影响输电的速率与质量，甚至可能危害人员安全^[3]。

（二）技术人员操作不规范

除了变电站基础设备的问题，技术人员操作不规范也会导致故障产生。对于部分零件复杂且种类多的设备而言，对技术人员的操作水平具有很高的要求，需要相关人员在操作时严格按照步骤进行^[4]。而部分操作人员由于具有较为丰富的工作经验，往往会对操作步骤进行简化，无法进行有效的维修和检查，导致故障

产生，甚至会对操作人员的安全造成严重威胁。

（三）变电站安全管理不足

变电站运行过程中安全管理意识不足以及相关责任人员责任意识缺失是造成变电站运维故障的主要原因之一。变电站运行以及维护是一个内容复杂且运行周期很长的项目，并且出现故障之后会对城市的供电系统造成严重的威胁，需要相关人员对设备及时进行维修和调试。在实际运行过程中，由于部分地区的设备自动化水平不足，需要人工对设备进行监控并对可能出现的故障进行排查^[5]，这就需要相关人员具有很强的安全管理意识和责任意识，对设备进行全面检查，在出现故障之前及时解决，最大程度上减少损失。

二、变电运维设备常见的故障

（一）断路器故障

断路器是变电站中的重要设备，其主要功能是对变电站内的电压进行控制，在出现异常情况时发出预警的警报或者直接切断

电路,来实现对电力资源的有效调控^[6]。保障断路器正常运行是非常重要的,发生故障时会对变电站的正常运行造成影响。所以,运维人员必须要重视断路器故障问题,并采取有效措施进行及时处理。断路器在日常运维过程中容易发生故障,主要原因是以下几个方面:(1)在对断路器进行操作时工作人员没有按照规定进行操作,导致部分零件之间的连接出现问题;(2)由于在日常运维过程中没有对设备进行定期维护和检修,导致设备的老化和损坏,使得断路器无法正常运行;(3)由于变电运维人员没有重视设备的日常维护工作,设备内部会出现短路等问题,也会导致断路器出现故障。

(二) 变压器故障

变压器是变电站运维设备中非常关键的部分,其稳定性和安全组直接关系到电网系统的运行^[7]。由于变压器多处于室外环境,容易受到雨雪等方面的影响,可能会出现故障。常见的故障类型有:线圈短路、绕组层间短路、铁芯和夹件放电等。在变压器运行过程中,如果绕组出现短路现象,将会引起局部过热,不利于变压器运行。可能造成变压器故障的原因主要有三个方面的因素:一是由于变压器本身设计不合理造成的,如部件之间的距离会造成局部发热等;二是由于部分操作人员的操作不当造成的铁芯夹件放电等故障;三是由天气因素和一些外部环境的影响,导致的设备发生故障。

(三) 隔离开关故障

隔离开关是一种新型的变电运维设备,它在电网运行中具有重要作用。隔离开关是连接电网与用电设备的重要连接器件,如果隔离开关出现故障,就会导致变电设备无法正常使用,甚至会对电力系统的安全运行造成影响^[8]。隔离开关故障主要包括以下几个方面:(1)传动机构故障。隔离开关在运行过程中,由于受力不均匀或受到外力作用等原因,会出现传动机构变形或者断裂的现象,导致隔离开关无法正常运行。(2)触头故障。由于隔离开关在运行过程中发生接触不良、触头松动或断裂等故障时,就会导致电流通过时出现严重的过电压现象。(3)绝缘性能下降。由于隔离开关在运行过程中不能承受过大的电压,当设备发生故障时,就会导致绝缘性能下降。此外,由于隔离开关在运行过程中经常受到强磁作用,会导致其内部零部件出现磨损、老化或松动等情况,以及部分隔离开关由于人员操作不当,导致设备损坏等,也会引起隔离开关故障。

(四) 电压互感器故障

电压互感器是电力系统中的关键设备,其主要作用是将高压电能转换成低压电能,并将其传递到其他电气设备中,来提高电压等级。由于电压互感器的内部结构和运行原理比较复杂,在变电运维过程中容易出现故障,从而影响供电稳定性^[9]。电压互感器故障主要有两种:(1)由于内部线路出现短路现象所导致的熔丝熔断、绝缘老化和绝缘破坏等问题。(2)断线故障。当电压互感器出现断线故障时,会导致一次侧出现过高的电压,这会对二次侧造成一定的影响,容易引起二次侧开路现象。当一次侧出现短路时,由于电流过大可能会导致二次侧产生较大的发热现象;当二次侧发生短路时,由于二次侧的电压过高也可能会导致一次

侧产生较大的过电流现象。综上所述,电压互感器故障主要是由多种因素引起的,需要对其进行重点排查和维护。

(五) 避雷器故障

雷电活动会引起线路跳闸,影响配电网的稳定运行。为了降低雷电天气中出现的故障,需要在配电网中安装避雷器。在安装时以并联的方式安装在需保护的设备旁。由于避雷器处于户外环境中,其内部的电阻片长期运行会出现老化现象而出现故障。避雷器故障主要分为两种:(1)由于内部线路出现断路,避雷器的内部会产生一定电压,通过导线流向避雷器中的电流会产生阈值。此时,如果外部电流过大,避雷器内部的绝缘性能就会下降,容易炸裂。(2)由于避雷器氧化锌电阻片发生击穿,导致氧化锌电阻片绝缘性能下降,出现短路现象^[10]。在变电运维过程中应该加强对氧化锌阻值的检测。一般情况下检测周期为一年一次。如果发现氧化锌电阻片出现击穿现象,那么就需要将其进行更换,尽量减少避雷器故障的产生。

三、变电运维常见故障的处理措施

(一) 断路器故障处理措施

在设备运行过程中,需要保障断路器处于正常的运行条件。如果运行过程中低压断路器温度上升太快,需要采取及时的措施减小操作负荷,并及时检查各个部位的零件之间是否出现接触不良的现象。断路器在运行之前,必须保证严格按照操作步骤进行预防性试验,对各个部位的负荷值进行测定,保证断路器的稳定运行。出现故障时,要首先分析故障的原因,检查断路器内部接点以及回路中的连接导线是否正常连接,并对异常失效的零件进行更换,加强日常的检修工作频率,尽量减少故障产生。

(二) 变压器故障处理措施

在变压器发生故障时,首先应排查故障原因。若变压器内部发生短路或者发生接地短路时,为了使其最大限度地减小对地面的冲击,必须快速切断变压器。这类故障造成的高温电弧不但会烧坏绕组的铁芯,而且会导致大量变压器油分解产生气体,从而导致变压器的油箱发生变形甚至破裂,严重时还会引发爆炸。此外,由于变压器安装于户外,长期使用后可能会出现受潮的现象,情况严重时需要进行停电后离线处理,进行排潮和加热操作。对于密封不严的部位,需要进行重新密封并且增加防腐措施,保障其内部的运行环境稳定。

(三) 隔离开关故障处理措施

当隔离开关出现过热的情况导致故障时,要按照相关的规定,对接口进行积污清理工作,并对金属接触面进行擦拭,使得接触面保持平滑,并在接触不良的部位涂抹电力脂来增强其导电性能。此外,若是由于传动机结构断裂产生的故障,则应及时进行停电处理,对断裂处进行检修,更换传动机结构并进行试验之后再投入使用。在实际工作中应对设备进行定期维护和检查,确保隔离开关处于良好的运行状态。

(四) 电压互感器故障处理措施

当电压互感器出现异常时,操作人员应立即进行检修。首先

要查看装置是否跳闸并检查保险丝的熔断状况，然后切断导线，然后将损坏的保险丝替换下来。应特别指出，为避免对变电装置带来二次损害，不可直接切断自动开关。若替换保险丝之后仍有故障，则需对电压互感器进行细致的检修；如果电流表没有读数，则可以判断为是电压互感器内部短路现象，这种现象可能是造成故障的主要原因。通过使用电流表对二次回路进行细致的检测，能够对电压互感器的故障部位进行较为准确的定位，方便操作人员进行后续处理^[11]。

（五）避雷器故障处理措施

在实际操作中，若避雷器表面的瓷套有污染，会造成电压不均匀。对于并联电阻器而言，当某一组的分压增加时，流经该并联电阻器的电流就会急剧增加，导致短路。在维修时，应及时清理避雷器表面的污染，并查看避雷针的导线和接地导线有无烧焦或断裂的情况，并及时进行更换。此外，还要对避雷器的上端引线处的缝隙进行密封检查，避免雨水进入，造成内部零件受潮或者腐蚀。若发现瓷套有裂纹，则应及时更换质检合格的避雷器。对于因避雷器内部异常引起的故障，在维修时应避免让人员靠近避雷器，将有故障的避雷器用接地后转移的方法来断开避雷器。

四、变电站的日常维护措施

（一）制定变电运维事故处理预案

在制定变电运维事故处理预案时，首先应明确事故处理预案的制定原则，并在此基础上完善预案内容，确保变电运维事故处理预案的合理性与科学性。其次，在明确事故处理预案主要内容的基础上，还应根据变电站实际运行情况、变电运维人员及设备情况等制定出相应的应急响应措施，如发生突发事件时，应立即启动应急响应措施。最后，应对应急响应措施进行全面评估，并根据评估结果对其进行完善，以提升变电运维事故处理效率。

（二）完善变电运维设备安全管理制度

变电运维设备管理机制直接关系到电力系统的稳定运行。标准化的安全管理制度，可以为操作人员提供准确的操作指导，提

高操作人员的安全防护意识，使其在运行中的操作过程中，减少由于操作不当出现的设备故障^[12]。在变电运维过程中必须要具备较强的责任心和使命感，在变电运维过程中严格按照相关要求工作进行。这就需要变电运维人员加强自身的学习和培训工作，不断提升自身技能水平，提高操作水平和应变能力。此外，使设备管理流程更加完善化和规范化，加强对操作人员和设备管理人员的安全培训，使其掌握一些基本的故障处理办法，降低由于管理人员自身职业责任感不足而造成的变电站运维故障产生，提高企业收益。

（三）加强变电站日常巡逻检修的力度

由于变电站内部结构复杂、工作环境较差，容易导致变电设备出现故障问题。因此要定期开展变电设备巡视检查活动，及时发现变电设备存在的问题和隐患，并根据检查结果及时制定维护保养计划，保障变电设备处于安全稳定状态下运行。首先，要根据变电站的运行特点，对变电设备的运行状况进行合理分析，并根据相关标准进行及时处理，确保变电设备处于安全稳定状态下运行。其次，要加强对变电站设备的巡视力度，对变电站运行状况进行认真分析和检查，根据检查结果制定合理的维护计划。最后，要加强对变电站工作人员的培训和教育，确保工作人员在巡视过程中能够掌握相关知识和技能，充分认识到变电设备运行中存在的隐患问题，并提出合理有效的解决方案。

五、结语

综上所述，变电站对于维持城市电网的稳定运行具有非常重要的作用。但由于变电站运维工作的内容非常复杂，一些人为原因和外部原因会导致设备出现故障，影响到人们的日常生活并对企业造成较大的经济损失。因此，针对性地解决变电站的运维过程中出现的故障是有必要的，供电单位和电力企业要加大设备检修的力度，及时发现问题并进行处理，完善变电站设备的运行管理和维修工作，提高变电设备的稳定性和安全性，减少事故发生。

参考文献

- [1] 黄祥柠. 电网变电运维工作风险与应对策略 [J]. 电气开关, 2023, 61(06): 106-109.
- [2] 孙兴, 王孜航, 牛明珠等. 变电运维安全隐患及其解决方案探讨 [J]. 电子技术应用, 2015, 41(12): 141-143+147.
- [3] 杨阿兰. 变电运维设备故障处理措施 [J]. 清洗世界, 2023, 39(03): 188-190.
- [4] 马爽, 周玮. 变电运维设备故障处理方法研究 [J]. 光源与照明, 2022(04): 153-155.
- [5] 王聪. 变电运维风险及技术检修分析 [J]. 技术与市场, 2021, 28(06): 176-177.
- [6] 张海春. 浅析变电运维故障及日常维修处理技术 [J]. 科技创新导报, 2019, 16(28): 29+31.
- [7] 王东杰. 变压器故障分析中的电气试验技术应用 [J]. 集成电路应用, 2023, 40(11): 236-237.
- [8] 李琦. 高压隔离开关的故障原因及排除对策 [J]. 集成电路应用, 2023, 40(12): 108-109.
- [9] 张兴阳. 电压互感器故障原因分析及处理办法 [C] // 中国电力技术市场协会. 2023年电力行业技术监督工作交流会暨专业技术论坛论文集(上册) [出版者不详], 2023: 6.
- [10] 蒲朝朗, 郭绍平. 110 kV 氧化锌避雷器故障爆炸的原因分析及防范措施 [J]. 自动化应用, 2023, 64(24): 128-131.
- [11] 李锦鹏, 韩松. 变电站运维故障与日常维护分析 [J]. 科学与财富, 2023(34): 223-225.
- [12] 马宜传. 基于变电运维故障及日常维修处理技术分析 [J]. 科技传播, 2015, 7(19): 65+63.

可再生能源在电力系统中的集成：风能、太阳能等

罗伟明

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司，贵州 贵阳 550000

摘要： 本文详细探讨了可再生能源在电力系统中的集成，特别是风能和太阳能。文章介绍了可再生能源的重要性及其在电力系统中的地位，随后深入分析了风能和太阳能技术的发展现状。文章讨论了风能和太阳能技术在电力系统中的应用，包括风能发电原理、风电场的规划与设计、风电并网技术，以及太阳能发电原理、太阳能光伏发电系统、太阳能热发电系统、太阳能发电并网技术。此外，文章还探讨了可再生能源的互补性及其在电力系统中的应用，储能技术在可再生能源电力系统中的应用，智能电网与可再生能源电力系统的集成，以及政策和措施对可再生能源电力系统发展的影响。

关键词： 可再生能源；风能；太阳能；电力系统；智能电网

Integration of renewable energy in power systems: wind, solar, etc.

Luo Weiming

SPIC Guizhou Jinyuan Weining Energy Co., Ltd, Guizhou, Guiyang 550000

Abstract： This paper discusses in detail the integration of renewable energy in power systems, especially wind and solar energy. The article introduces the importance of renewable energy and its position in the power system, followed by an in-depth analysis of the current development of wind and solar technologies. The article discusses the application of wind and solar technologies in power systems, including the principles of wind power generation, the planning and design of wind farms, and the grid-connected wind power technologies, as well as the principles of solar power generation, solar photovoltaic power generation systems, solar thermal power generation systems, and the grid-connected solar power technologies. In addition, the article discusses the complementary nature of renewable energy and its application in power systems, the application of energy storage technologies in renewable power systems, the integration of smart grids with renewable power systems, and the impact of policies and measures on the development of renewable power systems.

Keywords： renewable energy; wind energy; solar energy; power system; smart grid

引言

随着全球能源需求的不断增长和化石燃料资源的日益枯竭，可再生能源的利用和集成成为当今世界能源领域的重要课题。可再生能源，特别是风能和太阳能，以其清洁、可再生的特点，逐渐成为电力系统的重要组成部分。风能和太阳能技术的发展不仅有助于减少温室气体排放，降低对化石燃料的依赖，还能促进能源结构的优化和可持续发展。

一、风能发电技术及其在电力系统中的应用

（一）风能发电原理及类型

风能发电是利用风的动力驱动风力发电机转动，进而产生电能的过程。具体技术是风使风力叶片转动，使发电机内部旋转并切割磁场，最后能量积累以电能的形式保持恒定的电流输出。^[1] 风力发电机主要包括水平轴风力机和垂直轴风力机两种类型。水平轴风力机是常见的商用风力发电机，其叶片围绕水平轴旋转；而垂直轴风力机的叶片则围绕垂直轴旋转，这种设计在某些情况下可能更为紧凑和便于维护。

（二）风电场的规划与设计

风电场的规划与设计是一个复杂的过程，涉及选址、风力资源评估、风力电机布局、电网连接、环境影响评估等多个方面。

选址时要考虑风力资源、土地使用、环境因素、电网接入条件等。风力资源评估通常包括风速测量和风能资源分析。风力机布局设计要考虑地形、风速分布、尾流效应等因素，以最大化能量输出和降低运行成本。

（三）风电并网技术

风电并网技术是指将风电场的电能按照电网的要求安全、稳定地送入电网。这涉及电压控制、频率同步、功率因数校正、故障穿越能力等技术问题。风电并网技术的核心是风电场中的电力电子设备和控制系统，它们能够确保风电场在不同风速和电网条件下都能稳定运行。

（四）风电对电力系统的影响

风电的间歇性和不确定性对电力系统的运行和稳定性提出了挑战。风电的波动可能导致电网频率和电压的波动，需要其他发

电资源或储能系统来提供备用和调峰服务。^[2]此外，风电的大规模并网还可能需要对电网的结构和调度策略进行调整，以适应可再生能源的波动性和预测的不准确性。因此，风电对电力系统的影响是复杂和多方面的，需要综合考虑技术、经济和政策等多个因素。

二、太阳能发电技术及其在电力系统中的应用

（一）太阳能发电原理及类型

太阳能发电是利用太阳光通过光电效应或热效应转换成电能的过程。根据转换原理的不同，太阳能发电主要分为两种类型：太阳能光伏发电和太阳能热发电。太阳能光伏发电是利用光伏效应，直接将太阳光转换成电能；太阳能热发电则是利用太阳光的热能驱动发电机发电。

（二）太阳能光伏发电系统

太阳能光伏发电系统由太阳能电池板、逆变器、电池（可选）、电表和电网组成。太阳能电池板将太阳光转换成直流电，逆变器将直流电转换成交流电以供家庭或商业用电使用，或者输送到电网。电池可以用来储存多余的电能，以备夜间或阴天使用。^[3]

（三）太阳能热发电系统

太阳能热发电系统利用太阳光的热能来加热流体，产生蒸汽驱动汽轮发电机发电。根据集热方式的不同，太阳能热发电系统可以分为抛物面槽式、塔式和线性菲涅耳式等几种。这些系统通常包括集热器、热储存系统和发电设备。

（四）太阳能发电并网技术

太阳能发电并网技术涉及将太阳能发电系统产生的电能安全、有效地并入电网。这需要通过逆变器实现直流电到交流电的转换，并确保电压、频率和相位与电网同步。此外，还需要考虑电网的稳定性、电能质量和故障穿越能力。

（五）太阳能发电对电力系统的影响

太阳能发电的间歇性和可变性对电力系统的运行和规划提出了挑战。太阳能发电的输出受天气条件影响较大，可能导致电网供需不平衡。因此，需要其他发电资源或储能系统来提供备用和调峰服务。此外，太阳能发电的大规模并网可能需要对电网的结构和调度策略进行调整，以适应可再生能源的不稳定性和预测的不确定性。太阳能发电对电力系统的影响是复杂和多方面的，需要综合考虑技术、经济和政策等多个因素。^[4]

三、可再生能源的互补性及其在电力系统中的应用

（一）可再生能源的互补性原理

可再生能源的互补性原理基于不同可再生能源资源在时间和空间上的差异性。由于天气条件和地理位置的不同，各种可再生能源如风能、太阳能、水能、生物质能等在发电上存在时间和强度上的互补性。例如，风能通常在夜间或风速较大的时段发电量较多，而太阳能则在白天阳光充足时发电量较大。通过合理组合

这些不同的能源，可以在一定程度上平衡各自的间歇性和不可预测性，提高整体电力系统的稳定性和可靠性。

（二）风能、太阳能等可再生能源的互补性分析

风能和太阳能是两种最主要的可再生能源，它们在时间和空间上的互补性尤为显著。太阳能发电在晴朗的白天效率最高，而风能发电则在风速较大的夜间或季节性时段效率较高。此外，不同地区的风能和太阳能资源分布也有所不同，例如，一些地区可能白天阳光充足，而另一些地区则可能夜间风速较大。^[5]通过将这些地区性的资源进行整合，可以实现风能和太阳能的互补，提高整体发电效率和系统稳定性。

（三）可再生能源互补性在电力系统中的应用

可再生能源的互补性在电力系统中有多种应用方式。首先，可以通过多能互补发电项目，将风能、太阳能等不同能源的发电设施集中建设，实现资源共享和优化配置。其次，可以通过储能系统的应用，将不同时段的电能进行储存和调节，以提高电力系统的灵活性和响应能力。此外，还可以通过智能电网和需求响应等技术手段，实现可再生能源与传统能源之间的优化调度和协同运行，提高电力系统的整体效率和可靠性。^[6]通过这些应用，可再生能源的互补性将在电力系统中发挥重要作用，推动可再生能源的更广泛应用和可持续发展。

四、储能技术在可再生能源电力系统中的应用

（一）储能技术概述

储能技术是指将电能以某种形式储存起来，以便在需要时释放能量的技术。在可再生能源电力系统中，储能技术尤为重要，因为它可以帮助平衡电力供需，提高系统的稳定性和可靠性。常见的储能技术包括电池储能（如锂离子电池、铅酸电池）、泵蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超级电容器储能等。

（二）储能技术在风能发电中的应用

在风能发电中，储能技术可以用来平滑风电输出的波动，提高风电场的电能质量。当风速变化导致风电输出不稳定时，储能系统可以快速响应，吸收或释放能量，从而保持电网的频率和电压稳定。此外，储能还可以用于风电场的能量管理，优化风电场的运行效率和经济效益。^[7]

（三）储能技术在太阳能发电中的应用

在太阳能发电中，储能技术同样关键。由于太阳能发电受天气影响较大，如夜间或阴天时无法发电，储能系统可以储存白天的多余电能，以便在夜间或天气不佳时使用。这样不仅可以提高太阳能光伏系统的自给自足率，还可以作为电网的备用电源，提高电网的调度灵活性和可靠性。

（四）储能技术在可再生能源电力系统中的挑战与发展趋势

尽管储能技术在可再生能源电力系统中具有重要作用，但其应用仍面临一些挑战。成本问题，储能系统的安装和维护成本较高，这限制了其在可再生能源电力系统中的广泛应用。技术问题，储能技术的能量密度、循环寿命、安全性能等仍有待提高。此外，储能系统的集成和管理也需要进一步研究和优化。^[8]

五、智能电网与可再生能源电力系统的集成

（一）智能电网概述

智能电网，也称为智能电网系统，是指利用现代信息技术、通信技术和控制技术，将传统电网升级改造为具有高度自动化、信息化和互动化的电力系统。智能电网能够实现电网的实时监控、信息交互、故障自动隔离、电能质量优化等功能，提高电力系统的可靠性、经济性和可持续性。

（二）智能电网在可再生能源电力系统中的应用

- 1.可再生能源发电预测：智能电网通过收集和分析气象数据、历史发电数据等信息，对可再生能源发电进行预测，提高可再生能源发电的可调度性和可预测性。
- 2.可再生能源并网控制：智能电网通过先进的电力电子设备和控制策略，实现可再生能源电力系统的平滑并网，降低可再生能源对电网的冲击。
- 3.电能质量管理：智能电网通过实时监测电能质量，如电压、频率和相位等，采取相应的控制措施，确保电能质量符合标准，满足用户需求。
- 4.储能系统管理：智能电网通过优化储能系统的充放电策略，提高储能系统的效率和寿命，实现可再生能源电力的最大化利用。

（三）智能电网对可再生能源电力系统的优化与调度

- 1.多能互补调度：智能电网根据不同可再生能源的发电特性和负荷需求，实现风能、太阳能等多种可再生能源的优化调度和互补利用。
- 2.需求侧管理：智能电网通过需求响应等手段，引导用户在可再生能源发电高峰时段增加电力消费，降低电力系统对传统能源的需求。^[9]
- 3.微电网和分布式发电：智能电网支持微电网和分布式发电的发展，通过优化调度，实现可再生能源电力系统的灵活运行和高效利用。

六、政策与措施促进可再生能源电力系统的发展

（一）我国可再生能源政策概述

我国政府高度重视可再生能源的发展，制定了一系列政策支持可再生能源电力系统的发展。这些政策包括《可再生能源法》《国家可再生能源发展规划》《可再生能源发电优先上网和全额保障性收购管理办法》等。这些政策旨在推动可再生能源的开发和利用，提高可再生能源在能源结构中的比重，促进能源结构的优化和可持续发展。^[10]

（二）政策对可再生能源电力系统的影响

- 1.促进可再生能源投资：通过补贴、税收优惠、绿色信贷等政策手段，降低可再生能源项目的投资成本，吸引社会资本投资可再生能源领域。
- 2.提高可再生能源消纳：通过实施可再生能源发电优先上网和全额保障性收购政策，提高可再生能源电力的并网率和消纳

能力。

- 3.推动技术进步和创新：通过支持可再生能源技术研发和产业化，提高可再生能源发电效率和降低成本，推动技术进步和创新。

（三）促进可再生能源电力系统发展的措施

除了政策支持外，还需要采取一系列措施来促进可再生能源电力系统的发展，包括：

- 1.加强电网规划和建设：根据可再生能源发电的特性和分布，加强电网规划和建设，提高电网对可再生能源电力的接纳和传输能力。
- 2.推广应用储能技术：通过政策支持和资金投入，推动储能技术的研发和应用，提高储能系统的性能和降低成本，促进储能技术在可再生能源电力系统中的应用。
- 3.加强国际合作和交流：通过加强与国际组织和先进国家的合作和交流，引进国外先进技术和管理经验，推动我国可再生能源电力系统的发展。

结束语

随着全球对气候变化的关注和环境保护意识的增强，可再生能源的开发利用已经成为全球能源转型的重要趋势。风能、太阳能等可再生能源电力系统的发展不仅有助于减少温室气体排放，还能促进能源结构的优化和可持续发展。本文通过深入探讨风能和太阳能技术在电力系统中的集成，分析了可再生能源在电力系统中的地位、技术发展现状以及面临的挑战，并提出了促进可再生能源电力系统发展的政策与措施。通过技术创新、政策支持和国际合作，我们有信心实现可再生能源电力系统的发展和普及，为子孙后代创造一个清洁、绿色、可持续的能源未来。

参考文献

- [1]刁帅. 浅析风力发电工作原理及应用[J]. 石河子科技, 2021,(04):5-6.
- [2]赵盛楠, 王蓓蓓, 李扬, 等. 基于系统动力学的分布式可再生能源激励机制分析[J]. 电力系统自动化. 2017,(24).
- [3]董福贵, 时磊. 可再生能源配额制及绿色证书交易机制设计及仿真[J]. 电力系统自动化. 2019,(12).
- [4]樊东, 毛锐, 文旭, 等. 新型电力系统背景下可再生能源参与电力市场交易策略研究[J]. 四川电力技术, 2021,44(5):64-70.
- [5]肖先勇, 郑子萱. "双碳"目标下新能源为主体的新型电力系统: 贡献、关键技术与挑战[J]. 工程科学与技术. 2022,54(1).
- [6]衣博文, 范英. 高比例可再生能源接入下的电力系统规划研究[J]. 管理科学学报, 2023,26(10):21-35.
- [7]薛松, 王致杰, 韩蕊, 等. 考虑风电并网的快速响应火电机组安全经济规划模型[J]. 电网技术. 2013,(10).
- [8]生物质能发电: 10年内成为可再生能源"主力军"[J]. 地球, 2015(6):13.
- [9]周宏春, 史作廷. 碳中和背景下的中国工业绿色低碳循环发展[J]. 新经济导刊. 2021,(2):9-15.
- [10]刘翔宇, 李晓明, 朱介北, 等. 新型电力系统的频率响应模型综述及展望[J]. 南方电网技术. 2022,16(10).

海上风电场电力变流器控制策略研究

陈子祥, 李杰, 孙广斌

海洋石油工程股份有限公司, 天津 300450

摘要： 本文探讨了海上风电场中电力变流器的作用及其控制策略，旨在提升风电场运行效率和发电量。文章介绍了电力变流器的基本原理、类型和技术参数，随后重点分析了矩阵变换器、多电平逆变器以及直流侧和交流侧电压控制策略在海上风电场的应用及其优势。还探讨了通过控制系统优化、故障诊断与预测维护、变流器拓扑结构优化、器件选择优化以及能量回收与回馈技术等方法，实现海上风电场电力变流器的运行优化和能效提升。

关键词： 海上风电场；电力变流器；控制策略；能效提升；直流侧电压控制

Research On Control Strategy Of Power Converter For Offshore Wind Farms

Chen Zixiang, Li Jie, Sun Guangbin

Offshore Oil Engineering Corporation, Tianjin 300450

Abstract： This paper discusses the role of power converter and its control strategy in offshore wind farms, aiming to improve the operational efficiency and power generation of wind farms. The article introduces the basic principles, types and technical parameters of power converters, and then focuses on analyzing the application and advantages of matrix converters, multilevel inverters, and DC-side and AC-side voltage control strategies in offshore wind farms. The operation optimization and energy efficiency improvement of power converters in offshore wind farms are also discussed through control system optimization, fault diagnosis and predictive maintenance, converter topology optimization, device selection optimization, and energy recovery and feedback technology.

Keywords： offshore wind farm; power converter; control strategy; energy efficiency improvement; DC side voltage control

引言

近年来，我国海上风电产业取得了显著的成果，成为世界上最大的海上风电市场。然而，海上风电场面临着复杂的海洋环境和高可靠性要求，这对电力变流器的控制策略提出了更高的挑战。

电力变流器作为海上风电场的关键设备，其主要功能是将风电机组产生的交流电转化为高质量的直流电，并通过海缆输送到陆上电网。电力变流器的控制策略对于保障风电场的稳定运行、提高发电效率和降低运维成本具有重要意义。

一、电力变流器在海上风电场的作用

海上风电是绿色能源，资源丰富，分布广泛，优化能源结构，可以有效地减少对化石能源的依赖。随着能源短缺、环境恶化、气候变暖等问题的日益加剧，为加快全球低碳化转型进程，实现碳中和目标，新能源发电在世界范围内得到蓬勃发展。其中，风力发电已成为当下装机容量增幅最大、发展最快的新能源发电技术。^[1]

其中，电力变流器在海上风电场中起着核心作用，它不仅将风力发电机产生的交流电转换为符合电网标准的电能，确保了风电场的电能能够顺利并入电网，还通过最大功率点跟踪技术，根据风速的变化调整发电机的输出，以实现最大的发电效率。

此外，电力变流器还能够对电网进行无功功率的调节，以维

持电网的电压稳定，提高电网的运行质量。在电网发生故障时，电力变流器能够提供一定的故障穿越能力，保证海上风电场的持续供电能力。同时，电力变流器的设计还需要考虑到减少谐波对电网的影响，避免对其他电气设备造成干扰。电力变流器还配备有保护装置，能够在检测到异常时及时切断电源，保护设备和人员安全，并提供实时数据监控，便于运行维护。

二、电力变流器的基本原理

（一）电力变流器的作用

电力变流器是电力电子技术中的一种关键设备，主要用于改变交流电（AC）或直流电（DC）的电压和电流的大小和频率。它在电力系统、工业生产和可再生能源领域等方面发挥着重要作用

用。电力变流器的主要作用包括电压和电流的转换，电压和频率的调节，提高电力质量，能源节约和效率提升，以及支持可再生能源。

电力变流器能实现交流与直流电的转换，满足设备电压和频率需求，提升电能质量，减少谐波污染，增强电力系统稳定性和可靠性，提高运行效率，降低能源损耗，对节能减排有重要作用，并在可再生能源如风电和太阳能发电中是实现高效电能转换和并网的关键设备。

（二）电力变流器的工作原理

电力变流器的工作原理基于半导体器件的开关特性。它通过控制半导体器件（如绝缘栅双极晶体管（IGBT））的开关，实现对电能的转换和控制。具体来说，电力变流器将发电机产生的交流电转换为直流电，再将其转换为符合电网要求的交流电。^[2]在这个过程中，电力变流器能够实现对电压、频率和相位的精确控制，以确保电能的高质量传输。

三、海上风电场电力变流器控制策略

（一）矩阵变换器控制策略及其在海上风电场的应用

在当今世界，可再生能源的开发和利用越来越受到重视。其中，风能作为一种清洁、可再生的能源，具有巨大的发展潜力。海上风电场因其较高的风速和较稳定的运行环境，成为了风能开发的重要方向。^[3]而电力变流器作为海上风电场的核心组件，其控制策略的选择和应用直接关系到风电场的性能和效益。

矩阵变换器是一种电力电子设备，它能够实现任意输入电压和频率到任意输出电压和频率的转换。与传统的电力变流器相比，矩阵变换器具有结构简单、效率高、谐波含量低等优点。这些优点使得矩阵变换器在海上风电场的应用中具有较大的优势。

矩阵变换器的控制策略主要包括两个方面：一个是输入电流的控制，另一个是输出电压的控制。输入电流的控制主要是通过控制矩阵变换器中的半导体器件进行开关控制，来实现对输入电流的大小和相位的控制。^[4]输出电压的控制则是通过对输入电压和输入电流的相位差进行控制，来实现对输出电压的大小和相位的控制。在海上风电场的应用中，矩阵变换器控制策略具有以下几个优点：

1. 高效率：矩阵变换器可以实现较高的效率，降低风电场的运行成本，提高经济效益。
2. 低谐波含量：矩阵变换器输出电压的谐波含量较低，对电网的影响较小，有利于提高电网的稳定性和电能质量。
3. 灵活的电压和频率控制：矩阵变换器可以实现任意输入电压和频率到任意输出电压和频率的转换，有利于风电场适应不同的电网环境和需求。
4. 较强的故障穿越能力：矩阵变换器在电网故障时，可以迅速调整输出电压和频率，保证风电场的持续供电能力。

尽管矩阵变换器控制策略在海上风电场的应用中展现出多方面的优势，但它同时也遭遇了一系列的技术难题和发展瓶颈。控制算法的复杂性要求控制系统必须具备更高的处理能力和响应速

度。半导体器件在高开关频率下的运行，对器件的耐久性和稳定性提出了更为严苛的标准。

此外，由于矩阵变换器在海上风电场的使用尚处于初级阶段，其研究深度和应用广度仍有待加强，这依赖于持续的技术创新和突破。

（二）多电平逆变器控制策略及其在海上风电场的应用

近年来，海上风电场因其风速高、稳定、对环境的影响较小等优势，逐渐成为风力发电的重要发展方向。^[5]多电平逆变器是一种电力电子设备，主要用于将直流电转换为交流电。与传统的两电平逆变器相比，多电平逆变器具有输出电压波形质量高、谐波含量低、电磁干扰小、损耗小等优点。这些优点使得多电平逆变器在海上风电场的应用中具有较大的优势。

多电平逆变器控制策略主要包括两个方面：一是输出电压的控制，二是输出功率的控制。输出电压的控制是为了保证逆变器输出电压波形的稳定性和质量，使其满足电网对电压波形的要求。输出功率的控制是为了实现风电场的最大功率输出，提高风电场的发电效率。多电平逆变器控制策略具有以下优势：

1. 提高电压波形质量：多电平逆变器具备高波形质量、低谐波含量的输出电压特性，这使其能有效减少对电网的污染，显著提升风电场的发电品质，从而增强电能的可用性和可靠性，对促进清洁能源的发展具有积极影响。
2. 减小电磁干扰：多电平逆变器输出电压波形质量高，电磁干扰小，可以减小对其他电子设备的干扰，提高风电场的运行稳定性。
3. 降低损耗：多电平逆变器输出电压波形质量高，损耗小，可以提高风电场的发电效率，降低运行成本。
4. 提高最大功率输出：多电平逆变器通过优化功率转换，能够实现风电场的最大功率输出，从而显著提高发电效率，这对于最大化可再生能源的利用和提升整体能源转换效率至关重要。

（三）直流侧电压控制策略在海上风电场的应用

直流侧电压控制策略对于保证海上风电场的稳定运行和高效发电具有重要意义。^[6]直流侧电压控制策略主要包括两个方面：一是电压的稳定控制，二是电压的优化调节。电压的稳定控制是为了保持直流侧电压的稳定性，防止电压波动对风电场的运行产生影响。电压的优化调节是为了实现风电场的最大功率输出，提高风电场的发电效率。在海上风电场的应用中，直流侧电压控制策略具有以下优势：

1. 提高电压稳定性：直流侧电压控制策略可以有效地稳定直流侧电压，防止电压波动对风电场的运行产生影响，保证风电场的稳定运行。
2. 实现最大功率输出：直流侧电压控制策略可以实现风电场的最大功率输出，提高风电场的发电效率，增加风电场的经济效益。
3. 提高电能质量：直流侧电压控制策略可以优化调节直流侧电压，提高风电场输出电能的质量，减少对电网的污染，提高风电场的发电质量。
4. 减小损耗：直流侧电压控制策略可以减小直流侧电压的波

动，降低变流器和逆变器的损耗，提高风电场的运行效率。

（四）交流侧电压控制策略在海上风电场的应用

海上风电场的运行过程中，风力发电机组产生的电能通过变流器转换为直流电，再通过逆变器转换为交流电，然后通过交流侧电压控制策略进行调节并输送到电网中。交流侧电压控制策略对于保证海上风电场的稳定运行和高效发电具有重要意义。

交流侧电压控制策略主要包括两个方面：一是电压的稳定控制，二是电压的优化调节。电压的稳定控制是为了保持交流侧电压的稳定性，防止电压波动对风电场的运行产生影响。^[7]电压的优化调节是为了实现风电场的最大功率输出，提高风电场的发电效率。在海上风电场中，交流侧电压控制策略展现出如下优点：

- 1. 提高电压稳定性：交流侧电压控制策略可以有效地稳定交流侧电压，防止电压波动对风电场的运行产生影响，保证风电场的稳定运行。
- 2. 实现最大功率输出：交流侧电压控制策略可以实现风电场的最大功率输出，提高风电场的发电效率，增加风电场的经济效益。
- 3. 提高电能质量：交流侧电压控制策略可以优化调节交流侧电压，提高风电场输出电能的质量，减少对电网的污染，提高风电场的发电质量。
- 4. 减小损耗：交流侧电压控制策略可以减小交流侧电压的波动，降低变流器和逆变器的损耗，提高风电场的运行效率。

四、海上风电场电力变流器的运行优化与能效提升

（一）海上风电场电力变流器的运行优化

1. 控制系统优化

通过采用先进的控制策略，如预测控制、自适应控制等，可以有效提高电力变流器的运行效率和稳定性。预测控制可以根据风电场的实时运行数据，优化电力变流器的控制参数，从而实现风电场发电量的最大化。^[8]自适应控制则可以根据海洋环境的实时变化，自动调整电力变流器的运行状态，以适应不断变化的海上风电场运行需求。

2. 故障诊断与预测维护

由于海上风电场的维护难度大、成本高，因此采用故障诊断与预测维护技术对于保证电力变流器的稳定运行具有重要意义。

^[9]通过实时监测电力变流器的运行数据，可以提前发现潜在的故障隐患，并采取相应的措施进行预警和维修，从而降低故障发生的风险，延长电力变流器的使用寿命。

（二）海上风电场电力变流器的能效提升

1. 变流器拓扑结构优化

通过采用新型电力变流器拓扑结构，如多级变流器、模块化变流器等，可以提高电力变流器的转换效率和功率密度。多级变流器可以实现电压和电流的多级转换，降低变流过程中的能量损耗。模块化变流器则可以实现故障隔离和模块化维护，提高电力变流器的可靠性和可维护性。

2. 变流器器件选择优化

在电力变流器的器件选择方面，可以采用高效、低损耗的器件，如碳化硅（SiC）器件、氮化镓（GaN）器件等。这些新型器件具有更高的击穿电压、更好的热性能和更低的导通电阻，可以有效降低电力变流器的运行损耗，提高能效。

3. 能量回收与回馈技术

在海上风电场，电力变流器在运行过程中会产生一定的热量。通过采用能量回收与回馈技术，可以将这部分热量转化为电能，实现能源的再利用。^[10]同时，还可以将电力变流器的冗余能量回馈到电网，提高整个风电场的能效。

结束语

海上风电场对提升清洁能源效率与稳定性至关重要，其电力变流器控制策略如矩阵变换器和多电平逆变器技术的优化，以及直流侧电压控制，对提高性能、降低成本、保证电能质量具有显著作用。尽管存在技术挑战，但随着人工智能、大数据技术的融入和电力电子器件的进步，预计这些控制策略将拓展其应用范围，助力绿色能源发展，支持碳中和目标实现。

参考文献

[1] 高晓杰. 海上风电场直流汇流级联升压变流系统拓扑及控制策略研究 [D]. 曲阜师范大学, 2023.DOI: 10.27267/d.cnki.gqfsu.2023.000960.
[2] 瞿晟珉, 应飞祥, 秦少茜, 等. “双碳”背景下海上风电维护策略研究现状与展望 [J]. 智慧电力, 2023, 51(10): 23-30.
[3] 陈金路, 张翔宇, 郑向远, 等. 海上风电智能运维关键技术与发展建议 [J]. 海洋开发与管理, 2023, 40(06): 117-128.DOI: 10.20016/j.cnki.hykyfjgl.20230713.001.
[4] 黄攀, 田智捷, 吴寿康. 储能电站与海上风电场联合运行控制策略研究 [J]. 电工技术, 2023, (22): 76-78+104.DOI: 10.19768/j.cnki.dgjs.2023.22.020.
[5] 孙文艺, 李勇, 辛道越, 等. 海上风电场高频暂态过电压抑制措施 [J]. 机电工程技术, 2023, 52(09): 241-245+251.
[6] 刘卫东, 李奇南, 王轩, 等. 大规模海上风电柔性直流输电技术应用现状和展望 [J]. 中国电力. 2020, (7).
[7] 张振, 汤翔, 毕书奇, 等. 超高压交流海上风电场升压站布置设计方法 [J]. 电工技术, 2023, (12): 88-91.DOI: 10.19768/j.cnki.dgjs.2023.12.024.
[8] 胡宗邱, 时洪奎, 张斯翔, 等. 大型海上风电场一体化电力系统暂态稳定性研究 [J]. 电子设计工程, 2023, 31(12): 58-61+67.DOI: 10.14022/j.issn1674-6236.2023.12.012.
[9] 王康顺. 基于可拓云模型的海上风电场选址综合评价 [D]. 大连海事大学, 2023.DOI: 10.26989/d.cnki.gdlhu.2023.000214.
[10] 樊双婕. 海上风电场大容量直流汇集变换器拓扑与控制技术 [D]. 华北电力大学（北京）2023.DOI: 10.27140/d.cnki.ghbbu.2023.001555.

电厂运行安全管理与风险控制策略

王佰兴

国能内蒙古呼伦贝尔发电有限公司，内蒙古 呼伦贝尔 021000

摘要： 本文深入探讨了电厂运行安全管理的关键方面，包括其重要性、目标及原则。文章强调了电厂作为电力生产的核心环节，其安全运行对于社会稳定和经济发展的重要性。接着，本文详细介绍了电厂运行安全风险的识别与评估方法，包括数据收集、现场检查和风险评估工具的使用，以及如何得出具体的风险识别和评估结果。在此基础上，本文进一步探讨了电厂运行安全风险控制策略，涵盖了风险规避、减轻、转移、接受和监控等多种策略。通过这些策略的实施，电厂可以有效地控制和管理安全风险，提高安全生产水平。

关键词： 电厂运行安全管理；风险控制策略；安全风险识别；安全管理措施；电力供应稳定性

Power Plant Operation Safety Management and Risk Control Strategy

Wang Baixing

State Energy Inner Mongolia Hulunbeier Power Generation Co., Ltd, Inner Mongolia, Hulunbuir 021000

Abstract： This paper discusses in depth the key aspects of power plant operation safety management, including its importance, objectives and principles. The article emphasizes the importance of power plant as the core link of power production, its safe operation for social stability and economic development. Next, the paper details the identification and assessment methods of power plant operational safety risks, including data collection, on-site inspection and the use of risk assessment tools, as well as how to arrive at specific risk identification and assessment results. On this basis, the paper further discusses power plant operational safety risk control strategies, covering a variety of strategies such as risk avoidance, mitigation, transfer, acceptance and monitoring. Through the implementation of these strategies, power plants can effectively control and manage safety risks and improve safety production.

Keywords： power plant operation safety management; risk control strategies; safety risk identification; safety management measures; power supply stability

引言

随着经济的稳步增长和科技的不断进步，电力行业在现代社会中发挥着越来越重要的作用。作为电力生产的核心，电厂的运行安全直接影响到电力供应的稳定性与可靠性。然而，电厂在运行过程中面临多种潜在的安全风险，如设备故障、人为失误、自然灾害等，这些风险一旦发生，不仅可能对人员安全构成威胁，对电厂设备财产造成损失，甚至可能影响整个电力系统的正常运行。因此，深入研究电厂运行安全管理和风险控制策略，对于确保电厂的安全稳定运行具有重要的现实意义。

一、电厂运行安全管理概述

（一）电厂运行安全管理的重要性

随着经济的发展，电厂的规模也越来越大，对于电厂的安全运行管理的要求越来越严格。只有电厂的安全运行管理符合电气管理系统的要求，才能保障电厂的长久发展。^[1]电厂运行安全管理是电力生产的核心部分，它面临着设备故障、人为失误和自然灾害等多种安全风险。一旦发生安全事故，不仅对人员安全构成威胁，可能导致财产损失，还可能影响整个电力系统的正常运行。因此，加强安全管理至关重要，它有助于预防事故的发生，提高电厂的运行效率和经济性，同时提升企业的形象和社会信誉，为

企业的可持续发展奠定基础。通过制定和实施安全规章制度、管理措施和技术手段，电厂能够有效地控制潜在风险，确保设备的安全运行，降低故障率和维修成本，优化人员配置和 workflows，减少人为失误。

（二）电厂运行安全管理的目标与原则

电厂运行安全管理的核心目标是最大限度地预防和控制安全风险，确保人员安全、设备完整性和环境安全，以及电力供应的连续性和可靠性。为了实现这些目标，电厂必须采取系统化和规范化的管理方法，制定和执行安全规章制度，实施有效的安全措施，并持续改进安全管理体系。^[2]管理原则包括以预防为主、科学的风险管理、全员参与、持续改进和合规性，这些原则共同指导

电厂在运行中采取主动措施识别和消除安全风险，确保风险处于可控水平，促进所有员工参与安全管理，并通过不断优化管理措施来提升安全管理水平，同时遵守相关法律法规，确保管理活动的合法性和合规性。

二、电厂运行安全风险识别与评估

（一）电厂运行安全风险识别

1. 风险识别的方法

电厂运行安全风险的识别是保障电力设施安全、稳定运行的关键步骤，它涉及系统性的分析和评估。^[3]通过对电厂历史事故数据、设备维护记录和运行参数的收集与整理，可以对潜在的安全风险进行初步的排查和分类。进一步地，通过现场巡视和检查，对电厂的设备状态、作业环境以及员工操作进行实地观察，以发现潜在的安全隐患。通过这些方法的综合运用，电厂能够全面地识别出运行过程中的安全风险，为后续的风险评估和管理提供准确的信息和依据。

2. 风险识别的结果

电厂运行安全风险识别的结果是一个全面梳理和分类的产出，它不仅仅是一堆数据和列表，还包括对每个风险的具体描述和对风险成因的深入分析。这些结果对于电厂来说至关重要，因为它们可以帮助电厂确定哪些风险需要重点关注和投入资源，哪些风险可以接受或者需要采取缓解措施。^[4]

最终，这些风险识别结果应该以清晰、易于理解的方式呈现，以便所有相关的利益相关者都能够清楚地理解电厂面临的安全风险。这些结果不仅是电厂风险管理计划的基础，也是电厂制定应急预案和培训计划的重要依据。

（二）电厂运行安全风险评估

1. 风险评估的方法

在对电厂运行中的安全风险进行评估时，采取的方法是对已识别风险的可能性和严重性进行量化分析。这个过程始于对历史事故数据的统计分析，以此为基础来估算特定风险事件的发生频率。^[5]随后，通过深入分析设备故障模式和人为错误的可能性，能够评估这些风险事件可能带来的后果。

在这个过程中，还会结合专家的见解和现场的实际观察，对风险的概率和潜在影响进行进一步的调整和验证。为了更精确地构建风险模型，会运用各种风险评估工具和技术，例如故障树分析和事件树分析，这些工具帮助模拟风险事件的可能发展路径及其潜在结果。

2. 风险评估的结果

电厂运行安全风险评估的成果是对潜在安全风险进行量化评估和排序的总结。这些成果通常以一份详尽的风险评估报告形式呈现，报告中详细列出了各风险的名称、具体描述、发生可能性、影响严重性以及相应的风险等级。^[6]风险等级的评定通常是基于风险的可能性和严重性的综合评估，比如通过风险矩阵或风险评分模型来确定。

此外，风险评估的成果还包括对风险趋势和模式的识别，以

及对风险成因和影响因素的深入分析。这些信息有助于电厂更深入地理解风险的根源，从而制定出更为有效的风险控制措施。

最终，风险评估的成果需要以一种清晰、易于理解的方式展现出来，确保所有相关利益方，包括电厂管理层、操作人员及维护团队，都能清楚地认识到电厂所面临的安全风险。^[7]这些成果不仅是构建风险管理计划的基础，也是电厂制定应急预案和培训计划的重要参考。

三、电厂运行安全风险控制策略

（一）风险规避

电厂运行安全风险规避是要求电厂对运营环境、设备和技术进行全面的审查，以便准确识别可能导致安全事故的风险因素。在此基础上，电厂将采取一系列措施来消除或减轻这些风险。

为了确保电力设施的安全与稳定，电厂会定期对设备进行彻底的检测和必要的维护工作，以保证所有设备都能在最佳状态下运行。当检测到某些设备或工艺流程可能存在安全隐患时，电厂将开展深入的风险评估，以判断其安全性能是否达到规定的标准。一旦发现某些设备或工艺流程存在较高的风险，电厂将果断采取措施，要么淘汰这些高风险的设备或工艺，要么寻找并采用更为安全、更值得信赖的替代方案。此外，电厂还会对操作流程进行审查和优化。若某个操作流程存在安全隐患，电厂会重新设计该流程，以消除或降低风险。这可能包括修改操作步骤、增加安全措施、加强员工培训等方面。通过这些措施，电厂能够确保操作流程的安全性，降低事故发生的可能性。

在规避安全风险的过程中，电厂还需要关注环境因素。例如，电厂可能会对周边环境进行监测，以了解气象、地质等条件对电厂运行安全的影响。在此基础上，电厂可以采取相应的措施，如加强防雷设施、加固建筑物等，以应对环境因素带来的潜在风险。

（二）风险减轻

电厂运行安全风险减轻，旨在通过实施具体措施来降低安全风险的发生概率和减轻其影响。电厂的运营环境需要被严格审查。这包括对电厂内部和外部的环境进行评估，以确定可能存在的安全隐患。例如，电厂可能需要考虑周围环境的稳定性，以防止由于自然灾害（如地震、洪水等）导致的安全事故。^[8]此外，电厂还需要评估其设备和工艺的可靠性，以确定是否存在潜在的安全风险。

电厂的设备和技术也是安全风险的重要来源。因此，电厂需要定期对设备进行维护和检查，以确保其正常运行。同时，电厂还需要评估其技术的安全性，以确定是否存在潜在的安全风险。对于高风险的设备或工艺，电厂可以通过增强安全防护措施、优化维护流程或提升操作人员的培训水平来降低风险。

此外，电厂的操作流程也可能引发安全事件。因此，电厂需要对其操作流程进行审查，以确定是否存在潜在的安全风险。^[9]例如，电厂可以增设安全检查、改进操作规范或制定应急预案来减轻风险。这些措施可以帮助电厂及时识别和应对潜在的安全风

险,从而降低安全事故的发生概率。

(三) 风险转移

电厂运行安全风险转移在于通过一系列的措施或策略,将电厂面临的安全风险的部分或全部责任转移给其他实体。这种策略的目的是减轻电厂自身承担的风险压力,确保在安全事件发生时,电厂能够获得适当的经济补偿或其他形式的支持。

实施风险转移的一种常见方式是通过保险。电厂可以购买各种保险产品,如财产保险、责任保险和业务中断保险,以确保在发生安全事故时,由保险公司承担一部分或全部的财务负担。这种方式可以帮助电厂减轻因事故造成的直接经济损失,同时也能够应对可能的法律诉讼和赔偿责任。

另一种风险转移的方式是通过合同条款。电厂可以与其他企业签订合同,在合同中明确双方在安全风险方面的责任和义务。例如,电厂可以与设备供应商签订维护合同,将设备维护和故障修复的责任转移给供应商。这样,在设备出现问题时,由供应商负责修复,从而减轻电厂的风险压力。

然而,需要注意的是,风险转移并不意味着风险消除。即使电厂通过保险或合同条款将风险责任转移给其他实体,仍然需要确保风险管理的效率和合理性。这是因为,风险转移只是一种风险分担的方式,而并非消除风险本身。因此,电厂在实施风险转移时,仍需对风险进行有效地识别、评估和控制,以最大限度地降低安全风险的可能性和影响。

(四) 风险接受

在电力企业的日常运营过程中,管理层时常需要面对各种安全风险。这些风险可能源于设备故障、人为错误、自然灾害等多种因素。为了确保企业的正常运营和员工的安全,管理层必须对这些风险进行全面的评估。

在评估风险时,管理层会考虑风险发生的可能性和风险控制的成本。如果某些风险的发生概率较低,或者采取预防措施的成本过高,企业可能会选择采取风险接受策略。这并不是对安全问题掉以轻心,而是一种基于成本效益分析的决策。在这种情况下,企业会认为采取额外的控制手段并不划算,因此选择容忍这些风险。

通常情况下,对于即使发生也不会造成重大损失的风险,电厂可能会采取较为宽松的态度。^[10]这类风险可能包括偶尔的小故障,如短暂的电力中断或设备的小型损坏,或者是那些能够通过简易方法迅速解决的问题,如通过更换零件或调整设备参数来解决。电厂会认为这些风险对企业的整体运营影响较小,不值得投入过多的资源和精力进行预防。

然而,即便如此,电厂依然会对这些风险保持警惕,并制定应急预案。这是因为风险虽然发生的可能性较小,但并不能完全排除。一旦风险变为现实,电厂就能迅速采取有效措施,将潜在的损害降到最低。

(五) 风险监控

为了实现确保电厂能够迅速察觉安全风险,并采取有效措施予以应对,电厂通常会构建一套全面的风险监控系统。这个系统涵盖了定期检查、设备维护、员工培训及安全演练等多个方面。

通过定期的检查和维护,电厂能够及时发现设备的故障和磨损,防止因设备问题引发的安全事故。同时,通过员工培训和安全演练,电厂能够增强员工的安全意识和应急处理能力,使他们在面对安全风险时能够迅速做出正确的反应。

此外,电厂还借助多种监控工具和技术,如监控系统、传感器和安全报警系统等,实现对电厂运行状态的实时监控。这些工具和技术能够实时监测电厂的各项参数,如温度、压力、振动等,一旦发现异常情况,就会立即触发报警,提醒电厂管理人员采取相应的措施。这样,电厂就能在事故发生之前及时发现问题,并采取措施予以解决,避免事故的发生。

结束语

本研究深入分析了电厂的运行安全管理和风险控制策略,突显了这是一个涉及多方面、系统性的重要任务。研究明确指出,为了制定出切实有效的风险控制策略,我们必须对电厂运行中潜在的安全风险进行精确地辨识和评估。同时,策略的选择和实施应基于实际情况进行灵活调整,以实现最佳的风险控制效果。此外,持续的监督和评估对于确保电厂运行安全风险控制策略的长效性同样至关重要。

电厂运行安全管理和风险控制是一个不断发展的复杂领域,尽管我们的研究成果存在一定的局限性,但我们希望这些成果能够为电厂运行安全管理和风险控制提供一些理论支持和实践指导,从而为保障电力供应的连续性和可靠性做出应有的贡献。

参考文献

- [1]王鑫剑. 电厂运行安全及应急管理措施探讨[J]. 通讯世界, 2019,26(11):186-187.
- [2]朱卫东. 核电厂安全事故应急管理的脆弱性评估研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2011.
- [3]姚仁太, 张俊芳, 吕明华, 等. 韩国核应急准备与响应以及辐射应急管理的技术咨询系统——中国辐射防护研究院与韩国核安全研究院技术交流[J]. 辐射防护通讯, 2018(1): 24-31.
- [4]李名. 2018年全国电力系统运行方式汇报分析会召开——要求严守安全底线确保电力安全稳定运行[J]. 电力安全技术, 2018, 264(4): 29.
- [5]崔延辉. 论如何提高电厂电气控制系统的安全运行管理[J]. 化工管理, 2018(2): 39.
- [6]唐鑫. 水力发电厂电气设备维护与安全运行探究[J]. 云南水力发电, 2022,38(S1): 79-81.
- [7]马腾超. 电解铝配套电厂电气设备常见运行故障维修及安全管理[J]. 中国金属通报, 2020,(09): 214-215.
- [8]刘景勇. 关于电厂电气设备的安全运行管理与维护探讨[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020,(04): 19-20.
- [9]查荣瑞, 陈亚率, 吴梦婷. 机组检修精益化运行维护标准化日常工作规范化“三化”让中国“美丽电厂”提质增效——景洪水电厂班组安全管理标准化创建活动一瞥[J]. 班组天地, 2020,(02): 26-28.
- [10]赖伟. 关于火力发电厂电气运行安全管理的思考[J]. 山东工业技术, 2018,(22): 207.D01: 10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.22.187.

电力系统中的能源存储技术发展与应用探索

吴志华，周小东

摘要：探讨了电力系统中能源存储技术的发展和现状。首先分析了能源存储在解决电力系统不稳定性和提升能源利用效率方面的重要性。随后介绍了各种能源存储技术，包括电池储能、抽水蓄能、氢能储存等的原理和特点。进一步讨论了这些技术在电网调度、可再生能源集成和电力质量改善中的具体应用。最后，总结了当前技术的挑战与未来发展方向，展望了能源存储技术在电力系统中的潜力和前景。

关键词：能源存储技术；电力系统；电池储能；抽水蓄能；氢能存储

Exploration on the Development and Application of Energy Storage Technology in Power System

Wu Zhihua, Zhou Xiaodong

Abstract： The development and application status of energy storage technology in power systems are explored. The importance of energy storage in solving power system instability and enhancing energy utilization efficiency is first analyzed. Subsequently, the principles and characteristics of various energy storage technologies, including battery energy storage, pumped storage, and hydrogen energy storage, are introduced. Specific applications of these technologies in grid scheduling, renewable energy integration, and power quality improvement are further discussed. Finally, the challenges and future directions of current technologies are summarized, and the potential and prospects of energy storage technologies in power systems are outlined.

Keywords： energy storage technology; power system; battery energy storage; pumped storage; hydrogen energy storage

引言：

在当今快速发展的电力系统中，能源存储技术因其在提升能源利用效率和改善电力系统稳定性方面的关键作用，备受关注和研究。各种能源存储技术的不断创新与应用，为解决可再生能源波动性和电力需求间的不匹配性提供了重要途径。本文将探讨这些技术的发展趋势和在电力系统中的实际应用，以及面临的挑战和未来的发展方向。

一、能源存储技术的分类与原理

能源存储技术在现代电力系统中扮演着越来越重要的角色，它不仅能够平衡电力供需之间的时空差异，还能提升电网的稳定性和灵活性。

能源存储技术可以按照存储介质、工作原理和应用领域进行分类。按照存储介质可以分为电化学存储、机械能存储、热能存储和化学存储等几类。电化学存储技术主要包括电池储能系统，它通过化学反应将电能转化为化学能存储起来，例如锂离子电池和钠硫电池等。机械能存储则利用物理机械原理，将电能转化为机械能存储，如抽水蓄能系统和飞轮储能系统。热能存储通过热量的收集和释放实现能量的储存，如熔盐储热系统。化学存储则是利用化学反应中的化学能进行能量存储，如氢能存储技术。

各种能源存储技术的工作原理各有不同。以电池储能为例，其基本工作原理是在电极之间进行离子的电荷和放电过程。在充

电时，电池吸收电流并将电能转化为化学能存储在电极中；在放电时，则是通过化学反应释放储存的能量以供电网使用。抽水蓄能系统则通过将低峰时段的电能转化为重力势能，当需要时再将水释放并通过水轮机发电。熔盐储热系统利用高温熔盐收集热能，以供电网在需求高峰时期使用。氢能存储技术则将电能用于电解水制取氢气，再将氢气储存起来，需要时再通过燃烧或燃料电池产生电能。

这些能源存储技术在电力系统有着广泛的应用。电池储能系统被广泛应用于微电网、电动车和家庭能量管理系统中，帮助平衡电力需求和供给。抽水蓄能系统则常见于大型水电站旁边，利用水库的高低水位差来调节电力输出。熔盐储热系统在太阳能热发电和核能发电中有着重要应用，帮助平稳供电。氢能存储技术则被视为长期能量储存的潜在解决方案，尤其是在在可再生能源大规模整合时，能够提供可靠的备用能源支持。

通过以上分类和原理的介绍，可以看出不同的能源存储技术

各具特点，适用于不同的电力系统需求和应用场景，未来随着技术的进步和成本的降低，它们将在电力系统中发挥更大的作用。

二、电力系统中能源存储技术的应用现状

能源存储技术在电力系统中的应用正在成为解决可再生能源波动性和电力供需不平衡的重要手段。本文将探讨当前主要能源存储技术在电力系统中的实际应用现状，以及它们在提升电网稳定性和效率方面的作用。

电池储能系统作为能源存储技术的先锋，在电力系统中得到了广泛应用。特别是随着电动车辆的普及和电力市场的发展，各类电池技术如锂离子电池、钠硫电池等被广泛用于微电网、家庭能源存储系统和大型电网调度中。例如，特斯拉的电池存储解决方案被用于多个国家的电力调度和储能项目中，通过储存低谷时段的电能并在高峰时段释放，平衡电网负荷，提升供电可靠性。

抽水蓄能系统是目前规模最大、应用最广泛的能源存储技术之一。它利用水库高低水位的差异来存储和释放能量，具有响应速度快、运行稳定的优势。世界各地存在大量的抽水蓄能电站，如中国的三峡水库和美国的大峡谷水电站，它们不仅用于调节电力系统的负荷平衡，还在能源市场中扮演着重要角色，支持电力系统的备用能力和稳定运行。

除了传统的电池储能和抽水蓄能系统，新兴的能源存储技术如熔盐储热、氢能存储和压缩空气储能等也在不断探索和应用中。熔盐储热系统在太阳能热发电和核能发电中展示了良好的应用前景，能够在夜间或低日照时段继续发电。氢能存储技术则被认为是长期能量存储的潜在解决方案，通过电解水制取氢气并将其储存，再通过燃烧或燃料电池发电。然而，这些新技术在商业化和规模化应用中面临着成本高、技术复杂以及能效损失等挑战，需要进一步的研究和技术进步来克服。

通过以上分析可以看出，能源存储技术在电力系统中的应用正在经历快速发展，不同技术在不同应用场景中展示出各自的优势和挑战。随着技术的成熟和市场的推广，能源存储将在未来电力系统中发挥越来越重要的作用，助力可持续能源发展和电力供应的稳定性。

三、能源存储技术在电网调度中的作用

能源存储技术在电网调度中扮演着至关重要的角色，特别是面对日益增长的可再生能源比例和电力系统复杂性的挑战。本文将深入探讨能源存储技术在电网调度中的具体作用，以及如何通过这些技术优化电力系统的运行和管理。

电力系统的基本挑战之一是供电与用电之间的动态平衡。随着可再生能源如风能和太阳能的增加，其天然的波动性导致电网负荷预测和供电调度变得更加复杂。能源存储技术通过在低负荷时段储存过剩能量，然后在高峰时段释放这些能量，可以有效平衡电力供需，减少对传统火电等基础负荷的依赖，从而降低碳排放并提升电力系统的灵活性和可靠性。

电力系统的稳定性取决于电力频率的稳定性，尤其是在供电突发变化或大规模停电时。能源存储技术能够快速响应电力需求变化，迅速调节电力频率，从而维持电网的稳定性。例如，电池储能系统可以在数毫秒内启动并提供电力，与传统的发电机组相比，其响应速度更快，能够有效应对突发负荷增加或电力供应中断的情况，确保电力系统的连续供电。

能源存储技术不仅在日常电网调度中发挥作用，还可以通过优化电力系统的运行效率实现长期节能和成本降低。例如，抽水蓄能系统利用低谷时段的廉价电力将水抽升到高处水库，高峰时段通过释放水力发电，实现了电力的存储和再利用，同时降低了系统运行的总成本。这种系统不仅提升了电力系统的经济性，还减少了对传统化石燃料的依赖，符合可持续能源发展的目标。

通过以上分析可以看出，能源存储技术在电网调度中的作用不仅体现在应对可再生能源波动性和供需不平衡方面，还在提升电力系统的稳定性、灵活性和经济效益等多个方面发挥了关键作用。随着技术的进步和应用的推广，能源存储技术将继续成为未来电力系统中不可或缺的重要组成部分，为可持续能源转型和电力供应安全提供有力支持。

四、可再生能源集成与能源存储技术的关系

在全球范围内，推进可再生能源的集成已成为实现可持续能源发展的重要目标。然而，可再生能源的波动性和间歇性给电力系统带来了显著挑战。能源存储技术作为应对这一问题的重要手段，与可再生能源的集成密切相关。

可再生能源，如太阳能和风能，其发电能力高度依赖于自然条件，具有明显的间歇性和不确定性。太阳能发电在夜间无法工作，风能发电则取决于风速和风向的变化。这种间歇性使得可再生能源难以以稳定、持续地供应电力，从而对电力系统的稳定运行造成挑战。能源存储技术通过在发电高峰时段存储多余的电能，并在发电不足时释放，能够有效缓解可再生能源的间歇性问题。例如，电池储能系统可以在太阳能发电高峰时段储存电能，并在夜间或阴天时释放，为电力系统提供稳定的电力供应。此外，抽水蓄能系统也可在风能发电过剩时储存能量，并在风力减弱时释放，通过调节电力供应来平衡电力系统的需求。

随着可再生能源比例的增加，电网的稳定性和可靠性面临更大压力。能源存储技术在提升电网稳定性和可靠性方面发挥了关键作用。首先，能源存储系统能够快速响应电力需求变化，调节电力输出，从而维持电网频率的稳定。例如，飞轮储能系统和超级电容器能够在短时间内提供高功率输出，用于平衡电网中的瞬时功率波动，防止电压和频率的剧烈波动，确保电力系统的稳定运行。其次，能源存储系统可以提供备用电源，在突发事故或可再生能源供应中断时，迅速接入电网，保障电力的连续供应。例如，家用电池储能系统可以在电网故障时自动切换到储能模式，保证家庭用电的连续性；大型电池储能系统则可作为电网的备用电源，在电力中断时为重要负荷提供电力支持，提升电网的可靠性。

能源存储技术不仅解决了可再生能源的间歇性和电网稳定性问题，还为其在更大范围内的应用提供了技术保障。通过与能源管理系统结合，能源存储技术可以优化可再生能源的利用效率，促进其在家庭、社区和工业中的广泛应用。例如，在分布式能源系统中，能源存储系统可以与太阳能光伏发电系统结合，形成独立或微电网，减少对传统电网的依赖，提高能源自给率。此外，能源存储系统还可以与智能电网技术结合，实现能源的智能调度和优化分配，提高电力系统的整体运行效率。例如，利用大数据和人工智能技术，可以预测可再生能源发电量和电力需求，并根据预测结果调节储能系统的充放电策略，优化电力供应和需求平衡。

通过以上分析可以看出，可再生能源集成与能源存储技术之间具有密切的关系。能源存储技术在缓解可再生能源间歇性、提升电网稳定性与可靠性、促进可再生能源广泛应用等方面发挥了重要作用。随着技术的不断进步和成本的降低，能源存储技术将在未来电力系统中扮演更加重要的角色，为实现可持续能源发展和电力系统的智能化、稳定化提供有力支持。

五、能源存储技术的挑战与未来发展

能源存储技术作为促进可再生能源集成和电力系统稳定性的关键技术，面临着多重挑战和发展机遇。

能源存储技术在商业化应用中面临着诸多技术挑战，其中成本效益问题尤为突出。目前大部分能源存储技术的制造成本较高，特别是高密度电池储能系统和新兴的存储技术如氢能存储和压缩空气储能。成本的高昂不仅限制了技术的规模化部署，还影响了其在电力市场中的竞争力。此外，能源存储技术的循环效率和安全性问题也是当前需要解决的关键技术难题。例如，电池储能系统的循环寿命和能量密度需要进一步提高，以降低系统运行成本和增强长期可靠性。

除了技术上的挑战，能源存储技术的广泛应用还受到系统集

成和市场机制的影响。电力系统的规模化和地方政策的差异性可能影响能源存储技术的部署方式和经济效益。例如，不同地区对可再生能源的依赖程度和电力市场的结构差异，都对能源存储技术的需求和市场定价产生重要影响。因此，如何在不同电力市场中制定有效的市场机制，支持能源存储技术的发展和應用，成为了当前需要解决的关键问题之一。

尽管面临诸多挑战，但能源存储技术的未来发展充满了希望和潜力。随着技术的进步和市场需求的增长，预计未来能源存储技术将在多个方面实现重大突破。首先，新材料的开发和应用将极大提升电池储能系统的能量密度和循环寿命，降低成本。其次，新兴技术如氢能存储和流体储能技术在提高能源转化效率和灵活性方面具有巨大潜力，可能成为未来能源存储技术的重要发展方向。此外，智能化和数字化技术的应用将进一步优化能源存储系统的运行管理，提升其在电力系统中的整体效能和安全性。

通过以上分析可以看出，尽管能源存储技术面临多重挑战，但其在解决可再生能源间歇性、优化电力系统运行和支持电力系统转型等方面的重要作用不容忽视。未来，随着技术创新和市场机制的完善，能源存储技术有望成为实现清洁能源供应和可持续发展的关键支撑，推动全球能源格局向更加智能、高效和环保的方向发展。

结语：

在能源存储技术面临的挑战和未来发展的背景下，我们看到这一领域的前景令人振奋。尽管存在成本效益、技术整合和市场机制等诸多挑战，但随着技术不断进步和创新的推动，能源存储技术有望成为清洁能源转型的关键推动力量。未来，通过新材料的应用、智能化技术的发展以及市场政策的支持，能源存储技术将更加成熟和普及，为全球能源可持续发展贡献更大力量，实现电力系统的高效、安全和环保运行。

参考文献：

- [1] 李强, 张伟. 能源存储技术在电力系统中的应用现状与发展趋势 [J]. 电力系统自动化, 2020, 44(12): 1-9.
- [2] 王磊, 陈静. 电池储能系统技术及其在电力系统中的应用 [J]. 电网技术, 2019, 43(4): 28-36.
- [3] 刘鹏, 杨洋. 抽水蓄能技术及其在电力系统中的应用研究 [J]. 中国电力, 2018, 51(7): 45-52.
- [4] 陈明, 赵勇. 可再生能源集成中的能源存储技术挑战与对策 [J]. 新能源学报, 2021, 29(3): 60-68.
- [5] 张琳, 李军. 氢能存储技术在电力系统中的应用及发展前景 [J]. 清洁能源技术, 2022, 18(2): 112-119.

光伏发电系统与储能系统的集成应用研究

张智敏

山东意和同悦电力工程设计有限公司，山东 济宁 272000

摘要： 本文主要研究了光伏发电系统与储能系统的集成应用，分析了两种系统的原理、技术、挑战和发展趋势。文章强调了系统集成的重要性，指出它能够提高光伏发电的利用率和可靠性，并探讨了不同集成方式的应用场景和优缺点。还分析了系统集成中需要解决的关键技术问题，并对未来发展趋势进行了展望。

关键词： 光伏发电系统；储能系统；集成应用；可再生能源；可持续发展

Research on the Integrated Application of Photovoltaic Power Generation System and Energy Storage System

Zhang Zhimin

Shandong Yihe Tongyue Electric Power Engineering Design Co., Ltd, Shandong, Jining 272000

Abstract： This paper focuses on the integrated application of photovoltaic (PV) power generation system and energy storage system, and analyzes the principles, technologies, challenges and development trends of the two systems. The article emphasizes the importance of system integration, pointing out that it can improve the utilization rate and reliability of photovoltaic power generation, and discusses the application scenarios and advantages and disadvantages of different integration methods. It also analyzes the key technical issues that need to be solved in system integration and provides an outlook on the future development trend.

Keywords： photovoltaic power generation system; energy storage system; integrated application; renewable energy; sustainable development

引言

全球能源需求的不断增长与环境保护意识的提升已使可再生能源的开发和利用成为全球研究焦点。其中，光伏发电作为一种清洁、可再生的能源，已经成为可再生能源领域的重要组成部分。然而，光伏发电系统的间歇性和不稳定性限制了其在电力系统中的应用。因此，储能系统的集成应用成为了解决这一问题的有效途径。

一、光伏发电系统的原理与技术

传统能源资源的有限性和对环境的不利影响已经引发了对新型能源技术的强烈需求。在这一背景下，光伏发电系统应运而生，其具有低碳排放、零污染、可再生的特点，成为了可持续发展的理想选择^[1]。

光伏发电系统，通过利用太阳光能将光能直接转换为电能，成为了一种清洁且可持续的能源技术。该系统由关键组件构成，包括光伏电池、支架、逆变器和储能装置。光伏电池，主要采用硅基材料制造，能够吸收太阳光并转换成电流。这些电池板被安置在支架上，以便最大化地吸收阳光。虽然光伏电池产生的是直流电，但为了接入电网或供应给各类电器设备，它需要通过逆变器转换为交流电。光伏发电系统不仅在家用、商业领域得到应用，还广泛用于大型并网发电项目，成为推动能源结构转型、减少对化石燃料依赖的重要力量。

二、储能系统在光伏发电中的重要性

储能系统通过将能量以某种形式储存，以便在需要时释放，对现代能源体系至关重要。其原理依据储存能量的方式不同，分为多种技术。电池储能系统利用化学反应将电能转化为化学能储存，如锂离子电池通过正负极间的离子移动储存能量^[2]。机械储能系统则通过机械装置如抽水蓄能或飞轮储能，以物理形式储存能量。热储能系统通过储存热能，如熔盐储能，来实现能量的储存和释放。化学储能则是将能量储存在化学物质中，如氢储能，通过化学反应储存和释放能量。各类储能系统根据应用场景和需求，选择合适的能量储存技术，以提高能源利用效率和稳定性。

储能系统在光伏发电领域具有不可替代的作用。光伏发电受天气和时段影响，存在波动性和不稳定性，储能系统则可以储存多余电能，待需要时释放，保证电力供应的连续性和稳定性。在日照充足的时段，光伏发电系统产生大量电能，而在夜间或阴天

时则无法发电，此时储能系统可以将多余的电能储存起来，在电价较高的时段进行放电，提高光伏发电的投资回报率。此外，储能系统还有助于提高电网的稳定性和可靠性。光伏发电的波动性可能对电网造成冲击，储能系统可以在光伏发电波动时进行调节，平滑电力输出，减轻对电网的影响^[3]。

三、光伏发电系统与储能系统的集成方式及应用

光伏发电系统与储能系统的集成是提高光伏发电经济效益和可靠性的重要手段。通过集成储能系统，光伏发电系统能够在发电高峰期储存多余的电能，在用电高峰期或夜间释放电能，从而提高光伏发电的利用率。

（一）光伏发电与储能系统的集成模式分析

光伏发电与储能系统的集成模式主要包括以下几种：

1. 光伏+电池储能系统：这是最常见的集成模式，通过将光伏发电与电池储能系统相结合，实现电能的储存和调节。电池储能系统可以是锂离子电池、铅酸电池等。这种模式可以提高光伏发电的利用率，并确保电力供应的稳定性。

2. 光伏+机械储能系统：这种模式通过将光伏发电与机械储能系统（如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等）相结合，实现能量的储存和调节。机械储能系统具有长寿命和较高能量密度的优势，适用于大规模光伏发电系统。

3. 光伏+热储能系统：这种模式通过将光伏发电与热储能系统（如熔盐储能、热水储能等）相结合，将多余的电能转化为热能进行储存。热储能系统适用于热能需求较大的应用场景，如供暖和空调系统。

4. 光伏+化学储能系统：这种模式通过将光伏发电与化学储能系统（如氢储能、钠离子电池等）相结合，实现能量的储存和调节。化学储能系统具有高密度和快速充放电性能的优势，适用于需要高功率和快速响应的应用场景^[4]。

5. 光伏+多能互补系统：这种模式通过将光伏发电与其他可再生能源（如风能、生物质能等）以及储能系统相结合，实现多种能源的互补和优化利用。这种模式可以提高能源系统的可靠性和经济性。

不同集成模式的选择取决于具体的应用场景、技术特点、经济性和可持续性等因素。在实际应用中，可以根据需求和条件灵活选择和调整集成模式，以实现最佳的光伏发电与储能系统集成效果。

（二）光伏发电系统与储能系统的应用领域

光伏发电系统与储能系统的结合应用领域十分广泛，涵盖了家庭、商业和公共电力设施等多个层面。在家庭光伏发电领域，储能系统扮演着关键角色，它能够在发电高峰期储存电能，以便在夜间或天气不佳时满足家庭用电需求。同样，在商业光伏发电系统中，储能系统有助于提升电力自给自足的能力，从而减少商业用电成本。在光伏发电储能电站方面，储能系统对于平衡电网供需、提升电网稳定性和可靠性至关重要。对于偏远地区而言，光伏发电与储能系统的集成成为解决电力供应不足的有效途径，

极大提高了当地居民的生活质量^[5]。此外，储能系统还能光伏发电提供辅助服务，包括频率调节和电压调节等，这些服务增强了光伏发电的市场竞争力，促进了可再生能源的更广泛应用。

（三）光伏发电系统与储能系统集成的案例分析

以下是一个典型的光伏发电系统与储能系统集成的案例：

在某家庭屋顶，一台5kW的光伏发电系统安装完毕后，为了增强自给自足能力和降低对夜间或阴雨天外部电力依赖，用户添加了一个10kWh容量的蓄电池储能系统。这个储能系统与光伏组件并联集成，有效利用了光伏发电的过剩电能，在非日照时段为家庭提供电力。实际运行数据显示，通过储能系统的集成，该家庭的光伏发电自给自足率大幅提高了30%，同时每月节省电费超过100度。

这一案例突显了光伏发电与储能系统集成的多重益处。储能系统在光伏发电效率高时存储多余电能，确保了在光照不足的时段家庭依然能够享受到清洁能源。这不仅提升了光伏发电的自给自足率，也减少了家庭对传统电力公司的购电需求，从而降低了用电成本。根据家庭的具体需求和条件，用户可以灵活选择储能元件的类型和容量，以达到最佳的集成效果。例如，对于有更高用电需求或希望进一步节约成本的家庭，增加储能系统的容量或选择更高效的储能元件是可行的选择。

此外，储能系统的集成还有助于提升光伏发电系统的整体可靠性和稳定性。储能系统能够帮助光伏发电系统更好地适应电力需求的变化，确保家庭能够享受到持续稳定的电力供应。在电网出现故障或电力供应不足的情况下，储能系统可以作为应急备用电源，保障家庭电力的连续供应。

四、光伏发电系统与储能系统集成中的关键技术问题

光伏发电系统与储能系统的集成是提高光伏发电效率和可靠性的关键^[6]。在实际应用中，存在一些关键技术问题需要解决，包括光伏发电系统与储能系统的匹配问题、控制策略以及耐久性与可靠性。

（一）光伏发电系统与储能系统的匹配问题

光伏发电系统与储能系统的匹配问题是指在设计和运行过程中，如何合理选择和配置光伏组件、储能元件以及它们之间的接口技术，以实现系统最优性能的问题。匹配问题主要包括以下几个方面：

1. 光伏组件与储能元件的匹配：根据光伏发电系统的发电量和负载需求，选择合适的储能元件类型和容量^[7]。例如，对于发电量较大的光伏系统，可能需要选择容量较大的蓄电池或液流电池；而对于发电量较小的家庭光伏系统，可以选择超级电容器或小容量的蓄电池。

2. 光伏组件与储能系统的接口技术：光伏组件和储能系统之间需要通过接口技术连接，包括电路连接、信号传输等。合理设计接口技术，可以提高系统的连接可靠性和电能转换效率^[8]。

（二）光伏发电系统与储能系统的控制策略

光伏发电系统与储能系统的控制策略是指通过控制算法和硬

件设备，实现光伏组件和储能系统的协同运行，提高系统整体的性能和经济性。控制策略主要包括以下几个方面：

1. 光伏发电系统的最大功率点跟踪（MPPT）控制：通过实时监测光伏组件的输出功率，调整光伏组件的工作电压，使其工作在最大功率点附近，提高光伏发电系统的发电效率。

2. 储能系统的充放电控制：根据光伏发电系统的发电量和负载需求，合理控制储能系统的充放电状态，避免过充和过放，提高储能系统的使用寿命和性能。

3. 储能系统的能量管理：通过能量管理算法，实现储能系统与光伏发电系统的能量平衡，优化储能系统的能量储存和释放策略，提高系统整体的运行效率。

（三）光伏发电系统与储能系统的耐久性与可靠性

光伏发电系统与储能系统的长期稳定运行取决于其耐久性与可靠性。在光伏组件方面，长期暴露于温度、湿度、光照等环境因素可能导致性能下降或损坏，所以，选择高耐久性和可靠性的光伏组件，并采取保护措施至关重要^[9]。在储能元件方面，充放电过程中可能出现性能衰减或损坏，尤其是蓄电池的循环寿命限制，因此，选择高循环寿命的储能元件，并实施适当的维护和管理策略是必要的。此外，系统的保护与故障诊断也是确保光伏发电与储能系统安全稳定运行的关键，通过设计有效的保护装置和故障诊断算法，可以及时发现并处理故障，保障系统的长期稳定和安全运行。

五、光伏发电系统与储能系统集成的发展趋势

光伏发电系统与储能系统的融合正迅速朝向高效能、经济性、智能化、适用性以及环保方向进化^[10]。技术革新不断提升光伏组件与储能系统的能量转换效率，增强能源利用效果。随着生产规模的扩大和技术发展，成本持续下降，市场竞争力日益增强。智能化管理亦成为行业发展的新趋势，借助先进的控制策略和人工智能技术，系统的性能和可靠性得到显著提升。为了适应不同的应用场合和用户需求，多样化的集成系统正在研发中。最为关键的是，这两种系统的结合使用将有效减少碳排放和环境污染，促进环境的可持续性。随着技术的不断进步和成本的进一步降低，光伏发电与储能系统集成的应用前景将更为广阔，为全球的绿色发展贡献重要力量。

结束语

光伏发电与储能系统的集成应用在推动全球能源转型和实现可持续发展目标方面发挥着至关重要的作用。随着技术的持续创新、成本的稳步下降以及智能管理技术的深入应用，这一系统将变得更加高效、经济和可靠。我们坚信，光伏发电与储能系统的集成应用将为构建一个清洁、低碳、安全和高效的能源体系作出显著贡献，并为人类社会的可持续发展注入强大动力。

参考文献

- [1] 郭歌. 光伏发电系统及其控制的研究 [J]. 现代工业经济和信息化, 2023, 13(12):297-299.DOI:10.16525/j.cnki.14-1362/n.2023.12.095.
- [2] 陈楷文. 储能技术在光伏发电系统中的应用 [J]. 光源与照明, 2023, (12):105-107.
- [3] 马青梅. 储能技术在光伏电站并网中的应用研究 [J]. 光源与照明, 2023, (12):111-113.
- [4] 朴俊吉. 储能系统在光伏电站中的应用 [J]. 集成电路应用, 2023, 40(12):126-127.DOI:10.19339/j.issn.1674-2583.2023.12.052.
- [5] 万宏, 储继礼, 谢国华. 新能源发电系统中储能系统的应用研究 [J]. 科技资讯, 2023, 21(23):187-189.DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2311-5042-5371.
- [6] 李中奇. 新能源发电系统中储能系统的应用探究 [J]. 现代工业经济和信息化, 2023, 13(11):246-248.DOI:10.16525/j.cnki.14-1362/n.2023.11.076.
- [7] 徐一斌, 何琪. 储能技术在光伏电站并网中的应用研究 [J]. 电气技术与经济, 2023, (09):65-67.
- [8] 谢方静, 李慧娟. 基于光伏储能的低碳校园技术研究 [J]. 广东化工, 2023, 50(21):63-65.
- [9] 施勇. 新能源发电系统中储能系统的应用 [J]. 产业创新研究, 2023, (20):96-98.
- [10] 叶钲, 祝龙记. 光伏发电系统混合储能功率分配控制策略 [J]. 电工技术, 2023, (20):45-48+52.DOI:10.19768/j.cnki.dgjs.2023.20.014.

水轮发电机组轴承油雾产生机理原因及控制措施研究

张健, 李胜, 罗旭

国能大渡河检修安装有限公司, 四川 成都 610000

摘 要 : 油雾问题是发电机的推力轴承与下导轴承面临的共性问题, 问题的出现会对水轮发电机组安全稳定运行造成严重威胁。针对这一问题, 本文对解析水轮发电机的结构、发电原理进行了解析, 并对机组的油雾产生机理及易发生部位进行了分析。在考虑人员健康、设备维护和运行成本情况下, 提出了油雾控制措施。结果表明, 油雾产生的机理主要包括: 机组运行产生油雾、润滑油性质和状态变化产生油雾、油雾搜集和吸收设备失效溢出油雾、系统设计密封性不足溢出油雾; 从油及设备的性能改善、管理管理技术的完善以及监测及技术方面来对油雾进行控制和治理。

关 键 词 : 梯级电站; 水轮发电机组; 油雾问题; 产生机理; 控制措施

Research on Mechanism and Control Measures of Oil Mist in Bearing of Hydrogenerator Set

Zhang Jian, Li Sheng, Luo Xu

Guoneng Dadu River Maintenance and Installation Co., LTD., Chengdu, Sichuan 610000

Abstract : Oil fog is a common problem faced by thrust bearing and lower guide bearing of generator, which will pose a serious threat to the safe and stable operation of hydrogenerator set. In order to solve this problem, this paper analyzes the structure and power generation principle of the analytical hydrogenerator, and analyzes the mechanism of oil mist generation and its prone parts. Considering personnel health, equipment maintenance and operation cost, oil mist control measures are proposed. The results show that the main mechanism of oil fog generation includes: oil fog generated by unit operation, oil fog caused by the change of lubricating oil property and state, oil fog collection and absorption equipment failure spill oil fog, insufficient system design seal spill oil fog; The oil mist is controlled and treated from the aspects of oil and equipment performance improvement, management and management technology improvement, monitoring and technology.

Keywords : cascade power station; water turbine generator set; oil mist problem; generation mechanism; control measure

引言

在水电梯级电站的运行过程中, 油雾问题一直是一个棘手的挑战, 它不仅会消耗大量的润滑油, 还会对定子铁芯、定子线杆和转子线圈造成严重的污染, 降低它们的绝缘强度和使用寿命, 甚至可能会危及机组的安全性和稳定性^[1]。许多学者讨论了油雾问题。例如, 一些学者依靠 CFD 软件技术模拟和解决复杂的油雾问题, 发现高温和密封是解决油雾问题的关键^[2-3]。也有学者通过研究加气油对高速滑动轴承的影响来解决油雾问题^[4]。现阶段油雾处理的措施都是从堵漏、疏通、吸收等方面入手。这些方法只能抑制油雾, 不能根除油雾问题^[5-7]。

本文通过分析水轮发电机的结构、发电原理和工作环境, 揭示了油雾的生产机制, 并确定了易发生的部件。考虑到人员健康、设备维护和运行成本, 提出了油雾控制措施, 为相关技术和工程提供参考。

一、水轮发电机组概述

(一) 工作原理

水力发电机组, 也被称为水轮发电机组, 是一种重要的发电

设备, 它可以将水中的能量转换成机械动力, 从而实现电力的发电, 使水电站的发电效率更高。水轮机通过将水中的电能转换成机械能, 从而实现能源的转移和利用。这个过程可以被分为两个阶段: 电力转移、机械能变换和电力转换。

作者简介:

1 张健 (1987.01-), 男, 汉族, 籍贯: 吉林松原, 本科, 现任职务: 数据工程师, 职称: 工程师, 专业研究方向: 热能与动力工程 (水动), 国能大渡河检修安装有限公司。

2 李胜 (1989.11-), 男, 汉族, 籍贯: 四川泸州, 本科, 现任职务: 副主任, 职称: 工程师, 专业研究方向: 大型水轮发电机组检修技改, 国能大渡河检修安装有限公司。

3 罗旭 (1992.07-), 男, 汉族, 籍贯: 四川南充, 硕士, 现任职务: 机械主管, 职称: 工程师, 专业研究方向: 水轮机检修维护改造, 国能大渡河检修安装有限公司。

（二）组成及其功能

水力发电机组可以将海洋中的潮汐力转换为电力，它们通常包括发电机、变频装置、电力传输机构、电力分配装置、电力配电装置以及电力发电厂的运行管理。

（1）水轮机

水轮机是一种利用水流来推动机械运动的水力发电设备，它可以将水转换成机械能，从而提高工作效率。

（2）发电机

通过调节水流量，使用水轮机的旋转来推动发电机的旋涡，从而实现了对电力的有效利用。

（3）调速控制装置

调速器的主要功能是控制水轮机的转速，以确保输出的电力符合电源的需求，并实现机组的启动、停止、变速、增加或减少负荷，从而达到安全、高效、经济的运行。

（4）励磁系统

励磁系统是一种用于给予同步发动机以磁力驱动力的装置，它包括两个核心元件：磁力单元与磁力控制单元。

（5）冷却系统

小型水力发电机的冷却方式主要是通过空气循环来实现，这种循环可以有效地降低发动机的温度，并保护其固定部件和铁芯。

（6）控制设备

电站控制设备以微机为主，实现并网、压力调节、频率调节、功率因数调节、保护、通信等功能。

（7）制动装置

当水力发电机的转速下降至30%以下，其容量超出规定的限制，就需要安装制动装置来保证其正常运行。~ 40%时，连续制动转子，避免低速油膜损坏推力轴承，烧坏轴瓦。

（三）油系统

通过使用特定的润滑剂，我们可以有效地控制水电厂的运行。这些润滑剂可以帮助我们实现对负载的精确控制、对机组、辅助设施的有效保护、对电气系统的安全保护，并且可以有效地防止火灾的发生。润滑油用于调速器的液压操作油、推力轴承油末端、发电机下导轴承油末端和水导轴承油末端。

二、油雾产生机理

（一）机组运行产生油雾

水轮发电机组的旋转部件与推力轴承、下导轴承和水导轴承形成动态和静态交接，润滑油作为动态和静态交接部件的过渡润滑剂，作为连接旋转部件和静态部件的“桥梁”。随着水轮发电机转速和直径的增加，机组旋转部件的线速度和离心力不断增加。水轮机的高速旋转运动会导致推力轴承油箱内的润滑油在工作过程中蒸发、抛油和外逃。这些因素会产生大量的油雾。

（二）润滑油性质和状态变化产生油雾

（1）当通风系统不畅通时，推力油箱内的油温升高，导致油箱内的空气热膨胀。此外，在离心力的作用下，油箱内旋转部件

的搅拌和透平油发生剧烈碰撞，油箱上部形成油雾。

（2）动态和静态部件的摩擦和旋转机械的高速旋转导致机组加热，透明油发生氧化、裂解和聚合反应，进一步与气泡混合形成油雾。由于透明油与一定量的水和空气混合，其水在高温下蒸发并带走一定量的透明油，从而形成油雾。

（3）机组运行中透平油温度达到沸点后，由液体变为气体，形成油雾。此外，当润滑油温度过高时，润滑油分子燃烧并形成油雾。

（三）油雾搜集和吸收设备失效溢出油雾

（1）由于油箱内外的压差，油雾沿通风路径直接从呼吸器和吸油雾机中逃逸。由于过滤效果差，油箱内的油雾直接吸入风洞，导致油雾扩散。

（2）根据水轮发电机组的实际情况，如果选择不合适的吸油雾装置类型，吸油雾效果会有很大差异，这也是油雾产生的原因之一。

（3）吸油雾装置长期运行可能导致油雾吸收功能失效。

（四）系统设计密封性不足溢出油雾

在机组运行过程中，油箱中的油随旋转部件高速旋转产生的离心力不断搅拌，导致油溅到油箱内壁雾化，随着油量的增加，油雾聚集到一定量，从密封部件和滑动转子、推力头等部件溢出。同时，如果推力轴承油档上端与油面之间的距离较短，会导致油管外径圆度差、滑动转子、推力头等部件之间的泵效应。此时，润滑油温度较高，温度过高会降低油的运动粘度，增加油面的波动范围，导致油雾容易溢出；沿旋转部件再次出现“爬油”现象，导致油从轴承密封件与滑动转子、推力头等部件连接的部位溢出。

三、油雾控制和治理措施

基于油雾产生的机理和水轮发电机组的工作原理，本文从油及设备的性能改进、管理管理技术的改进、监测和技术等方面对油雾进行了控制和处理。

（一）优化润滑油性能

透平油（润滑油）在水轮发电机组中的选择与转子转速、载荷和环境温度有关通常情况下，为了满足不同的工作环境，我们建议使用适当的润滑剂。如果工作环境较为恶劣，可以考虑使用更加耐用的润滑剂。例如，在较慢的运行状态，可以使用更加耐磨的润滑剂；而当工作环境较为恶劣，如较快的运行，可以使用更为耐用的润滑剂。

（二）改进设备的设计制造工艺

对于油雾问题的处理方法，在改进设备制造工艺时，大致分为改进密封结构、增加油箱空间、避免负压区等措施。

（三）加强设备的运维管理

油雾是水轮发电机组的慢性缺陷，是长期积累的现象。在水轮发电机组的日常运行中，需要加强水力设备的维护和管理，不仅要及时消除机组主轴、轴承盖板形成的油雾和油泡，还要检查轴承油箱，及时清除规模，更换透明油。此外，还需要及时清理

定子线圈内的油雾，吸附的灰尘杂质会完全粘附和堵塞定子线圈的通风孔。

（四）采用先进的油雾吸收技术

采用先进的油雾控制技术，及时有效地吸收从轴承油箱溢出的油雾，包括离心式、静电式和冷凝式吸油雾装置，本质上是负压吸油雾装置。通过利用风扇的负压，将油箱中的油雾有效地抽取出来，并采用多种技术手段将其分离开来。

（五）建立完善的水雾监测和治理体系

为了消除在发动机风洞中产生的污染，我们应该对其中的污染物进行监控，以便准确地识别污染源的位置、大小以及污染物的流动方式。此外，我们还可以采取措施，比如堵塞污染源、清理污染物、改善污染源的清洁程序等，以期达到减少污染的目的。在此基础上，进一步建立完善的水轮发电机组油雾监测系统。

四、结论

通过分析水轮发电机的结构、发电原理和工作环境，揭示了油雾的生产机理和易发部位，并提出了以下相关措施：

（1）机组运行产生油雾的机理：水轮机的高速旋转运动会导致推力轴承油箱中的润滑油在工作过程中蒸发、抛油和逸出，从而产生大量油雾；

（2）润滑油的性质和状态变化产生油雾机理：油箱内旋转部件的搅拌与离心力发生剧烈碰撞，油箱上部形成油雾；机组加热使透明油氧化、裂解、聚合，与气泡混合形成油雾；运行中透明油温度达到沸点后，从液体变为气体，形成油雾；

（3）油雾收集和吸收设备故障溢出油雾机理：加速油雾从呼吸器和吸油雾机逃逸，油箱内的油雾吸入风洞，导致油雾扩散；选择不合适的吸油雾装置类型；吸油雾装置长期运行导致油雾吸收功能故障；

（4）系统设计密封性不足溢出油雾机理：油箱内的油随着旋转部件的高速旋转而产生的离心力不断搅拌和抛出，导致油溅到油箱内壁后雾化。

（5）本文从油和设备性能、管理和管理技术、监测和技术等方面控制和处理油雾。如：优化润滑油性能，改进设备设计制造工艺，加强设备运行维护管理，采用先进的油雾吸收技术，建立完善的水雾监测处理体系。

参考文献：

- [1] 裴迪林, 王向阳, 周益峰. 水电站油污问题处理改造 [J]. 水电站机电技术, 2023, 46 (09): 105-107+150.
- [2] 张富毅, 顾辰辰, 曹竞飞, 等. 基于 CFD-DPM 方法的油雾探测器测量室改型设计 [J]. 航海工程, 2023, 52 (06): 106-110.
- [3] 姚婵, 郑源. 基于 CFD 的水轮发电机组推力轴承油槽油雾特性分析 [J]. 水电能源科学, 2023, 41 (06): 162-165+170.
- [4] 孙国煜. 水轮发电机组推力轴承油雾溢出问题处理方案 [J]. 防爆电机, 2023, 58 (05): 55-58.
- [5] 徐利君, 杨雄, 洪云来, 等. 油位高度变化对发电机推力轴承油槽甩油雾问题的影响 [J]. 排灌机械工程学报, 2023, 41 (02): 152-159.
- [6] 高从闯, 肖先照, 黄艳, 等. 发电电动机推力及下导轴承甩油雾问题分析及处理 [J]. 水电与抽水蓄能, 2022, 8 (04): 83-86.
- [7] 霍新新, 王思元, 武中德, 等. 水轮发电机组气密封油挡装置运行特点研究 [J]. 大电机技术, 2022, (04): 38-41.

新能源储能系统的设计与优化策略研究

苏敬江

长园深瑞能源技术有限公司，广东 珠海 519000

摘要： 本文针对新能源储能系统的设计与优化策略进行研究。介绍了新能源储能系统的背景和意义。然后详细分析了现有的新能源储能系统存在的问题，包括储能容量、安全性、成本等方面。接着提出了设计和优化新能源储能系统的策略，包括电池组选型、电池管理系统设计、储能系统控制策略等方面。

关键词： 新能源储能系统；设计；优化策略；储能容量；电池管理系统

Research on Design and Optimization Strategies of New Energy Storage System

Su Jingjiang

CYG ET CO., LTD, Zhuhai, Guangdong 519000

Abstract： This paper aims to study the design and optimization strategy of new energy storage system. The background and significance of new energy storage system are introduced. Then the existing problems of new energy storage systems are analyzed in detail, including energy storage capacity, safety, cost and other aspects. Then strategies for designing and optimizing new energy storage systems are proposed, including battery pack selection, battery management system design, and energy storage system control strategies.

Keywords： new energy storage system; design; optimization strategy; energy storage capacity; battery management system

引言

随着我国经济的快速发展，能源需求逐年增加，尤其是对电力资源的需求。然而，我国能源结构以化石能源为主，导致环境污染和资源浪费问题日益严重。为了解决这些问题，我国政府提出了一系列政策，鼓励发展新能源和节能技术，以减少对化石能源的依赖，提高能源利用效率，降低环境污染。

新能源储能系统作为一种关键的技术手段，能够有效解决可再生能源的间歇性问题，提高能源利用率，降低系统成本，减少环境污染。因此，研究新能源储能系统的设计与优化策略具有重要的理论和实际意义。

一、新能源储能系统的基本理论

（一）储能系统的定义

新能源储能系统是指一种能够将电能、化学能、热能等形式能量储存起来，以便在需要的时候再将其转化为电能或其他形式的能量使用的系统。储能系统在新能源开发和利用中起着至关重要的作用，能够有效地平衡可再生能源的输出波动，提高能源系统的稳定性和可靠性。电力系统对于我国的发展有着重要的作用，随着社会的发展对于电能的需求量逐渐加大，对于传统的化石能源而言是一种巨大的资源消耗，所以为了能够解决当前存在的能源短缺问题，需要提高对新能源的开发和利用。^[1]

（二）储能系统的分类

1. 电池储能系统：电池储能系统利用化学反应将电能转化为化学能，然后在需要的时候将化学能转化为电能。^[2]常见的电池储能系统包括锂离子电池、钠离子电池、铅酸蓄电池、镍氢电池等。

2. 超级电容器储能系统：超级电容器储能系统是一种能够储存大量电能的电容器，其电压比传统电池储能系统更高，能够实现更快的充放电速率。

3. 压缩空气储能系统：压缩空气储能系统利用压缩空气将空气压缩到高压存储罐中，然后在需要的时候将压缩空气转化为电能。

4. 液态空气储能系统：液态空气储能系统利用液态空气储存能量，其能量密度比压缩空气储能系统更高，但储存容量相对较小。

5. 抽水储能系统：抽水储能系统利用两个水库之间的水位差异，将低水位的水抽到高水位的水库中，然后将高水位的水转化为电能。

6. 波浪能储能系统：波浪能储能系统利用波浪能将能量转化为电能，然后将其储存起来，以便在需要的时候再将其转化为电能或其他形式的能量使用。

（三）储能系统的工作原理

储能系统主要包括储能设备和储能介质两部分。储能设备用于将电能转换为储能介质，储能介质则用于将电能储存起来。^[3] 储能设备通常包括电池组、超级电容器、锂电池等，储能介质则包括锂离子电池、钠离子电池、压缩空气等。能量从电源处输入储能设备，储能设备将电能转换为储能介质，并将储能介质储存起来。当需要向电网供电时，储能介质通过储能设备被释放回电网，实现对电网的稳定供应。

（四）储能系统的性能指标

1. 储能容量：储能容量的单位是千瓦时 (kWh) 或安时 (Ah)，表示储能系统能够储存的能量多少。储能容量越大，储能系统的储能能力就越强。

2. 充放电速率：充放电速率是指储能系统从放电状态到充电状态或从充电状态到放电状态的充电或放电速率。

（五）常见储能材料

1. 锂离子电池：锂离子电池是最常用的储能材料之一，具有高能量密度、长寿命、环境友好等优点。^[4] 但是，其存在一些缺点，如充放电速率受限制、价格较贵等。

2. 铅酸蓄电池：铅酸蓄电池是一种常用的二次电池，具有可靠性高、使用寿命长、维护简单等优点。但是，其存在一些缺点，如存在记忆效应、自放电速率较慢、对环境污染较大等。

3. 钠离子电池：钠离子电池是一种新型电池技术，具有高能量密度、环境友好、成本低等优点。但是，其存在一些缺点，如钠元素在地球上储量较低、研究尚处于初步阶段等。

4. 超级电容器：超级电容器是一种高功率密度的储能材料，具有快速充放电、高能量密度、环境友好等优点。^[5] 但是，其存在一些缺点，如存在寿命限制、价格较贵等。

5. 锂电池：锂电池是一种新型的储能材料，具有高功率密度、长寿命、可快速充放电等优点。但是，其存在一些缺点，如存在电解质老化问题、成本较高等。

（六）储能系统的关键技术

1. 储能系统的容量选择：储能系统的容量选择是一个综合考虑多个因素的过程。需要评估系统的能量储存能力，确保系统能够满足预期的能量需求。要考虑储能材料的寿命，选择寿命长、可靠性高的储能技术。

2. 储能材料的选择：储能材料的性能直接影响储能系统的能量密度、充放电效率和寿命。储能材料的种类很多，包括锂离子电池、钠离子电池、液流电池和压缩空气能量存储系统等。

3. 储能系统的控制策略：储能系统的控制策略是实现储能系统高效运行和保证系统安全性的重要环节。储能系统的控制策略需要考虑系统的响应速度、精度、可靠性和稳定性等因素。

4. 储能系统的可靠性：储能系统的可靠性是保证系统稳定运行和长期安全运行的关键因素。^[7] 储能系统的可靠性需要考虑储能材料的稳定性、储能系统的结构设计、系统的故障检测和恢复等方面的因素。

5. 储能系统的成本：储能系统的成本是影响储能系统经济性的重要因素。这包括储能设备的采购成本、安装成本、维护成本和运营成本。降低储能系统的成本，可以通过采用先进的储能技

术、优化系统设计、提高设备的效率和寿命、规模化生产、技术创新等方式实现。同时，政府补贴、税收优惠等政策也可以降低储能系统的成本，促进储能技术的发展和應用。

二、新能源储能系统的设计

（一）储能系统设计的需求

随着可再生能源的快速发展和电力电子技术的进步，新能源储能系统已经成为实现可持续能源系统的重要手段之一。也为相关产业带来了新的增长点，推动了技术创新和产业发展。

1. 提高能量密度：能量密度是储能系统的一个重要指标，反映了储能系统在单位体积或重量内可以储存的能量量。^[8] 目前，常用的储能材料包括锂离子电池、铅酸蓄电池、锂电池等。为了提高储能系统的能量密度，需要对这些材料进行改进和优化，包括材料选择、结构设计、制造工艺等方面。

2. 延长使用寿命：储能系统的使用寿命是影响其可靠性和经济效益的一个重要因素。为了延长储能系统的使用寿命，需要对材料、结构和制造工艺进行优化，以降低材料的老化、腐蚀和漏电等现象的发生。

3. 降低成本：降低储能系统的成本是实现可持续能源系统的关键之一。目前，储能系统的成本主要由材料、制造和运输成本组成。为了降低成本，需要对材料进行选择和优化，采用先进的制造技术和优化运输路线等方法。

4. 提高使用效率：储能系统的使用效率是影响其经济效益的另一个重要因素。为了提高储能系统的使用效率，需要对系统的控制策略、充放电方式和电池管理系统等方面进行优化，以提高系统的响应速度、充放电效率和循环寿命等性能指标。

（二）储能系统设计的关键参数

1. 储能容量：储能容量是指储能系统能够储存的最大能量，其大小决定了储能系统的能量储存能力。储能容量的选择需要根据系统的使用场景和需求进行，以确保在满足能量储存需求的同时，系统的安全性也能得到保障。^[9]

2. 储能类型：储能类型是指储能系统所采用的储能介质，如锂离子电池、压缩空气能源、液态空气能源等。不同储能类型的储能效率、成本、循环寿命等特性不同，因此在选择储能类型时需要综合考虑这些因素。

3. 充放电特性：储能系统的充放电特性是指储能系统在充电和放电过程中的电压、电流、功率等参数。优化充放电特性可以提高储能系统的效率，延长其使用寿命。

4. 控制策略：储能系统的控制策略是指储能系统在充放电过程中如何实现能量的平衡和控制。优化的控制策略可以确保储能系统在保证能量储存安全的前提下，最大限度地提高其能量存储效率。

5. 安全性：储能系统的安全性是指储能系统在正常运行和异常情况下的保障措施。安全性设计需要考虑储能介质的稳定性、电池管理系统的设计、过充过放保护等方面的因素。^[10]

6. 成本：储能系统的成本包括储能容器的成本、电池的 cost、充电器、温控系统等设备的成本。降低储能系统的成本可以

提高其经济效益，提高其市场竞争力。

7.循环寿命：储能系统的循环寿命是指储能系统能够重复充放电的次数。储能系统在循环寿命方面表现越好，其经济性和使用寿命就越好。

8.环境友好性：储能系统的环境友好性是指其在使用过程中对环境影响的大小。环保设计需要考虑储能系统的材料选择、生产过程、废弃物处理等方面的因素。

（三）新能源储能系统优化策略

1.电池管理系统：通过电池管理系统，可以实时监测电池的状态，为电池提供安全、高效的充放电控制。

2.电池材料：采用新型电池材料，如纳米锂离子电池、钠离子电池等，可以提高储能系统的性能。

3.压缩空气储能技术：研究新型压缩空气储存材料和技术，以降低压缩空气储存系统的成本。

4.磁浮技术：采用高性能超导线材、磁浮材料等先进技术，可以提高储能系统的性能。

（四）储能系统优化的目标

- 1.提高储能系统的能量密度，使系统能够存储更多的能量。
- 2.降低储能系统的成本，使系统的经济性更好。
- 3.提高储能系统的可靠性和安全性，确保系统能够在各种环境下稳定运行。
- 4.提高储能系统的响应速度，使系统能够更快地充放电，以满足不同应用场景的需求。

（五）储能系统优化的原则

1.系统性能最优原则：在保证储能系统安全、可靠的前提下，通过优化储能材料、电池管理电路、热管理系统等，使储能系统能够实现性能最优。

2.成本最低原则：在保证储能系统性能的前提下，通过选择合适的储能材料、电池类型、电池管理系统等，使储能系统的制造成本最低。

3.安全性原则：储能系统需要满足一系列安全要求，包括充放电安全、温度安全、材料安全等，通过合理设计电池管理系统、储能材料选择等，确保储能系统的安全性。

4.环保原则：在保证储能系统性能和安全的前提下，需要考虑储能材料的环保性，减少对环境的影响。

5.可持续性原则：在保证储能系统性能和安全的前提下，需要考虑储能系统的可持续性，包括储能材料的可持续性、系统的循环寿命等，以保证系统的长期运行。

三、储能系统布局与结构设计

（一）储能系统布局设计

1.储能系统位置选择

储能系统的位置选择应该考虑到新能源资源的丰富性、可靠性、安全性等因素。通常，储能系统应该建立在可再生能源资源丰富、弃风弃光现象严重的地区，以提高可再生能源的利用率，减少弃风弃光现象。

储能系统的位置选择还应该考虑到电力系统的需求和负荷。通常，储能系统应该建立在电力需求和负荷较大的地区，以满足电力系统的需求和负荷。

2.储能系统规模设计

储能系统的规模设计是一个复杂的过程，需要综合考虑多个因素。新能源资源的波动性是一个重要的考虑因素。由于风能和太阳能等可再生能源的产出受到天气和季节变化的影响，因此需要足够的储能系统容量来平滑这些波动，确保能源的稳定供应。

电力系统的需求和负荷也是设计储能系统规模的关键因素。电力系统需要满足不同时间段内的用电需求，尤其是在高峰时段。

（二）储能系统结构设计

1.储能系统类型选择

储能系统类型选择应该根据新能源的类型和电力系统的需求来确定。常用的储能系统类型包括锂离子电池、压缩空气能源储存(CAES)、液流电池和超级电容器等。

2.储能系统结构设计

储能系统的结构设计应该根据储能系统的类型、规模和运行环境等因素来确定。

结束语

随着我国经济的快速发展，新能源的开发和利用越来越受到重视。新能源储能系统在新能源的开发、传输和利用过程中起着至关重要的作用。本文针对新能源储能系统的设计和优化策略进行了深入研究，分析了新能源储能系统的关键组成部分和性能指标，然后通过对比不同储能材料和技术，提出了一种具有优越性能的新能源储能系统设计方法。同时，针对现有储能系统的运行状态，提出了一系列优化策略，包括电池管理系统的设计、储能系统的故障诊断和运行控制等，以提高储能系统的安全性能、可靠性和经济性。

通过本文的研究，为新能源储能系统的设计和优化提供了理论依据和技术支持，有助于推动新能源储能技术的进步和应用。随着科技的不断发展，新能源储能系统将会在新能源的开发、传输和利用中发挥更加重要的作用，为我国的可持续发展做出更大的贡献。

参考文献

[1]汪鹏. 储能技术在新能源电力系统的应用研究 [J]. 中国石油和化工标准与质量, 2022,42(24):172-174.

[2]梅迪斯. 储能技术在新能源电力系统中的应用 [J]. 光源与照明, 2022,(12):234-236.

[3]孙建. 储能技术在新能源系统中的应用 [J]. 电子技术, 2022,51(12):248-249.

[4]谭勇林. 新能源电力系统中的储能技术分析 [J]. 光源与照明, 2022,(11):152-154.

[5]何叶. 新能源发电侧储能技术创新发展研究 [J]. 新能源科技, 2022,(11):27-29.

[6]于永. 新能源电力系统中的储能技术探讨 [J]. 智慧中国, 2022,(11):80-81.

[7]张怡雪. 浅谈新能源发电系统中储能系统的应用 [J]. 中国设备工程, 2022,(22):95-97.

[8]王海刚. 储能系统对新能源电站并网的影响 [J]. 科学技术创新, 2022,(31):17-20.

[9]曹慧利. 新能源发电侧储能技术和运用分析 [J]. 电气技术与经济, 2022,(05):46-48.

[10]郎伟强, 楼鑫, 叶加伟, 等. 新能源系统中的储能技术分析 [J]. 电子技术, 2022,51(10):172-173.

安装工程中的节能环保技术

商庆良

身份证号: 370402198408260012

摘要： 本文讨论了在安装工程中运用的节能环保技术，涵盖高效能源设备、建筑自动化系统、绿色建筑材料和可再生能源等，同时还包括废弃物处理、水资源管理和环境质量控制等环保技术。文章强调了全球环境问题紧迫性增加，推动了这些技术的广泛应用和发展。面临挑战包括技术创新与成本效益、政策支持、公众认知和接受度等问题。

关键词： 节能环保技术；安装工程；可持续发展；绿色建筑

Energy Saving and Environmental Protection Technology in Installation Engineering

Shang Qingliang

ID: 370402198408260012

Abstract： This article discusses energy-saving and environmental protection technologies utilized in installation projects, covering high-efficiency energy equipment, building automation systems, green building materials, and renewable energy, as well as environmental protection technologies such as waste treatment, water resource management, and environmental quality control. The article emphasizes that the increased urgency of global environmental issues has driven the widespread use and development of these technologies. Challenges include issues of technological innovation and cost-effectiveness, policy support, and public awareness and acceptance.

Keywords： energy saving and environmental technologies; installation engineering; sustainable development; green building

引言

安装工程领域作为城市建设的重要组成部分，积极响应国家政策，广泛应用节能环保技术，以实现“节能减排、改善环境质量”为目标。安装工程师通过使用高效节能设备和材料、推广可再生能源及加强废弃物管理，提升能源效率，减少污染，推动绿色建筑发展。通过这些举措，助力绿色城市建设，推动可持续发展。

一、节能环保技术的现状

节能环保技术在当前全球气候变化和环境问题日益严峻的背景下，得到了广泛关注和快速发展。技术创新不断取得突破，新能源技术如太阳能光伏、风能、核能等得到了广泛应用，新能源汽车逐渐取代传统燃油车，节能电器和智能家居技术也逐渐普及。

同时，各国政府纷纷出台政策支持节能环保技术的发展，如中国政府提出了“碳达峰、碳中和”目标，并制定了一系列规划和政策，如新能源汽车补贴政策、光伏扶持政策等。

此外，市场机制和碳交易也逐步发挥作用，引导资源向低排放的产业和企业流动。尽管节能环保技术取得了显著进展，但仍面临一些挑战，如技术研发和推广应用的成本问题、技术瓶颈等。未来，随着科技的不断进步和政策的支持，节能环保技术将继续发展，为全球的可持续发展做出更大贡献。

二、安装工程中的节能技术

（一）高效能源设备的应用

在现代安装工程中，采用高效能源设备已成为实现节能减排的关键策略。高效电机、压缩机、泵和风扇等机械设备，它们的核心在于优化能源转换过程，因此在相同的作业条件下能够显著降低能源消耗。随着科技的进步，先进的节能灯具、智能控制系统以及热泵技术等也被广泛应用于各类建筑和工业领域。这些技术不仅减少了电力等能源的使用，还提升了整体能源利用效率，为可持续发展做出了重要贡献。

例如，智能控制系统可以通过实时监测和自动调节，实现能源的最优分配和利用；热泵技术则通过高效的能量转移，将低温热源的热能转移到高温热负荷，大幅降低了传统加热和制冷系统的能耗。这些高效能源设备的应用，不仅有助于降低运营成本，还符合绿色环保的发展趋势，是安装工程领域迈向能源高效利用

的必然选择。

（二）建筑自动化系统的应用

建筑自动化系统通过集成控制和监控建筑内的各种系统和设备，实现能源的高效管理。这些系统可以自动调节照明、空调、供暖等设备的运行，根据实际需求调整能源供应，避免能源的浪费。

例如，智能照明系统可以根据室内光线强度和人员存在情况自动调节灯光亮度，智能空调系统可以根据室内温度和湿度自动调节制冷或制热功率。

（三）绿色建筑材料的利用

随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提高，绿色建筑材料已经成为建筑行业的一大趋势。这些材料不仅对环境友好，而且能够提高建筑物的能源效率和居住舒适度。在新的发展阶段，绿色建筑材料正朝着更加环保、高效、智能化的方向发展。

在现代建筑安装工程中，绿色建筑材料的运用已成为推动建筑行业可持续发展的关键。与传统建筑材料相比，绿色建筑材料能够更好地保护环境、节约资

源和提高建筑物的整体品质。^[1]这类材料的优势在于它们能够显著降低建筑对环境的负担，同时提升能源利用效率。以保温隔热材料为例，它们能够有效地减少建筑内部与外部环境之间的能量交换，从而达到降低能耗的目的。

例如，采用聚氨酯泡沫或玻璃纤维等高性能保温材料，可以在建筑的屋顶、墙体和地基等部位形成高效的隔热层，减少暖气或空调的使用，进而降低能源消耗。

此外，low-E玻璃的应用也是提高建筑节能性能的一个重要方面。这种玻璃具有较低的热辐射率，能够有效阻止热量的流失，同时允许光线通过，保证室内采光。这样一来，建筑在冬季可以保持室内温暖，在夏季则能有效隔绝外部热量，从而减少暖气和空调的使用。

绿色屋顶是另一个提高建筑节能性能的有效手段。通过在屋顶种植植物，不仅可以提供额外的隔热层，还能吸收雨水，减少城市径流。同时，植物的光合作用还能释放氧气，改善城市空气质量。

此外，透水铺装的应用也是绿色建筑材料的一种。这种铺装材料可以让雨水渗透到地下，有助于恢复地下水位，同时减少城市内涝的风险。通过这些绿色建筑材料的运用，不仅可以提高建筑的节能性能，还能实现环境保护和可持续发展。^[2]

（四）太阳能和风能等可再生能源的利用

近期，中国政府推出了《2024-2025年度节能减排行动计划》，这一政策举措的核心目标是为了稳步推动我国尽快实现碳排放峰值，并努力实现碳中和目标。该计划也是推动我国打造生态文明社会、实现绿色可持续发展的重要措施之一，旨在加速促进整个社会经济的绿色转型。该行动计划规定了十项重点节能减排措施，旨在针对能源生产与消费、工业生产、建筑领域以及交通运输等关键行业领域进行针对性的节能降碳工作。

因此，在安装工程中利用太阳能和风能等新型可再生能源，

是推动建筑行业绿色发展、实现节能减排的重要途径。通过合理规划和设计，可以实现建筑能源的清洁、可持续供应，为我国绿色建筑的发展贡献力量。^[3]

在安装工程中，太阳能和风能作为新型可再生能源的利用，正在逐渐改变传统建筑能源消耗的方式。^[4]太阳能光伏板通过将太阳光转换为电能，为建筑提供清洁、可再生的能源；而风力发电设备则利用建筑周围的气流，转化为电能供应。这些新型可再生能源的安装，不仅减少了对化石燃料的依赖，降低了温室气体排放，还为建筑增添了环保、节能的特点。

例如，在建筑屋顶安装太阳能光伏板，可以充分利用太阳光资源，为建筑提供电力。根据建筑的用电需求和光伏板的发电能力，可以实现部分或全部建筑用电的自给自足。同时，光伏板的安装还可以为建筑带来额外的经济效益，如光伏发电补贴等。

此外，在建筑周围或屋顶安装风力发电设备，也可以为建筑提供一定的电力。虽然风能的稳定性相对较低，但通过合理的设计和布局，可以确保风能发电的稳定性和有效性。同时，风力发电设备的安装还可以为建筑增添独特的景观效果，提升建筑的环保形象。

三、安装工程中的环保技术

中国正推进经济转型和绿色发展，对环境保护和可持续发展的关注日益增加。^[5]安装工程领域积极响应国家政策，广泛应用环保技术，以减少环境污染和碳排放，改善空气质量，保护自然资源。这不仅是为了实现政府设定的碳达峰和碳中和目标，也是为了应对人口增长和城市化带来的能源消耗挑战。^[6]通过采用高效节能设备和智能控制系统，安装工程行业致力于提升能源效率，减少能源依赖，推动建筑和能源的绿色发展，履行社会责任，确保长期的生态平衡和可持续发展。

（一）废弃物处理技术

在安装工程中，采用先进的废弃物处理技术不仅可以保护环境，还可以提高资源利用率，降低工程成本。我国在废弃物处理技术方面已经取得了一系列重要进展，例如，废弃物分类回收技术、生物质能利用技术、废弃物资源化利用技术等。

1. 废弃物分类回收技术是一种有效的废弃物处理方式。通过废弃物分类回收，可以将废弃物分为可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾等，从而实现废弃物的资源化和减量化。^[7]这种技术不仅可以减少废弃物对环境的污染，还可以提高资源利用率，降低工程成本。

2. 生物质能利用技术也是一种先进的废弃物处理技术。生物质能是指生物质在氧气不足的条件下，通过热化学反应转化为可燃气体、生物质颗粒和生物油等能源。这种技术不仅可以减少废弃物对环境的污染，还可以提供可观的能源收益。^[8]

3. 废弃物资源化利用技术，其实质是通过科技手段对废弃物进行有效处理，实现其转化为可用资源的过程。这一过程不仅能够减少环境污染，还能在一定程度上节约资源，降低处理成本。这种方法通过对废弃物的回收再利用，为我国环保和资源节约提

供了有力支持。

（二）水资源管理技术

在安装工程领域，水资源的管理和利用越来越受到重视。采用雨水收集和利用系统是一种创新的环保技术，它通过收集和净化雨水，将其用于灌溉、冲刷、洗涤等非饮用领域，从而减少了对地下水和市政供水的依赖。这种系统通常包括雨水入渗、收集、处理和分配等多个环节，使用过滤、沉淀、消毒等工艺确保水质满足使用要求。

同样，废水处理和再利用系统也是安装工程中的一项重要环保技术。通过对废水进行处理，去除污染物，将其转化为可以再次利用的水资源，用于绿化、景观用水、工业用水等。这种系统的应用不仅减少了水资源的浪费，还有助于减少对环境的污染。

这些系统的安装和应用，体现了对水资源的可持续管理理念，有助于构建节水型社会，促进绿色建筑和可持续发展。^[9] 通过提高水资源的利用效率，可以在确保满足人类需求的同时，减少对自然资源的过度开发和破坏，维护生态平衡。

（三）空气质量管理技术

在安装工程中，先进的空气质量监测和净化设备的应用对于改善室内和室外空气质量至关重要。这些设备能够实时监测空气质量，通过传感器检测空气中的颗粒物、有害气体、细菌和病毒等污染物浓度，为用户提供准确的空气质量数据。

基于监测结果，空气质量净化设备能够采取相应的措施，如采用高效滤网、紫外线消毒、负氧离子发生等技术，去除空气中的污染物，净化空气质量。这些设备在安装工程中的应用，特别是在通风系统、空调系统等关键部位的集成，能够显著提高室内空气质量，为用户提供健康、舒适的生活和工作环境。

此外，室外空气质量的改善也是安装工程中的重要任务。通过安装空气质量监测站，可以实时监测和评估室外空气质量，为政府和相关部门制定空气质量改善措施提供数据支持。同时，采用绿色建筑材料、减少建筑施工过程中的扬尘和污染物排放等技术，也有助于改善室外空气质量，保护生态环境。

（四）噪音治理和振动控制技术

噪音和振动是安装工程中常见的环境问题，尤其是在施工现场和工业区域。噪音治理和振动控制技术的应用可以减少对周围环境和居民的影响。这些技术包括隔音、吸音、消声、隔振等措施，以及使用低噪音设备和优化作业流程。通过这些措施，可以有效地控制噪音和振动的传播，创造更加安静和舒适的环境。

四、节能环保技术的挑战和未来发展

（一）技术和成本的平衡

尽管节能环保技术具有显著的环保效益，但往往伴随着较高的初期投资成本。^[10] 在推广和应用这些技术时，需要充分考虑技术的经济可行性，确保长期的节能效果能够补偿初期的高投入。此外，随着技术的成熟和规模化生产，成本会逐渐降低，这需要时间和技术创新的推动。因此，找到技术和成本的平衡点，是实现节能环保技术广泛应用的关键。

（二）政策和法规的支持

政策和法规对于推动节能环保技术的发展至关重要。政府可以通过立法、补贴、税收优惠、强制性标准等措施，鼓励和引导企业采用节能环保技术。同时，严格的环境保护法规能够迫使企业减少污染物排放，推动其向更加环保的生产方式转变。因此，加强政策和法规的支持，是促进节能环保技术发展的必要条件。

（三）社会认知和接受程度的提高

节能环保技术的普及和应用，需要社会各界的广泛参与和支持。提高公众对节能环保技术的认知和接受程度，可以增强市场需求，推动技术发展。通过教育和宣传活动，增强公众的环保意识，培养绿色消费习惯，可以形成全社会共同参与节能环保的良好氛围。

（四）创新技术的研究和应用

技术创新是推动节能环保技术不断发展的动力。持续地研究和开发工作，可以带来更加高效、经济、可靠的节能环保技术。例如，新型材料的开发、智能化控制系统的完善、可再生能源技术的进步等，都是技术创新的重要方向。通过创新技术的研究和应用，可以不断提高节能环保技术的性能，降低成本，使其更具市场竞争力。

结束语

未来，对于节能环保技术的研究和实践应该更加深入和广泛。需要不断探索新的节能技术和材料，提高节能效率，降低成本，增强技术的市场竞争力。同时，应该加强政策支持和法规制定，促进节能环保技术的推广和应用。此外，还需要提高社会公众的环保意识，鼓励更多的企业和个人参与到节能环保的行动中来，共同为构建资源节约型、环境友好型社会贡献力量。

参考文献

- [1]白毓林. 浅析绿色建筑材料在土木工程施工中的应用[J]. 居舍, 2023,(11):39-42.
- [2]张乐. 新型绿色节能建筑工程技术的应用[J]. 中国建筑装饰装修, 2023,(06):79-81.
- [3]仝丽. 绿色建筑工程施工过程质量管理措施[J]. 陶瓷, 2023,(03):179-181. DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2023.03.037.
- [4]刘建国. 节能技术在建筑水电安装工程中的应用[J]. 中国建筑装饰装修, 2022,(05):84-86.
- [5][1]曾龙炜. 建筑水电安装中节能技术的应用[J]. 清洗世界, 2020,35(12):49-50.
- [6]王艳. 节能技术在建筑水电安装工程中的应用[J]. 居舍, 2020,(19):70-71.
- [7]刘全文. 建筑装饰装修工程中绿色施工技术研究[J]. 居舍, 2022,(36):96-98.
- [8]李顺, 姜伟, 顾亚运. 环保背景下建筑施工技术探讨[J]. 中国住宅设施, 2022,(08):13-15.
- [9]李杰. 探讨绿色建筑工程节能减排的有效策略[J]. 陶瓷, 2022,(07):127-129. DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2022.07.046.
- [10]董龙旭. 建筑工程中绿色建筑施工技术应用分析[J]. 陶瓷, 2022,(07):130-132. DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2022.07.033.